

```

Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI$ tree proyecto_web
proyecto_web
├── assets
│   └── img
│       ├── banner.jpg
│       ├── icono.svg
│       └── logo.png
├── docs
│   ├── licencia.txt
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

6 directories, 10 files

```

1. ¿Cómo copias logo.png a la carpeta docs?

```

Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI$ cp proyecto_web/assets/img/logo.png proyecto_web/docs/
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI$ cd proyecto_web
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp assets/img/logo.png docs/

```

```

Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   └── img
│       ├── banner.jpg
│       ├── icono.svg
│       └── logo.png
├── docs
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

6 directories, 11 files

```

2. Copia toda la carpeta js (con sus archivos) a la carpeta assets. ¿Qué parámetro usas?

```

Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp -r src/js assets/

```

```

Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

```

7 directories, 13 files

3. Crea una copia de index.html llamada index_respaldo.html en la misma ubicación.

```

Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp src/index.html src/index_respaldo.html

```

```

Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

```

7 directories, 14 files

4. ¿Cómo copiarías todos los archivos de img hacia la carpeta docs usando un solo comando?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp -r assets/img/* docs/
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
```

```
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── banner.jpg
│   ├── icono.svg
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css
```

7 directories, 16 files

5. Copia el archivo readme.md a la carpeta raíz de tu usuario (~).

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cp docs/readme.md ~
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ ls ~ | grep readme.md
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── banner.jpg
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── banner.jpg
│   ├── icono.svg
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

7 directories, 16 files
```

6. Borra el archivo banner.jpg de la carpeta img.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm assets/img/banner.jpg
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── banner.jpg
│   ├── icono.svg
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   ├── plan.pdf
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

7 directories, 15 files
```

7. ¿Cómo eliminarías el archivo plan.pdf pidiendo confirmación antes de borrar? (Pista: -i).

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm -i docs/plan.pdf
rm: remove regular empty file 'docs/plan.pdf'? y
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── docs
│   ├── banner.jpg
│   ├── icono.svg
│   ├── licencia.txt
│   ├── logo.png
│   └── readme.md
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

7 directories, 14 files
```

8. Intenta borrar la carpeta docs. Si tiene archivos, ¿cuál es el comando exacto para forzar el borrado?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm -rf docs/
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

6 directories, 9 files
```

9. Borra todos los archivos que terminen en .js dentro de la carpeta js.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm src/js/*.js
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   ├── icono.svg
│   │   └── logo.png
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    └── style.css

6 directories, 7 files
```

10. ¿Qué comando usarías para borrar la carpeta assets pero solo si estuviera vacía?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ rm -rf assets
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    ├── js
    └── style.css

3 directories, 3 files
```

BLOQUE 3: MOVER (MV)

11. Mueve el archivo style.css dentro de la carpeta assets.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mkdir assets
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv src/style.css assets/
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   └── style.css
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    └── js

4 directories, 3 files
```

12. Traslada licencia.txt desde docs hacia la carpeta src.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mkdir docs
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ touch docs/licencia.txt
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv docs/licencia.txt src/
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ ls src
index.html index_respaldo.html js licencia.txt
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   └── style.css
├── docs
├── src
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   ├── js
│   └── licencia.txt
└──
```

5 directories, 4 files

13. Mueve la carpeta completa js para que ahora esté dentro de assets y no en src.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv src/js assets/
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── js
│   └── style.css
├── docs
├── src
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
└──
```

5 directories, 4 files

14. ¿Cómo moverías main.js y utils.js simultáneamente a la carpeta docs?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ touch assets/js/main.js assets/js/utils.js
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── js
│   │   ├── main.js
│   │   └── utils.js
│   └── style.css
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    └── licencia.txt

5 directories, 8 files
```

15. Mueve icono.svg a la carpeta raíz proyecto_web/.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv assets/img/icono.svg .
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   │   └── icono.svg
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
│   └── style.css
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
└── src
    ├── index.html
    ├── index_respaldo.html
    └── licencia.txt

6 directories, 9 files
```


BLOQUE 4: CAMBIAR NOMBRE (RENOMBRAR)

16. Cambia el nombre de la carpeta src a codigo.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv src codigo
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── codigo
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
└── icono.svg

6 directories, 9 files
```

17. Cambia el nombre de readme.md a leeme.txt.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ touch readme.md
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv readme.md leeme.txt
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── assets
│   ├── img
│   └── js
│       ├── main.js
│       └── utils.js
├── codigo
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
└── leeme.txt

6 directories, 10 files
```

18. Renombra la carpeta assets a recursos.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv assets recursos
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── codigo
│   ├── index.html
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
└── recursos
    ├── img
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

6 directories, 10 files
```

19. Cambia el nombre del archivo index.html a home.php.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv codigo/index.html codigo/home.php
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── codigo
│   ├── home.php
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
└── recursos
    ├── img
    ├── js
    │   ├── main.js
    │   └── utils.js
    └── style.css

6 directories, 10 files
```

20. Cambia el nombre de la carpeta img a imagenes.

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mv recursos/img recursos/imagenes
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── codigo
│   ├── home.php
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
├── recursos
│   ├── imagenes
│   ├── js
│   │   ├── main.js
│   │   └── utils.js
│   └── style.css
└──
```

6 directories, 10 files

BLOQUE 5: OTRAS FUNCIONES (NAVEGACIÓN Y VISUALIZACIÓN)

21. ¿CÓMO ENTRAS A LA CARPETA JS DESDE LA RAÍZ DEL PROYECTO EN UN SOLO PASO?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cd recursos/js
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web/recursos/js$ tree
.
├── main.js
└── utils.js
```

1 directory, 2 files

22. ¿Qué comando te muestra tu ubicación actual exacta (/home/usuario/...)?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web/recursos/js$ pwd
/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web/recursos/js
```

23. ¿Cómo creas una carpeta nueva llamada video dentro de assets sin entrar en ella?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ mkdir recursos/video
mkdir: cannot create directory 'recursos/video': File exists
```

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tree
.
├── codigo
│   ├── home.php
│   ├── index_respaldo.html
│   └── licencia.txt
├── docs
│   ├── main.js
│   └── utils.js
├── icono.svg
├── leeme.txt
├── recursos
│   ├── imagenes
│   ├── js
│   │   ├── main.js
│   │   └── utils.js
│   ├── style.css
│   └── video
└── 7 directories, 10 files
```

24. ¿Qué comando usarías para ver las últimas 5 líneas del archivo licencia.txt?

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ tail -5 codigo/licencia.txt
esta es la linea numero 6
esta es la linea numero 7
esta es la linea numero 8
esta es la linea numero 9
esta es la linea numero 10
```

25. ¿Cómo regresas a la carpeta anterior donde estabas antes de hacer un cd? (Pista: cd -).

```
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web$ cd -
/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web/recursos/js
Adriano@08INDK1P1106A12:/mnt/c/Users/Admin-ETI/proyecto_web/recursos/js$
```