


SAP RAP: Da Lógica ABAP à API Global

Desvendando a Camada de Exposição de Serviços (Service Provisioning)

Baseado no Módulo 03 do curso de desenvolvimento SAP Fiori Elements.

NotebookLM


Sua Lógica de Negócio é Poderosa. Mas Está Isolada.



Você construiu modelos de dados (CDS) e comportamentos (BDEF) robustos. Mas como conectar esse poder com as interfaces modernas (Fiori) e integrações de sistemas de forma segura, padronizada e flexível?

NotebookLM

A Resposta do RAP: Uma Ponte Inteligente de 3 Camadas



Hoje, nosso foco é a camada que torna tudo acessível. Ela atua como a tradutora entre a lógica ABAP interna e o protocolo HTTP externo.

NotebookLM


O Primeiro Passo: Definindo o ‘Cardápio’ do seu Serviço

Conceito Central

O artefato `Service Definition` atua como uma **Whitelist**. Ele define explicitamente *quais* entidades (CDS Views) do seu modelo de dados farão parte do contrato público do serviço.

O Problema que Resolve

Sem ele, você exporia a “cozinha inteira” — dezenas de CDS Views técnicas. Com ele, você cria um “cardápio’ curado e seguro para cada consumidor.



NotebookLM

Desacoplando para o Futuro: A Importância Estratégica do `Alias`

Nome Público Externo
(Estável e Semântico)

```
define service Z_UI_TRAVEL_V4 {
  expose Z_C_TRAVEL_PROCESS_V2 as Travel;
  expose Z_C_TRAVEL_PROCESS_V2 as Travel;
  expose /DMO/I_Customer as Customer;
}
```

Nome Técnico Interno
(Pode Mudar)

Benefício Chave: O `Alias` garante a estabilidade da sua API. Você pode refatorar os nomes dos seus objetos ABAP internos sem quebrar a URL utilizada pelas aplicações consumidoras.

NotebookLM


Dando Vida ao Contrato: O `Service Binding`

Conceito Central

O `Service Binding` é o artefato técnico que `amarra` uma `Service Definition` abstrata a um protocolo de comunicação e a um endpoint HTTP real no SAP Gateway.

A Vantagem da Separação

Permite máxima reutilização.



Uma Definição, Múltiplos Pontos de Acesso.

NotebookLM

A Grande Decisão (1/2): O Protocolo — Clássico vs. Moderno

Característica	 OData V2	 OData V4 
Padrão	Clássico, legado	Novo padrão para S/4HANA e RAP
Performance	Payload mais verboso	Payload JSON mais enxuto e eficiente
Funcionalidades	Básico	Batching superior, tipos complexos, filtros avançados
Quando Usar	*Apenas se obrigado por restrições de compatibilidade com sistemas legados (Ex: SAP PO/PI antigos).*	***Sempre** para novos aplicativos Fiori Elements.*

NotebookLM

A Grande Decisão (2/2): O Propósito — Interface Humana ou Integração de Sistemas?

OData V4 - UI



Objetivo: Alimentar aplicações Fiori Elements.

Os metadados (`$metadata`) incluem todas as anotações visuais (`@UI`, `@Consumption`). O Fiori Elements as utiliza para renderizar a tela automaticamente.

OData V4 - Web API




Objetivo: Integração entre sistemas (A2A) ou para terceiros (B2B).

As anotações de UI são **removidas** dos metadados para um payload mais leve e rápido. Um sistema externo só precisa dos dados, não das instruções de como desenhar a tela.

NotebookLM

Qual Binding Utilizar? Um Guia Rápido de Decisão.



NotebookLM

O Momento da Verdade: O Que Acontece ao Clicar em 'Publish'?

No ambiente ABAP Cloud, criar o *Binding* não é o suficiente. O serviço nasce em estado "Inativo". A publicação o torna real.



Criação do Binding

Estado: Inativo

Clique em 'Publish'


Ativação no Gateway

Estado: Ativo

- Geração de Artefatos no Gateway
- Criação do nó no ICF (`/sap/opu/odata4/...`)
- Endpoint HTTP se torna acessível

NotebookLM

Teste e Itere em Segundos com o Preview do Fiori Elements



Altere uma anotação na sua CDS View, salve, e atualize a tela do Preview para ver o resultado instantaneamente. Valide o comportamento da UI **sem precisar** de um projeto de frontend separado.

Fail Fast, Succeed Faster.

NotebookLM

Teste seu Entendimento

Se eu usar um binding ‘Web API’ para um app Fiori Elements, o que acontece?

O app provavelmente renderizará uma tela em branco ou uma tabela genérica. Como as anotações `@UI` foram removidas dos metadados, o Fiori não sabe como desenhar os elementos visuais.

Um serviço pode ser acessado via URL apenas com uma Service Definition criada?

Não. A `Definition` é apenas o contrato lógico. O `Service Binding` é o que efetivamente cria o endpointt HTTP e registra o serviço no Gateway para torná-lo acessível.

NotebookLM

Glossário Essencial: Os Termos-Chave

Termo	Definição
Service Definition	Artefato RAP que define o escopo de um serviço, listando as entidades (CDS Views) a serem expostas. Uma “whitelist” de segurança e organização.
Service Binding	Artefato RAP que vincula uma *Definition* a um protocolo (OData V2/V4) e um tipo de uso (UI/Web API), gerando o endpoint técnico.
Alias	Sintaxe (`expose ... as Alias`) usada para desacoplar o nome técnico interno do objeto ABAP do nome público da entidade na API.
ICF	*Internet Communication Framework*. A camada do NetWeaver que permite a comunicação do ABAP via protocolos de internet, onde os serviços OData são registrados.


NotebookLM

Resumo da Estratégia: Principais Lições



CONTROLE

A `Service Definition` é o seu portão de controle. Exponha apenas o necessário, garantindo segurança e clareza.



FLEXIBILIDADE

Separe `Definition` de `Binding` para máxima reutilização. Sirva diferentes consumidores (UI, APIs) a partir de um único contrato de negócio.



PROPÓSITO

Escolha o tipo de *Binding* (UI vs. Web API) com base no consumidor final para otimizar a performance e a funcionalidade.



ESTABILIDADE

Use `Alias` para proteger suas APIs públicas de mudanças internas. Garanta contratos de serviço duradouros.

NotebookLM