


Modul 1: Evolution und Grundprinzipien der Asynchronität

1.1 Die Notwendigkeit asynchroner Ansätze

In der traditionellen, synchronen Programmierung wird der Ausführungsfluss durch blockierende Operationen dominiert. Wenn ein Thread eine I/O-Operation (Input/Output) anfordert – sei es ein Netzwerkaufruf, eine Datenbankabfrage oder das Lesen einer Datei –, wird die Ausführung angehalten, bis das Ergebnis vorliegt. In dieser Zeit verbraucht der Thread Systemressourcen, ohne produktive Arbeit zu leisten. Dies führt in verschiedenen Umgebungen zu spezifischen, kritischen Problemen.³

In Desktop- und mobilen Anwendungen, wie Android, führt das Blockieren des Haupt-Threads (Main Thread oder UI Thread) unmittelbar zu einer eingefrorenen Benutzeroberfläche. Das Betriebssystem interpretiert dies als "Application Not Responding" (ANR), was zu einer negativen Benutzererfahrung führt.⁴ Auf der Server-Seite hingegen limitiert das "Thread-per-Request"-Modell die Skalierbarkeit massiv. Da jeder Thread Speicher für den Stack (typischerweise 1MB) und CPU-Zeit für Kontextwechsel benötigt, stößt ein Server bei vielen gleichzeitigen Verbindungen (das C10k-Problem) an physikalische Grenzen, noch bevor die CPU ausgelastet ist.³



Die asynchrone Programmierung löst dieses Dilemma, indem sie es ermöglicht, Operationen zu initiieren und die Kontrolle sofort zurückzugeben, ohne auf das Ergebnis zu warten. Der Thread wird freigegeben und kann andere Aufgaben übernehmen. Sobald das Ergebnis verfügbar ist, wird die Ausführung fortgesetzt. Dieser Paradigmenwechsel ist essentiell für Ressourceneffizienz und Reaktivität.

1.2 Historische Lösungsansätze: Von Callbacks zu Promises

Um die Eleganz von Kotlin Coroutinen zu würdigen, ist ein Verständnis der evolutionären Schritte notwendig, die die Softwareentwicklung durchlaufen hat.¹

1.2.1 Das Zeitalter der Callbacks

Der ursprünglichste Ansatz zur Handhabung asynchroner Ereignisse ist die Verwendung von Callback-Funktionen. Hierbei wird einer Funktion, die eine lang andauernde Operation ausführt, eine weitere Funktion als Argument übergeben. Diese wird aufgerufen, sobald das Ergebnis vorliegt.¹

Obwohl dieser Ansatz das Blockieren von Threads vermeidet, führt er bei komplexen Abläufen, die mehrere sequentielle asynchrone Schritte erfordern, zur sogenannten "Callback Hell" (auch "Pyramid of Doom"). Der Code verschachtelt sich tief nach rechts, was die Lesbarkeit massiv beeinträchtigt. Ein noch gravierenderes Problem ist die Fehlerbehandlung: Exceptions, die in einem asynchronen Callback geworfen werden, können nicht von einem umgebenden try-catch-Block des Aufrufers abgefangen werden, da der Aufrufer längst weitergelaufen ist.⁶

Merkmal	Synchrone Programmierung	Callback-basierte Asynchronität
Ausführungsfluss	Sequenziell, intuitiv	Nicht-linear, springend
Fehlerbehandlung	Standard try-catch	Manuelle Weiterleitung von Fehlern nötig
Lesbarkeit	Hoch	Gering bei Verschachtelung
Ressourcen	Blockiert Threads	Effizienter, aber komplex

1.2.2 Promises und Futures

Als Antwort auf die Probleme der Callbacks entwickelten sich Abstraktionen wie Future in Java. Diese Objekte repräsentieren einen Wert, der in der Zukunft verfügbar sein wird. Sie ermöglichen eine flachere Struktur durch Verkettung (Chaining) von Operationen (z.B. `.thenApply`, `.thenCompose`).¹

Obwohl Promises die Verschachtelung reduzieren, führen sie einen neuen Satz von Operatoren ein, die erlernt werden müssen. Die Fehlerbehandlung wird zwar zentralisiert, bleibt aber oft unintuitiv im Vergleich zu synchronem Code. Zudem fehlt in Sprachen wie Java oft die direkte Sprachunterstützung, sodass Futures als Bibliothekslösungen implementiert sind, was die Integration in bestehende Kontrollstrukturen (Schleifen, Bedingungen) erschwert.⁸

1.3 Der Kotlin-Weg: Coroutinen und Suspending Functions

Kotlin adressiert die Herausforderungen der Asynchronität nicht durch neue Bibliotheksklassen für Wrapper-Objekte, sondern durch eine Erweiterung des Sprachkerns: das Konzept der *suspending functions*.

Eine suspend-Funktion ist eine Funktion, die ihre Ausführung pausieren kann, ohne den zugrunde liegenden Thread zu blockieren. Wenn eine Coroutine auf eine asynchrone Operation wartet (z.B. `delay(1000)`), wird ihr Zustand (lokale Variablen, Instruktionszeiger) gespeichert und der Thread kehrt in den Pool zurück, um andere Aufgaben zu erledigen. Sobald die Operation abgeschlossen ist, wird die Coroutine wiederaufgenommen – potenziell sogar auf einem anderen Thread.²

Dies ermöglicht es Entwicklern, asynchronen Code in einem imperativen, sequenziellen Stil zu schreiben. Schleifen, Bedingungen und vor allem try-catch-Blöcke funktionieren genau so, wie man es von synchronem Code gewohnt ist. Der Compiler übernimmt im Hintergrund die komplexe Aufgabe, den Code in eine Zustandsmaschine (State Machine) umzuwandeln, was oft als "Continuation Passing Style" (CPS) bezeichnet wird.³

Vergleich der Modelle:

- **Threads:** Werden vom Betriebssystem verwaltet (Preemptive Multitasking). Teuer in Erstellung und Kontextwechsel.⁵
- **Coroutinen:** Werden von der Kotlin Runtime und Bibliotheken verwaltet (Cooperative Multitasking). Extrem leichtgewichtig (Stackless). Ein klassischer Thread (Stackful) reserviert vom Betriebssystem einen festen, zusammenhängenden Speicherblock für seinen Stack (typischerweise 1 MB pro Thread in der JVM. Der Zustand von Coroutines wird im Continuation Object (State Machine) gespeichert. Tausende Coroutinen können auf wenigen Threads laufen.¹²

Modul 2: Grundlagen der Kotlin Coroutinen

2.1 Setup und Infrastruktur

Um Coroutinen in einem Projekt zu nutzen, muss die Bibliothek `kotlinx.coroutines` eingebunden werden, da die Kotlin Standard Library nur die fundamentalen Primitiven bereitstellt. Für ein Maven-Projekt wird die Abhängigkeit `kotlinx-coroutines-core` benötigt, für Android zusätzlich `kotlinx-coroutines-android`, um den Zugriff auf den Main-Loop zu ermöglichen.²

Gradle Konfiguration (Ausschnitt):

Kotlin

```
dependencies {  
    implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlinx-coroutines-core:1.10.2")  
    implementation("org.jetbrains.kotlin:kotlinx-coroutines-android:1.10.2") // Für Android  
    testImplementation("org.jetbrains.kotlin:kotlinx-coroutines-test:1.10.2") // Für Tests  
}
```

Es ist wichtig sicherzustellen, dass die Kotlin-Version kompatibel ist (z.B. Kotlin 2.1.0 für Coroutines 1.10.2).²

2.2 Coroutine Builders: Der Einstieg

Da normale Funktionen keine suspend-Funktionen direkt aufrufen können, werden sogenannte Coroutine Builder benötigt, um eine neue Coroutine zu starten. Diese bilden die Brücke zwischen der synchronen und der asynchronen Welt.²

2.2.1 launch

Der `launch`-Builder wird verwendet, um eine neue Coroutine zu starten, die kein Ergebnis zurückliefert ("Fire-and-Forget"). Er gibt ein `Job`-Objekt zurück, das als Referenz auf die laufende Coroutine dient und zur Steuerung (z.B. Abbruch) verwendet werden kann. `launch` ist ideal für Hintergrundaufgaben, deren Ergebnis nicht direkt im aufrufenden Code benötigt wird.²

2.2.2 async

Wenn das Ergebnis einer asynchronen Operation benötigt wird, ist `async` der richtige Builder.

Er startet eine Coroutine und gibt ein `Deferred<T>`-Objekt zurück. `Deferred` ist eine Unterklasse von `Job` und erweitert diesen um die Fähigkeit, einen Rückgabewert zu transportieren. Über die Funktion `await()` kann auf das Ergebnis gewartet werden – dies suspendiert die aufrufende Coroutine, bis das Ergebnis vorliegt.¹⁵

Parallelität mit `async`:

Ein häufiges Muster ist die parallele Ausführung mehrerer unabhängiger Aufgaben.

Kotlin

```
suspend fun fetchUserData() = coroutineScope {  
    val userDeferred = async { api.fetchUser() }  
    val avatarDeferred = async { api.fetchAvatar() }  
  
    // Beide Anfragen laufen parallel  
    val user = userDeferred.await()  
    val avatar = avatarDeferred.await()  
  
    UserWithAvatar(user, avatar)  
}
```

Hier wird deutlich, wie `async` zur parallelen Dekomposition genutzt wird, um die Gesamtwarezeit zu minimieren.¹⁵

2.2.3 `runBlocking`

Dieser Builder startet eine Coroutine und *blockiert* den aktuellen Thread, bis die Coroutine beendet ist. Er ist primär für main-Funktionen und Tests gedacht, um die Brücke von der blockierenden Umgebung in die Coroutinen-Welt zu schlagen. In Produktionscode, insbesondere in UI-Code oder Server-Handleern, sollte `runBlocking` vermieden werden, da es den Leistungsvorteil der Coroutinen negiert.²

2.3 Structured Concurrency: Ordnung im Chaos

Ein Kernkonzept von Kotlin Coroutinen ist die "Structured Concurrency". Im Gegensatz zu globalen Threads oder ungebundenen Futures, die "leaken" können (d.h. im Hintergrund weiterlaufen, obwohl sie nicht mehr benötigt werden), erzwingt Kotlin eine Hierarchie.²

Prinzipien der strukturierten Nebenläufigkeit:

1. **Scope-Bindung:** Jede Coroutine muss in einem definierten `CoroutineScope` gestartet

werden.

2. **Eltern-Kind-Beziehung:** Wenn eine Coroutine (Eltern) eine andere (Kind) startet, wird automatisch eine Beziehung hergestellt.
3. **Wartepflicht:** Ein Eltern-Job kann erst abgeschlossen werden, wenn alle seine Kinder abgeschlossen sind. Dies verhindert, dass Operationen vorzeitig beendet werden und Ergebnisse verloren gehen.¹⁸
4. **Abbruch-Propagation:** Wird der Eltern-Scope abgebrochen, werden automatisch alle Kinder abgebrochen. Dies ist essenziell für das Ressourcenmanagement, z.B. wenn ein Benutzer in einer Android-App einen Screen verlässt.¹⁹

Visualisierung der Hierarchie: Man kann sich dies als Baumstruktur vorstellen. Der CoroutineScope ist die Wurzel. launch und async Aufrufe bilden Äste. Ein Abbruch an der Wurzel "fällt" den gesamten Baum. Ein Fehler in einem Blatt (Kind) kann – je nach Konfiguration – den ganzen Baum "infizieren" und zum Abbruch führen.²⁰

2.4 Refactoring: Von Callbacks zu Coroutinen

Ein wesentlicher Teil des Workshops ist die Transformation von bestehendem Code (Legacy) hin zu Coroutinen. Hierfür stellt Kotlin die Funktion `suspendCancellableCoroutine` bereit. Sie erlaubt es, Callback-basierte APIs in eine suspending function zu kapseln.⁶

Beispiel-Transformation:

Angenommen, eine alte API `loadData(callback)` existiert.

```
suspend fun loadDataSuspend(): Data = suspendCancellableCoroutine { continuation ->
    val call = api.loadData(object : Callback {
        override fun onSuccess(data: Data) {
            if (continuation.isActive) continuation.resume(data)
        }
        override fun onError(e: Exception) {
            if (continuation.isActive) continuation.resumeWithException(e)
        }
    })

    // Wichtig: Abbruch weiterleiten
    continuation.invokeOnCancellation {
        call.cancel()
    }
}
```

Dieses Muster ist mächtig, da es nicht nur den Code linearisiert, sondern auch den Abbruch der Coroutine korrekt an die zugrundeliegende API weiterleitet (`invokeOnCancellation`).²²

Modul 3: Coroutine Context und Dispatchers

Jede Coroutine läuft in einem CoroutineContext. Dieser Kontext ist technisch gesehen eine heterogene Map, die verschiedene Konfigurationselemente enthält. Die wichtigsten Elemente sind der Job (für den Lebenszyklus) und der CoroutineDispatcher (für das Threading).²

3.1 Dispatchers: Kontrolle über die Ausführung

Der Dispatcher bestimmt, auf welchem Thread oder Thread-Pool die Coroutine ausgeführt wird. Die Wahl des richtigen Dispatchers ist entscheidend für Performance und Stabilität.²

Dispatcher	Anwendungsbereich	Mechanismus
Dispatchers.Main	UI-Interaktionen (Android, Swing, JavaFX)	Läuft auf dem Haupt-Thread/Event-Loop. Darf niemals blockiert werden.
Dispatchers.IO	Blockierende I/O (Netzwerk, Files, DB)	Elastischer Thread-Pool (Standard: 64 Threads oder Core-Anzahl). Optimiert für wartende Threads.
Dispatchers.Default	CPU-intensive Aufgaben (Berechnungen, Sortieren)	Fester Thread-Pool (Größe = Anzahl CPU-Kerne). Optimiert für CPU-Auslastung.
Dispatchers.Unconfined	Spezialfälle	Startet im aktuellen Thread, setzt nach Suspension im wiederaufnehmenden Thread fort. Nicht für allgemeinen Gebrauch.

Best Practice: Hardcoden Sie Dispatcher nicht in Ihren Klassen. Injizieren Sie sie (Dependency Injection), um das Testen zu erleichtern (siehe Modul 6).²⁵

3.2 Thread-Wechsel mit withContext

Häufig muss eine Coroutine zwischen verschiedenen Aufgabenarten wechseln, z.B. Daten im

Hintergrund laden (IO) und dann im Vordergrund anzeigen (Main). Hierfür wird `withContext` verwendet.¹¹

`withContext` wechselt den Dispatcher für den übergebenen Block, führt ihn aus, wartet auf das Ergebnis und kehrt dann zum ursprünglichen Dispatcher zurück.

Kotlin

```
suspend fun loadAndShow() {  
    // Startet z.B. auf Main (via launch)  
    val data = withContext(Dispatchers.IO) {  
        // Wechselt zu IO-Thread  
        database.loadData() // Blockierende Operation  
    }  
    // Kehrt automatisch zu Main zurück  
    view.show(data)  
}
```

Diese Funktion ist "Main-Safe", d.h., sie kann gefahrlos vom Haupt-Thread aufgerufen werden, da sie sich selbst um das Threading kümmert. Dies ist ein zentrales Design-Prinzip für moderne Kotlin-APIs.²⁵

Modul 4: Fehlerbehandlung und Shared Mutable State

4.1 Exception Handling Strategien

Fehler in asynchronen Systemen sind komplex. Kotlin unterscheidet zwei Arten der Fehlerausbreitung bei Coroutinen.²⁶

1. **Automatische Propagation (launch):** Ausnahmen werden wie "uncaught exceptions" behandelt. Auf Android führt dies zum App-Absturz. Sie können nicht einfach durch ein try-catch um den launch-Block gefangen werden.
2. **User-Exposed (async):** Die Exception wird im Ergebnis-Objekt (Deferred) gekapselt und erst geworfen, wenn await() aufgerufen wird. Hier greift ein try-catch um das await.²⁶

CoroutineExceptionHandler (CEH): Der CEH dient als globaler Auffangmechanismus für unbehandelte Ausnahmen in launch-basierten Coroutinen. Er verhindert den Absturz nicht unbedingt (die Coroutine ist bereits abgebrochen), dient aber dem Logging und Reporting.²⁷

SupervisorJob & supervisorScope:

In der Standard-Hierarchie führt ein Fehler bei einem Kind zum Abbruch des Elternteils und aller Geschwister. Oft ist dies unerwünscht (z.B. soll ein UI-Teil weiterladen, auch wenn ein anderer fehlschlägt).

- **supervisorScope:** Erlaubt es Kindern, individuell zu scheitern, ohne den Scope abzureißen. Die Kinder müssen ihre Fehler selbst behandeln.²⁶

4.2 Zugriff auf gemeinsamen veränderlichen Zustand

Wenn mehrere Coroutinen parallel (auf Dispatchers.Default) auf dieselbe Variable zugreifen, entstehen Race Conditions – genau wie bei Threads.¹⁴

Das Problem: counter++ besteht aus drei Operationen (Lesen, Addieren, Schreiben). Wenn zwei Coroutinen dies gleichzeitig tun, gehen Updates verloren.

Lösungen:

1. **Atomics:** Für einfache Zähler eignet sich AtomicInteger. Dies ist performant und thread-safe.¹⁴
2. **Mutex:** Kotlin bietet einen Mutex (Mutual Exclusion), der ähnlich wie ein Lock in Java funktioniert, aber **nicht blockierend** ist. mutex.withLock {... } suspendiert die Coroutine, wenn der Lock belegt ist, anstatt den Thread zu blockieren. Dies ist der idiomatische Weg für komplexe kritische Abschnitte.¹⁴
3. **Thread Confinement:** Man kann den Zugriff auf eine Ressource auf einen einzigen Thread beschränken.

- *Coarse-Grained*: Die gesamte Logik läuft in einem Single-Thread-Context (`newSingleThreadContext`).
- *Fine-Grained*: Nur der kritische Zugriff wird mit `withContext` in den dedizierten Thread verlagert.¹⁴

Modul 5: Asynchronous Flow und Reaktive Programmierung

Während `suspend`-Funktionen einen einzelnen Wert asynchron liefern, adressieren **Flows** die Notwendigkeit, einen *Strom* von Werten (Streams) zu verarbeiten.¹

5.1 Grundlagen von Flows

Ein Flow ist im Kern ein "kalter" Stream. Das bedeutet, der Code innerhalb des Flow-Builders (`flow { ... }`) wird erst ausgeführt, wenn ein Abnehmer (`collect`) den Fluss startet. Dies steht im Gegensatz zu "heißen" Kanälen (Channels), die Werte produzieren, auch wenn niemand zuhört.²⁹

Analogie: Ein Flow ist wie eine Netflix-Serie (startet, wenn man Play drückt). Ein Channel (oder Hot Flow) ist wie Live-TV (sendet weiter, auch wenn niemand zuschaut).

5.2 Operatoren und Transformation

Flows bieten eine reiche Palette an Operatoren, ähnlich wie RxJava, aber einfacher in der Anwendung, da die Operatoren selbst `suspend`-Funktionen akzeptieren.³⁰

- **Intermediäre Operatoren (`map`, `filter`, `take`):** Transformieren den Stream, sind aber lazy (führen noch keinen Code aus).
- **Terminale Operatoren (`collect`, `toList`, `reduce`):** Starten den Flow und verarbeiten die Ergebnisse.²⁹

Ein mächtiger Operator ist `transform`, der es erlaubt, für einen Eingangswert beliebig viele Ausgangswerte zu emittieren.²⁹

5.3 Flattening Strategien

Wenn ein Flow weitere Flows erzeugt (z.B. für jeden Datenbank-Eintrag einen Netzwerk-Request starten), entstehen verschachtelte Flows (`Flow<Flow<T>>`). Um diese zu "flatten", gibt es verschiedene Strategien³¹:

- **`flatMapConcat`:** Verarbeitet die inneren Flows sequenziell. Wartet, bis der erste fertig ist, bevor der nächste startet.
- **`flatMapMerge`:** Startet innere Flows parallel (limitiert durch `concurrency`). Die Ergebnisse kommen vermischt an.

- **flatMapLatest:** Bricht den aktuellen inneren Flow ab, sobald ein neuer Wert im äußeren Flow ankommt. Ideal für UI-Suchfelder ("Search as you type"), um veraltete Netzwerkanfragen zu sparen.²⁹

5.4 StateFlow und SharedFlow: Architektur-Patterns

Für moderne Android-Architekturen (MVI/MVVM) sind "heiße" Flows notwendig, die Zustand halten oder Events multicasten.³²

- **StateFlow:** Ein spezialisierter Flow, der immer einen aktuellen Wert hält (Initialwert nötig). Er verhält sich wie LiveData, ist aber plattformunabhängig. Er conflates Werte (überspringt Zwischenwerte, wenn der Consumer zu langsam ist) und filtert Duplikate (distinctUntilChanged).³⁴ Ideal für UI-Zustände (UiState).
- **SharedFlow:** Ein hochkonfigurierbarer Event-Bus. Er hat keinen Initialwert und kann Werte an mehrere Subscriber senden (Multicast). Der replay-Parameter steuert, wie viele vergangene Events neue Subscriber erhalten. Ideal für einmalige Events ("One-off events") wie Navigation oder Toasts (mit replay = 0).³²

MVI (Model-View-Intent) Beispiel: In MVI emittiert der View "Intents" (User Aktionen), die als Flow verarbeitet werden. Das Ergebnis ist ein neuer "State", der über einen StateFlow zurück an den View fließt. Coroutinen vereinfachen diesen Zyklus durch ihre sequenzielle Natur enorm im Vergleich zu RxJava.³⁷

Modul 6: Testing und Debugging

Das Testen von asynchronem Code stellt besondere Herausforderungen an Determinismus und Zeitsteuerung.¹

6.1 kotlinx-coroutines-test

Das Test-Paket bietet Werkzeuge, um Coroutinen in Unit-Tests kontrollierbar zu machen.

- **runTest:** Der Standard-Builder für Tests. Er ersetzt den Scheduler durch einen TestCoroutineScheduler, der "virtuelle Zeit" nutzt. Aufrufe wie delay(1000) werden sofort ausgeführt, indem die virtuelle Zeit einfach vorgespult wird. Tests laufen also in Millisekunden ab, nicht in Sekunden.³⁹
- **TestDispatcher:**
 - StandardTestDispatcher: Coroutinen starten nicht automatisch. Der Entwickler muss die Zeit explizit steuern (advanceTimeBy, runCurrent), um komplexe Abläufe zu testen.
 - UnconfinedTestDispatcher: Startet Coroutinen sofort (eagerly). Einfacher für simple Tests, verhält sich aber weniger wie echte Concurrency.⁴¹

6.2 Testing Flows mit Turbine

Für das Testen von Flows hat sich die Bibliothek **Turbine** etabliert. Sie erlaubt es, Events eines Flows sequenziell zu "konsumieren" und zu asserten.⁴²

Kotlin

```
@Test
fun testFlow() = runTest {
    val flow = flowOf(1, 2, 3)
    flow.test {
        assertEquals(1, awaitItem())
        assertEquals(2, awaitItem())
        assertEquals(3, awaitItem())
        awaitComplete()
    }
}
```

Turbine fängt auch Fehler ab und ermöglicht es, auf das Ende des Streams zu warten, was mit reinem collect in Tests oft zu Hängern führt.⁴⁴

6.3 Debugging

Coroutinen sind schwerer zu debuggen als Threads, da der Stacktrace oft dort endet, wo die Coroutine zuletzt suspendiert wurde ("Stack Trace Loss").

- **JVM Option:** -Dkotlinx.coroutines.debug aktiviert den Debug-Modus. Coroutinen bekommen Namen und IDs, die in Logs auftauchen.
- **IntelliJ Debugger:** Bietet einen speziellen "Coroutines Tab", der alle laufenden Coroutinen und ihren Status (Running, Suspended) anzeigt, unabhängig vom Thread.²

Best Practices und Zusammenfassung

1. **Inject Dispatchers:** Nutzen Sie Dependency Injection für Dispatcher. Hardcoden Sie niemals Dispatchers.IO in ViewModels oder Repositories, da dies Unit-Tests erschwert (Tests nutzen TestDispatcher).²⁵
2. **Suspend Functions müssen sicher sein:** Eine suspend-Funktion darf niemals den aufrufenden Thread blockieren. Wenn sie blockierende Arbeit tut, muss sie diese intern mit withContext auslagern. Der Aufrufer sollte nicht wissen müssen, welcher Thread benötigt wird.¹¹
3. **Vermeiden Sie GlobalScope:** Coroutinen im GlobalScope brechen die strukturierte Nebenläufigkeit. Sie können nicht kontrolliert abgebrochen werden und führen zu Memory Leaks. Nutzen Sie stattdessen viewModelScope oder lifecycleScope.
4. **Catch Cancellation:** Wenn Sie generische Exception fangen, prüfen Sie immer, ob es eine CancellationException ist, und werfen Sie diese weiter (rethrow). Andernfalls kann die Coroutine nicht mehr abgebrochen werden.²⁵
5. **Mutable State minimieren:** Bevorzugen Sie Kommunikation (Channels/Flows) über Shared Mutable State. Wenn State nötig ist, nutzen Sie StateFlow und Immutability (val).

Quellen

1. asynchrone_programmierung_workshop_mit_uebungen_s3792.pdf
2. Coroutines guide | Kotlin Documentation, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-guide.html>
3. Asynchronous programming techniques | Kotlin Documentation, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/docs/async-programming.html>
4. Kotlin Coroutines Deep Dive (Part 1): Event Loop Foundations Behind Dispatchers.Main, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@doanthanhtungnk123/kotlin-coroutines-deep-dive-part-1-event-loop-foundations-behind-dispatchers-main-8f9f52c1a1d8>
5. Threads vs. Coroutines: What's the Difference and Why Does It Matter? - DEV Community, accessed January 29, 2026, <https://dev.to/comunidadedevspace/threads-vs-coroutines-whats-the-difference-and-why-does-it-matter-18gm>
6. Android : From callback hell to coroutine | by Jo Lam - Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@jolam168/android-from-callback-hell-to-coroutine-bbb3531eee8c>
7. Construct Suspend Functions With Kotlin's suspendCoroutine - Baeldung, accessed January 29, 2026, <https://www.baeldung.com/kotlin/suspendcoroutine>
8. Futures, cancellation and coroutines | by Roman Elizarov - Medium, accessed January 29, 2026, <https://elizarov.medium.com/futures-cancellation-and-coroutines-b5ce9c3ede3a>
9. Kotlin Coroutines vs CompletableFuture - java - Stack Overflow, accessed January 29, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/58477274/kotlin-coroutines-vs-completable-future>
10. Coroutines | Kotlin Documentation, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-overview.html>
11. Improve app performance with Kotlin coroutines - Android Developers, accessed January 29, 2026, <https://developer.android.com/kotlin/coroutines/coroutines-adv>
12. Threads vs Coroutines: The Waiter Analogy You'll Never Forget | by Rishabh Saxena, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@rishabhshx/threads-vs-coroutines-the-waiter-analogy-youll-never-forget-9f316e922b9d>
13. Difference between a thread and a coroutine in Kotlin - Stack Overflow, accessed January 29, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/43021816/difference-between-a-thread-and-a-coroutine-in-kotlin>
14. Shared mutable state and concurrency | Kotlin Documentation, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/docs/shared-mutable-state-and-concurrency.html>
15. Composing suspending functions | Kotlin Documentation, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/docs/composing-suspending-functions.html>
16. Coroutines and channels – tutorial | Kotlin Documentation, accessed January 29,

- 2026, <https://kotlinlang.org/docs/coroutines-and-channels.html>
17. Introduction to Coroutines in Kotlin Playground - Android Developers, accessed January 29, 2026, <https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-coroutines-kotlin-playground>
 18. Introduction to Structured Concurrency: CoroutineScope & CoroutineContext | by Amanda Hinchman | Coding Kinetics | Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/coding-kinetics/introduction-to-structured-concurrency-coroutinescope-coroutinecontext-50103363c611>
 19. Structured Concurrency in Android: A Deep, Practical, Story-Driven Guide, accessed January 29, 2026, <https://oliverbozhinovski.medium.com/structured-concurrency-in-android-a-deep-practical-story-driven-guide-d73f7a1e8679>
 20. Internal Mechanism of Coroutine Cancellation in Kotlin | by Mahesh Ambekar | Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@mahesh31.ambekar/internal-mechanism-of-coroutine-cancellation-in-kotlin-b239188f87a7>
 21. brokenhappy/CoroutineCallTreeVisualization - GitHub, accessed January 29, 2026, <https://github.com/brokenhappy/CoroutineCallTreeVisualization>
 22. suspendCancellableCoroutine | kotlinx.coroutines – Kotlin Programming Language, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/api/kotlinx.coroutines/kotlinx-coroutines-core/kotlinx.coroutines/suspend-cancellable-coroutine.html>
 23. Convert Callback to suspendable coroutine in Kotlin - Stack Overflow, accessed January 29, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/67632814/convert-callback-to-suspendable-coroutine-in-kotlin>
 24. Solving Real-World Efficiency Problems with Kotlin Coroutines, accessed January 29, 2026, <https://technology.complyadvantage.com/solving-real-world-efficiency-problems-with-kotlin-coroutines/>
 25. Best practices for coroutines in Android | Kotlin, accessed January 29, 2026, <https://developer.android.com/kotlin/coroutines/coroutines-best-practices>
 26. Coroutine exceptions handling | Kotlin Documentation, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/docs/exception-handling.html>
 27. Taming the Asynchronous Beast: Debugging and Performance Tuning in a Coroutine World | by Revansiddappa Kalshetty | Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@contact2kalshetty/taming-the-asynchronous-beast-debugging-and-performance-tuning-in-a-coroutine-world-8068a992507d>
 28. Advanced Exception Handling in Kotlin Coroutines: A Guide for Android Developers | by Dobri Kostadinov | ProAndroidDev, accessed January 29, 2026, <https://proandroiddev.com/advanced-exception-handling-in-kotlin-coroutines-a-guide-for-android-developers-e1aede099252>
 29. Asynchronous Flow | Kotlin Documentation, accessed January 29, 2026,

- <https://kotlinlang.org/docs/flow.html>
30. Kotlin Flow benefits over RxJava - ProAndroidDev, accessed January 29, 2026, <https://proandroiddev.com/kotlin-flow-benefits-over-rxjava-b220658f1a92>
 31. what is the equivalent of RxJava Observable and FlatMap in Kotlin coroutine Flow, accessed January 29, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/65705638/what-is-the-equivalent-of-rxjava-observable-and-flatmap-in-kotlin-coroutine-flow>
 32. StateFlow vs. SharedFlow: Android UI State Done Right | by Nirav Tech - Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@nirav.devtech/stateflow-vs-sharedflow-android-ui-state-done-right-44f74f293de9>
 33. StateFlow and SharedFlow | Kotlin - Android Developers, accessed January 29, 2026, <https://developer.android.com/kotlin/flow/stateflow-and-sharedflow>
 34. StateFlow vs. SharedFlow: Thinking in "State" vs. "Event" - DEV Community, accessed January 29, 2026, https://dev.to/kavearhasi_viswanathan/stateflow-vs-sharedflow-thinking-in-state-vs-event-2jdb
 35. Unit test the new Kotlin coroutine StateFlow - Stack Overflow, accessed January 29, 2026, <https://stackoverflow.com/questions/62110761/unit-test-the-new-kotlin-coroutine-stateflow>
 36. SharedFlow vs. StateFlow: Best Practices and Real-world examples | by Morty - Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@mortitech/sharedflow-vs-stateflow-a-comprehensive-guide-to-kotlin-flows-503576b4de31>
 37. Mastering Android MVI: A Comprehensive Guide with Best Practices and Common Pitfalls | by praveen sharma | Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@sharmapraveen91/mastering-android-mvi-a-comprehensive-guide-with-best-practices-and-common-pitfalls-2f6d78ce3266>
 38. MVI Architecture with Kotlin Flows and Channels | by Yusuf Ceylan | ProAndroidDev, accessed January 29, 2026, <https://proandroiddev.com/mvi-architecture-with-kotlin-flows-and-channels-d36820b2028d>
 39. Testing Kotlin coroutines on Android, accessed January 29, 2026, <https://developer.android.com/kotlin/coroutines/test>
 40. kotlinx-coroutines-test, accessed January 29, 2026, <https://kotlinlang.org/api/kotlinx.coroutines/kotlinx-coroutines-test/>
 41. Coroutine Testing - Picking the right Dispatcher - Kaushik Gopal's Website, accessed January 29, 2026, <https://kau.sh/blog/coroutine-testing-dispatchers/>
 42. Testing Kotlin flows on Android, accessed January 29, 2026, <https://developer.android.com/kotlin/flow/test>
 43. Mastering Turbine for Flow Testing: Your Secret Weapon for 2025 Android Interviews | by praveen sharma | Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@sharmapraveen91/mastering-turbine-for-flow-testing-your-secret-weapon-for-2025-android-interviews-adb6e43de497>

44. Unit Testing Kotlin Flows with Turbine: Ensuring Asynchronous Data Streams Behave as Expected | by chetan shingare | Medium, accessed January 29, 2026, <https://medium.com/@chetanshingare2991/unit-testing-kotlin-flows-with-turbine-ensuring-asynchronous-data-streams-behave-as-expected-850f65554a49>
45. kotlin-hands-on/intro-coroutines - GitHub, accessed January 29, 2026, <https://github.com/kotlin-hands-on/intro-coroutines>
46. Kotlin Coroutines in production: hard won lessons and pitfalls | by Alastair Appleby - ENAPI, accessed January 29, 2026, <https://blog.enapi.com/kotlin-coroutines-in-production-hard-won-lessons-and-pitfalls-1fe17298413f>