```
--Componentes do Grupo
--82508 Adriano Matias de Souza
--82455 Carlos Cesar Rodrigues Vieira Junior
--82804 Gabriel Alves Pereira
--82680 Joao Pedro Albuquerque dos Santos
--79625 Sidnei Rocha da Costa
--83332 Victor Oliver Marques Costa
DROP TABLE FN ENDERECO;
CREATE TABLE FN ENDERECO (
  ID ENDERECO INTEGER PRIMARY KEY,
  CEP VARCHAR2(20),
  LOGR VARCHAR2(50),
  NUMERO VARCHAR2(10),
  BAIRRO VARCHAR2(30),
  CIDADE VARCHAR2(30),
  UF VARCHAR2(2),
  ID ALUNO INTEGER REFERENCES FN ALUNO(ID ALUNO)
);
INSERT INTO (ID ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID ALUNO)
VALUES (1, '06180000', 'RUA NEWTON ESTILAC LEAL', '152', 'QUITAUNA', 'OSASCO', 'SP', '1');
INSERT INTO (ID ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID ALUNO)
VALUES (2, '06181758', 'RUA JOAO DE ANDRADE', '652', 'JARDIM ANGELA', 'CARAPICUIBA', 'SP',
'2');
INSERT INTO (ID_ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID_ALUNO)
VALUES (3, '06180184', 'RUA JOSE ALENCAR', '1245', 'JARDIM DBRIL', 'OSASCO', 'SP', '3');
INSERT INTO (ID ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID ALUNO)
VALUES (4, '06180190', 'RUA ALBERTO DE NOBREGA', '787', 'JARDIM DAS FLORES', 'OSASCO',
'SP', '4');
INSERT INTO (ID ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID ALUNO)
```

VALUES (5, '06187845', 'RUA ARCADIO', '784', 'BELVAL', 'BARUERI', 'SP', '5');

INSERT INTO (ID_ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID_ALUNO) VALUES (6, '06115200', 'RUA FABIANO VELASQUES', '784', 'BROOKLIN', 'SAO PAULO', 'SP', '6');

INSERT INTO (ID_ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID_ALUNO) VALUES (7, '06152200', 'AVENIDA BRASIL', '789', 'VILA OLIMPIA', 'SAO PAULO', 'SP', '7');

INSERT INTO (ID_ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID_ALUNO) VALUES (8, '06181588', 'AVENIDA JOAO DA COSTA', '788', 'PINHEIROS', 'SAO PAULO', 'SP', '8');

INSERT INTO (ID_ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID_ALUNO) VALUES (9, '06487780', 'PRACA OIAPOQUE', '1787', 'JARDIM PAULISTA', 'BARUERI', 'SP', '9');

INSERT INTO (ID_ENDERECO, CEP, LOGR, NUMERO, BAIRRO, CIDADE, CIDADE, UF, ID_ALUNO) VALUES (10,'06158000', 'VIELA JOAO DA COSTA', '42', 'PRESIDENTE ALTINO', 'OSASCO', 'SP', '10');

DROP TABLE FN ALUNO;

CREATE TABLE FN_ALUNO (
ID_ALUNO INTEGER PRIMARY KEY,
NM_ALUNO VARCHAR2(20),
SOBRENOME_ALUNO VARCHAR2(40),
CPF_ALUNO VARCHAR2(18),
EMAIL_ALUNO VARCHAR2(50),
PW_ALUNO VARCHAR2(20),
TELEFONE_ALUNO VARCHAR2(18),
RM_ALUNO VARCHAR2(5)
);

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (1, 'CARLOS', 'CESAR','784.785.789-96', 'CC.ROD@HOTMAIL.COM', '210394', '11925638574', '82455');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (2, 'ALBERTO', 'ANDRADE','584.784.879-86', 'ALBERTO@HOTMAIL.COM', '210785', '11912345678', '87845');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (3, 'JOAO', 'PEDRO', '685.785.787-84', 'JOAOPEDRO22@HOTMAIL.COM', '784512', '1192565487', '79452');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (4, 'JOSE', 'SILVA','324.715.784-96', 'JOSE123@GMAIL.COM', '123265', '11925965874', '78236');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (5, 'FABIO', 'MELLO','784.784.781-20', 'FABIOMELLOO@YAHOO.COM', '984523', '11921234564', '36525');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (6, 'ELISA', 'SAMUDIO','895.785.789-22', 'ELISAHTINHA@HOTMAIL.COM', '124578', '11921234567', '78451');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (7, 'FERNANDA', 'SOUSA','780.725.789-30', 'FERNANDA1235@GMAIL.COM', '326478', '11925125478', '82555');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (8, 'BEATRIZ', 'RAPOLLA','645.735.789-90', 'BIARAP@YAHOO.COM', '125478', '11925634125', '82636');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (9, 'MAURICIO', 'JESUS','770.785.789-78', 'MAUMAU@GMAIL.COM', '369874', '11925633658', '81848');

INSERT INTO (ID_ALUNO, NM_ALUNO, SOBRENOME_ALUNO, CPF_ALUNO, EMAIL_ALUNO, PW_ALUNO, TELEFONE_ALUNO, RM_ALUNO) values (10, 'RAFAEL', 'MOLINA','084.715.789-30', 'RAFAMOLINA@GMAIL.COM', '1548733', '11925637845', '83455');