

Resumo dos principais comandos 21/04/2026 Aulas 05,06,07,08.

O Git é um sistema de controle de versão utilizado para gerenciar alterações no código ao longo do tempo, sendo muito usado no desenvolvimento de software.

1. git add

O comando `git add` é usado para adicionar arquivos à área de preparação (staging area). Isso significa que você está selecionando quais arquivos serão incluídos no próximo commit.

Exemplo:

```
git add .
```

Adiciona todos os arquivos modificados.

2. git commit

O `git commit` registra as alterações no repositório, criando um ponto de salvamento com uma mensagem descritiva.

Exemplo:

```
git commit -m "Adiciona funcionalidade de login"
```

3. git push

O `git push` envia os commits do repositório local para um repositório remoto (como GitHub), permitindo compartilhar o código.

Exemplo:

```
git push origin main
```

4. git pull

O `git pull` atualiza o repositório local com as alterações mais recentes do repositório remoto, sendo importante para manter o projeto sincronizado.

Exemplo:

`git pull origin main`

Resumo – Comandos de Branch no Git

Os branches permitem trabalhar em versões separadas do projeto sem alterar a principal.

- `git branch nome` → cria uma nova branch
- `git checkout nome` → muda para outra branch
- `git checkout -b nome` → cria e já entra na branch
- `git branch` → lista todas as branches
- `git merge nome` → junta uma branch com a atual
- `git branch -d nome` → deleta uma branch