1. Iniziamo creando un utente su Kali chiamandolo “test_user” con password “testpass”



2. Con il comando nano /etc/ssh/sshd_config è possibile visualizzare e cambiare le credenziali del servizio SSH appena stato attivato, ma per comodità lasceremo così com’è.



3. In questo passaggio dobbiamo testare la connessione SSH dell’utente che abbiamo appena creato.



4. A questo punto dobbiamo installare un dizionario di password da dare in pasto al programma Hydra che utilizzerà le password tramite la tecnica di Brute Force per trovare la password corretta, ovviamente tutto ciò come se noi non sapessimo già la password e il nome utente.



5. Guardando nella cartella di Seclists dobbiamo andare a scegliere una cartella mirata per il tipo di caso che stiamo affrontando, perchè utilizzare tutte le milioni di password che ci vengono offerte dal programma ci farebbe consumare troppo tempo e rallenterebbe troppo il nostro lavoro.



6. Lo stesso ragionamento lo applichiamo per gli username:



7. A questo punto entra in gioco il programma Hydra, che ci consente di fare brute force a dizionario prendendo gli username e le password scelte da noi da seclists. Nel nostro caso SSH non è stato rotto, perchè questa è la maniera di rispondere di SSH quando è sotto attacco ripetutamente, dato dalle connessioni multiple