

Chapitre 02 : Extraction simple

Commençons par la commande la plus importante :

```
SELECT nom, adresse, localite  
FROM client ;
```

Cette requête affiche le nom, l'adresse et la localité tous les clients de la table « client ».

Après le **SELECT**, on indique les **colonnes à afficher**. Si on souhaite tout afficher, on peut écrire *****.

Après le **FROM**, on indique la **table** sur laquelle aura lieu le traitement.

Note : en SQL, la casse et l'indentation n'ont pas d'importance. Afin de rendre les requêtes lisibles, les développeurs ont établi des conventions de nommage :

- Les mots-clefs sont en **majuscule**,
- Les identifiants (table, colonne) sont en **minuscule**,
- Chaque clause principale (INSERT, FROM, WHERE...) commence sur une **nouvelle ligne**.

Chaque requête se termine par un **point-virgule**.

Maintenant, voyons comment filtrer nos demandes. Pour cela nous pouvons utiliser le mot-clef **WHERE**. En voici un exemple :

```
SELECT *  
FROM client  
WHERE localite = "Toulouse" ;
```

Ici, on sélectionne uniquement les clients habitant à Toulouse.

Après le **WHERE**, on écrit donc **colonne = condition**.

Notez les différents symboles d'inégalité : **=, >, <, >=, <=**.

On peut utiliser plusieurs conditions avec **AND** et **OR**.