Lycée et Institut Supérieur
Saint-Denis
Annonay

Patrice ARMAND

BTS SIO Bloc 1
Bases de la programmation

Mission du jour

- **Notions du jour HTML : les formulaires en HTML**

- **Créer un formulaire HTML évolué en plusieurs étapes**

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <form>

La balise <form> délimite le contenu du formulaire et renseigne plusieurs attributs nécessaires au fonctionnement du formulaire :

method : nom de la méthode HTTP utilisée pour envoyer les données. Peut prendre pour valeur post ou get .

- get envoie les données comme composantes de l'URL du serveur et requiert par conséquent que :
  1. les données soient encodées pour être compatibles avec les spécifications URL,
  2. l'ensemble des données du formulaire plus l'URL du serveur forment une chaîne de caractères de moins de 2000 caractères (limite imposée par certains navigateurs).
- post envoie les données dans le corps de la requête HTTP et ne présente pas la limitation de taille, elle est donc à privilégier.

action : URL du serveur où les données du formulaire doivent être envoyées.

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <form> - exemple

```
<form action="mon_action.php" method="post">
…
</form>
```

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <input>

La balise <input> permet de définir différents champs dans lesquels l'utilisateur peut entrer des données. Ces champs offrent plus ou moins de liberté d'expression selon le type utilisé. La balise <input> a pour attributs:

type : définit l'apparence visuelle du champ et la nature des données qui peuvent y être renseignées.

value : la valeur envoyée au serveur. Si elle est déjà renseignée lors de la création du formulaire, elle fait office de valeur par défaut.

name : le nom que prendra la donnée envoyée au serveur. Si l'input a pour name "firstname" et pour valeur « Toto", dans le cas d'une method get l'URL lors la soumission du formulaire contiendra 'firstname=Toto' et si la méthode est post ces valeurs seront transmises via les champs Form Data de la requête HTTP.

Afin de pouvoir être envoyé, votre formulaire doit obligatoirement contenir une balise <input> avec l'attribut type fixé à "submit". Cette balise définit le bouton qui déclenchera l'envoi des données au serveur lorsque l'on cliquera dessus.

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <input> - exemple

```
<form action="/mon_action.php“ method=“post">
    <input type="text" name="fname" value="Toto"><br>
    <input type="text" name="lname" value="ICKS"><br>
    <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <label>

Il serait bien de préciser à l'utilisateur à quoi notre champ <input> fait référence.

La balise <label> permet d'associer la question sous-tendue ("Nom?") à l'input.

Cette balise comporte un attribut **for** **qui-doit prendre pour valeur la valeur de l'attribut id du champ auquel est associé le label** (il faut donc penser à donner un id à notre <input>).

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <label> - exemple

```
<form action="/action_page.php“ method=“post">
    <label for="fname">First name:</label><br>
    <input type="text" id="fname" name="fname" value="Toto"><br>
    <label for="lname">Last name:</label><br>
    <input type="text" id="lname" name="lname" value="ICKS"><br><br>
    <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Exercice

Préparez un formulaire :

- **Ajoutez à votre porfolio une page de demande d'information**
- **Method : post**
- **Action : mon_action.php**

Qui demande à l'utilisateur (on utilise les balises <label> et <input>) :

- **Son nom (avec valeur par défaut Nom)**
- **Son prénom (avec valeur par défaut Prénom)**

Qui permet de transmettre le formulaire en cliquant sur le bouton Envoyer

Exercice

Dans Chrome :

Sur votre page faites :

- **F12**
- **Cliquez sur Network**
- **Cochez Preserve log**
- **Sélectionnez l’onglet Doc**

>>> Cliquez sur votre bouton Envoyer

- **Sélectionnez mon_action.php…**
- **Choisissez l’onglet Payload**

Notions du jour Formulaires HTML

Les principaux types de <input>

Le type radio permet de ne sélectionner qu'une seule des options possibles.

Le type checkbox (case à cocher) permettent de sélectionner autant d'options que l'utilisateur le souhaite.

Le type password masque automatiquement les caractères entrés.

Les types email, URL, tel, date, time et number, etc. permettent d'adapter le clavier virtuel quand la page est affichée sur un smartphone. Suivant le navigateur, une présentation différente peut être associée. Des validateurs sont associés à ces champs (nous le verrons plus loin), une valeur de champ email doit par exemple contenir un "@'

Exercice

Ajoutez dans le formulaire les <input> libellés :

l. Sexe avec les deux valeurs que vous connaissez.

2. Date de naissance avec le type d'input date.

3. Mot de passe avec le type d'input password.

4. Email avec le type d'input de type email.

5. Niveau en HTML avec le type d'input number allant de O à 5.

6. Le « Cours préféré » avec un choix parmi trois valeurs libellées « Maths », « Anglais » et « Programmation »

7. « J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues » associé à une case à cocher.

8. Vérifier par la méthode « Chrome » que tous les champs sont bien renseignés, on rappelle que c'est l'attribut name de l'input qui est utilisé.

9. Faite en sorte qu'il y ait un saut de ligne entre chaque <input>

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <select>

Voyons maintenant un autre élément important d'un formulaire, correspondant à la balise <select>.

Il permet de choisir parmi un ensemble de valeurs présentées par un menu déroulant. Tout comme <input>, cet élément peut aussi être libellé via un <label>.

La liste déroulante permet de base de ne sélectionner qu'une option.

Plusieurs options peuvent être sélectionnées si l'attribut multiple est ajouté à la balise <select>.

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <select> - exemple

```
<SELECT Name="monMenu" MULTIPLE>
    <OPTION> élément 1 de la liste</OPTION>
    <OPTION> élément 2 de la liste</OPTION>
    <OPTION> élément 3 de la liste</OPTION>
</SELECT>
```

Exercice

I. Ajoutez à votre formulaire

un <select> libellé « Département d'origine » qui prend comme valeur Ardèche, Drôme, Loire ou Autre.

L'utilisateur ne peut pas sélectionner plusieurs valeurs, le département sélectionné par défaut est la Ardèche (indépendamment de l'ordre des balises <option> dans le HTML).

2. Ajoutez à la suite de ce champ un autre sélecteur libellé « Je viens en cours : ». Les valeurs sont « en bus », « en voiture », « à vélo » et « à pied ». L'utilisateur peut sélectionner plusieurs valeurs.

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <textarea>

Cette balise permet de créer une zone de texte.

Trois attributs obligatoires:

- COLS (nombre de colonnes visibles),
- ROWS (nombre de lignes visibles),
- NAME bien sûr!

Balise de fin obligatoire!

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <textarea> - exemple

```
<textarea name=“montexte" rows="10" cols="30">
        C’est une zone de texte !
</textarea>
```

Exercice

Ajoutez à votre formulaire :

- **un libellé intitulé Ma motivation**

- **associé à un <textarea>**

Où l’utilisateur peut indiquer ce qui le motive dans cette formation.

Notions du jour Formulaires HTML

La balise <fieldset>

La balise <fieldset> permet de regrouper visuellement différents champs <input>.

Elle est utilisée avec la balise <legend>.

Notions du jour Formulaires HTML

La balise < fieldset > - exemple

```
<form action="/mon_action.php“ method=“post">
    <fieldset>
        <legend>Identité</legend>
         <input type="text" name="fname" value="Toto"><br>
         <input type="text" name="lname" value="ICKS"><br>
         <input type="submit" value="Submit">
     </fieldset>
</form>
```

Exercice

Dans votre formulaire regroupez les champs sur ces trois grands axes suivant :

« Informations personnelles » (contenant "Nom", "Prénom", "Email", etc.),

« Mieux vous connaître » (contenant les informations sur les cours, le département et les moyens de transport),

« Inscription à la formation » (contenant « Ma motivation", "Mot de passe", la coche "J'ai bien lu.., etc.).

Notions du jour Formulaires HTML

Navigation

Pour les utilisateurs avancés, la navigation à l'aide de la touche "tabulation" permet de parcourir très vite le formulaire.

L'attribut "autofocus" permet de spécifier au navigateur quel élément du formulaire doit avoir le focus quand la page est chargée.

L'attribut "tabindex" permet de spécifier l'ordre dans lequel les éléments sont parcourus en appuyant sur "tabulation".

Exercice

Dans votre formulaire, vérifiez que vous pouvez accéder à tous les champs avec la touche tabulation.

Définissez quel élément doit avoir le focus à l'ouverture de la page avec la propriété « autofocus »

Modifiez l'ordre de tabulation avec la propriété « tabindex ».

Notions du jour Formulaires HTML

Convivialité

Quelques attributs permettent d'améliorer la convivialité des champs de votre formulaire :

placeholder : permet de donner à l'utilisateur des renseignements sur le contenu - **permet d'afficher une ligne de texte dans le champ qui disparaît dès lors que l'utilisateur tape une information attendue -**.

ex : placeholder="Entrez votre nom ici.’

checked / selected : pour les types "radio" et "checkbox", et pour <option>.

Cet attribut permet de spécifier que l'option en question est sélectionnée/cochée par défaut. Utile quand vous savez que l'une des options sera utilisée beaucoup plus fréquemment que les autres.

Exercice

l. Ajoutez un placeholder de valeur "yourmail@domain.com" au champ Email.

2. Ajoutez un attribut placeholder dans le <textarea> avec le texte suivant « Votre motivation sera déterminante !'

Notions du jour Formulaires HTML

Contrôle de contenu

Deux attributs permettent de vérifier le contenu du formulaire :

required : spécifie que le champ doit être obligatoirement rempli.

pattern attribut spécifique aux champs "libres", il permet de spécifier une expression régulière.

Cette chaîne de caractère au format particulier indique au navigateur tous les formats d'entrée autorisés pour le champ et le navigateur refusera d'envoyer le formulaire si un champ n'est pas correctement rempli.

Par exemple, un "pattern" égal à 0[1-9] (\ . {4} permettra de s'assurer qu'un numéro de téléphone respecte bien les règles de numérotation françaises, tandis que le pattern [a-z0-9._-]+@[az0-9. -]+\. [a-z] {2,4} bloquera les erreurs d'adresse email les plus grossières.

Exercice

1. Rendre la coche "J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues" obligatoire. Vérifiez si l'envoi du formulaire est bien impossible alors.
2. Rendre aussi les champs "Nom" "Mot de passe" et "Email" obligatoires.
3. Par convention d'usage, le nom des champs obligatoires est suivi d'une "*". Ajoutez-la aux labels des <input> obligatoires.
4. Ajoutez au champ password un pattern pour que ne soient acceptés que des caractères de l'alphabet latin ou numériques.
5. Faites en sorte que le mot de passe acceptable soit d'une longueur de 8 caractères minimum.

Lycée et Institut Supérieur
Saint-Denis
Annonay

Patrice ARMAND

Merci et bonne fin de journée