

Lista de Exercícios 2

Adriel Benati de Melo

12 de Janeiro

4)

a) e b)

Tomado o conjunto (7, 8, 6, 10, 5, 9, 4, 12, 7, 8), tem-se que:

```
conjunto <- c(7, 8, 6, 10, 5, 9, 4, 12, 7, 8)
```

```
media <- mean(conjunto)
```

```
desvp <- sd(conjunto)
```

```
cat(sprintf('Média do conjunto = %1.0f\n', media))
```

```
cat(sprintf('Desvio padrão do conjunto = %1.0f\n', desvp))
```

Média do conjunto = 8

Desvio padrão do conjunto = 2

13)

```
      [,1]  
Min.    1.000000  
1st Qu.  2.000000  
Median   4.000000  
Mean     4.306977  
3rd Qu.  6.000000  
Max.    12.000000
```

19)

a)

Utilizando-se do programa em R a seguir, é possível determinar o diagrama de ramo-e-folhas.

```
dist <- c(1.8, 2.5, 0.4, 1.9, 4.4, 2.2, 3.5, 0.2, 0.9, 1.4, 1.1,  
1.7, 1.2, 2.3, 1.9, 0.8, 1.5, 1.7, 1.4, 2.1, 3.2, 15.1, 2.1, 1.4,  
0.5, 0.9, 1.7, 0.5, 0.8, 3.7, 1.4, 1.8, 2.0, 1.1, 1.0, 0.8)
```

```
stem(dist, scale = 2)
```

The decimal point is at the |

```
0 | 245588899  
1 | 0112444457778899  
2 | 011235  
3 | 257  
4 | 4  
5 |  
6 |  
7 |  
8 |  
9 |  
10 |  
11 |  
12 |  
13 |  
14 |  
15 | 1
```

b)

```
dist <- c(1.8, 2.5, 0.4, 1.9, 4.4, 2.2, 3.5, 0.2, 0.9, 1.4, 1.1, 1.7, 1.2, 2.3, 1.9, 0
```

```
aaa <- summary(dist)
```

```
ccc <- c(0.4, 1.6, 2.8, 4.2, 8.8)
```

```
bbb <- summary(ccc)
```

```
cbind(aaa, bbb)
```

	aaa	bbb
Min.	0.200	0.40
1st Qu.	0.975	1.60
Median	1.600	2.80
Mean	2.025	3.56
3rd Qu.	2.100	4.20
Max.	15.100	8.80

Comparando os dados da empresa AAA e BBB, percebe-se que a empresa AAA é a que tem o os extremos mais notáveis, com um extremo superior de 15,1 comparado ao de 8,80 da empresa BBB. Exceto isso, os valores da empresa BBB são em geral mais altos que os da empresa AAA, indicando que os funcionários daquela viajam mais do que os desta.

c)

```
dist <- c(1.8, 2.5, 0.4, 1.9, 4.4, 2.2, 3.5, 0.2, 0.9, 1.4, 1.1, 1.7,  
1.2, 2.3, 1.9, 0.8, 1.5, 1.7, 1.4, 2.1, 3.2, 15.1, 2.1, 1.4, 0.5, 0.9,  
1.7, 0.5, 0.8, 3.7, 1.4, 1.8, 2.0, 1.1, 1.0, 0.8)
```

```
aaa <- summary(dist)
```

```
bbb <- c(0.4, 1.6, 2.8, 4.2, 8.8)
```

```
png(file = "boxplot.png")
```

```
boxplot(aaa, bbb,  
main = "Diagrama de caixas: comparação entre AAA e BBB",  
names = c('aaa', 'bbb'))
```

```
dev.off()
```

Diagrama de caixas: comparação entre AAA e BBB

