RFC — Banco de contas conjuntas <Banco Tera>

Oct 2, 2026 · @Adrielle

Proposta: um banco só de contas conjuntas para despesas compartilhadas, com titulares que entram por convite, transferência com tarifa por faixa e extrato como livro de registros.

Campo	Valor
Time	Adrielle Gabriel · Guilherme Terencio
Data	02/10/2026
Versão	3

O problema

Grupos que dividem despesas (repúblicas, casais, famílias, amigos que viajam juntos) não têm onde guardar o dinheiro comum. Hoje, uma pessoa paga o aluguel ou a conta de luz da própria conta e depois cobra as outras. O dinheiro fica espalhado em várias contas, ninguém sabe ao certo quem já pagou a sua parte, e a cobrança entre amigos gera atrito.

O problema não é só de organização. Um caso real do time: num apartamento com aluguel de R$ 5.000, todo o dinheiro dos moradores passava pela conta de uma das moradoras, que pagava o proprietário. Para a Receita Federal, os valores que ela recebia dos colegas pareciam renda dela, e ela acabou tendo que declarar e pagar imposto de renda sobre um dinheiro que nunca foi seu.

As contas conjuntas dos bancos tradicionais não resolvem: costumam ser pensadas para casais, com poucos titulares, e o extrato não mostra quem colocou e quem tirou cada valor.

Para se organizar, os grupos recorrem ao Splitwise ou a planilhas. As duas soluções só anotam quem deve quanto a quem: o dinheiro continua passando pela conta de alguém, e a anotação depende de uma pessoa atualizar cada pagamento à mão. A planilha fica desatualizada, ninguém quer ser o responsável por mantê-la, e nada garante que ela bate com o que realmente saiu das contas.

A solução: o banco

Um banco só de contas conjuntas, feito para despesas compartilhadas:

- Cada conta tem de 2 a 6 titulares, e cada pessoa participa de uma conta só.
- Quem abre a conta é o master, que convida os outros por e-mail ou celular; o convidado não precisa ser cliente para ser convidado.
- Qualquer titular deposita e transfere sozinho, e o extrato mostra quem fez cada operação.
- Só o dinheiro que sai paga tarifa; depositar a sua parte é sempre de graça.
- Menores a partir de 15 anos participam com um adulto responsável na conta, e o master pode limitar quanto eles transferem por mês.
- O master pode bloquear a conta e definir um limite por transferência.

A tarifa da transferência é `base da faixa + máx(0, adultos ativos − 2) × R$ 0,50`. Bases: R$ 10,00 a 99,99 → R$ 0,50; R$ 100,00 a 299,99 → R$ 2,00; R$ 300,00 a 999,99 → R$ 5,00; R$ 1.000,00 a 4.999,99 → R$ 9,00; a partir de R$ 5.000,00 → R$ 12,00. Cada adulto a mais é uma notificação a mais por movimentação, por isso o grupo maior paga um pouco mais; dividida entre todos, a tarifa por pessoa fica baixa. Menores não aumentam a tarifa. O teto é R$ 14,00, abaixo da TED eletrônica dos grandes bancos.

Dois princípios guiam as regras: na dúvida sobre permitir, o sistema permite (quem decide os limites é o master); quando isso conflita com a segurança do dinheiro, a segurança vence.

Entregue agora: cadastro de cliente, abertura de conta com convites, depósito, transferência com tarifa, limites, bloqueio e extrato paginado. **Desenhado como próximo passo:** boleto, estorno, divisão de despesas, empréstimo, encerramento e saída de titulares.

A jornada do cliente: hoje e com o banco

Um exemplo real: quatro pessoas dividem um apartamento, com aluguel de R$ 2.000 e contas de consumo.

Etapa	Hoje	Com o banco
Juntar o dinheiro do aluguel	Cada um faz um Pix para a pessoa que paga. O dinheiro se mistura com o salário dela	Cada morador deposita a sua parte na conta do apartamento, de graça. O dinheiro do grupo fica separado do dinheiro de cada um
Pagar o aluguel	Uma pessoa paga da própria conta e torce para todos terem mandado	Qualquer titular transfere da conta do grupo, com uma tarifa de R$ 10,00 (R$ 2,50 por pessoa)
Saber quem já pagou	Uma planilha ou o Splitwise, atualizados à mão por alguém do grupo, e prints de comprovante para conferir	O extrato mostra cada depósito com o nome de quem depositou
Explicar um gasto	"Quem pagou a internet?" vira discussão	Cada saída registra o titular que a fez, e nada some do histórico
Entrar um morador novo	Refazer as contas de cabeça e avisar todo mundo	O master convida por e-mail ou celular; quem ainda não é cliente vê o convite ao se cadastrar
Um filho ou neto morando junto	O menor depende de alguém repassar dinheiro	O menor entra na conta com um responsável confirmado, e o master define quanto ele pode transferir por mês
Alguém tentar fraudar o grupo	Não há controle	Cada titular passa por análise de documentos antes de entrar, e a guarda de menores é comprovada

Um ganho a mais: o dinheiro do grupo deixa de se misturar com a renda de cada um. Com a conta conjunta, ninguém recebe na própria conta o dinheiro dos outros para repassar. Cada depósito fica registrado no extrato com o nome de quem depositou, e esse registro mostra de onde veio e para onde foi cada real, o que ajuda cada morador a comprovar que o valor do aluguel não era renda pessoal.

Problemas que o banco evita e como resolvemos

Problema	O que daria errado	Como resolvemos
Criar ou sumir dinheiro	Uma transferência debita a origem e cai antes de creditar o destino; um depósito credita a conta sem que nada saia de lugar nenhum	Ledger de partidas dobradas: toda operação grava lançamentos que somam zero, numa única transação. O depósito debita a conta de liquidação da instituição (o dinheiro que veio de fora) e credita a conta do grupo; a transferência debita valor e tarifa da origem e credita o destino e a conta de receitas. Um teste confere que a soma de todos os lançamentos é sempre zero
Duas operações ao mesmo tempo na mesma conta	Dois titulares transferem juntos, os dois leem saldo de R$ 100 e gastam R$ 160	Uma operação de cada vez por conta: o saldo é travado com `SELECT … FOR UPDATE` antes de ser conferido. A segunda operação espera a primeira terminar, lê o saldo novo e recebe 422 se não couber. Um `CHECK` no banco impede saldo negativo de cliente como última defesa
Duas transferências cruzadas travando uma à outra	A→B e B→A ao mesmo tempo: cada uma trava uma conta e espera a outra para sempre (deadlock)	As contas são travadas sempre na mesma ordem, do menor `id` para o maior
Débito duplicado quando o app repete o pedido	A rede cai antes da resposta, o app tenta de novo e o aluguel é pago duas vezes	Toda criação leva uma chave no cabeçalho `Idempotency-Key`, guardada com a resposta original em `idempotency_records` e única por escopo. A repetição devolve a mesma resposta, sem gravar de novo, mesmo se as duas chegarem juntas. O app só repete quando não recebe resposta ou recebe 5xx
A mesma pessoa em dois grupos, ou um grupo com mais de 6	Dois grupos convidam a mesma pessoa ao mesmo tempo; dois convites disputam a sexta vaga	Índices únicos parciais por pessoa, por e-mail e por celular: o banco recusa o segundo convite ou o segundo aceite. O limite de 6 é conferido com a linha da conta travada
Cadastro com documento falso ou dados de outra pessoa	Alguém abre conta com o CPF de terceiro e entra num grupo	O CPF passa pelo birô, e os documentos passam por uma esteira de análise com status e pendências. Só cliente `APPROVED` aceita convite ou abre conta
Menor com um falso responsável	Um adulto qualquer se declara responsável por uma criança	A guarda é uma relação própria, com grau de parentesco e documentos confirmados: pais comprovam com a certidão de nascimento; avós e outros responsáveis, com o documento de guarda. O menor só fica ativo com a guarda aprovada
Tarifa calculada errada	Um convidado aceita no meio da transferência e muda o número de adultos	A tarifa usa os adultos lidos no início da operação e fica gravada na transferência, junto com quantos adultos foram contados; o extrato nunca recalcula
Menor gastando além do combinado	Duas transferências do menor ao mesmo tempo passam juntas do limite	O limite mensal soma valor e tarifa das transferências do menor no mês e é conferido com o saldo travado, então uma espera a outra
Descobrir quem é titular de uma conta	Alguém testa números de conta e CPFs até achar uma combinação	"Conta inexistente" e "CPF não confere" têm exatamente a mesma resposta (404). O dígito verificador do número pega erros de digitação sem consultar o banco

Problema	O que daria errado	Como resolvemos
Ver ou mexer na conta de outra pessoa	Trocar a chave da conta na URL e ler o extrato de outro grupo	Quem pede precisa ser titular ativo; senão, a resposta é o mesmo 404 de uma conta inexistente (R8). Nenhum `id` do banco sai na API: só chaves UUID e números de conta aleatórios (R5)
Centavos errados	Float arredonda e perde centavos a cada operação	Dinheiro é sempre centavos em inteiro, e a tarifa é um valor fixo por faixa, sem percentual (R6)
Perder o histórico	Apagar ou alterar uma operação e não conseguir mais explicar o saldo	Lançamentos e eventos só recebem `INSERT`: nada é apagado, e correções entram como registros novos (R4). Cada mudança de estado grava um evento com o motivo e o payload da mudança
Um serviço cair no meio da operação	O account-service não responde durante uma transferência	Os dados de conta são lidos antes de qualquer trava. Se o serviço não responde, a resposta é 503 e nada foi gravado; o app repete com a mesma chave, sem risco de débito duplo
Dados diferentes entre os serviços	Uma cópia de dado num serviço fica desatualizada em relação ao original	Todo dado de dinheiro mora num banco só, o do transaction-service. Os outros serviços só copiam dados que nunca mudam depois do cadastro: nome, CPF e data de nascimento

Como o sistema é montado


O sistema é dividido em quatro microserviços, cada um com o próprio banco de dados: **customer-service** (cadastro e birô), **account-service** (contas, convites, titulares, bloqueio e limites), **transaction-service** (depósito, transferência, tarifa, saldo e a conta da instituição) e **statement-service** (extrato, sem banco: monta a resposta a partir dos outros). Cada serviço segue as camadas do base-service, tem o próprio container no `docker compose` e só fala com os outros por HTTP, em rotas internas protegidas pelo `INTERNAL-TOKEN`. Não existe chave estrangeira entre serviços: um serviço guarda a chave pública do dado do outro. O Mockserver, também no compose, simula o birô de crédito.

A regra que torna a separação segura: **todo dado de dinheiro mora em um único banco, o do transaction-service.** Saldo, lançamentos, transferências, chaves de idempotência e tarifas ficam juntos, então as garantias de dinheiro dependem de uma única transação local. O que vem de outros serviços (estado da conta, titulares, limites) é lido por HTTP no início da operação, antes de qualquer trava. O saldo de cada conta é a soma dos lançamentos, guardada numa tabela de saldo para a checagem ser rápida e atualizada no mesmo commit. O extrato é uma consulta sobre os lançamentos, nunca uma tabela própria.


Como os serviços conversam

Os serviços só se falam por HTTP, sempre com o `INTERNAL-TOKEN`. Os três diagramas mostram as operações em que mais de um serviço participa.


Cadastro e análise do cliente



Abertura de conta e aceite de convite



Transferência



O statement-service segue o mesmo desenho: pergunta ao account-service se quem pede é titular ativo e pede os lançamentos ao transaction-service (composição de API), sem banco próprio.

Padrões de projeto e de banco de dados

Padrão	Onde está aplicado	Por que foi escolhido
Arquitetura em camadas	Todos os serviços: resource → controller → repository → model, com schema na entrada e DTO na saída	Cada camada decide uma coisa só: o resource fala HTTP, o controller aplica a regra e dá o commit, o repository é a única porta do banco
Repository	`repositories/` de cada serviço	Toda consulta fica num lugar só; trocar o banco muda só esse arquivo
DTO	`dtos/` de cada serviço	Escolhe o que sai na resposta; `id` interno e dados sensíveis nunca saem
Banco por serviço	Um PostgreSQL por serviço, sem chave estrangeira entre bancos	Cada serviço evolui o próprio esquema sem quebrar os outros
Composição de API	statement-service	O extrato junta dados de dois serviços sem precisar de banco próprio nem de cópia
Chave de idempotência	`idempotency_records` em customer, account e transaction	Repetir uma criação devolve a mesma resposta e nunca grava duas vezes
Trava pessimista ordenada	`SELECT … FOR UPDATE` nos saldos e na conta, sempre em ordem de `id`	Uma operação por conta de cada vez, sem deadlock
Ledger de partidas dobradas	`ledger_entries` e as contas de liquidação e de receitas	Toda operação soma zero: dinheiro não é criado nem perdido
Registro somente de inclusão	`ledger_entries` e todas as tabelas `*_events`	Nada é apagado ou alterado (R4); o histórico explica qualquer estado
Máquina de estados	Tabelas `*_statuses` com as transições conferidas no controller	Os estados possíveis moram no banco; as transições permitidas, na regra
Tabelas auxiliares de domínio	`*_statuses`, `holder_roles`, `kinship_degrees`, `document_types`, `entry_types`	Um valor novo (um papel, um tipo de documento) é uma linha nova, sem mudar código nem esquema
Chave interna + chave pública	`id` serial dentro do banco; `*_key` UUID na API	O banco relaciona por inteiro, rápido; ninguém adivinha a chave de outro registro (R5)
Índice único parcial	`account_holders` por pessoa, e-mail e celular	Uma conta por pessoa, mantendo o histórico de quem saiu
Cópia de dado imutável	Nome, CPF e nascimento em `account_holders`	Evita uma chamada entre serviços sem risco de dado desatualizado
Tempo limite e falha explícita	Toda chamada entre serviços e ao Mockserver	Um serviço lento não prende os outros; a falha vira 502 ou 503, e o app pode repetir

Implementação

Regras de negócio

Estas são as regras que o sistema aplica; cada uma que barra algo aparece como erro na tabela de rotas e como teste.

Estados da conta

Estado	Quando a conta chega aqui	Envia dinheiro	Recebe dinheiro
`PENDING`	Criada pelo master, aguardando o primeiro aceite	Não	Não
`ACTIVE`	Primeiro convidado aceitou, ou o master desbloqueou	Sim	Sim
`BLOCKED`	O master bloqueou, com justificativa	Não	Sim
`CANCELED`	Nenhum convite pendente sobrou, ou o master cancelou a conta pendente	Não	Não
`CLOSING`	Encerramento aprovado por todos (próximo passo)	Só para zerar o saldo	Sim
`CLOSED`	Encerramento concluído com saldo zero (próximo passo)	Não	Não

Transições: `PENDING` → `ACTIVE` ou `CANCELED`; `ACTIVE` ⇄ `BLOCKED`; `ACTIVE` → `CLOSING` → `CLOSED`. Cada mudança grava um evento com quem fez e a justificativa (R4).

Titulares e convites

- Toda conta é conjunta, com 2 a 6 titulares, e cada pessoa participa de uma conta só.

- O master é quem abre a conta: precisa ter 18 anos ou mais e não pode sair. Só ele convida, cancela convites, cancela a conta pendente, bloqueia, desbloqueia e define limites.
- O convidado é indicado por e-mail ou por celular e **não precisa ser cliente**. Se o contato já pertence a um cliente, o convite fica ligado a ele e ocupa a vaga dele. Se não pertence, o convite guarda o contato, e cada e-mail ou celular só pode ter um convite pendente.
- Quem não é cliente vê o convite quando se cadastra com aquele e-mail ou celular e abre o app: a lista de convites procura pela pessoa e pelos contatos dela. Nada é enviado para fora do app; o master avisa a pessoa por conta própria. O convite vale para o contato informado: se a pessoa trocar de contato antes de aceitar, o master convida de novo.
- O convite não tem prazo e conta no limite de 6. O convidado aceita, recusa ou ignora; para aceitar, precisa estar cadastrado. O primeiro aceite ativa a conta; os outros podem aceitar depois.
- No aceite, o sistema confirma que a pessoa não está em outra conta, copia nome, CPF e data de nascimento para o vínculo e cancela os outros convites pendentes dela.
- Recusar ou cancelar o último convite de uma conta ainda pendente cancela a conta, e o master fica livre para abrir outra.
- A conta é solidária: qualquer titular ativo movimenta sozinho, e cada operação registra quem a fez.

Menores de idade

- O cadastro aceita a partir de 15 anos; a idade é sempre calculada pela data de nascimento, nunca guardada.
- O menor só fica ativo numa conta com uma guarda aprovada: um adulto ativo da conta (que pode ser o master) comprova o parentesco ou a guarda com documentos confirmados na esteira. Uma conta só com o master e o menor é válida.
- O menor não pode ser master, e o responsável não sai enquanto houver um menor sob sua responsabilidade.
- O menor não aumenta a tarifa da conta, mas paga a tarifa quando transfere.
- O master pode definir um limite mensal para o menor: soma valor e tarifa, no mês do calendário em horário de São Paulo, sem contar transferências estornadas. Vazio significa sem limite.
- Ao completar 18 anos, as restrições caem sozinhas.

Valores e limites

- Depósito e transferência têm mínimo de R$ 10,00 (`1000` centavos). O banco não impõe máximo.
- O master pode definir um limite por transferência para a conta, que compara o valor da operação. Vazio significa sem limite; mesmo sem limite, o saldo precisa cobrir valor e tarifa.

Tarifa

Só o dinheiro que sai é tarifado; depósito e recebimento são gratuitos. A fórmula e as faixas estão na seção da solução; a tarifa cobrada e o número de adultos contados ficam gravados na transferência, para o extrato nunca recalcular.

Exemplo	Adultos ativos	Cálculo	Tarifa
Conta de luz de R$ 250,00	3	2,00 + 1 × 0,50	R$ 2,50
Aluguel de R$ 2.000,00	4	9,00 + 2 × 0,50	R$ 10,00
Aluguel de R$ 6.000,00	6	12,00 + 4 × 0,50	R$ 14,00
R$ 500,00 numa conta com master e menor	1	5,00 + máx(0, 1 − 2) × 0,50	R$ 5,00

Número da conta

- Oito dígitos aleatórios mais um dígito verificador, gerados na criação da conta e únicos. Nunca sequencial, para não permitir adivinhar contas vizinhas (R5).
- Para transferir, o titular informa o número da conta de destino e o CPF de qualquer titular ativo dela, inclusive um menor.

Conta da instituição

- Existe só no banco do transaction-service: uma linha de saldo marcada como da instituição, criada no `database.sql`, sem titulares e com saldo inicial zero.
- São duas contas: a de receitas, que recebe o crédito de todas as tarifas, e a de liquidação, que é debitada em cada depósito e representa o dinheiro que entrou de fora; por isso só ela pode ficar negativa. No futuro, é de onde sai o dinheiro dos empréstimos.
- Não pode ser destino de transferência: quem tenta recebe o mesmo 404 QIT002041 de uma conta inexistente.
- Pode ser consultada por uma rota interna, só de leitura, para auditar as tarifas.

Notificações

As notificações existem só dentro do app: são linhas gravadas no mesmo commit da operação que as gerou (convite, depósito, transferência). Nada é enviado para fora, por isso o núcleo não tem worker nem processamento depois da resposta.

Extrato

O extrato é um livro de registros, como o de um cartório: só entra o que aconteceu. Tentativas recusadas e operações pendentes não aparecem, nada é apagado, e uma correção futura (o estorno) entra como um registro novo.

- Cada item é uma operação: um depósito ou uma transferência, com valor, tarifa e total.
- Transferência enviada: sentido `OUT`, com a tarifa; a outra ponta é a conta de destino e o titular cujo CPF foi usado.
- Transferência recebida: sentido `IN`, tarifa zero; a outra ponta é a conta de origem e o titular que transferiu.
- Depósito: sentido `IN`, sem tarifa e sem outra ponta; mostra quem depositou.
- Todo titular ativo vê o extrato inteiro, inclusive o menor. Quem sai da conta perde o acesso.
- Ordem: da operação mais recente para a mais antiga. Filtros opcionais: período, tipo, sentido e titular.
- O resumo traz o saldo atual da conta inteira e os totais de entrada, saída e tarifa dos filtros aplicados. Não há saldo depois de cada operação.


```
        {
          "summary": { "balance_cents": 184000, "total_in_cents": 300000, "total_out_cents": 115000, "total_fee_cents":
1000 },
          "data": [
            {
              "transaction_key": "9b1e…",
              "type": "TRANSFER",
              "direction": "OUT",
              "amount_cents": 100000,
              "fee_cents": 1000,
              "total_cents": 101000,
              "created_at": "2026-10-01T14:32:10-03:00",
              "made_by": { "name": "Adrielle …" },
              "counterparty": { "account_number": "48217390-6", "name": "Carlos …" }
            }
          ],
          "limit": 10,
          "page": 0,
          "is_last_page": true
        }
```


Rotas

Quem pede é identificado por `customer_key` (no corpo, ou na query dos `GET`). Todas as rotas, menos `/` e `/health_check`, exigem o cabeçalho `INTERNAL-TOKEN`: sem ele, **403 QIT000002**. Corpo ou parâmetro fora do formato, ou desconhecido: **400 QIT000001**. Conta inexistente e "quem pede não é titular ativo" têm a mesma resposta, **404 QIT002020** (R8).

Cada rota pertence a um serviço, e cada serviço só escreve nas próprias tabelas:

Serviço	Banco próprio	Rotas públicas	Pergunta a quem
customer-service	Clientes, documentos, pendências, análises, eventos	`/customers`, `/customers/{customer_key}`, `/customers/{customer_key}/documents`	Birô e análise de documentos (Mockserver)
account-service	Contas, titulares, papéis, guardas, documentos da guarda, eventos, notificações de conta	`/accounts`, `/accounts/{account_key}/…`, `/account-holders/…`, `/guardianships/…`	customer-service: clientes por contato, status de aprovação, dados e documentos
transaction-service	Saldos, depósitos, transferências, lançamentos, faixas de tarifa, notificações de movimentação	`/accounts/{account_key}/deposits`, `/accounts/{account_key}/transfers`	account-service: contexto da conta e resolução do destino
statement-service	Nenhum	`/accounts/{account_key}/transactions`, `/accounts/{account_key}/transactions/{transaction_key}`	account-service: quem pode ver; transaction-service: lançamentos

Rotas internas (só entre serviços, com `INTERNAL-TOKEN`):

Serviço	Rota interna	Devolve
customer-service	`GET /internal/customers?email=` ou `?phone=`	O cliente daquele contato, ou 404 se não existe
customer-service	`GET /internal/customers/{customer_key}`	Status de aprovação, contatos atuais, nome, CPF e data de nascimento
customer-service	`GET /internal/documents/{document_key}`	Tipo, dono e status do documento, para a análise da guarda
account-service	`GET /internal/accounts/{account_key}/context?customer_key=`	Estado da conta, se quem pede é titular ativo e menor, adultos ativos, limite da conta e limite mensal de quem pede
account-service	`GET /internal/accounts?number=&document_number=`	A conta de destino e o titular verificado, ou 404 único
transaction-service	`GET /internal/accounts/{account_key}/entries`	Os lançamentos e o saldo, com os filtros do extrato
transaction-service	`GET /internal/institution-balances`	Saldos das contas de receitas e de liquidação, para auditoria

Se um serviço do qual a rota depende não responde no tempo, a resposta é **503 QIT002090**; como é 5xx, o app pode repetir o pedido com a mesma chave de idempotência.

Entre serviços não há chave estrangeira: o transaction-service guarda `account_key` e `customer_key`, e não os `id` de outro banco.

Cliente

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
POST	`/customers`	Cadastra uma pessoa e confere o CPF no birô; o cliente nasce `PENDING_DOCUMENTS`. Idempotente por `Idempotency-Key`, e o CPF é único	`document_number` (CPF com máscara), `name`, `mother_name`, `birth_date`, `birth_city`, `residence_city`, `income_cents`, `email`, `phone`	201 com `customer_key` e status; 422 QIT002001 dígitos do CPF não batem; 422 QIT002002 menos de 15 anos; 409 QIT002003 CPF, QIT002004 e-mail, QIT002005 telefone já cadastrados; 422 QIT002006 CPF inexistente, QIT002007 CPF irregular, QIT002008 nome ou nascimento divergente; 502 QIT002009 birô sem resposta
GET	`/customers/{customer_key}`	Devolve o cliente, o status e as pendências	—	200; 404 QIT002010 cliente inexistente
POST	`/customers/{customer_key}/documents`	Envia um documento para a esteira de análise. Com todos os obrigatórios aprovados, o cliente vira `APPROVED`	`document_type`, `document_number`, `expiration_date`	201 com `document_key` e status (`APPROVED` ou `PENDING` com o motivo); 404 QIT002010; 422 QIT002011 tipo de documento inválido; 422 QIT002012 documento vencido; 502 QIT002013 análise sem resposta
GET	`/customers/{customer_key}/documents`	Lista os documentos, o status de cada um e as pendências abertas	—	200; 404 QIT002010

Conta e titulares

Método	Caminho	O que faz	Entrada	Saídas
POST	`/accounts`	Abre a conta como `PENDING`, com o master ativo e os convidados. Idempotente; o master só pode ter uma conta	`customer_key` (master), `name`, `invites` (1 a 5, cada um com `email` ou `phone`)	201 com `account_key` e `account_number`; 404 QIT002010 master inexistente; 422 QIT002021 master com menos de 18 anos; 422 QIT002033 master não aprovado; 409 QIT002022 master, ou convidado já cliente, com conta ou convite; 409 QIT002032 contato com convite pendente; 422 QIT002024 convite a si mesmo ou repetido
GET	`/accounts/{account_key}`	Devolve a conta, o saldo e os titulares com papel e status	`customer_key`	200; 404 QIT002020
POST	`/accounts/{account_key}/holders`	O master convida mais alguém	`customer_key`, `email` ou `phone`	201 com `account_holder_key`; 404 QIT002020; 422 QIT002028 só o master; 409 QIT002026 conta cancelada ou encerrada; 409 QIT002025 seis vagas ocupadas; 409 QIT002022; 409 QIT002032
GET	`/account-holders?customer_key=&status=INVITED`	Lista os convites pendentes da pessoa, pela `customer_key` e pelos contatos atuais dela	`customer_key`	200; 404 QIT002010
PUT	`/account-holders/{account_holder_key}/accept`	Aceita: exige cliente `APPROVED`, liga o convite ao cliente, copia nome, CPF e nascimento e cancela os outros convites. Adulto vira `ACTIVE` (papel `MEMBER`); menor vira `PENDING_GUARDIANSHIP` (papel `MINOR`). O primeiro adulto ativa a conta	`customer_key`	200; 404 QIT002030 convite inexistente ou de outra pessoa; 409 QIT002031 convite não está pendente; 409 QIT002022 a pessoa já está em outra conta; 422 QIT002033 cliente não aprovado
PUT	`/account-holders/{account_holder_key}/decline`	Recusa. Se era o último convite de uma conta pendente, a conta é cancelada	`customer_key`	200; 404 QIT002030; 409 QIT002031
PUT	`/account-holders/{account_holder_key}/cancel`	O master cancela um convite. Mesma regra de cancelamento da conta	`customer_key`	200; 404 QIT002030; 422 QIT002028; 409 QIT002031
POST	`/accounts/{account_key}/guardianships`	Um adulto ativo pede a guarda de um menor da conta, com o grau de parentesco e os documentos	`customer_key` (responsável), `minor_account_holder_key`, `kinship_degree`, `document_keys`	201 com `guardianship_key` e status; 404 QIT002020; 422 QIT002034 titular não é menor; 422 QIT002035 quem pede não é adulto ativo; 422 QIT002036 falta documento exigido pelo parentesco; 409 QIT002037 o menor já tem guarda aprovada
GET	`/guardianships/{guardianship_key}`	Devolve a guarda, o status e os documentos confirmados	`customer_key`	200; 404 QIT002038

Método	Caminho	O que faz	Entrada	Saídas
PUT	`/accounts/{account_key}/cancel`	O master cancela a conta ainda pendente, com os convites	`customer_key`	200; 404 QIT002020; 422 QIT002028; 409 QIT002026 conta não está pendente
PUT	`/accounts/{account_key}/block`	O master bloqueia, com justificativa	`customer_key`, `reason`	200; 404 QIT002020; 422 QIT002028; 409 QIT002026 conta não está ativa
PUT	`/accounts/{account_key}/unblock`	O master desbloqueia	`customer_key`	200; 404 QIT002020; 422 QIT002028; 409 QIT002026 conta não está bloqueada
PUT	`/accounts/{account_key}/transfer-limit`	O master define o limite por transferência; `null` = sem limite	`customer_key`, `limit_cents`	200; 404 QIT002020; 422 QIT002028
PUT	`/account-holders/{account_holder_key}/monthly-limit`	O master define o limite mensal de um menor; `null` = sem limite	`customer_key`, `limit_cents`	200; 404 QIT002020, QIT002030; 422 QIT002028; 422 QIT002029 titular não é menor

Dinheiro

Método	Caminho	O que faz	Entrada	Saídas
POST	`/accounts/{account_key}/deposits`	Deposita, sem tarifa: debita a conta de liquidação e credita a conta. Idempotente por `Idempotency-Key`	`customer_key`, `amount_cents` (mínimo 1000)	201 com `deposit_key`; 404 QIT002020; 409 QIT002026 conta pendente, encerrada ou cancelada; 503 QIT002090 serviço dependente fora do ar

Método	Caminho	O que faz	Entrada	Saídas
POST	`/accounts/{account_key}/transfers`	Transfere para outra conta do banco, com tarifa. Idempotente por `Idempotency-Key`; a repetição devolve a resposta original	Cabeçalho `Idempotency-Key`; `customer_key`, `amount_cents` (mínimo 1000), `destination_account_number`, `destination_document_number` (CPF de um titular do destino)	201 com `transfer_key`, valor, tarifa e total; 400 QIT000001 inclusive sem a chave; 404 QIT002020; 409 QIT002026 origem não está ativa; 422 QIT002040 dígito verificador do número não bate; 404 QIT002041 destino não encontrado ou dados não conferem; 409 QIT002042 destino não recebe; 422 QIT002043 mesma conta; 422 QIT002044 limite da conta; 422 QIT002045 limite mensal do menor; 422 QIT002046 saldo insuficiente; 422 QIT002047 mesma chave com outro corpo; 503 QIT002090
GET	`/accounts/{account_key}/transactions`	Extrato paginado, do mais recente ao mais antigo, com resumo no topo	`customer_key`, `limit` (padrão 10, teto 100), `page` (padrão 0), `start_date`, `end_date`, `type`, `direction`, `holder_key`	200 com `summary`, `data`, `limit`, `page`, `is_last_page`; 404 QIT002020
GET	`/accounts/{account_key}/transactions/{transaction_key}`	Detalhe de uma operação (depósito ou transferência), com os lançamentos	`customer_key`	200; 404 QIT002020; 404 QIT002050 operação inexistente ou de outra conta (R8)

O app repete uma transferência com a mesma chave só quando não recebe resposta ou recebe 5xx; diante de qualquer 2xx ou 4xx, para.

Banco de Dados

Convenção de nomes

Todos os bancos seguem as mesmas regras, para que qualquer pessoa leia uma tabela nova sem consultar ninguém:

Regra	Exemplo
Tabelas no plural, em inglês, `snake_case`	`customers`, `account_holders`
Chave primária interna sempre `id`, inteiro, nunca sai na API	`customers.id`
Chave pública da própria tabela: nome da tabela no singular + `_key`, UUID, única	`customers.customer_key`, `deposits.deposit_key`


Regra	Exemplo
Chave estrangeira no mesmo banco: tabela referenciada no singular + `_id`	`account_holders.account_id`
Referência a outro serviço: a key pública dele, com o papel na frente quando houver mais de uma	`transfers.origin_account_key`, `transfers.requester_customer_key`
Tabela auxiliar de domínio: plural, com coluna `enumerator` única	`holder_roles`, `customer_statuses`
Eventos: `<entidade>_events`, com o novo estado, `reason`, `payload` e `event_at`	`guardianship_events`
Dinheiro em centavos, sufixo `_cents`, `BIGINT`	`amount_cents`
Momentos com sufixo `_at`, datas puras com `_date`	`created_at`, `birth_date`

Uma key só é única na tabela que a cria. Quando outra tabela guarda a mesma key, ela é uma **referência**: muitas linhas apontam para o mesmo registro (uma conta tem muitos depósitos), então ali ela não pode ser única.

Legenda dos diagramas


Símbolo	Significado
`PK`	Chave primária interna
`UK`	Valor único na tabela
`FK`	Chave estrangeira para outra tabela do mesmo banco
"REF serviço"	Key de outro serviço: sem chave estrangeira entre bancos, e não é única
`||--o{`	Um para muitos: uma linha à esquerda para zero ou mais à direita. No desenho, o traço duplo marca "exatamente um", e o pé de galinha com círculo marca "zero ou muitos"
`|o--o{`	Zero ou um para muitos: o lado esquerdo é opcional. No desenho, o círculo ao lado do traço marca que a ligação pode não existir (por exemplo, uma análise de CPF não tem documento)
`||--||`	Um para um: traço duplo dos dois lados

Visão geral: as quatro APIs e os três bancos




Seta cheia: chamada HTTP, ou o serviço acessando o próprio banco. Seta tracejada: um banco guarda a key de um registro de outro banco, sem chave estrangeira. O statement-service não tem banco: ele só lê, pelos outros serviços.


Banco do customer-service



Banco do account-service



Banco do transaction-service




Restrições que o diagrama não mostra

Banco	Restrição	O que garante
Todos	`UNIQUE(scope, idempotency_key)` em `idempotency_records`	A mesma criação não grava duas vezes
account	Índice único parcial em `account_holders(customer_key)` para `INVITED`, `PENDING_GUARDIANSHIP` e `ACTIVE`	Uma conta por pessoa, mantendo quem saiu no histórico
account	Índices únicos parciais em `invited_email` e `invited_phone` para convites ainda sem `customer_key`	Um convite pendente por contato
account	Índice único parcial em `guardianships(minor_account_holder_id)` para `APPROVED`	Um responsável aprovado por menor
transaction	`CHECK (allows_negative OR balance_cents >= 0)`	Saldo de cliente nunca negativo; só a conta de liquidação pode ficar negativa, porque representa o dinheiro que entrou de fora
transaction	`CHECK (origin_account_key <> destination_account_key)`	Ninguém transfere para a própria conta
transaction	`CHECK (amount_cents >= 1000)` em depósitos e transferências	Mínimo de R$ 10,00
transaction	`CHECK` de exatamente um entre `deposit_id` e `transfer_id`	Todo lançamento pertence a uma operação, e só a uma
transaction	Índice em `ledger_entries(account_balance_id, created_at)`	Extrato e limite mensal do menor rápidos


Fluxos de dados por API

Para cada API: o que cada ação grava (cada seta diz a operação: `INSERT` cria uma linha, `UPDATE` altera) e como os status mudam. Elipses são ações; cilindros são tabelas.


1. customer-service




Status do cliente:




Status do documento:




2. account-service




Status da conta:




Status do titular:



Status da guarda:



3. transaction-service



As operações de dinheiro não têm status: são imediatas, então ou aconteceram (e estão no ledger) ou não aconteceram (e nada foi gravado). O que muda, na prática, com dois exemplos:

Depósito de R$ 500,00 da Ana na conta do apartamento

Tabela	Linha	Antes	Depois
`account_balances`	Conta do apartamento	150000	200000
`account_balances`	Conta de liquidação	−900000	−950000
`deposits`	Nova linha	—	`deposit_key`, Ana, 50000
`ledger_entries`	Dois lançamentos	—	`SETTLEMENT_DEBIT` −50000 na liquidação; `DEPOSIT_CREDIT` +50000 no apartamento
`notifications`	Uma por titular	—	"Ana depositou R$ 500,00"
`idempotency_records`	Nova linha	—	A resposta 201 do depósito


Soma dos lançamentos da operação: −50000 + 50000 = **0**.

Transferência de R$ 2.000,00 do apartamento (4 adultos) para a conta da família

Tabela	Linha	Antes	Depois
`account_balances`	Apartamento (origem)	250000	49000
`account_balances`	Família (destino)	30000	230000
`account_balances`	Receitas da instituição	120000	121000
`transfers`	Nova linha	—	`transfer_key`, 200000, tarifa 1000, 4 adultos
`ledger_entries`	Quatro lançamentos	—	`TRANSFER_DEBIT` −200000 e `FEE_DEBIT` −1000 na origem; `TRANSFER_CREDIT` +200000 no destino; `FEE_CREDIT` +1000 nas receitas
`notifications`	Titulares das duas contas	—	Saída e entrada
`idempotency_records`	Nova linha	—	A resposta 201 da transferência

Soma dos lançamentos da operação: −200000 − 1000 + 200000 + 1000 = **0**.

4. statement-service



O statement-service não grava nada e não tem banco próprio. Isso é uma escolha: um banco do extrato seria uma segunda cópia dos lançamentos, que poderia divergir do ledger. Lendo sempre da fonte, o extrato bate com o saldo por construção.

Principal desafio do modelo

Qual é: garantir que cada pessoa esteja em uma conta só, com convites que podem ser feitos a quem ainda não é cliente, e que um menor só entre com um responsável legítimo.

Por que é difícil: dois grupos podem convidar a mesma pessoa ao mesmo tempo, e as duas requisições conferem antes que qualquer uma grave. Quem ainda não é cliente só pode ser identificado pelo contato. Um `UNIQUE` simples não serve, porque quem saiu de uma conta continua registrado (R4). E "responsável" não é um papel que alguém declara: é uma relação entre duas pessoas que precisa de prova.

Como o desenho resolve: três índices únicos parciais em `account_holders` (pela pessoa, pelo e-mail e pelo celular), que fazem o banco recusar o segundo convite ou o segundo aceite. A guarda é uma tabela própria, `guardianships`, com grau de parentesco e documentos confirmados; o grau diz se a certidão basta (pais) ou se o documento de guarda é obrigatório (avós e outros). O menor fica em `PENDING_GUARDIANSHIP` até a guarda ser aprovada.

Fluxos

Cadastrar cliente — caminho feliz

1. Procura a `Idempotency-Key` em `idempotency_records`; se já existe, devolve a resposta guardada.
2. O schema valida o corpo, incluindo a máscara do CPF.
3. O controller confere os dígitos do CPF e a idade mínima de 15 anos, sem consultar o banco.
4. Procura CPF, e-mail e telefone em `customers`. Nenhum existe.
5. Chama o birô (Mockserver), com timeout. Ele confirma que o CPF existe, está regular e bate com nome e nascimento; a resposta completa vai para `analyses`, no `payload`.
6. Grava o cliente como `PENDING_DOCUMENTS`, o evento em `customer_events` e a resposta em `idempotency_records`, confirma e responde 201 com a `customer_key`. Dois cadastros do mesmo CPF ao mesmo tempo esbarram no `UNIQUE`, e o segundo recebe 409.

Cadastrar cliente — falha: o birô não ajuda

1. Duplicidade é conferida antes, no passo 3: um CPF já cadastrado sai com 409, sem chamar o birô.
2. O birô responde que o CPF não existe, está irregular ou não bate: 422 com o código de cada caso.
3. O birô não responde, estoura o tempo ou devolve algo inesperado: 502 QIT002009. Nos três casos nada é gravado.

Abrir conta — caminho feliz

1. Confere o master no customer-service: existe, tem 18 anos ou mais; e, no próprio banco, que ele não tem conta nem convite pendente.
2. Para cada convidado, pergunta ao customer-service se o e-mail ou celular pertence a um cliente. Se pertence, confere que ele não tem conta nem convite (senão, 409 QIT002022). Se não pertence, confere que o contato não tem outro convite pendente (senão, 409 QIT002032). Recusa convite ao próprio master ou repetido.
3. Gera um número de conta aleatório de 8 dígitos mais o dígito verificador.
4. Grava a conta `PENDING`, o vínculo do master `ACTIVE`, um vínculo `INVITED` por convidado (com a `customer_key`, se já é cliente, e o contato), os eventos e uma notificação no app para cada convidado que já é cliente.
5. Confirma e responde 201 com `account_key` e `account_number`.

Abrir conta — falha: dois grupos convidam a mesma pessoa ao mesmo tempo

1. Dois grupos convidam, ao mesmo tempo, a mesma pessoa (pela `customer_key`, se ela já é cliente) ou o mesmo contato (se ainda não é).
2. As duas requisições conferem no passo 2 e não encontram convite.
3. A primeira grava o vínculo `INVITED` e confirma.
4. A segunda esbarra no índice único parcial (da pessoa ou do contato); a transação é desfeita inteira, e a resposta é 409 QIT002022 ou QIT002032.

Aceitar ou recusar convite

1. Pergunta ao customer-service o status, os contatos e os dados de quem pede. O convite é dessa pessoa se a `customer_key` bate ou se o contato do convite é um dos contatos atuais dela; senão, 404 QIT002030. Se a pessoa ainda não é `APPROVED`, 422 QIT002033.
2. Confere que o convite está `INVITED`; senão, 409 QIT002031.

3. Aceite: trava a linha da conta, liga o vínculo à `customer_key`, copia nome, CPF e nascimento e cancela os outros convites pendentes da pessoa. Se ela já está em outra conta, o índice único barra, e a resposta é 409 QIT002022.
4. Adulto: papel `MEMBER`, vínculo `ACTIVE`; se a conta está `PENDING`, vira `ACTIVE`. Menor: papel `MINOR`, vínculo `PENDING_GUARDIANSHIP`; ele só fica ativo quando a guarda for aprovada.
5. Recusa: o vínculo vira `DECLINED`. Se a conta está `PENDING` e não sobrou convite pendente, a conta vira `CANCELED` na mesma transação, e o master fica livre.
6. Grava os eventos (com o payload da mudança) e as notificações dos titulares, confirma e responde 200.

Esteira de análise documental — caminho feliz

1. O cliente envia um documento: tipo, número e validade. O schema valida o formato; documento vencido sai com 422 QIT002012 antes da análise.
2. Grava o documento como `IN_ANALYSIS` e chama o serviço de análise (Mockserver), com timeout.
3. O serviço aprova: o documento vira `APPROVED`, e a resposta completa vai para `analyses`, no `payload`.
4. Se todos os documentos obrigatórios estão aprovados (um documento de identidade, RG ou CNH, e um comprovante de residência), o cliente vira `APPROVED`, com um evento em `customer_events`.
5. Confirma e responde 201 com a `document_key` e o status.

Esteira de análise documental — falha: pendência ou fraude

1. O serviço de análise aponta uma pendência: documento ilegível, vencido, com dados divergentes ou com página faltando.
2. O documento vira `PENDING`, o motivo vai para `document_pendencies`, e o cliente continua `PENDING_DOCUMENTS`; a resposta mostra o motivo.
3. O cliente envia um novo documento do mesmo tipo. Quando ele é aprovado, a pendência ganha `resolved_at`.
4. Se a análise aponta fraude (documento adulterado, foto de outra pessoa), o documento e o cliente viram `REJECTED`, com o motivo no evento. Cliente rejeitado não abre conta nem aceita convite.
5. Se o serviço de análise não responde, 502 QIT002013, e nada é gravado.

Avaliação de responsabilidade — caminho feliz: mãe ou pai

1. O menor aceitou o convite e está `PENDING_GUARDIANSHIP`. Um adulto ativo da conta pede a guarda, informando o grau de parentesco (mãe) e as keys dos documentos: o RG dele e a certidão de nascimento do menor, já aprovados na esteira.
2. O account-service pergunta ao customer-service cada documento: existe, está `APPROVED`, é do tipo certo e pertence à pessoa certa (o RG ao responsável, a certidão ao menor).
3. Confere a coerência dos dados: para mãe, o nome da mãe no cadastro do menor precisa ser o nome do responsável.
4. O grau `MOTHER` não exige documento de guarda (`requires_custody_order = false`), então a certidão basta.
5. Grava os documentos com `confirmed_at`, a guarda como `APPROVED` e o evento com o resultado; o vínculo do menor vira `ACTIVE`, com papel `MINOR`, e os titulares são notificados.

Avaliação de responsabilidade — avós ou outro responsável com a guarda

1. A avó pede a guarda com o grau `GRANDPARENT`, que exige o documento de guarda (`requires_custody_order = true`). Sem ele, 422 QIT002036, e nada é gravado.
2. Com o RG dela, a certidão do menor e o documento de guarda aprovados na esteira, o account-service confere que o documento de guarda está em nome dela e do menor.
3. Se algum documento ainda está pendente na esteira, a guarda fica `PENDING_DOCUMENTS`, e o menor continua sem movimentar até a pendência ser resolvida.
4. Se a análise recusa o documento de guarda, a guarda vira `REJECTED`, o convite do menor é cancelado e o evento guarda o motivo.
5. Aprovada, segue como no caso dos pais. Enquanto a guarda está aprovada, o responsável não pode sair da conta. Aos 18 anos, a guarda vira `ENDED` e o papel do menor passa a `MEMBER`, com eventos dos dois lados.

Depositar — caminho feliz

1. Pede ao account-service o contexto da conta e confere que quem pede é titular ativo e que a conta está ativa, bloqueada ou em encerramento; sem resposta, 503 QIT002090.
2. No transaction-service, trava a linha de saldo da conta (criada no primeiro depósito), grava o depósito, o débito na conta de liquidação e o crédito na conta, soma o valor ao saldo, grava as notificações, confirma e responde 201.

Transferir — caminho feliz

1. Fora de qualquer transação: valida o corpo e a chave; procura a chave em idempotency_records (se houver, devolve o 201 original; com corpo diferente, 422 QIT002047).
2. Pede ao account-service o contexto da origem: se quem pede é titular ativo (senão, 404 QIT002020), se a conta está `ACTIVE` (senão, 409 QIT002026), quantos adultos estão ativos, se quem pede é menor e os limites. Se o account-service não responder no tempo, 503 QIT002090, e nada foi gravado.
3. Confere o dígito verificador do número de destino, sem consultar ninguém.
4. Pede ao account-service a conta de destino pelo número e pelo CPF, conferido contra a cópia do CPF guardada no vínculo: qualquer falha é a mesma 404 QIT002041. Confere que o destino recebe e que não é a própria origem.
5. Abre a transação local, cria as linhas de saldo que ainda não existem e trava os dois saldos com `SELECT … FOR UPDATE`, em ordem crescente de `id`. Nenhuma trava existe durante as chamadas HTTP dos passos 2 e 4.
6. Calcula a tarifa com os adultos ativos do contexto.
7. Confere o limite por transferência e, se quem pede é menor, o limite mensal: soma, no próprio banco, as transferências dele no mês do calendário (valor + tarifa, horário de São Paulo, sem estornadas) mais o valor e a tarifa desta.
8. Confere que o saldo cobre valor + tarifa.
9. Grava a transferência (com a chave, a tarifa, os adultos contados e os nomes copiados para o extrato), os quatro lançamentos, os três saldos, as notificações dos titulares das duas contas e a resposta em idempotency_records.
10. Confirma, o que libera as travas, e responde 201 com `transaction_key`, valor, tarifa e total.

Se a conta for bloqueada, um limite mudar ou um convite for aceito entre o passo 2 e o commit, a transferência vale para o estado lido no passo 2; a mudança passa a valer na próxima operação.

Transferir — falha: dois titulares disputam o mesmo saldo

1. A conta tem R$ 100,00. A Ana e o Bruno pedem R$ 80,00 cada, ao mesmo tempo.
2. A requisição da Ana trava o saldo da conta no transaction-service; a do Bruno fica parada no banco, esperando a trava.
3. A da Ana confere o saldo, grava e confirma: o saldo vai a R$ 19,50 (R$ 80,00 + R$ 0,50 de tarifa).
4. A do Bruno recebe a trava, lê R$ 19,50, não cobre R$ 80,50 e responde 422 QIT002046. Nada é gravado.

Transferir — falha: a mesma chave chega duas vezes ao mesmo tempo

1. O app não recebeu a resposta e repetiu o pedido com a mesma chave. As duas passam pelo passo 1 sem encontrar a chave.
2. A primeira trava, grava e confirma. A segunda espera a trava, grava e esbarra no `UNIQUE` da chave.
3. O rollback desfaz o débito duplicado; o controller captura esse erro e devolve o 201 da primeira, em vez de 500.

Consultar o extrato

1. Confere que quem pede é titular ativo; senão, 404 QIT002020 (R8). Não trava nada.
2. Lê os lançamentos da conta, agrupados por operação, do mais recente ao mais antigo, com os filtros pedidos.
3. Monta o resumo: o saldo atual da conta inteira e os totais de entrada, saída e tarifa dos filtros aplicados.
4. Responde 200 com `summary`, `data`, `limit`, `page` e `is_last_page`. Transferência recusada não aparece: o extrato só registra o que aconteceu.

Principal desafio

Qual é: fazer uma transferência correta (saldo nunca negativo, sem débito duplo, tarifa certa) com os dados espalhados por três bancos, sem travar a conta enquanto um serviço espera outro.

Por que é difícil: com bancos separados, não existe uma transação nem uma trava que cubra os três serviços. Travar o saldo enquanto espera o account-service responder pararia a conta inteira. E o app, sem resposta, repete o pedido, que pode chegar enquanto o primeiro ainda está em andamento.

Como o desenho resolve: todo dado de dinheiro mora num só banco, o do transaction-service; por isso saldo, lançamentos e chave de idempotência são gravados numa única transação local, com os dois saldos travados por `SELECT … FOR UPDATE` em ordem crescente de `id`, `CHECK (balance_cents >= 0)` como última defesa e `UNIQUE(scope, idempotency_key)` contra a repetição. Os dados de conta são lidos por HTTP antes de qualquer trava, então a trava dura só a gravação. Nome, CPF e nascimento dos titulares são copiados no convite e nunca mudam, então a cópia nunca fica errada. Se um serviço cai, a resposta é 503 e o app repete com a mesma chave, sem risco de débito duplo. O que pode mudar entre a leitura e o commit (bloqueio, limite, convite aceito) é aceito como uma janela curta: vale o estado lido no início da operação.

Testes

O sistema é construído por TDD: só existe código que algum teste pediu. Para cada funcionalidade, a lista de casos vem antes do código, e essa lista é esta RFC: cada regra que o sistema barra (cada linha de erro na tabela de rotas, cada caminho de falha nos fluxos) vira pelo menos um teste. O ciclo roda um caso por vez: planejar o comportamento, escrever o teste, vê-lo falhar pelo motivo certo, implementar até ficar verde e refatorar. Ver o vermelho certo prova que o teste enxerga a parte que falta; depois de verde, ele roda a cada mudança e fica vermelho no dia em que alguém quebrar a regra.

Os testes são de integração, em caixa-preta. Eles falam com a API só por HTTP, como o app faria, e conferem apenas status, código de erro e corpo da resposta; nenhum arquivo de teste importa código de `src/` (R1). Cada teste monta o mundo pela porta da frente (cadastra clientes, abre a conta, aceita convites, deposita), age com uma requisição e confere a resposta: prepara, age, confere. O `conftest.py` guarda o que todo teste precisa: as URLs dos quatro serviços, o `INTERNAL-TOKEN` e funções que criam clientes e contas prontas. O birô de crédito é simulado pelo Mockserver: cada teste ensina o que ele responde (expectation) e, quando importa, pergunta se a API o chamou e quantas vezes (verify). Por serem caixa-preta, os testes sobrevivem a uma refatoração que reescreva tudo por dentro.

A banca roda exatamente o que o time roda, numa máquina Linux limpa: `git clone`, `docker compose up -d` e `pytest -v` (R2). Antes da entrega, o time apaga a pasta, clona de novo e sobe do zero.

Antes da suíte começar, o `conftest.py` espera os quatro serviços e o Mockserver responderem ao `/health_check`. Cada serviço tem os testes das próprias rotas, e os testes que cruzam serviços (abrir a conta no account-service e transferir no transaction-service) provam que o ecossistema funciona junto.

Regra desta RFC	O teste faz	E confere
CPF válido e único	Cadastra com dígitos errados; depois cadastra o mesmo CPF duas vezes	422 QIT002001; o segundo cadastro recebe 409 QIT002003
Birô fora do ar	Ensina o Mockserver a não responder e cadastra	502 QIT002009 e nenhum cliente criado
Uma conta por pessoa	Dois grupos convidam a mesma pessoa	O segundo recebe 409 QIT002022
Seis vagas	Convida a sétima pessoa	409 QIT002025
Recusa cancela conta pendente	O único convidado recusa	A conta passa a `CANCELED` e o master pode abrir outra
Conta só com titular (R8)	Consulta a conta com um cliente que não é titular	404 QIT002020, igual a uma conta inexistente
Transferência sem saldo	Transfere mais do que o saldo	422 QIT002046 e os dois saldos iguais a antes
Tarifa na transferência	Transfere e consulta as duas contas e a instituição	Valor e tarifa saem da origem; o valor entra no destino; a tarifa entra na instituição; a soma é zero
Menor não aumenta a tarifa	Transfere numa conta com e sem menor	A mesma tarifa nas duas
Limite mensal do menor	O menor faz transferências até passar do limite	A que estoura recebe 422 QIT002045, contando valor + tarifa
Destino não revela titulares	Transfere com número inexistente e com CPF de quem não é titular	As duas respostas são idênticas: 404 QIT002041

Regra desta RFC	O teste faz	E confere
Idempotência	Repete a transferência com a mesma chave	O mesmo `transaction_key` e um único débito
Concorrência	Dispara transferências simultâneas que juntas passam do saldo	Nenhuma resposta 500 e saldo nunca negativo
Bloqueio	Bloqueia a conta e tenta enviar e receber	Envio recebe 409 QIT002026; o recebimento passa
Extrato paginado	Cria N operações e pede `?limit=&page=`	`data`, `limit`, `page` e `is_last_page`, da mais recente à mais antiga
Extrato é livro de registros	Soma os itens do extrato e tenta uma transferência recusada	A soma é igual ao saldo; a recusada não aparece
Operação de outra conta (R8)	Pede o detalhe de uma transação de outra conta	404 QIT002050

Limite conhecido: a virada do mês do limite do menor não é testada, porque um teste de caixa-preta não controla o relógio da API e a R1 impede importar a função que calcula o início do mês.

Próximos passos (desenhados, não implementados nesta entrega)

O núcleo entregue cobre cliente, conta, depósito, transferência com tarifa, limites, bloqueio e extrato. Os itens abaixo já têm regras decididas pelo time e entram como tabelas e rotas novas, sem mudar o que existe.

Pagamento de boleto

- Segue o modelo de integração da aula de 03/10, pelo connector de boletos já presente no base-service, simulado no Mockserver.
- Como depende de um serviço externo, o valor é reservado numa transação, o serviço é chamado sem nenhuma linha travada, e uma segunda transação confirma ou devolve a reserva.
- Boleto vencido, já pago ou inexistente tem código de erro próprio; o serviço fora do ar responde 502.

Estorno

- É uma devolução feita por qualquer titular da conta que recebeu a transferência.
- Sempre total e uma vez só por transferência; devolve o valor e a tarifa (que sai da conta da instituição).
- Entra como um registro novo, com os quatro lançamentos invertidos; a transferência original não muda. Precisa de saldo na conta que devolve.
- Uma transferência estornada deixa de contar no limite mensal do menor.

Divisão de despesas

- Qualquer titular cria uma despesa: descrição, valor total, os titulares que participam (inclusive menores) e a parte de cada um, em valores livres.
- A soma das partes precisa ser igual ao total; senão, 422.
- É só uma atribuição e um aviso: não trava dinheiro nem impede transferências. Cada participante recebe uma notificação no app, com um atalho para depositar a sua parte.
- Não entra no extrato; só o depósito que a pessoa fizer entra. Rota prevista: `POST /account/{account_key}/expense`, com as tabelas de despesa e de partes.

Empréstimo

- O devedor é a conta, e o pedido só vale com a aprovação de todos os titulares.
- O dinheiro sai da conta da instituição; a remuneração informada no cadastro define quanto pode ser pedido.
- Juros e parcelas seguem o padrão dos bancos digitais e variam levemente com o número de titulares.
- Em atraso, há multa e juros de mora. O Código de Defesa do Consumidor limita a multa a 2% da prestação; o valor final ainda será definido dentro desse limite.
- Uma dívida em aberto impede a saída do titular e o encerramento da conta.

Encerramento da conta

- Só o master inicia. Todos os titulares precisam aprovar, inclusive o menor, em até 90 dias.
- Uma recusa cancela o pedido, e o master precisa fazer um novo. Quem não quiser continuar na conta pode sair.
- Dívida em aberto impede o encerramento.
- Aprovado, a conta vai para `CLOSING` e tem 60 dias para zerar o saldo. Ela só passa a `CLOSED` com saldo zero; o banco nunca fica com o dinheiro dos titulares.

Saída de titulares

- O titular pede para sair com uma explicação, e os demais titulares aprovam. O master também pode pedir a remoção de alguém, com a mesma aprovação geral. O master não sai.
- Quem pediu para sair só transfere com o aceite do master, e precisa quitar as dívidas vinculadas a ele.
- Em caso de falecimento ou saída forçada, a conta fica sob aviso por 90 dias antes da saída.
- Antes de sair, o titular pode baixar o extrato.

Outros

- Alteração de e-mail e telefone com código de confirmação no app; o valor antigo fica no histórico (R4).
- Bloqueio pela instituição, por inconsistência de dados ou suspeita de má-fé, por uma rota interna com o motivo registrado.
- Download do extrato, a partir das mesmas páginas da consulta.

Alternativas consideradas e descartadas

- **Saga com reserva de saldo e compensação entre serviços** — descartada porque todo dado de dinheiro já mora num banco só; a saga só seria necessária com o saldo espalhado. Ganharia quando entrarem operações com sistema externo, como o boleto.
- **Réplica dos dados de conta no transaction-service, alimentada por eventos** — descartada porque exige fila de mensagens e um worker para manter a cópia. Ganharia com volume alto, em que a chamada HTTP por transferência pesaria.
- **Isolamento `SERIALIZABLE` em vez da trava de linha** — descartado porque obriga o app a tratar falhas de serialização com novas tentativas. Ganharia com muitas regras cruzando linhas diferentes, difíceis de travar uma a uma.
- **Abertura em pedido único, sem convite** — descartada porque coloca a pessoa numa conta sem consentimento e ocupa a única vaga dela. Ganharia se os titulares assinassem juntos, presencialmente.
- **Convite com prazo** — descartado porque o convidado pode instalar o app e só voltar dias depois, e o prazo exigiria um processo agendado. Ganharia se contas pendentes esquecidas virassem um problema real.
- **Dinheiro em `NUMERIC(15,2)`** — descartado porque o FastAPI converte `Decimal` em float ao montar a resposta, e o JSON de entrada já chega como float. Ganharia com muitas divisões e juros, como no empréstimo.
- **Tarifa percentual** — descartada porque exige regra de arredondamento sobre centavos. Ganharia se o degrau entre faixas levasse clientes a fracionar transferências.
- **Respostas diferentes para "conta inexistente" e "CPF não confere"** — descartadas porque permitem testar CPFs até descobrir titulares. Ganhariam com limite de tentativas por cliente.
- **Pré-consulta do destino mostrando o nome mascarado** — descartada porque revelaria nomes a qualquer pessoa com um número de conta. Ganharia em conforto para o usuário, se houvesse limite de consultas.
- **Fila no servidor para repetir transferências** — descartada porque tornaria assíncrona uma operação interna e imediata. Ganharia em operações com sistema externo.