

Mémento des propriétés CSS

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
font-family	<i>police1, police2, police3</i> , serif, sans-serif, monospace	Nom de police
@font-face	<i>Nom et source de la police</i>	Police personnalisée
font-size	1.3em, 16px, 120%...	Taille du texte
font-weight	bold, normal	Gras
font-style	italic, oblique, normal	Italique
text-decoration	underline, overline, line-through, blink, none	Soulignement, ligne au-dessus, barré ou clignotant
font-variant	small-caps, normal	Petites capitales
text-transform	capitalize, lowercase, uppercase	Capitales
font	-	Super propriété de police. Combine : font-weight , font-style , font-size , font-variant , font-family .
text-align	left, center, right, justify	Alignement horizontal
vertical-align	baseline, middle, sub, super, top, bottom	Alignement vertical (cellules de tableau ou éléments inline-block uniquement)
line-height	18px, 120%, normal...	Hauteur de ligne
text-indent	25px	Alinéa
white-space	pre, nowrap, normal	Césure
word-wrap	break-word, normal	Césure forcée
text-shadow	5px 5px 2px blue (horizontale, verticale, fondu, couleur)	Ombre de texte

Propriétés de couleur et de fond

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
color	<i>nom</i> , rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur du texte
background-color	<i>Identique à color</i>	Couleur de fond
background-image	url('image.png')	Image de fond
background-attachment	fixed, scroll	Fond fixe
background-repeat	repeat-x, repeat-y, no-repeat, repeat	Répétition du fond
background-position	(x y), top, center, bottom, left, right	Position du fond
background	-	Super propriété du fond. Combine : background-image ,background-repeat ,background-attachment ,background-position
opacity	0.5	Transparence

Propriétés des boîtes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
width	150px, 80%...	Largeur
height	150px, 80%...	Hauteur
min-width	150px, 80%...	Largeur minimale
max-width	150px, 80%...	Largeur maximale
min-height	150px, 80%...	Hauteur minimale
max-height	150px, 80%...	Hauteur maximale
margin-top	23px	Marge en haut

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
margin-left	23px	Marge à gauche
margin-right	23px	Marge à droite
margin-bottom	23px	Marge en bas
margin	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge. Combine : margin-top , margin-right , margin-bottom , margin-left .
padding-left	23px	Marge intérieure à gauche
padding-right	23px	Marge intérieure à droite
padding-bottom	23px	Marge intérieure en bas
padding-top	23px	Marge intérieure en haut
padding	23px 5px 23px 5px (haut, droite, bas, gauche)	Super-propriété de marge intérieure. Combine : padding-top , padding-right , padding-bottom , padding-left .
border-width	3px	Épaisseur de bordure
border-color	nom, rgb(rouge,vert,bleu), rgba(rouge,vert,bleu,transparence), #CF1A20...	Couleur de bordure
border-style	solid, dotted, dashed, double, groove, ridge, inset, outset	Type de bordure
border	3px solid black	Super-propriété de bordure. Combine ,border-width ,border-color ,border-style . Existe aussi en versionborder-top ,border-

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
		<code>right</code> , <code>border-bottom</code> , <code>border-left</code> .
<code>border-radius</code>	5px	Bordure arrondie
<code>box-shadow</code>	6px 6px 0px black (<i>horizontale, verticale, fondu, couleur</i>)	Ombre de boîte

Propriétés de positionnement et d'affichage

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>display</code>	block, inline, inline-block, table, table-cell, none...	Type d'élément (<code>block</code> , <code>inline</code> , <code>inline-block</code> , <code>none</code> ...)
<code>visibility</code>	visible, hidden	Visibilité
<code>clip</code>	<code>rect (0px, 60px, 30px, 0px)</code> <i>rect (haut, droite, bas, gauche)</i>	Affichage d'une partie de l'élément
<code>overflow</code>	auto, scroll, visible, hidden	Comportement en cas de dépassement
<code>float</code>	left, right, none	Flottant
<code>clear</code>	left, right, both, none	Arrêt d'un flottant
<code>position</code>	relative, absolute, static	Positionnement
<code>top</code>	20px	Position par rapport au haut
<code>bottom</code>	20px	Position par rapport au bas
<code>left</code>	20px	Position par rapport à la gauche
<code>right</code>	20px	Position par rapport à la droite
<code>z-index</code>	10	Ordre d'affichage en cas de superposition. La plus grande valeur est affichée par-dessus les autres.

Propriétés des listes

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>list-style-type</code>	disc, circle, square, decimal, lower-roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, none	Type de liste
<code>list-style-position</code>	inside, outside	Position en retrait
<code>list-style-image</code>	<code>url('puce.png')</code>	Puce personnalisée
<code>list-style</code>	-	Super-propriété de liste. Combine <code>list-style-type</code> , <code>list-style-position</code> , <code>list-style-image</code> .

Propriétés des tableaux

Propriété	Valeurs (exemples)	Description
<code>border-collapse</code>	collapse, separate	Fusion des bordures
<code>empty-cells</code>	hide, show	Affichage des cellules vides
<code>caption-side</code>	bottom, top	Position du titre du tableau

Autres propriétés

Propriété	Valeurs (exemple)	Description
<code>cursor</code>	crosshair, default, help, move, pointer, progress, text, wait, e-resize, ne-resize, auto...	Curseur de souris