

2017 - 2018

Administration Système WoodyToys - Rapport Client

Auteur : Simon Fauconnier Steve Henriquet Adrien Nini Pereira

Référent : V. Van den Schrieck

0. Table des matières

1	Pré	sentation du projet	1
	1.1	Cahier des charges	1
	1.2	Besoins du client	
2	Dép	ploiement	2
	2.1	Propositions de solutions techniques	2
		2.1.1 Serveur Web	2
		2.1.2 Serveur base de donnée	2
		2.1.3 Serveur DNS	2
	2.2	Solution choisie	2
		2.2.1 Serveur Web	2
		2.2.2 Serveur Base de Donnée	2
		2.2.3 Serveur DNS	2
	2.3	Bilan récapitulatif	
3	Mai	intenance	3
	3.1	Gestion des services	3
		3.1.1 Serveur Web	3
		3.1.2 Serveur Base de Donnée	3
		3.1.3 Serveur DNS	
	3.2		

1. Présentation du projet

1.1 Cahier des charges

- Création d'un site web statique (url : www.woodytoys.be)
- Création d'un site web dynamique communiquant avec une base de donnée (url : b2b.woodytoys.be).
- Création Intranet qui sera disponible pour les employés (url : intranet.woodytoys.be)
- Les employés doivent avoir accès à internet

1.2 Besoins du client

- --3 services web nécessaires :
 - Serveur web, permettant l'accès au page web.
 - Serveur DNS, permettant d'accéder au site via son nom de domaine (voir ci-dessous).
 - Serveur gérant la base de données, permettant l'accès aux données
- 3 nom de domaines à gérer :
 - www.woodytoys.be (réel : wt1.ephec-ti.be)
 - b2b.woodytoys.be (réel : b2b.wt1.ephec-ti.be)
 - intranet.woodytoys.be (réel : intranet.wt1.ephec-ti.be)

2. Déploiement

2.1 Propositions de solutions techniques

2.1.1 Serveur Web

Deux solutions:

- Utiliser Apache, serveur HTTP distribué selon les termes de la license Apache
- Utiliser Nginx, logiciel libre de serveur Web ainsi qu'un proxy inverse

2.1.2 Serveur base de donnée

Deux solutions:

- Utiliser postgreSQL, système de gestion de base de donnée Open Source
- Utiliser mySQL, système de gestion de base de donnée d'Oracle

2.1.3 Serveur DNS

— Bind9, serveur DNS le plus utilisé sur Internet

2.2 Solution choisie

2.2.1 Serveur Web

Nous avons choisis nginx car il demande moins ressource qu'Apache, tant au niveau de la mémoire qu'au niveau du processeur.

2.2.2 Serveur Base de Donnée

Nous avons choisis d'utiliser mySQL car il appartient à Oracle, ce qui offre une bonne garantie de suivi. Contrairement à postgreSQL qui est Open Source et donc plus sujet aux modifications.

2.2.3 Serveur DNS

Nous avons choisi Bind9 pour notre DNS car il nous permet beaucoup de flexibilité. Il est simple de configuration, en ligne de commande et via une interface web (Webmin). Il est régulièrement mis à jour et possède les sécurités nécessaires.

2.3 Bilan récapitulatif

Voici un tableau (cf. fig. 2.1) récapitulatif de la solution proposée...

Serveur Web	Serveur BDD 1	Serveur DNS
Utilisation de Nginx	Utilisation de mySQL	Bind9

Figure 2.1 – Tableau récapitulatif des solutions

3. Maintenance

3.1 Gestion des services

Nous attirons votre attention sur les points ci-dessus, qui devront être effectués afin d'avoir un système fonctionnel et à jour.

3.1.1 Serveur Web

Pas de maintenance spécifiques nécessaire pour ce service.

3.1.2 Serveur Base de Donnée

Maintenir la base de donnée à jour (ajouter les nouveaux produits, les nouveaux client,...)

3.1.3 Serveur DNS

Pas de maintenance spécifiques nécessaire pour ce service.

3.2 Mise en service

Modules	Service	Deploiement	
Serveur Web	Déploiement du serveur NGINX 1	Déployé	
	Installation du PHP	Déployé	
	Passage en HTTPS	En cours de déploiement	
Serveur Base de Donnée	Création de la base de donnée 1	Effectué	
	Insertion des premières données	Effectué	
	Accès aux données par le site web	En cours de déploiement	
Serveur DNS Le serveur de noms autoritaire est opérationnel		Déployé	
	Le résolveur, limité aux adresses internes de l'entreprise	Déployé	

FIGURE 3.1 – Tableau récapitulatif des modules déployés