API de provas

Documentação técnica - Prumo

Base: `/api/exams`. Regras de negócio em REGRAS-DE-NEGOCIO.md. Tabelas em Banco de Dados.

Gerente de setor cria provas para um dos seus setores. Suporte e editor de conteúdo escolhem um setor ou todos os setores. Quem responde são os colaboradores (perfil `usuario`) do setor da prova, ou de todos os setores.

POST /

Acesso: gerência (gerente de setor, editor de conteúdo ou suporte). Formato JSON. Gerente de setor escolhe um dos seus setores em `sectorId`; se tiver só um, pode omitir.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`sectorId`	número ou `"todos"`	Depende	Suporte e editor de conteúdo: id do setor, ou `"todos"` (ou vazio) para todos os setores. Gerente de setor: id de um dos seus setores, obrigatório se tiver mais de um
`titulo`	texto	Sim	Até 180 caracteres
`descricao`	texto	Não	
`startsAt`	data e hora ISO 8601	Sim	Início do período de realização
`endsAt`	data e hora ISO 8601	Sim	Final do período; deve ser depois do início
`questions`	lista	Sim	De 1 a 10 perguntas, na ordem em que serão exibidas

Cada pergunta:

Campo	Múltipla escolha	Resposta aberta
`type`	`"multipla_escolha"`	`"aberta"`
`prompt`	enunciado	enunciado
`options`	4 textos, na ordem A, B, C, D	não enviar
`correctOption`	índice da correta: 0 (A) a 3 (D)	não enviar

```
{
  "titulo": "Prova de Faturamento - Outubro",
  "startsAt": "2026-10-20T11:00:00.000Z",
  "endsAt": "2026-10-21T21:00:00.000Z",
  "questions": [
    { "type": "multipla_escolha", "prompt": "Qual guia é usada para internação?", "options": ["SP/SADT",
"Internação", "Consulta", "Honorários"], "correctOption": 1 },
    { "type": "aberta", "prompt": "Descreva como conferir uma guia antes do envio." }
  ]
}
```

Respostas: `201` prova criada (com `question_count`) · `400` validação (mensagem indica o campo ou a pergunta) setor não encontrado, gerente sem setor ou fora dos seus setores · `403` perfil sem permissão.

GET /available

Acesso: autenticado. Para colaboradores, lista as provas dos seus setores e as de todos os setores que estão no período, ativas e ainda não entregues por ele, da que termina primeiro para a última. Para os demais perfis devolve `[]`.

```
[{ "id": 1, "titulo": "Prova de Faturamento - Outubro", "descricao": null, "starts_at": "...", "ends_at":
 "...", "question_count": 2 }]
```

É a fonte do pop-up de prova disponível e da tela **Provas**.

Ciclo da prova

A entrega (`exam_submissions`) tem `status`:

Situação	Quando
`em_andamento`	Colaborador clicou em **Iniciar prova** (`POST /{id}/start`)
`enviada`	Colaborador enviou as respostas (`POST /{id}/submissions`)
`encerrada`	Colaborador saiu da página antes de enviar (`POST /{id}/leave`), ou voltou para uma prova que tinha ficado em andamento

Uma prova em andamento só pode ser enviada ou encerrada. Abrir ou iniciar de novo uma prova em andamento a encerra sem respostas e responde `409` ("Esta prova foi encerrada porque você saiu da página antes de enviar."). Isso garante o bloqueio mesmo quando o navegador não consegue avisar a saída (queda de rede, travamento).

GET /{id}

Acesso: colaborador de um dos setores da prova (ou qualquer colaborador, se for para todos os setores). Devolve só os dados da tela de início, **sem** as perguntas.

```
{ "id": 1, "titulo": "...", "descricao": null, "starts_at": "...", "ends_at": "...", "question_count": 2
}
```

Respostas: `404` prova inexistente, de outro setor ou perfil diferente de colaborador · `409` fora do período, já entregue, já encerrada ou deixada em andamento (nesse caso ela é encerrada).

POST /{id}/start

Acesso: igual ao `GET /{id}`. Registra o início (`status = em_andamento`, `started_at`) e devolve as perguntas **sem** a alternativa correta.

```
{ "id": 1, "titulo": "...", "descricao": null, "starts_at": "...", "ends_at": "...",
  "questions": [{ "id": 7, "position": 0, "type": "multipla_escolha", "prompt": "...", "options": ["...",
 "...", "...", "..."] }] }
```

Respostas: `201` · `404` · `409` como no `GET /{id}`.

POST /{id}/leave

Acesso: colaborador com a prova em andamento. Corpo opcional `{ "answers": { ... } }`, no mesmo formato do envio. A tela chama esta rota ao sair da página (navegar no sistema, voltar, recarregar ou fechar) ou ao trocar de aba ou de janela, com `fetch` em modo `keepalive`.

Encerra a prova (`status = encerrada`) com as respostas recebidas; perguntas sem resposta não são gravadas e contam como erradas. **Respostas:** `204` · `409` prova não iniciada ou já finalizada.

POST /{id}/submissions

Acesso: colaborador do setor da prova, com a prova em andamento (sem iniciar, responde `409`). As chaves de `answers` são os IDs das perguntas. Múltipla escolha recebe o índice da alternativa (0 a 3); resposta aberta recebe o texto.

```
{ "answers": { "7": 1, "8": "Confiro carteirinha, CID e assinatura." } }
```

Resposta `201`:

```
{ "objectiveTotal": 1, "objectiveCorrect": 1 }
```

- Todas as perguntas precisam de resposta; faltando alguma, responde `400` indicando qual.
- Uma entrega por colaborador; depois de enviada ou encerrada, nova tentativa responde `409`.
- A nota considera só as perguntas de múltipla escolha.

GET /results

Acesso: gerência. Suporte e editor de conteúdo recebem todas. Gerente de setor recebe as dos seus setores e as de todos os setores; `collaborators` e `submissions` contam só colaboradores que pertencem a um dos setores dele. Ordenadas da mais recente para a mais antiga.

Cada prova traz `sector_name` ("Todos os setores" quando `sector_id` é nulo), `criado_por_nome`, `collaborators` (colaboradores do setor), `questions` (com `correct_option`) e `submissions`. Cada entrega traz `user_name`, `status` (`enviada`, `encerrada` ou `em_andamento`; em andamento depois do fim do período volta como `encerrada`), `objective_total`, `objective_correct`, `started_at`, `submitted_at` (nulo em andamento) e `answers` (`question_id`, `selected_option`, `answer_text`).

É a fonte da aba **Resultados de Provas** do Painel de uso.