API de usuários

Documentação técnica - Prumo

Base: `/api/users`. **Acesso:** suporte em todas as rotas. Para criar usuário, ver AUTH.md.

GET /

Lista usuários em ordem alfabética: `id`, `nome`, `identificador`, `email`, `role`, `sector_ids`, `setores` (`{ id, nome }`), `created_at`. A senha nunca é retornada.

POST /import

Cadastro em massa a partir de uma planilha (a tela Usuários lê o CSV e envia as linhas). Até 500 linhas por vez.

```
{
  "dryRun": true,
  "rows": [
    { "linha": 2, "nome": "Ana Paula", "login": "ana.paula", "perfil": "Usuário comum", "setores": "Centr
al de atendimento", "senha": "" }
  ]
}
```

- `perfil`: `Usuário comum`, `Gerente de setor`, `Editor de conteúdo` ou `Suporte` (também `usuario`, `gerente_setor`, `editor_conteudo`, `editor`, `suporte`), sem diferenciar acentos e maiúsculas. Vazio vira `usuario`.
- `setores`: nomes de setores já cadastrados, separados por vírgula. Operador e gerente precisam de pelo menos um.
- `senha`: opcional. Informada, precisa seguir a política; vazia, o servidor gera uma provisória (5 letras e 3 números, sem caracteres que se confundem).

Cada linha volta com `status` (`ok` ou `erro`) e `erro` (login vazio, repetido na planilha ou já cadastrado, perfil desconhecido, setor inexistente, sem setor, senha fraca).

- `dryRun: true`**:** só confere. **Resposta:** `200` com `total`, `validos` e `rows`.
- **Sem** `dryRun`**:** grava numa transação só as linhas válidas e registra auditoria `users_imported`. **Resposta:** `201` com `criados`, `rows` e `acessos` (`nome`, `login`, `perfil`, `setores`, `senha`). `senha` traz a provisória gerada, ou `null` quando veio da planilha. É a única vez que essas senhas aparecem.

Respostas de erro: `400` sem linhas ou mais de 500 · `409` login cadastrado por outra pessoa durante a importação (nada é gravado).

PUT /{id}

Atualiza dados administrativos e substitui a lista de setores. `nome`, `identificador` e `role` são obrigatórios; `sectorIds` é obrigatório (com pelo menos um setor) para operador e gerente de setor. `senha` é opcional: quando enviada, precisa ter 8+ caracteres, uma letra e um número, substitui a senha do usuário (o suporte não precisa saber a atual) e registra auditoria `password_reset` com o id de quem alterou. Vazia ou ausente mantém a senha.

```
{ "nome": "Maria Silva", "identificador": "maria.silva", "role": "gerente_setor", "sectorIds": [3, 5], "s
enha": "NovaSenha2026" }
```

Respostas: `200` usuário atualizado · `400` campos ou perfil inválidos, nenhum setor, setor inexistente ou senha fraca · `404` usuário inexistente.

A mudança de setores vale na hora. A mudança de perfil só vale a partir do próximo login (o perfil fica no token).

`DELETE /{id}`

Respostas: `204` excluído · `400` tentativa de excluir a própria conta.

Atenção: a exclusão apaga em cascata o progresso, as entregas de provas e o histórico de progresso do usuário. Manuais criados por ele e registros de auditoria ficam com o autor nulo.

Limitações

- Não há rota para o suporte redefinir a senha de outro usuário.
- Não há inativação de usuário; a única opção é excluir.