Referência da API

Documentacao tecnica - Manual Operacional Digital

Convenções

- URL local: `http://localhost:4000`.
- Endpoints autenticados exigem `Authorization: Bearer <token>`.
- JSON usa `Content-Type: application/json`.
- Upload de manuais usa `multipart/form-data`; o cliente não deve definir manualmente o boundary.
- Datas são strings ISO 8601.
- Exclusões bem-sucedidas retornam `204 No Content`.
- Erros normalmente retornam `{ "message": "descrição" }`.

Perfis

Código	Significado
`usuario`	Operador comum
`gerente_setor`	Gerente restrito ao setor
`suporte`	Administração global

Na tabela abaixo, Gerência significa `gerente_setor` ou `suporte`; Suporte significa `suporte`.

Autenticação

`POST /api/auth/login`

Público. Autentica e retorna JWT com validade de oito horas.

```
{
  "identificador": "admin",
  "senha": "admin123"
}
```

Resposta `200`:

```
{
  "token": "eyJ...",
  "user": {
    "id": 1,
    "nome": "Suporte Admin",
    "identificador": "admin",
    "role": "suporte"
  }
}
```

Erros: `400` campos ausentes, `401` credenciais inválidas, `429` bloqueio após cinco falhas.

`GET /api/auth/me`

Autenticado. Retorna o usuário atual, incluindo `sector_id` e `setor` quando disponíveis.

PUT /api/auth/password

Autenticado. Troca a própria senha.

```
{
  "currentPassword": "senha-atual",
  "newPassword": "NovaSenha2026"
}
```

A nova senha exige oito caracteres, uma letra e um número. Sucesso: `204`.

POST /api/auth/register

Suporte. Cria usuário e cria/reutiliza o setor informado.

```
{
  "nome": "Maria Operadora",
  "identificador": "maria.operadora",
  "senha": "Treino2026",
  "role": "usuario",
  "setor": "Faturamento"
}
```

Resposta: `201` com o usuário sem senha.

Usuários

GET /api/users

Suporte. Lista usuários com setor, perfil e datas.

PUT /api/users/{id}

Suporte. Atualiza os campos administrativos.

```
{
  "nome": "Maria Aparecida",
  "identificador": "maria",
  "role": "gerente_setor",
  "setor": "Faturamento"
}
```

Todos os campos acima são obrigatórios.

DELETE /api/users/{id}

Suporte. Retorna `204`. A própria conta autenticada não pode ser excluída.

Sistemas

GET /api/systems

Qualquer usuário autenticado. Lista sistemas e `manuals_count`, considerando a visibilidade do perfil.

POST /api/systems

Suporte.

```
{
  "nome": "Sistema Hospitalar",
  "resumo": "Procedimentos do prontuário"
}
```

Resposta: `201`.

PUT /api/systems/{id}

Suporte. Aceita `nome` e/ou `resumo`.

DELETE /api/systems/{id}

Suporte. Retorna 204. Manuais vinculados permanecem com system_id nulo.

Setores

GET /api/sectors

Gerência. Lista os setores em ordem alfabética.

POST /api/sectors

Suporte.

```
{
  "nome": "Recepção"
}
```

Cria ou reutiliza o setor pelo nome. Resposta: 201.

Manuais

GET /api/manuals

Autenticado. Parâmetro opcional systemId:

```
GET /api/manuals?systemId=3
```

Operadores e gerentes de setor recebem somente manuais ativos do próprio setor. Suporte possui visão global. Cada item pode incluir progress_percent, first_access_at e completed_at do usuário autenticado.

GET /api/manuals/{id}

Autenticado. Retorna o manual quando o usuário possui acesso pelo setor ou perfil global.

POST /api/manuals

Gerência. Requisição multipart/form-data:

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
titulo	texto	Sim	Até 180 caracteres no banco
descricao	texto	Não	Descrição livre
systemId	número	Sim	Sistema existente
setor	texto	Sim para suporte	Para gerente, o backend força seu próprio setor
dueAt	data ISO/local	Não	Prazo de conclusão
pdf	arquivo	Sim	application/pdf
video	arquivo	Sim	MP4, WebM ou QuickTime
quiz	JSON em texto	Não	Array de perguntas

Exemplo do campo quiz:

```
[
  {
    "prompt": "Qual é o primeiro passo?",
    "options": ["Abrir o sistema", "Encerrar", "Imprimir", "Ignorar"],
    "correctOption": 0
  }
]
```

Limite por arquivo: 500 MB. O backend neutraliza instruções conhecidas de impressão automática dentro de PDFs.

Exemplo com curl:

```
curl -X POST http://localhost:4000/api/manuals \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
  -F "titulo=Cadastro de paciente" \
  -F "systemId=1" \
  -F "setor=Recepção" \
  -F "dueAt=2026-09-01T18:00" \
  -F "pdf=@manual.pdf;type=application/pdf" \
  -F "video=@treinamento.mp4;type=video/mp4"
```

PUT /api/manuals/{id}

Suporte. `multipart/form-data`. Aceita `titulo`, `descricao`, `systemId`, `setor`, `dueAt`, `active`, `pdf` e `video`.

Substituir PDF ou vídeo arquiva a versão e o progresso correntes, incrementa `version` e reinicia o progresso ativo dos operadores.

DELETE /api/manuals/{id}

Suporte. Exclui o manual e dependências; retorna `204`.

Progresso

GET /api/progress/{manualId}

Autenticado. Retorna o progresso do usuário autenticado.

```
{
  "user_id": 5,
  "manual_id": 9,
  "pdf_completed": false,
  "video_progress": 34.5,
  "total_seconds": 180,
  "page_count": 10,
  "last_page": 4,
  "pages_viewed": [1, 2, 3, 4],
  "first_access_at": "2026-08-13T12:00:00.000Z",
  "last_access_at": "2026-08-13T12:10:00.000Z",
  "completed_at": null
}
```

PUT /api/progress/{manualId}

Autenticado. Atualização incremental enviada pelo leitor/player.

```
{
  "page": 4,
  "pageCount": 10,
  "videoProgress": 34.5,
  "seconds": 30
}
```

Regras:

- `videoProgress` nunca diminui;
- `seconds` é limitado a 60 por requisição;
- páginas não são duplicadas;
- o PDF conclui somente com todas as páginas;
- o manual conclui com PDF, 90% do vídeo e aprovação no quiz quando houver.

GET /api/progress/report

Gerência. Cruza operadores comuns com os manuais do setor. Gerente recebe o próprio setor; suporte recebe todos.

Campos principais: `user_id`, `user_name`, `sector_name`, `manual_id`, `manual_title`, `pdf_completed`, `video_progress`, `first_access_at`, `last_access_at`, `completed_at`, `total_seconds`, `page_count`, `pages_read`, `due_at` e `version`.

Questionários

GET /api/quiz/{manualId}

Autenticado. Retorna perguntas e alternativas sem expor `correct_option`.

```
[
  {
    "id": 12,
    "prompt": "Qual é o primeiro passo?",
    "options": ["Abrir", "Fechar", "Imprimir", "Ignorar"],
    "position": 0
  }
]
```

POST /api/quiz/{manualId}/attempts

Autenticado. As chaves de `answers` são IDs das perguntas e os valores são índices das alternativas.

```
{
  "answers": {
    "12": 0,
    "13": 2
  }
}
```

Resposta:

```
{
  "score": 100,
  "passed": true,
  "correct": 2,
  "total": 2
}
```

Saúde e arquivos

GET /health

Público. Verifica apenas se o processo HTTP está respondendo.

GET /uploads/{pasta}/{arquivo}

Público quando o armazenamento local está ativo. Serve PDFs e vídeos salvos em `backend/uploads`.

Códigos de resposta

Código	Uso
200	Consulta ou atualização bem-sucedida
201	Recurso criado
204	Operação sem corpo de resposta
400	Dados inválidos ou regra de negócio
401	Autenticação ausente/inválida
403	Perfil sem permissão
404	Recurso ou rota não encontrada
429	Excesso de tentativas de login
500	Erro interno ou infraestrutura