API de manuais e arquivos

Documentação técnica - Manual Operacional Digital

Base: `/api/manuals`.

GET /

Acesso: autenticado. Filtro opcional `?systemId=3`.

- Suporte: todos os manuais (ativos e inativos).
- Operador e gerente de setor: somente manuais ativos dos setores do usuário (pode ter mais de um).

Cada item traz os dados do manual, `criado_por_nome` e, do usuário logado, `first_access_at`, `completed_at` e `progress_percent` (páginas do PDF valem até 50%, vídeo até 50%). Ordem: mais recentes primeiro.

GET /{id}

Acesso: autenticado. Suporte abre qualquer manual; os demais só manuais ativos dos seus setores. Sem acesso, responde `404` (não revela que o manual existe).

POST /

Acesso: gerência. Formato `multipart/form-data`.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`titulo`	texto	Sim	Até 180 caracteres
`descricao`	texto	Não	
`systemId`	inteiro	Sim	Sistema existente
`setor`	texto	Sim para suporte	Gerente de setor só publica em um dos seus setores: com um setor, pode omitir; com vários, deve informar qual. Outro setor responde `400`
`pdf`	arquivo	Sim	`application/pdf`
`video`	arquivo	Sim	MP4, WebM ou QuickTime

Limite: 500 MB por arquivo. Para o suporte, setor inexistente é criado.

```
curl -X POST http://localhost:4000/api/manuals \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
  -F "titulo=Cadastro de paciente" -F "systemId=1" -F "setor=Recepção" \
  -F "pdf=@manual.pdf;type=application/pdf" \
  -F "video=@treinamento.mp4;type=video/mp4"
```

Fluxo: grava os arquivos (PDF com neutralização de impressão automática), cria/reutiliza o setor, insere o manual.

Respostas: `201` manual criado · `400` campo obrigatório ausente · `500` tipo de arquivo não permitido.

O manual não tem questionário nem prazo. A avaliação é feita pelas provas (EXAMS.md).

PUT /{id}

Acesso: suporte. Formato `multipart/form-data`; todos os campos são opcionais: `titulo`, `descricao`, `systemId`, `setor`, `active` (`"true"` ou `"false"`), `pdf`, `video`.

- Enviar `pdf` ou `video` gera nova versão: arquiva a versão e o progresso atuais, apaga o progresso ativo e incrementa `version` (regras em REGRAS-DE-NEGOCIO.md).

Respostas: `200` · `404`.

DELETE /{id}

Acesso: suporte. **Resposta:** `204`.

Remove em cascata progresso, perguntas, tentativas, permissões e históricos do manual. Os arquivos no armazenamento **não** são apagados.

Arquivos

GET /uploads/{pasta}/{arquivo}

Acesso: público. Usado quando o Supabase não está configurado: serve os arquivos de `backend/uploads` (`pdfs/` e `videos/`). Com Supabase, o banco guarda a URL pública do bucket.

Em ambos os casos, quem tiver o link abre o arquivo sem login. Ver plano de URLs assinadas em IMPLANTACAO-GOOGLE-CLOUD.md.