API de usuários

Documentação técnica - Manual Operacional Digital

Base: `/api/users`. **Acesso:** suporte em todas as rotas. Para criar usuário, ver AUTH.md.

GET /

Lista usuários em ordem alfabética: `id`, `nome`, `identificador`, `email`, `role`, `sector_ids`, `setores` (`{ id, nome }`), `created_at`. A senha nunca é retornada.

PUT /{id}

Atualiza dados administrativos e substitui a lista de setores. `nome`, `identificador` e `role` são obrigatórios; `sectorIds` é obrigatório (com pelo menos um setor) para operador e gerente de setor. Não altera a senha.

```
{ "nome": "Maria Silva", "identificador": "maria.silva", "role": "gerente_setor", "sectorIds": [3, 5] }
```

Respostas: `200` usuário atualizado · `400` campos ou perfil inválidos, nenhum setor ou setor inexistente · `404` usuário inexistente.

A mudança de setores vale na hora. A mudança de perfil só vale a partir do próximo login (o perfil fica no token).

DELETE /{id}

Respostas: `204` excluído · `400` tentativa de excluir a própria conta.

Atenção: a exclusão apaga em cascata o progresso, as entregas de provas e o histórico de progresso do usuário. Manuais criados por ele e registros de auditoria ficam com o autor nulo.

Limitações

- Não há rota para o suporte redefinir a senha de outro usuário.
- Não há inativação de usuário; a única opção é excluir.