# Referência da API

Documentação técnica - Prumo

Base local: `http://localhost:4000`. Arquitetura do backend: ../README.md. Especificação importável: openapi.yaml.

## Convenções

- Rotas protegidas exigem `Authorization: Bearer <token>`.
- Corpo JSON com `Content-Type: application/json`. Upload de manual usa `multipart/form-data` (não defina o boundary manualmente).
- IDs de rota são inteiros. Datas são strings ISO 8601.
- Exclusão bem-sucedida retorna `204` sem corpo.
- Erros retornam `{ "message": "descrição" }`.

## Perfis

| Código | Significado | Nesta documentação |
|---|---|---|
| `usuario` | Operador | Autenticado |
| `gerente_setor` | Gerente restrito aos próprios setores (um ou mais) | Gerência |
| `editor_conteudo` | Editor de conteúdo: publica manuais e provas e vê o painel em todos os setores, sem administrar cadastros | Gerência |
| `suporte` | Administração global | Suporte, Gerência |
| `gerente` | Legado; ainda aceito pelos middlewares, mas o banco não permite gravá-lo | — |

**Gerência** = `gerente_setor`, `editor_conteudo` ou `suporte`. **Suporte** = só `suporte`.

# Endpoints

| Método e rota | Acesso | Documento |
|---|---|---|
| `GET /health` | Público | HEALTH.md |
| `POST /api/auth/login` | Público | AUTH.md |
| `GET /api/auth/me` | Autenticado | AUTH.md |
| `PUT /api/auth/password` | Autenticado | AUTH.md |
| `POST /api/auth/register` | Suporte | AUTH.md |
| `GET /api/users` | Suporte | USERS.md |
| `PUT /api/users/{id}` | Suporte | USERS.md |
| `DELETE /api/users/{id}` | Suporte | USERS.md |
| `GET /api/sectors` | Gerência | SECTORS.md |
| `POST /api/sectors` | Suporte | SECTORS.md |
| `GET /api/systems` | Autenticado | SYSTEMS.md |
| `POST /api/systems` | Suporte | SYSTEMS.md |
| `PUT /api/systems/{id}` | Suporte | SYSTEMS.md |
| `DELETE /api/systems/{id}` | Suporte | SYSTEMS.md |
| `GET /api/manuals` | Autenticado | MANUALS.md |
| `GET /api/manuals/manage` | Gerência | MANUALS.md |
| `GET /api/manuals/{id}` | Autenticado com visibilidade | MANUALS.md |
| `POST /api/manuals` | Gerência | MANUALS.md |
| `PUT /api/manuals/{id}` | Gerência (gerente de setor só nos manuais que são só dos seus setores) | MANUALS.md |
| `DELETE /api/manuals/{id}` | Gerência (mesma regra) | MANUALS.md |
| `GET /api/uploads/config` | Gerência | UPLOADS.md |
| `POST /api/uploads/presign` | Gerência | UPLOADS.md |
| `GET /uploads/{pasta}/{arquivo}` | Público | MANUALS.md |
| `GET /api/progress/report` | Gerência | PROGRESS.md |
| `GET /api/progress/{manualId}` | Autenticado com visibilidade | PROGRESS.md |
| `PUT /api/progress/{manualId}` | Autenticado com visibilidade | PROGRESS.md |
| `POST /api/exams` | Gerência | EXAMS.md |
| `GET /api/exams/available` | Autenticado | EXAMS.md |
| `GET /api/exams/results` | Gerência | EXAMS.md |
| `GET /api/exams/{id}` | Colaborador do setor da prova | EXAMS.md |
| `POST /api/exams/{id}/start` | Colaborador do setor da prova | EXAMS.md |
| `POST /api/exams/{id}/submissions` | Colaborador com a prova em andamento | EXAMS.md |
| `POST /api/exams/{id}/leave` | Colaborador com a prova em andamento | EXAMS.md |
| `GET /api/branding` | Público | BRANDING.md |
| `PUT /api/branding` | Suporte | BRANDING.md |

# Códigos de resposta

| Código | Uso |
| --- | --- |
| `200` | Consulta ou atualização concluída |
| `201` | Recurso criado |
| `204` | Sucesso sem corpo |
| `400` | Dados inválidos ou regra de negócio |
| `401` | Token ausente, inválido ou expirado; credenciais inválidas |
| `403` | Perfil sem permissão |
| `404` | Recurso inexistente, sem visibilidade ou rota desconhecida |
| `409` | Exclusão de sistema com manuais vinculados |
| `429` | Login bloqueado por excesso de tentativas |
| `500` | Erro interno, banco indisponível ou identificador duplicado |