API de manuais e arquivos

Documentação técnica - Prumo

Base: `/api/manuals`.

GET /

Acesso: autenticado. Filtro opcional `?systemId=3`.

- Suporte e editor de conteúdo: todos os manuais (ativos e inativos).
- Operador e gerente de setor: somente manuais ativos dos setores do usuário (pode ter mais de um).

Cada item traz os dados do manual, `criado_por_nome`, os setores do manual (`sector_ids` e `sector_names`, em ordem alfabética) e, do usuário logado, `first_access_at`, `completed_at` e `progress_percent` (média entre páginas vistas do PDF e percentual assistido do vídeo, contando só o que o manual tem: com PDF e vídeo cada parte vale até 50%; com só um deles, ele vale 100%). Ordem: mais recentes primeiro.

GET /manage

Acesso: gerência (suporte, editor de conteúdo e gerente de setor). Lista da tela **Gerenciar Manuais**, com ativos e inativos, em ordem alfabética.

- Suporte e editor de conteúdo: todos os manuais.
- Gerente de setor: só os manuais cujos setores são **todos** seus. Um manual compartilhado com setor de outro gerente não aparece.

Cada item traz `id`, `titulo`, `descricao`, `system_id`, `system_name`, `active`, `version`, `has_pdf`, `has_video`, `created_at`, `updated_at`, `criado_por_nome`, `sector_ids` e `sector_names`. Não traz os caminhos dos arquivos.

GET /{id}

Acesso: autenticado. Suporte e editor de conteúdo abrem qualquer manual; os demais só manuais ativos dos seus setores. Sem acesso, responde `404` (não revela que o manual existe).

No modo `s3`, `pdf_url` e `video_url` voltam como **URLs assinadas temporárias** (validade `FILE_URL_TTL_SECONDS`, padrão 4 horas), geradas só depois de conferir o acesso. Na listagem (`GET /`) esses campos trazem a chave do objeto, que não abre o arquivo sozinha.

POST /

Acesso: gerência. Dois formatos:

- `multipart/form-data` com os arquivos nos campos `pdf` e `video` (modos `local` e `supabase`, ou arquivos pequenos);
- JSON com `pdfKey` e `videoKey` no lugar dos arquivos, depois do upload direto ao bucket (UPLOADS.md). É o formato usado pela tela no modo `s3`, e o único que aceita vídeos grandes no Cloud Run.

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`titulo`	texto	Sim	Até 180 caracteres

Campo	Tipo	Obrigatório	Observação
`descricao`	texto	Não	
`systemId`	inteiro	Sim	Sistema existente
`sectorIds`	inteiros	Sim (salvo gerente com um só setor)	Um ou mais setores já cadastrados. No multipart, repita o campo (`-F sectorIds=2 -F sectorIds=5`); no JSON, envie uma lista. Gerente de setor só publica nos seus setores (com um setor, pode omitir); setor de fora responde `400`
`setor`	texto	Não	Formato antigo, com o nome de um único setor; usado só quando `sectorIds` não vem. Nele, o suporte cria o setor se não existir
`pdf`	arquivo	Pelo menos um dos dois	`application/pdf`
`video`	arquivo	Pelo menos um dos dois	MP4, WebM ou QuickTime

O manual pode ter só PDF, só vídeo ou os dois. Sem nenhum arquivo, responde `400` ("Envie pelo menos o PDF ou o vídeo"). No upload direto, vale o mesmo para `pdfKey` e `videoKey`.

Limites: PDF até 20 MB e vídeo até 200 MB (variáveis `UPLOAD_MAX_PDF_MB` e `UPLOAD_MAX_VIDEO_MB`). A tela também recusa vídeo com mais de 10 minutos; a API não confere a duração. Setor inexistente em `sectorIds` responde `400`; sem nenhum setor, responde `400` ("Selecione pelo menos um setor").

O manual aparece para quem é de **qualquer um** dos setores escolhidos. Os setores ficam na tabela `manual_sectors`; `manuals.sector_id` guarda só o primeiro da lista.

```
curl -X POST http://localhost:4000/api/manuals \
  -H "Authorization: Bearer TOKEN" \
  -F "titulo=Cadastro de paciente" -F "systemId=1" -F "sectorIds=2" -F "sectorIds=5" \
  -F "pdf=@manual.pdf;type=application/pdf" \
  -F "video=@treinamento.mp4;type=video/mp4"
```

Fluxo: confere os setores, grava os arquivos (PDF com neutralização de impressão automática) e insere o manual com os setores na mesma transação.

Respostas: `201` manual criado · `400` campo obrigatório ausente, tipo não permitido ou chave inválida/inexistente · `413` arquivo acima do limite.

O manual não tem questionário nem prazo. A avaliação é feita pelas provas (EXAMS.md).

Quem edita e exclui

`PUT /{id}` e `DELETE /{id}` valem para suporte, editor de conteúdo e gerente de setor, com esta regra (`canManageManual` em `utils/access.js`):

- Suporte e editor de conteúdo: qualquer manual.
- Gerente de setor: só manual cujos setores são **todos** seus. Se o manual também for de um setor que ele não tem, responde `403` ("Você só pode alterar manuais que sejam apenas dos seus setores"). Ao trocar os setores, ele só pode marcar os seus (`400` caso contrário).
- Operador: `403`.

Manual inexistente (ou id inválido) responde `404`. Cada alteração e exclusão grava auditoria (`manual_updated` ou `manual_deleted`, com o título em `details`).

`PUT /{id}`

Acesso: gerência, conforme a regra acima. Formato `multipart/form-data` ou JSON; todos os campos são opcionais: `titulo`, `descricao`, `systemId`, `sectorIds` (substitui a lista de setores) ou `setor`, `active` (`"true"` ou `"false"`), `pdf`/`pdfKey`, `video`/`videoKey`.

- Enviar `pdf` ou `video` gera nova versão: arquiva a versão e o progresso atuais, apaga o progresso ativo e incrementa `version` (regras em REGRAS-DE-NEGOCIO.md).
- `active: false` tira o manual da lista dos operadores e gerentes sem apagar o progresso; `active: true` devolve.

Respostas: `200` · `400` setor inválido ou de fora · `403` sem permissão para este manual · `404`.

`DELETE /{id}`

Acesso: gerência, conforme a regra acima. **Respostas:** `204` · `403` · `404`.

Remove em cascata os setores do manual, o progresso, as permissões e os históricos de versão e de progresso. Não há como desfazer; para só tirar o manual do ar, use `PUT` com `active: false`. Os arquivos no armazenamento **não** são apagados.

Arquivos

`GET /uploads/{pasta}/{arquivo}`

Acesso: público. Usado só no modo `local` (desenvolvimento): serve os arquivos de `backend/uploads` (`pdfs/` e `videos/`). No modo `supabase`, o banco guarda a URL pública do bucket. Nesses dois modos, quem tiver o link abre o arquivo sem login.

No modo `s3` o bucket é privado: o banco guarda a chave do objeto e o arquivo só abre pela URL assinada devolvida em `GET /{id}`.