

# Documento de Implantação

## Objetivo:

Este documento apresenta as instruções detalhadas de implantação da rotina de limpeza de diretórios, desenvolvida conforme os requisitos solicitados. O script em questão, nomeado como **Limpeza Diretorio2.1.ps1**, foi projetado para automatizar a remoção de subpastas antigas.

A rotina foi programada para:

- Acessar o diretório **Output** e avaliar suas pastas.
- Excluir exclusivamente as pastas que possuem data de criação ou última modificação superior a 2 meses.
- Preservar integralmente a pasta **Estrutura Redist**, impedindo sua exclusão independentemente da data.
- Gerar relatórios de log detalhados sobre a execução, pastas excluídas e espaço liberado.

## Requisitos e Preparação:

Antes de prosseguir com o agendamento no Windows, execute as seguintes ações:

- Salve o código-fonte fornecido em um arquivo com a extensão (ex: **Limpeza Diretorio2.1.ps1**).
- O script PowerShell deve ser salvo em um diretório seguro (ex: C : \Scripts\LimpezaDiretorio2.1.ps1).
- Certifique-se de que o usuário responsável pelo Agendador de Tarefas possua privilégios administrativos para apagar subpastas no diretório de destino e escrever no diretório do script (onde a pasta Logs será criada).

## Programando a tarefa agendada no Windows:

Para cumprir o requisito de execução semanal (todas as sextas-feiras), siga o passo a passo detalhado no Agendador de Tarefas do Windows:

### Passo 1: Abrir o Agendador de Tarefas

1. Pressione a tecla Windows.
2. Digite "**Agendador de Tarefas**" na barra de pesquisa.

3. Clique no aplicativo que aparecerá nos resultados.

## Passo 2: Iniciar a Criação da Tarefa

1. No painel direito "**Ações**", clique em "**Criar Tarefa...**" (Create Task). **Nota:** Não use Criar Tarefa Básica.
2. Na aba Geral:
  - Nome: "**Limpeza Automatica Diretorios Output**"
  - Descrição: "**Executa a limpeza de subpastas com mais de 2 meses no diretório Output, preservando a Estrutura Redist.**"
  - Marque a opção: "**Executar estando o usuário logado ou não.**"
  - Marque a opção: "**Executar com privilégios mais altos.**" (necessário para forçar exclusão de arquivos e pastas).

## Passo 3: Configurar o Disparador (Agendamento para Sexta-feira)

1. Vá para a aba "**Disparadores/ Gatilhos (Triggers)**" e clique em "**Novo...**"
2. Em "**Iniciar a tarefa**", selecione "**Em um agendamento**".
3. Nas "**Configurações**" à esquerda, selecione "**Semanalmente**".
4. Dias da semana: Marque apenas "**Sexta-feira**".
5. Defina o horário desejado (ex: 22:00:00, horário de menor impacto operacional).
6. Marque a opção "**Habilitado**" na parte inferior.
7. No canto inferior esquerdo, clique em "**OK**".

## Passo 4: Configurar a Ação (Execução do Script)

1. Vá para a aba "**Ações**" e clique em "**Novo...**"
2. Ação: "**Iniciar um programa.**"
3. Programa/script: Digite "**powershell.exe**"
4. Adicione os argumentos (copie o bloco abaixo, substituindo os caminhos conforme o seu ambiente):

```
-ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden -File .  
\LimpezaDiretorio2.1.ps1 -PastaOutput "C:\Caminho\Para\Output"
```

5. Iniciar em (Copie o caminho do diretório em que o script foi salvo):  
C:\Caminho\Para\Script.ps1

**Atenção:** Substitua C:\Caminho\Para\0\Script.ps1 pelo caminho real de onde o script foi salvo e C:\Caminho\Para\Output pelo caminho real da pasta que sofrerá a limpeza. Se o caminho contiver espaços, mantenha as aspas.

1. Clique em **"Ok"**.

## Passo 5: Condições e Configurações Adicionais

1. Na aba **"Condições"**, desmarque a opção de iniciar apenas se o computador estiver ligado na rede elétrica (se aplicável, para garantir a execução em notebooks/servidores instáveis).
2. Na aba **"Configurações"**, marque: **"Permitir que a tarefa seja executada sob demanda"** (útil para testes iniciais), **"Executar a tarefa o mais rápido possível após uma inicialização agendada ser perdida"**, **"Interromper a tarefa se ela for executada por mais de: '2 horas'"**.
3. Clique em **"OK"**.
4. O sistema solicitará a senha do usuário Administrador para salvar a tarefa.

## Passo 6: Validação e Testes

Para garantir que a implantação foi bem-sucedida:

1. Localize a tarefa criada na biblioteca do Agendador de Tarefas.
2. Clique com o botão direito e selecione Executar.
3. Verifique o diretório onde o script está salvo. Uma pasta chamada **Logs** deve ser criada automaticamente.
4. Abra o arquivo de log gerado (ex: Relatorio\_YYYY-MM-DD.log) e confirme se as métricas e ações (quantidade analisada, excluída e espaço liberado) foram registradas corretamente.

## Geração de Relatórios e Monitoramento:

A cada execução (manual ou agendada), o script verificará as pastas conforme estipulado. Os resultados da operação não serão exibidos na tela, mas sim gravados na pasta **Logs**, gerada no mesmo diretório do arquivo .ps1.

O arquivo resultante terá a nomenclatura baseada na data de execução (ex: Relatorio\_2026-08-03.log) e contemplará:

- Data e hora do início e fim da execução.
- Quantidade total de pastas analisadas em Output.

- Lista de pastas removidas, detalhando o número de arquivos e espaço liberado de cada uma.
- O registro de eventuais erros operacionais.