

Zadania do materiału „tablice w języku JavaScript”

Zadania na podstawy

1. **Stwórz tablicę z pięcioma ulubionymi kolorami.**
 - Wyświetl pierwszy i ostatni kolor.
 - Dodaj nowy kolor na końcu tablicy.
 - Usuń pierwszy kolor.
2. **Oblicz sumę elementów tablicy.**
 - Stwórz tablicę z liczbami: [10, 20, 30, 40, 50].
 - Użyj pętli, aby obliczyć sumę wszystkich elementów.
3. **Zamień wartość w tablicy.**
 - Utwórz tablicę z dniami tygodnia: ["Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek"].
 - Zamień "Czwartek" na "Weekend".

Zadania z metodami tablic

4. **Filtracja parzystych liczb.**
 - Stwórz tablicę z liczbami od 1 do 10.
 - Użyj metody filter(), aby wybrać tylko liczby parzyste.
5. **Mapowanie wartości.**
 - Stwórz tablicę z liczbami: [1, 2, 3, 4, 5].
 - Użyj metody map(), aby utworzyć nową tablicę, w której każda liczba zostanie pomnożona przez 3.
6. **Znajdź element w tablicy.**
 - Stwórz tablicę z nazwami owoców: ["jabłko", "banan", "gruszka", "śliwka"].
 - Znajdź owoc "gruszka" za pomocą metody find() i wyświetl go w konsoli.

Zadania na iterację

7. **Iteracja przez tablicę.**
 - Stwórz tablicę z trzema ulubionymi filmami.

- Użyj `forEach()`, aby wyświetlić każdą nazwę filmu w konsoli w formacie: Film: [nazwa].

8. Zlicz liczbę wystąpień elementów.

- Stwórz tablicę: `["jabłko", "banan", "jabłko", "gruszka", "banan", "banan"]`.
- Policz, ile razy każdy owoc występuje w tablicy. Wyświetl wynik w formie obiektu:

```
{ jabłko: 2, banan: 3, gruszka: 1 }
```

Zadania zaawansowane

9. Sortowanie tablicy.

- Utwórz tablicę z liczbami: `[3, 8, 1, 6, 2, 5]`.
- Posortuj tablicę rosnąco za pomocą metody `sort()`.

10. Unikalne wartości w tablicy.

- Stwórz tablicę z powtarzającymi się liczbami: `[1, 2, 3, 2, 4, 1, 5]`.
- Usuń duplikaty i wyświetl nową tablicę z unikalnymi wartościami.

11. Łączenie tablic.

- Stwórz dwie tablice: `["pies", "kot"]` i `["papuga", "chomik"]`.
- Połącz je w jedną tablicę za pomocą metody `concat()`.

Zadania kreatywne

12. Tworzenie dynamicznej tablicy.

- Napisz funkcję, która przyjmuje jako argument liczbę `n` i zwraca tablicę z liczbami od 1 do `n`.

13. Kopia fragmentu tablicy.

- Stwórz tablicę z nazwami miesięcy.
- Za pomocą metody `slice()` utwórz tablicę zawierającą tylko miesiące letnie (np. czerwiec, lipiec, sierpień).

14. Sprawdzenie palindromu.

- Napisz funkcję, która przyjmuje tablicę liter, np. `["k", "a", "j", "a", "k"]`.
- Sprawdź, czy tablica jest palindromem (czytana od przodu i od tyłu jest taka sama).