

Funkcje sprawdzające zawartości tablicy

Sprawdzanie zawartości tablicy omówione są metody pozwalające na sprawdzenie, czy dany element znajduje się w tablicy oraz na odnalezienie jego pozycji. Oto bardziej szczegółowe omówienie każdej funkcji:

1. `includes(element)`

- Sprawdza, czy tablica zawiera określony element.
- Zwraca wartość `true`, jeśli element znajduje się w tablicy, w przeciwnym razie `false`.
- Przykład:

```
const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];
console.log(numbers.includes(3)); // true
console.log(numbers.includes(10)); // false
```

2. `indexOf(element)`

- Zwraca indeks pierwszego wystąpienia podanego elementu w tablicy.
- Jeśli element nie występuje w tablicy, zwraca `-1`.
- Przykład:

```
const fruits = ["apple", "banana", "cherry"];
console.log(fruits.indexOf("banana")); // 1
console.log(fruits.indexOf("grape")); // -1
```

3. `find(callback)`

- Zwraca pierwszy element spełniający podany warunek w funkcji zwrotnej (callback).
- Jeśli żaden element nie spełnia warunku, zwraca `undefined`.
- Przykład:

```
const numbers = [10, 20, 30, 40, 50];
const result = numbers.find(num => num > 25);
console.log(result); // 30
```

4. `findIndex(callback)`

- Zwraca indeks pierwszego elementu spełniającego podany warunek w funkcji zwrotnej.
- Jeśli żaden element nie spełnia warunku, zwraca `-1`.
- Przykład:

Funkcje sprawdzające zawartości tablicy

```
const numbers = [10, 20, 30, 40, 50];  
const index = numbers.findIndex(num => num > 25);  
console.log(index); // 2 (bo `30` jest na indeksie 2)
```

Te funkcje są bardzo przydatne, gdy potrzebujemy szybko sprawdzić obecność elementów w tablicy lub znaleźć ich pozycję.