

Zadania do wykonania

1. Tworzenie funkcji strzałkowych:

- Napisz funkcję strzałkową, która przyjmuje jeden parametr name i zwraca komunikat: "Hello, [name]!".
- Przykład wejścia: greet("Łukasz"), Przykład wyjścia: "Hello, Łukasz!".

2. Funkcja bez parametrów:

- Stwórz funkcję strzałkową, która zawsze zwraca wartość 42.

3. Prosta operacja matematyczna:

- Utwórz funkcję strzałkową przyjmującą dwa parametry a i b, która zwraca ich iloczyn.
- Przykład: multiply(2, 3) powinno zwrócić 6.

4. Filtracja tablicy:

- Użyj funkcji strzałkowej w metodzie filter, aby z tablicy liczb [1, 2, 3, 4, 5, 6] wybrać liczby parzyste.

5. Mapowanie tablicy:

- Napisz funkcję strzałkową w metodzie map, aby z tablicy [1, 2, 3, 4] stworzyć nową tablicę z wartościami podniesionymi do kwadratu.

6. Domyślny zwrot wartości:

- Utwórz funkcję strzałkową, która przyjmuje liczbę i zwraca "parzysta", jeśli liczba jest parzysta, oraz "nieparzysta", jeśli jest nieparzysta.

7. Dziedziczenie this:

- Stwórz obiekt counter z właściwością count: 0 i metodą increment, która co sekundę zwiększa count o 1, używając funkcji strzałkowej w setInterval.

8. Funkcja strzałkowa i destrukuryzacja:

- Napisz funkcję strzałkową, która przyjmuje obiekt z właściwościami name i age, i zwraca ciąg tekstowy w formacie: "Name: [name], Age: [age]".