Bitácora de construcción

Registro continuo de lo que se ha agregado al proyecto: qué es cada pieza, cómo funciona por dentro, qué significan los nombres y variables que aparecen en el código, por qué se eligió así y qué idea de C#, PostgreSQL o de herramientas enseña. Léela una vez de principio a fin y después actualízala con cada pull request.

English version: BUILD-LOG.md. Los PDF/Word exportados están en `exports/`.


Fuente de verdad de los elementos de trabajo: `openspec/changes/mvp-reconciliation-core/tasks.md` (85 tareas en 11 grupos). Esta bitácora las explica; el mapa de estado de abajo se genera a partir de ellas.

Cómo está organizada la documentación

Carpeta	Qué contiene	Por qué está separada
`docs/adr/`	Registros de decisiones de arquitectura (ADR-001 a ADR-008)	Una decisión = un archivo; las enmiendas conservan historia; cambios mayores usan otro ADR
`docs/build-log/`	Esta bitácora en español e inglés, y `exports/` con los PDF/Word generados	Lo que se actualiza en cada PR; los exportados no se mezclan con el texto fuente
`docs/requirements/`	BRS y SRS (inglés y español)	Documentos de requisitos que casi no cambian
`docs/reference/`	Formato CSV bancario de referencia y la ficha del proyecto con enlaces de consulta	Material de consulta que las pruebas leen o que se cita
`docs/diagrams/`	Diagramas de base de datos, de roles y el mapa de progreso (`progress/`)	Imágenes generadas o dibujadas, con su `.svg` fuente
`openspec/`	La especificación y las tareas del cambio `mvp-reconciliation-core`	Fuente de verdad del alcance

Regla práctica: antes de borrar o mover un archivo de `docs/`, busca su nombre con `grep -rn` (varias pruebas xUnit leen `docs/adr/`, `docs/reference/` y `docs/build-log/`), y usa `git mv` para conservar el historial.

1. Estado de un vistazo




57 de 85 tareas completas. Conciliación 6A/6B salvo FX 6.11 y SAT sin conexión real están implementados; 7.6 espera evidencia real, 5.3 y 2.4 decisiones del grupo 8. Regenera la imagen después de marcar tareas: `python3 tools/progress_diagram.py --lang es` (sin `--lang es` genera la versión en inglés).

Qué significa cada tipo

Tipo	Qué es	Ejemplo aquí
Host	Un programa que sigue ejecutándose y atiende solicitudes o hace trabajo en segundo plano	API, worker, stub del SAT
Módulo	Un área de código dentro de la biblioteca compartida, con una responsabilidad de negocio	Conciliación, Auditoría
Base de datos	Tablas, reglas y seguridad que viven dentro de PostgreSQL	`company`, seguridad a nivel de fila
Herramienta	Un programa que se ejecuta una vez para hacer un trabajo y termina	Migrador, generadores de datos de prueba
Pipeline	Automatización que compila, prueba o arranca cosas	Docker Compose, CI
Docs / Pruebas	Decisiones escritas, o código que verifica al resto del código	ADR, pruebas xUnit

2. Arquitectura

2.1 Vista general: qué está construido hoy




Cada flecha es una frontera con una razón de ser:

- **Dos hosts, una biblioteca.** La API atiende personas y debe responder rápido; el worker ejecuta importación y conciliación y consultas SAT acotadas. Comparten `Reconciliation.Core`, así la regla de negocio se escribe una sola vez (ADR-001: monolito modular con worker separado, en lugar de microservicios).
- **Módulos con fronteras.** `Tenancy` (empresas, usuarios, roles, sesiones), `Ingestion` (lectura de CFDI y CSV), `Audit` (bitácora), `Jobs` (cola/ejecución), `Matching` (reglas puras y orquestación), `Sat` (SOAP/política de estado) y el marcador `Review`. La orquestación lee tablas de ingesta/vínculos bajo RLS; el motor puro no conoce SQL.
- **PostgreSQL como árbitro final.** Aunque el código olvide filtrar por empresa, la base de datos no entrega filas de otra empresa (sección 2.3).
- **El migrador es un programa aparte** con otro rol de base de datos: el dueño del esquema (`cfdi`) crea y cambia tablas; la aplicación (`cfdi_app`) solo puede lo que se le concede.

El diseño completo, incluido lo que aún no existe (UI de revisión, telemetría), es este:

Container view (Docker Compose)



Existen API, worker de sondeo, tablas PostgreSQL de empresa/ingesta/sesiones/trabajos y stub SOAP SAT. También existen la cadena de auditoría y conciliación 6A/6B. SAT sin conexión real está implementado. Faltan FX 6.11, evidencia SAT real 7.6, decisiones y OpenTelemetry.

2.2 Ciclo de una solicitud autenticada

Diagrama interactivo: `docs/diagrams/flows/authenticated-request.html`.

Ejemplo: un contador sube una factura con `POST /companies/{companyId}/imports/cfdi`.

1. **Login.** El cliente llama `POST /auth/tokens` con `{"email","password"}`. Antes de tocar la base, `LoginProtection` lee el cuerpo (máximo 8 KiB), normaliza el correo (recortar y pasar a mayúsculas) y aplica dos límites de ventana fija: 10 intentos por minuto por correo y 30 por minuto por IP; al excederlos responde 429 con `Retry-After`. Luego busca al usuario sin distinguir mayúsculas y hace **exactamente una** verificación PBKDF2: contra su hash real o, si el correo no existe, contra un hash ficticio (`DummyPasswordHash`) creado una vez al arrancar, así el tiempo de respuesta no revela qué correos existen. Si coincide, devuelve un JWT firmado (HMAC-SHA256) válido 15 minutos con los claims `sub`, `sid` y `jti`.
2. **Solicitud.** El cliente envía el archivo con `Authorization: Bearer <token>` y `X-Company-Id: <uuid>`.
3. **Autenticación.** ASP.NET valida firma, emisor, audiencia y caducidad. Si falla, responde 401.
4. **Autorización por empresa.** `CompanyRoleHandler` exige que el `X-Company-Id` coincida con el `{companyId}` de la ruta, abre una transacción con ese contexto y lee de `membership` el rol del usuario. La política `accountant` acepta administrador y contador; consulta (`viewer`) recibe 403.
5. **Contexto de empresa.** `CompanyScope.ExecuteAsync` abre una conexión, inicia una transacción y ejecuta `set_config('app.company_id', <uuid>, true)`; el `true` hace que valga solo dentro de esa transacción. En operaciones de escritura, en el mismo lote de comandos (`NpgsqlBatch`) toma

un bloqueo de la fila de la empresa (`SELECT archived_at IS NOT NULL FROM company FOR UPDATE`): si la empresa está archivada lanza `CompanyReadOnlyException` y la API responde 409; el bloqueo también serializa cambios simultáneos (por ejemplo, dos degradaciones de administradores a la vez).

6. **Encolar.** Los límites de streaming preceden una transacción para originales queued y trabajo. La petición no analiza XML/CSV.
7. **Cerrar.** COMMIT devuelve 202 con jobId/uploadId; ROLLBACK no deja archivos ni trabajo. ProblemDetails seguro incluye uploadId ante un fallo al encolar. Luego el worker confirma por archivo y GET imports/{uploadId} da el reporte.

2.2a Renovación de sesión

`add-session-renewal` se sigue aparte de las 85 tareas del MVP. No agrega rutas de datos por empresa ni cambia su contrato Bearer. La API entrega un JWT de 15 minutos y una credencial base64url de 256 bits; solo se guarda su SHA-256 `token_hash`. `sub` identifica al usuario, `sid` a la familia y `jti` al token de acceso. `SessionService` usa `TimeProvider` inyectado para emisión, validación, plazos y eventos. `SessionOptions` se valida al arrancar. `CompanyRoleHandler` sigue consultando membership en cada petición; los roles quedan fuera de tokens y sesiones.

8. Login verifica el hash lento con sal e inserta familia, digest de renovación y evento `login` en una transacción.
9. La renovación busca el digest, bloquea `auth_session` con `SELECT ... FOR UPDATE`, vuelve a leer el token y lo rota junto con `refresh`. Actualiza `last_used_at`; el vencimiento nuevo es el menor entre inactividad y el tope original.
10. Reutilizar hasta el límite inclusivo de gracia devuelve 409 sin cambios. Después revoca la familia y registra `reuse_detected`; otros dispositivos siguen activos. El cliente coordina una renovación single-flight.
11. Logout revoca la familia propia. Cambiar contraseña verifica la actual, genera el hash nuevo y revoca todas las sesiones de ese usuario junto con `password_changed`, atómicamente. Los eventos son append-only para `cfdi_app`.
12. El acceso sigue sin estado hasta caducar; no se añade consulta de sesión a peticiones por empresa. La cookie opcional HttpOnly/Secure/SameSite=Strict usa Path=/auth y exige un Origin permitido al renovar; JSON sigue por defecto. Login conserva límites por correo/IP; refresh y logout comparten un límite IP con nombre. Ver ADR-004.

2.3 Capas de seguridad (defensa en profundidad)

Capa	Qué impide	Dónde vive	Cómo se prueba
Límite de intentos de login	Fuerza bruta y relleno de credenciales	`LoginProtection.cs`	`ReviewHardeningTests`
Autenticación JWT	Solicitudes anónimas	`Authentication.cs`, política de respaldo	`AuthenticationTests`
Membresía y rol por empresa	Usar una empresa donde no se tiene rol, o una acción no permitida al rol	`CompanyRoleHandler.cs`	`MembershipTests`, `IsolationTests`
Transacción con contexto	Consultas sin empresa asignada	`CompanyScope.cs`	`CompanyScopeTests`
Empresa archivada de solo lectura	Escribir en una empresa archivada o dejar sin administradores por carreras	`CompanyScope.cs` (bloqueo de fila)	`ReviewHardeningTests`

Capa	Qué impide	Dónde vive	Cómo se prueba
RLS forzado en PostgreSQL	Ver o escribir filas de otra empresa aunque falte un `WHERE`	Migraciones `M0002` y `M0004`	Guardián de aislamiento sobre todas las tablas y rutas
Claves foráneas compuestas	Que una fila apunte a un registro de otra empresa	`FOREIGN KEY (company_id, x_id)`	`IngestionDatabaseTests`
Rol sin privilegios	Saltarse RLS, borrar datos	`cfdi_app`: sin superusuario, sin `BYPASSRLS`, sin `DELETE`	Pruebas que usan el rol real
Lectura segura de XML	Ataques XXE y archivos "bomba"	`SafeCfdiXmlReader.cs`	`SafeXmlTests`
Límites de entrada	Archivos o CSV desmesurados; nombres de archivo hostiles	`IngestionOptions`, `MultipartUpload.cs`	`ReviewHardeningTests`, `IngestionHttpTests`
Descargas y errores seguros	Que el navegador interprete un original; filtrar detalles internos	`Content-Disposition: attachment`, `nosniff`, `ProblemDetails`	`ReviewHardeningTests`

Por qué varias capas: cada una cubre un fallo distinto. Un 403 no demuestra que exista la política RLS, y una política RLS no identifica al usuario; por eso hacen falta ambas y pruebas para cada una.

2.4 Ciclo de una importación

Diagramas interactivos: `import-to-reconciliation.html` (carga, trabajo, ejecución de conciliación, lectura) y `matching-pipeline.html` (cómo decide una ejecución).

```
multipart -> límites de streaming y limpieza de nombres
  -> UNA transacción por empresa: import_file queued (pending_original + sha256) + job
  -> 202 {jobId, uploadId}
worker -> claim_next_job -> running + intento + heartbeat
  -> validación XML / CSV segura; un archivo malo no bloquea los otros
  -> transacción por archivo con guarda: processing -> imported / rejected / already_imported + audit
  -> limpiar pendientes; original aceptado inmutable; progreso -> succeeded
GET jobs/{jobId} -> estado/historial/progreso; GET imports/{uploadId} -> reporte estable por archivo
```

Fallar al encolar no deja una subida parcial. Un fallo posterior conserva archivos confirmados y entrada queued, por lo que otra entrega retoma sin efectos de dominio/auditoría duplicados. Processing vive dentro de la transacción. Se verifica/finaliza el original una vez; los avances actualizan job sin recalcular el hash de todo el archivo.


2.5 Modelo de datos

Tabla	Para qué existe	Columnas clave
`company`	Cada cliente (empresa) del sistema	`rfc` (inmutable, validado), `date_tolerance_days` (0–366), `amount_tolerance`, `archived_at`
`app_user`	Personas que inician sesión	`email` (único sin distinguir mayúsculas), `password_hash`
`membership`	Une usuario, empresa y rol	PK `(company_id, user_id)`, `role` (`administrator`, `accountant`, `viewer`)
`audit_entry`	Cadena inmutable por empresa	`company_seq`, `occurred_at`, `actor_type`, `actor_id`, `items`, `detail`, `canonical`, `prev_hash`, `hash`
`audit_chain_head`	Posición de append y cabecera para verificar la cola	`company_id`, `last_seq`, `last_hash`

Tabla	Para qué existe	Columnas clave
`import_file`	Un archivo subido y su resultado	`upload_id`, `status`, `reason`, `original` (bytes), `pending_original`, `file_index`, `sha256`, `retained_until`, `original_file_id`
`cfdi`	Una factura importada	`uuid`, `type` (I/P/E), `direction`, importes `numeric(18,2)`, `is_global`, `review_reason`
`cfdi_relation`	Relaciones entre CFDI (por ejemplo, nota de crédito)	`related_uuid`, `relation_code`
`cfdi_payment`, `cfdi_payment_doc`	Complemento de pago y las facturas que liquida	`payment_index`, `installment`, `previous_balance`, `paid`, `remaining_balance`
`job`, `job_attempt`	Cola duradera, leases e intentos	`company_id`, type/state/input_ref, attempts, run_after, locked_until, progress e historial de errores
`bank_account`	Cuenta bancaria identificada por etiqueta	`bank`, `account_reference`
`bank_movement`	Un renglón del estado de cuenta	`movement_date`, `credit`, `debit`, `balance`, `reference`

Convenciones de empresa: `id uuid` generado por la base (job_attempt usa clave compuesta); `company_id` obligatorio; RLS habilitado **y** forzado; claves foráneas compuestas; dinero en `numeric(18,2)`, nunca `double` ni `float`; índices por empresa que empiezan con `company_id` (`M0005`); el worker global además necesita índices de vencimiento/lease.


El esquema construido (migraciones M0001 a M0010), dibujado a partir de las propias migraciones:





Azul es multiempresa, morado son sesiones (por usuario, fuera del RLS de empresa), naranja son trabajos y verde es ingesta; la etiqueta naranja RLS marca las tablas con seguridad a nivel de fila forzada. Los dos diagramas siguientes muestran las reglas de estado de los datos y quién puede hacer qué:


Reglas de estado y ciclo de vida de los datos

import_file.status · auth_session / refresh_token · job.state









Seguridad de filas, privilegios e inmutabilidad

S = SELECT · I = INSERT · U(columnas) = UPDATE solo en las columnas indicadas · ninguna tabla concede DELETE

Tabla	Área	RLS forzado	Privilegios del rol cfdi_app	Inmutabilidad / triggers
company	multiempresa	sí	S I U	rfc no cambia (trigger company_rfc_immutable)
membership	multiempresa	sí	S I U	
app_user	multiempresa	no (por usuario)	S I U(password_hash)	
audit_entry	multiempresa	sí	S; EXECUTE de append_audit_entry	triggers rechazan UPDATE / DELETE / TRUNCATE
audit_chain_head	multiempresa	sí	S; escritura de cabecera solo por append	bloqueo por empresa; app no escribe la tabla
auth_session	sesiones	no (por usuario)	S I U(last_used_at, revoked_at, revoked_reason)	
refresh_token	sesiones	no (por usuario)	S I U(rotated_at, replaced_by)	
auth_event	sesiones	no (por usuario)	S I	solo agregar
import_file	ingesta	sí	S I U(status, reason, original, sha256, ...)	original, sha256 y retención congelados (trigger)
cfdi	ingesta	sí	S I U(review_reason, sat_status, cancellation_status)	
cfdi_relation	ingesta	sí	S I	
cfdi_payment	ingesta	sí	S I	
cfdi_payment_doc	ingesta	sí	S I U(inconsistent_balance)	
bank_account	ingesta	sí	S I	
bank_movement	ingesta	sí	S I U(classification, classification_note)	
link	conciliación	sí	S I U; no DELETE	movement_state / cfdi_state derivan estados
job	trabajos	sí	S I U(state, max_attempts, run_after, ...)	claim/renew/finish por dueño restringido
job_attempt	trabajos	sí	S	intentos escritos solo por dueño restringido
sat_status_cache	SAT	sí	S I U; no DELETE	cancelled permanente; índice de caducidad por empresa

El modelo original de diseño (tablas planeadas para todo el MVP) se retiró del árbol de trabajo; el historial de git lo conserva. Regenera los tres diagramas construidos con `python3 tools/db_diagrams.py` (agrega `--lang es` para español).

2.6 Persistencia de autenticación por usuario

Los diagramas de empresa/ingesta describen su modelo multiempresa. M0006 añade estas tablas globales por usuario, fuera del RLS por empresa: no tienen `company_id` ni usan `CompanyScope`. Se conservan políticas y nombres SQL existentes.

Tabla	Campos y propósito
`auth_session`	`id`, `user_id`, `created_at`, `last_used_at`, `absolute_expires_at`, `revoked_at`, `revoked_reason`: un dispositivo/familia
`refresh_token`	`id`, `session_id`, `token_hash`, `issued_at`, `expires_at`, `rotated_at`, `replaced_by`: digest/plazo inmutables y enlace de rotación
`auth_event`	`id`, `user_id`, `session_id`, `event`, `remote_ip`, `created_at`: eventos de login/refresh/reutilización/logout/contraseña, sin credenciales

Los índices cubren digest único, familia y usuario. `cfdi_app` tiene SELECT/INSERT y UPDATE solo en columnas mutables concretas, sin DELETE ni UPDATE de eventos. `app_user` recibe únicamente UPDATE(password_hash). Down elimina las tablas nuevas y ese permiso. Los tiempos de sesión son UTC explícitos de TimeProvider. Los eventos auth_event siguen separados de la auditoría por empresa; la purga queda pendiente. El acceso emitido puede sobrevivir a la revocación hasta su caducidad.

2.7 Trabajos duraderos

M0007 agrega `job` y `job_attempt`, tablas por empresa con RLS forzado. `JobStore.EnqueueAsync` comparte la transacción CompanyScope del llamador. `JobLoop` es un BackgroundService con sondeo y concurrencia configurables; `JobDispatcher` reclama trabajo vencido, ejecuta el manejador bajo su empresa y renueva el lease hasta terminar.

La frontera entre empresas es `claim_next_job`: SECURITY DEFINER, propiedad de `cfdi_queue_owner` (NOLOGIN BYPASSRLS), con permisos solo en job/job_attempt. cfdi_app sigue NOBYPASSRLS, no puede asumir ese dueño y recibe EXECUTE solo sobre claim/renew/finish con search_path fijado; PUBLIC no puede ejecutarlas. Renovar/terminar exige trabajador, intento y lease vigente. La recuperación registra lease_expired y vuelve a encolar o falla al agotar intentos. Todos los tiempos llegan de TimeProvider mediante p_now opcional en SQL; ninguna ruta HTTP acepta ni expone p_now. Ver ADR-005.

Los errores transitorios usan backoff exponencial con jitter y tope; una entrada inválida falla de inmediato. Historial y entrada se conservan para un reintento administrativo auditado. Los archivos restantes quedan queued con pending_original hasta un reintento exitoso; no hay limpieza implementada. La comprobación del lease por archivo y sus ids estables evitan duplicar efectos y auditoría tras otra entrega. Los cuatro tipos son import_cfdi, import_statement, reconciliation_run y status_check; reconciliation_run ejecuta conciliación 6A/6B y status_check ejecuta la consulta SAT en tres fases con caché (ADR-008).

3. Diccionario de nombres y variables

3.1 Variables de entorno y configuración

Nombre	Valor de ejemplo	Quién lo lee	Qué significa
`ConnectionStrings__Default`	`Host=postgres;Port=5432;Username=cfdi_app;...`	API, worker, migrador	Cadena de conexión a PostgreSQL. El doble guion bajo es cómo .NET escribe `ConnectionStrings:Default` en una variable de entorno. API y worker usan el rol `cfdi_app`; el migrador usa el dueño `cfdi`
`APP_DB_PASSWORD`	marcador sintético	Migrador y Compose	Contraseña con la que el migrador activa el login del rol `cfdi_app` (`ALTER ROLE ... LOGIN PASSWORD`)
`Jwt__SigningKey` / `JWT_SIGNING_KEY`	al menos 32 bytes aleatorios	API	Clave secreta con la que se firman y verifican los tokens. Si falta, es corta o es el antiguo valor público de ejemplo, la API no arranca. Compose **exige** `JWT_SIGNING_KEY` (ya no hay valor por defecto) y se la entrega a la API como `Jwt__SigningKey`; genérala con `openssl rand -hex 32`
`OPERATOR_EMAIL`, `OPERATOR_PASSWORD`	opcionales; contraseña de 12+ caracteres	Migrador (`up`)	Si existen, se crea una sola vez el operador de plataforma; nunca se restablece la contraseña de uno existente (solo se registra que no se modificó)
`Ingestion__MaxFileBytes`	10485760 (10 MiB)	Ingesta	Tamaño máximo de un archivo. Uno mayor se rechaza solo a él
`Ingestion__MaxUploadBytes`	20971520 (20 MiB)	Ingesta	Tamaño máximo de toda la subida, contando cabeceras multipart. Excederlo rechaza toda la carga (413)
`Ingestion__MaxFiles`	20	Ingesta	Cantidad máxima de archivos por subida (400 si se excede)
`Ingestion__MaxXmlNodes`	100000	Ingesta	Nodos y atributos XML máximos; frena archivos "bomba"

Nombre	Valor de ejemplo	Quién lo lee	Qué significa
`Ingestion__MaxXmlDepth`	64	Ingesta	Profundidad máxima de anidación XML
`Ingestion__MaxStatementLines`	100000	Ingesta	Filas máximas de un estado de cuenta; excederlas rechaza ese archivo completo con su motivo
`Ingestion__MaxDescriptionLength`	500	Ingesta	Caracteres máximos del concepto; acota el tamaño de las claves del índice único de movimientos
`Ingestion__RetentionYears`	10 (mínimo 5, máximo 100)	Ingesta	Años que se conserva el original; fija `retained_until`
`LoginRateLimit__EmailPermitLimit`	10	API	Intentos de login por correo normalizado en cada ventana fija
`LoginRateLimit__IpPermitLimit`	30	API	Intentos de login por IP remota en cada ventana fija
`LoginRateLimit__WindowSeconds`	60	API	Duración de la ventana; al exceder un límite se devuelve 429 con `Retry-After`
`RUN_BENCHMARKS`	`1` (solo al medir)	Pruebas	Activa el benchmark de rendimiento optativo; sin ella (y en CI) se omite

`IngestionOptions.Validate()` y `LoginProtection` revisan todo al arrancar: un valor no positivo, una retención fuera de 5–100 o una ventana de login no positiva impiden iniciar, en lugar de fallar después en medio de una operación. El límite por correo puede usarse para frenar a una víctima (un atacante agota sus intentos); el valor por defecto es holgado y el límite por IP ayuda, pero en producción hay que ajustarlo y vigilarlo.

3.1a Diccionario y configuración de sesiones

Nombre	Valor por defecto / significado
`Session__AccessTokenMinutes`	15; permite 5–30; se entrega como segundos en `expiresIn`
`Session__IdleMinutes`	480; plazo de inactividad para renovar
`Session__AbsoluteDays`	30; tope fijado al iniciar sesión, no se extiende
`Session__ReuseGraceSeconds`	10; ventana inclusiva de conflicto por reutilización
`Session__RefreshCookie`	false; cookie opcional en lugar de entregar refresh en JSON
`Session__AllowedOrigins__0`	Origin HTTPS permitido, p. ej. https://app.example.invalid; necesario para renovar con cookie
`RefreshRateLimit__IpPermitLimit`	60 por LoginRateLimit__WindowSeconds, compartido por refresh/logout por IP
`SessionOptions`, `TimeProvider`	configuración validada y reloj inyectado; pruebas con ManualTimeProvider sin pausas
`accessToken`, `refreshToken`, `expiresIn`	respuesta de login/renovación; se omite refreshToken en modo cookie
`sid`, `token_hash`, `replaced_by`	id de familia; SHA-256 de la credencial recibida; id del token sucesor
`reuse_detected`	motivo de revocación/evento fuera de gracia; dentro, 409 no cambia nada
`/auth/refresh`, `/auth/logout`, `/auth/password`	renovar; terminar la familia propia; cambiar contraseña y terminar todas las familias propias

3.1b Nombres y configuración de trabajos

Nombre	Valor por defecto / significado
`Jobs__PollIntervalMilliseconds` / `JOBS_POLL_INTERVAL_MILLISECONDS`	500; intervalo de sondeo sin trabajo
`Jobs__Concurrency` / `JOBS_CONCURRENCY`	2; carriles por proceso worker
`Jobs__LeaseSeconds` / `JOBS_LEASE_SECONDS`	60; heartbeat cada tercio del lease
`Jobs__MaxAttempts` / `JOBS_MAX_ATTEMPTS`	5; presupuesto inicial y extra al reintentar como administrador
`Jobs__BackoffBaseSeconds` / `JOBS_BACKOFF_BASE_SECONDS`	2; base exponencial de reintento
`Jobs__BackoffCapSeconds` / `JOBS_BACKOFF_CAP_SECONDS`	300; tope del retraso incluido jitter
`JobLoop`, `JobDispatcher`, `IJobHandler`	sondeo, claim/heartbeat/clasificación y frontera del manejador por empresa
`job`, `job_attempt`	estado/entrada/progreso duraderos e historial de resultados/errores por intento
`locked_by`, `locked_until`, `attempt_no`	dueño/plazo del lease y guarda contra trabajadores obsoletos
`pending_original`, `file_index`	bytes privados en cola, verificados con sha256; orden estable de subida
`claim_next_job`, `p_now`, `TimeProvider`	claim global restringido y UTC inyectado; p_now nunca es campo HTTP
`jobId`, `uploadId`	respuesta 202; recurso de progreso y reporte de importación estable

Las opciones se validan al arrancar. Los nombres en mayúsculas se mapean desde Compose a Jobs__*; JOBS_MAX_ATTEMPTS también configura el encolado de la API. pending_original nunca aparece en JSON ni descargas. La aceptación mueve exactamente esos bytes a original, limpia los pendientes y cuenta RetentionYears desde la aceptación. Un rechazo conserva solo hash/motivo.

3.2 Cabeceras, rutas, campos y códigos HTTP

Nombre	Dónde aparece	Significado
`Authorization: Bearer <JWT>`	Cabecera	El token obtenido en el login
`X-Company-Id`	Cabecera	La empresa en la que actúa la solicitud; debe ser la misma del `{companyId}` de la ruta y el usuario debe tener membresía
`{companyId}`	Ruta	UUID de la empresa
`{uploadId}` / `upload_id`	Ruta / columna	UUID que agrupa los archivos de una misma subida
`{invoiceId}`	Ruta	UUID interno (`cfdi.id`) de la factura. No es el UUID fiscal
`{fileId}`	Ruta	UUID de una fila de `import_file`
`files`	Campo multipart	Uno o más archivos subidos; los nombres se limpian (sin caracteres de control, máximo 255)
`bank`	Campo multipart	Identificador del formato bancario; hoy solo `reference`

Nombre	Dónde aparece	Significado
`accountReference`	Campo multipart	Etiqueta de 1–40 letras/dígitos ASCII, espacios, guiones y guiones bajos. Nunca un número de cuenta real
`Retry-After`	Cabecera de respuesta	Segundos de espera tras un 429 de login
`Content-Disposition: attachment`, `X-Content-Type-Options: nosniff`	Cabeceras de respuesta	En descargas: obligan a guardar el archivo y a no adivinar su tipo

Código	Cuándo
400	Cuerpo mal formado o demasiados archivos
401	Sin token, token inválido o credenciales incorrectas
403	Autenticado, pero sin el rol necesario en esa empresa
404	Recurso inexistente **o de otra empresa** (no se distingue a propósito)
405	Método no permitido; por ejemplo, no hay `DELETE`
409	Empresa archivada: solo lectura; o refresh ya rotado dentro de su ventana de gracia
413	Cuerpo de login o subida mayores que el límite
429	Demasiados intentos de login o renovación/logout; Retry-After indica cuándo reintentar
500	Error inesperado; se devuelve `ProblemDetails` seguro, sin detalles internos

3.3 Nombres de base de datos

Nombre	Significado
`app.company_id`	Variable de sesión de PostgreSQL que contiene la empresa actual. Las políticas RLS la comparan con `company_id`
`cfdi` (usuario)	Dueño del esquema; solo lo usa el migrador. Puede saltarse RLS, por eso la aplicación no lo usa
`cfdi_app` (rol)	Rol de la aplicación: `NOSUPERUSER NOBYPASSRLS`, solo `SELECT/INSERT` y `UPDATE` en columnas concretas
`membership_role`	Tipo enumerado: `administrator`, `accountant`, `viewer`
`uuid` (en `cfdi`)	Identificador fiscal del CFDI (folio fiscal del SAT). Es único **por empresa**
`type`	`I` ingreso, `E` egreso (nota de crédito), `P` pago (complemento de pago)
`direction`	`issued` si la empresa es el emisor; `received` si es el receptor
`status` (en `import_file`)	`imported`, `already_imported` (UUID repetido), `rejected`, o `queued` y `processing` (este último privado de transacción)
`original_file_id`	En un duplicado, apunta al archivo que ya se había aceptado
`sha256`	Huella de 32 bytes del archivo; permite probar que no cambió
`retained_until`	Fecha antes de la cual el original no puede borrarse ni acortarse
`preserve_import_original`	Trigger: solo una fila queued/processing puede fijar su original (pasando a `imported`); un original aceptado, su hash y su retención no cambian

Nombre	Significado
`date_tolerance_days`	Días de diferencia admitidos entre fecha bancaria y fiscal al conciliar (por defecto 3, máximo 366: `company_date_tolerance_max`)
`amount_tolerance`	Diferencia de importe admitida al conciliar (por defecto 0.01)
`complement_next_biz_day`	Regla de plazo para complementos de pago; se usará en el grupo 6
`VersionInfo`	Tabla de FluentMigrator con las versiones aplicadas (hoy 1 a 8)
`numeric(18,2)`	Dinero con 18 dígitos y 2 decimales exactos
`numeric(20,10)`	Tipo de cambio con hasta 10 decimales

3.4 Nombres frecuentes en el código C#

Nombre	Significado
`actorId`	UUID del usuario que ejecuta la acción; sale del claim `sub` y se guarda en la auditoría
`uploadId`	UUID generado por cada subida (`Guid.NewGuid()`)
`UploadedFile(Name, Content, Hash, Error)`	Un archivo en memoria con su huella SHA-256; `Error` lleva el motivo si no se pudo leer
`FileImportOutcome`	Resultado de un archivo: estado, motivo, ids y conteos de movimientos
`ImportReport(UploadId, Files)`	Lo que responde la API: todos los resultados de una subida
`UploadFailedException`	Error de base de datos a mitad de una subida; lleva el `UploadId` para consultar lo ya confirmado
`ParsedCfdi`, `PaidInvoice`	Representación ya leída de un CFDI y de cada línea de pago (las marcas de saldo son inmutables)
`InconsistentBalance`	Marca de una línea de pago cuyo saldo no encaja; no rechaza, manda a revisión
`IBankStatementParser`	Contrato para leer el CSV de un banco; hay un implementador por banco
`CompanyScope`	Servicio que ejecuta código dentro de una transacción con la empresa asignada
`CompanyReadOnlyException`	Se lanza al escribir en una empresa archivada; la API la traduce a 409
`Policies`, `MembershipRoles`	Constantes con los nombres de las políticas (`company-member`, `administrator`, `accountant`, `platform-operator`) y de los roles
`JwtTokenPolicy`, `PasswordPolicy`	Constantes: emisor/audiencia (`reconciliation`), desfase cero y contraseña mínima de 12; la duración de acceso viene de `SessionOptions`
`CompanyHeader.Name`	El nombre de la cabecera `X-Company-Id` en un solo lugar
`DummyPasswordHash`	Hash ficticio creado al arrancar para igualar el trabajo cuando el correo no existe
`LoginProtection`	Límites por correo/IP de login y política IP con nombre para `/auth/refresh` y `/auth/logout`
`AuditLog.WriteAsync`	Escritor transaccional que llama append_audit_entry
`AuditItem`	Referencia tipada kind/id en items, cubierta por hash
`append_audit_entry`	Valida contexto, bloquea cabecera y calcula secuencia/hash
`verify_audit_chain`	Cursor SQL que verifica contenido, continuidad y cabecera bajo RLS
`AuditEndpoints`	Lectura por empresa con filtros, paginación y verificación

Nombre	Significado
`DapperExtensions`	Ayudas para armar comandos Dapper con alias de parámetros explícitos
`ImportFileStore`	Guarda los archivos originales y sus metadatos

4. Qué existe hoy

Pieza	Tipo	Para qué sirve	Dónde
Archivo de solución	Compilación	Agrupa los seis proyectos para que un solo `dotnet build` compile todo	`Reconciliation.slnx`
Reglas de compilación compartidas	Compilación	Todos los proyectos usan la misma configuración: .NET 10, verificación de nulos, las advertencias son errores	`Directory.Build.props`, `.editorconfig`, `global.json`
Biblioteca Core	Área de módulos	El código que comparten ambos hosts: multiempresa, ingesta, conciliación, auditoría encadenada y código común de base de datos y salud	`src/Reconciliation.Core`
Host de la API	Host	La API web que llamarán los usuarios. Atiende autenticación, empresas, miembros, configuración, archivo, importaciones, corridas de conciliación, lectura/clasificación de movimientos, salud y OpenAPI	`src/Reconciliation.Api`
Host del worker	Host	Sondea concurrentemente, renueva leases, registra intentos/progreso y reporta salud	`src/Reconciliation.Worker`
Migrador	Herramienta	Aplica o revierte cambios de la base de datos (`up`, `down`) y crea el operador inicial	`src/Reconciliation.Migrator`
Stub del SAT	Host	SOAP Consulta con resultados controlados dentro de la red; no requiere SAT en vivo	`src/Reconciliation.SatStub`
PostgreSQL 17	Base de datos	Guarda todos los datos con RLS forzado por empresa	`docker-compose.yml`, migraciones `M0001` a `M0011`
Docker Compose	Pipeline	Arranca base de datos, migrador, API, worker y stub con un solo comando y espera a que todos estén sanos	`docker-compose.yml`, `Dockerfile`
Pipeline de CI	Pipeline	En cada push: formato, compilación, pruebas, migraciones subir/bajar/subir y arranque completo del sistema	`.github/workflows/ci.yml`
ADR	Docs	Decisiones grandes y alternativas descartadas	`docs/adr/`
Requisitos y plan	Docs	BRS, SRS, diagramas y el cambio de OpenSpec que define el trabajo	`docs/requirements/`, `docs/diagrams/`, `openspec/`
Pruebas	Pruebas	374 casos xUnit: 367 aprobados, 4 escenarios pendientes y 3 benchmarks optativos; PostgreSQL real	`tests/Reconciliation.Tests`
Mapa de progreso	Herramienta	Dibuja la imagen de estado a partir de `tasks.md`	`tools/progress_diagram.py`

5. Registro de pull requests

Primero el más reciente. Cada entrada responde seis preguntas: **Qué es** (la pieza), **Cómo funciona** (paso a paso),

Nombres y variables (qué significa cada término nuevo), **Por qué así** (decisión y alternativa descartada),

Qué aprendes (idea de C#, SQL o herramientas) y **Verificado** (cómo se comprobó). Las entradas anteriores a PR-5 usan los nombres que tenía el código entonces; el mapa de nombres de PR-5 los traduce.

PR-11: SAT status check

Diagrama interactivo: `sat-status-check.html` (las tres fases del trabajo de consulta de estado).

Propósito. Completar el flujo SAT sin conexión real del grupo 7 (7.1, 7.2, 7.3, 7.3b, 7.3c, 7.4, 7.5): un puerto ISatClient, transporte SOAP para stub/real, grabación privada/replay y la MISMA política compartida. ADR-008 fija el contrato y sus dudas. 7.6 sigue en Phase 2 (fase 2): requiere un CFDI de pago real anonimizado y acceso SAT en vivo. Conciliación no espera consultas. 5.3 queda abierta solo por decisiones de usuario del group 8; SAT status change ya es una prueba real de API/worker/cascada.

Cómo funciona. SatContract concentra todos los textos españoles y la expresión impresa. Total usa cultura invariante, seis decimales y al menos diez enteros: 0000001939.270000 y 0000000000.000000. Rechaza negativos y más de seis decimales significativos sin redondear. Los valores desconocidos conservan su texto original. XML prohíbe DTD/resolución externa y limita tamaño/profundidad/nodos. Stub y real comparten SoapSatClient, endpoint configurado, sin redirecciones y timeout total de 10 segundos. Real exige HTTPS. El stub SOAP ofrece resultados/demoras forzados y /control/outcomes solo dentro de Compose; dejó de ser un marcador de salud.

M0011 crea sat_status_cache con RLS forzado, clave/FK compuesta empresa/UUID, sin permiso DELETE e índice de caducidad con company_id primero. Current dura 24h, not_found 1h y cancelled es permanente. Solo CFDI ya cancelados reciben backfill, source=backfill y checked_at observado en migración, sin inventar respuestas/EFOS. Los aciertos de caché no llaman al servicio. 601 guarda error/intentos y conserva el estado del CFDI/caché, vence inmediatamente y no reintenta ni genera otro trabajo automáticamente. Una nueva petición explícita sí puede consultar; last_job_id/last_error_kind evitan repetir ese error permanente en el mismo lote mixto. Agotar fallos transitorios confirma unknown/error/intentos antes del backoff de la cola. En proceso y plazo vencido no convierten un vigente en cancelado.

TimeProvider controla timeout, esperas, presupuesto y la pequeña puerta IRequestRateGate protegida por lock. Separa permisos a 2 solicitudes/segundo y no suelta ráfagas al saltar el reloj. Se rechazó el limitador estándar porque su reloj no se inyecta; la MISMA clase corre en pruebas y producción. El benchmark Large batch con reloj falso programa 1,000 solicitantes simultáneos separados exactamente 0.5 segundos: 499.5 segundos virtuales del primer al último permiso, sin más de dos permisos en ninguna ventana de un segundo. Mide la política, no latencia/rendimiento SAT. El límite es por proceso; varios workers multiplican la cuota.

StatusCheckHandler divide el trabajo: lectura tenant corta y por lote; HTTP SIN conexión/ transacción reservada; aplicación corta con bloqueo de empresa, relectura por lote, descarte de respuestas superadas y fence de lease antes de confirmar. El heartbeat sigue durante HTTP. Dos sentencias UNNEST escriben caché y estados ordinarios por lote cuando hace falta; se añade auditoría por CFDI cambiado, por EFOS no claro cambiado y las sentencias de la cascada 6B por NUEVA cancelación. No hay lecturas/llamadas por vínculo. Refrescar la misma respuesta no añade ruido. El detalle auditable lleva antes/nuevo estado, cancelación/cancelabilidad/EFOS/jobId/source e items tipados de ADR-006. EFOS solo avisa con código S real, valor presente no vacío distinto de 200; NULL/vacío/backfill no avisan. cfdi_review_reasons devuelve efos warning con requiresReview=true.

Cada trabajo admite hasta 100 ids. El presupuesto de 60 segundos detiene nuevas llamadas y cancela la pendiente. Si solo falta tiempo, crea exactamente un follow-up con ids pendientes y generación+1 y termina al padre con éxito en la MISMA transacción de caché/auditoría. Si también hay fallos transitorios reales, conserva el payload y reintenta normalmente; los ids ya resueltos usan caché. MaxFollowUpGenerations=20 limita la cadena y después usa intentos acotados de la cola. El índice único de padre activo y el fence impiden hijos duplicados. Importación/conciliación conservan su camino previo de dispatcher. La importación encola lotes de un id en cada transacción existente por archivo; UUID duplicado no encola. POST /companies/{companyId}/cfdi/{uuid}/sat-check devuelve 202 para accountant/admin; rechaza viewer, empresa archivada y UUID ajeno.

Qué aprendí. Un reintento diferido es un resultado durable: lanzar fuera de la transacción borraría el unknown que necesita ver el usuario. Una llamada lenta debe liberar también la conexión, no solo el bloqueo. FIFO requiere secuencia real de encolado, no UUID aleatorio. job.seq de M0011 garantiza orden con timestamps iguales; recuperación conserva run_after=LEAST(run_after,p_now), created_at y seq para tomar al padre vencido antes que al hijo. Solo cambia recuperación por lease vencido; backoff transitorio programado queda intacto. Recuperar una caída sigue siendo inmediato, sin backoff nuevo, y termina failed al llegar a Jobs:MaxAttempts. Down restaura p_now/id. Pasan Worker killed mid-job sin cambiar, FIFO con empate, padre antes de hijo, espera de backoff y límite del ciclo de caídas.

Decisiones y privacidad. Solo se graban campos de RESPUESTA más hora de consulta, bajo UUID anónimo explícito y diferente; nunca petición, SOAP crudo, RFC, total ni UUID real. El guard rechaza identificadores reflejados. Grabación automática ausente/insegura se omite, suma contador y emite un aviso limpio por proceso, sin perder la respuesta; RecordAsync explícito lanza error. .local/sat-recordings se excluye de git/build Docker y Compose usa volumen persistente escribible. Solo se versiona una grabación sintética permitida. Con grabación apagada se ignora la clave; enviarla en la ruta exige administrador. Solo replay permite igualdad y fallback al UUID ya anónimo importado; nunca resuelve HTTP. Archivo ausente/corrupto da no disponible/unknown. Group 9 define el mapeo real-anónimo. Grabar en real avisa al arrancar; replay+grabación se rechaza.

Validación y límites. Cada corte tuvo commit rojo con fallos esperados y luego código con suite completa/format verdes en contenedor SDK. Verificación final SDK: build con 0 avisos/0 errores; 578 pruebas, 572 correctas y 6 omitidas (tres escenarios group 8 y tres benchmarks optativos); dotnet format --verify-no-changes pasó. docker compose up --build --wait dejó PostgreSQL/API/worker/SAT saludables. Subidas sintéticas por API y worker generaron un vínculo conciliado; forzar cancelled primero respondió de caché, luego acortar la caducidad sintética permitió cancelar y devolver el vínculo a suggested/revisión conservando su importe. Su cadena de diez entradas verificó; una consulta posterior mantuvo cancelled permanente. No hubo llamada SAT real: solo datos sintéticos y una preparación DB explícita para no esperar 24h. M0011 up/down/up en SDK preservó 47 entradas con huellas idénticas, 11 vínculos por 45,565.00 y 15 CFDI; Down restauró la función anterior y Up reconstruyó backfill cancelado. La arquitectura ya muestra SOAP real worker-stub: 9/9 checks showcase, cero errores/avisos; contención en cuatro tamaños y revisión visual en ambos temas. Se regeneran diagramas DB/progreso y exportados Word/PDF en ambos idiomas.

Limpieza del smoke: al terminar, ejecutar `docker compose -p bnk-matching-smoke down -v` (con el mismo archivo de entorno) y `docker rm -f bnk-matching-sdk` para liberar puertos 5432/8080 y quitar volúmenes/red del smoke.

Dudas del contrato: compatibilidad del total rellenado con respuestas reales; alias/puntuación exacta y valores futuros; significado de EFOS vacío/ausente; respuesta del servicio a CFDI de pago con total cero. ValidacionEFOS=200 claro es supuesto explícito hasta 7.6. Controles solo de desarrollo; cuota por proceso; presupuestos/intentos limitan trabajo, no garantizan disponibilidad remota. No se afirma validación SOAP en vivo, cuota distribuida ni bloqueo fiscal nuevo. FX 6.11 sigue diferido. Solo commits locales; sin push ni merge.

PR-10: Matching rest

Propósito. Completar 6B: 6.4, 6.12, 6.13, 6.14 y 6.15 sobre Matching core. M0010 agrega metadatos de cancelación, índices encabezados por empresa y funciones fiscales por conjuntos. MatchingEngine sigue siendo puro, con dinero exacto y búsqueda acotada; los estados se derivan. El stretch 6.11 queda abierto sin columnas especulativas ni implementación parcial. Se amplía ADR-007 con las decisiones de 6B.

Cómo funciona. cfdi_payable descuenta totales de notas tipo E emitidas, de la misma moneda, relación 01 y no canceladas; el resultado nunca es negativo. Estado SAT desconocido cuenta como válido. Una factura 11,600.00 menos nota 1,160.00 queda pagada con 10,440.00 conciliados. Cancelar la nota restaura lo exigible sin degradar pagos válidos: los vínculos no referencian la nota; esta es la lectura conservadora de “depender de una nota”. Otra moneda no se convierte y genera revisión. El bruto es exigible neto más retenciones federales y locales ORIGINALES, sin prorrateo; es una aproximación conocida porque la nota también debería reducir retenciones.

cfdi_review_reasons(today) entrega objetos {code, requiresReview}, un indicador agregado requiresReview y fecha/vencimiento del primer complemento faltante. Overpaid compara solo importes conciliados con exigible neto. Fully credited conserva estado pending e importes cero como información. Las globales quedan fuera de TODA propuesta automática, incluso por complemento; global invoice es informativo aunque vínculos manuales concilien la factura. Sobrepago, factura/complemento/nota cancelados, nota en otra moneda y complemento vencido sí requieren revisión. Información y problemas pueden coexistir.

Cada pago confirmado PPD vence el día cinco del mes siguiente a la fecha declarada del movimiento; el ajuste opcional mueve sábado/domingo al lunes. No se modelan feriados; PUE no genera fecha. Hoy es la fecha UTC del TimeProvider inyectado; cerca de medianoche mexicana puede diferir un día. Solo cubren referencias explícitas payment_cfdi_id Y payment_ref, CFDI tipo P no cancelado, su fila de pago y documento con UUID de la factura. No se infiere un complemento importado por monto/fecha. First-claim por link.created_at y link.id asigna payment_ref a UN MOVIMIENTO; sus asignaciones A 6,000.00 y B 4,000.00 quedan cubiertas, pero otro movimiento no reutiliza el pago.

ApplySatStatusChangeAsync usa una sola transacción de empresa, aplica RLS/archivo y audita estado/vínculos mediante append_audit_entry con items cfdi/link/movement. En proceso no equivale a cancelado. Factura o complemento cancelado pasa vínculos activos a suggested con razón, conserva monto/procedencia del usuario y libera capacidad monetaria. El movimiento sigue suggested para revisar, pero el motor ordinario lo retiene; la factura cancelada no entra en pendientes/vencimientos. La nota cancelada solo restaura exigible y reporta su razón. Un fallo forzado revierte estado, vínculos y auditoría/cabeza.

Una relación 04 directa propone sustituta tipo I emitida, no cancelada/global, misma moneda y mismo RFC receptor, por la menor capacidad libre. La relación es evidencia fuerte: no se inventa igualdad de monto/fecha; siempre queda suggested. El vínculo marcado anterior coexiste hasta la decisión humana. Orden total por fechas/proximidad/ids estables, rechazos por par y claves únicas preservan decisiones e idempotencia. reconciliation_run también ejecuta descubrimiento: una sustituta importada después de cancelar aparece una sola vez en la próxima corrida. No se persiguen cadenas transitivas. Se escriben lotes y auditorías por conjuntos sin nuevos viajes de red por vínculo.

Qué aprendí. La reserva de una fila de pago debe pertenecer al movimiento, no a un solo vínculo, para respetar N:M. Las exclusiones informativas necesitan requiresReview explícito para no llenar la cola de problemas. El historial cancelado conserva montos pero no reserva capacidad. Dos pruebas rojas adicionales detectaron sugerencias previas sin marca y pérdida de marcas al repetir la migración; ambas pasan. M0010 Up reconstruye marcas de suggested desde SAT retenido. Down vuelve a funciones M0009 y elimina metadatos nuevos; pierde cancellation_status libre, pero conserva CFDI, movimientos, montos/estados de vínculos y cadena auditada. API/workers deben detenerse durante rollback.

Benchmark medido. RUN_BENCHMARKS=1, mismo contenedor SDK/runtime, un calentamiento y tres muestras: median before -> after, 20,000 montos únicos 487.2182 -> 515.1927 ms (+5.74%); 5,000 densos iguales 340.2344 -> 368.6202 ms (+8.34%). Comparaciones: 20,000 y 248,775. Son observaciones locales, no aserciones temporales en CI. Notas/globales no cambian K=50, B<=201 ni el tope del motor; preprocesamiento por conjuntos e índices, limpieza O(L log L), sustituciones con H coincidencias directas y orden O(H log H). La garantía sigue linearithmic, nunca lineal.

Para group 8. Lista pendiente desde pendingAmount > 0 / exclusión informativa fully credited; cola desde reason.requiresReview = true. Globales admiten vínculo manual. Adjuntar/decidir debe fijar payment_cfdi_id Y payment_ref y respetar first-claim por movimiento. Mostrar pendingAmount (solo confirmado) y uncoveredAmount (también resta sugerencias válidas); las marcas canceladas no cuentan en ninguno. Al aceptar sustituta, la decisión humana debe cerrar la marca obsoleta. Cliente/job SAT sigue en grupo 7 y SAT status change continúa omitido explícitamente; la operación de dominio se prueba directamente aquí.

Verificación y límites. Cada escenario tuvo commit rojo antes del código; suite completa y format verdes antes de cada commit no rojo. Compilación final con 0 warnings; 440 tests, 433 passed, 7 explicit skips (4 future domain scenarios and 3 opt-in benchmarks); format --verify-no-changes green. docker compose up --build --wait dejó PostgreSQL/API/worker/SAT saludables y el migrador terminó correctamente. M0010 up/down/up por SDK conservó 37 entradas auditadas con la misma huella de hashes y 10 vínculos por 45,465.00. El smoke de carga API/worker/lectura mostró exigible 10,440 sin pendiente tras nota, global pendiente con razón informativa y complemento vencido desde 2026-10-05. Su cadena de nueve entradas verificó. El vencido usó una decisión confirmada sintética sembrada en DB porque su ruta es grupo 8; documentos, movimientos, worker y lecturas usaron API. Exportaciones Word/PDF y diagramas DB/progreso bilingües regenerados e inspeccionados visualmente. JSON de arquitectura intacto: no cambiaron contenedores ni fronteras. Se difiere FX 6.11 porque se almacena TipoCambioP pero no EquivalenciaDR/datos de cambio por documento; la capacidad exacta de dos monedas con varios documentos requiere contrato fiscal propio. No se construyen endpoint de cola ni cliente/job SAT. Solo commits locales; sin push ni merge.

PR-9: Matching core

Propósito. Implementar el grupo 6A de conciliación explicable y clasificación de movimientos, con dinero exacto y decisiones del usuario preservadas. MatchingEngine es código puro en memoria; reconciliation_run ya lo ejecuta en lugar del placeholder. M0009 agrega link aislado por empresa, movement_state()/cfdi_state() derivados, notas de clasificación restringidas y serie/folio anulables para nuevos CFDI. El estado del elemento se calcula, nunca se guarda. ADR-007 es el siguiente registro real: la mención ADR-005 de 6.8 quedó desactualizada porque ese número corresponde a la cola.

Cómo funciona. El worker bloquea la fila de su empresa, carga datos con SQL por conjuntos y llama a MatchingEngine. La etapa 1 usa complementos emitidos cuyo monto coincide exactamente con el abono y cuya fecha cae en la tolerancia configurada; varios documentos pueden aplicar un movimiento a varias facturas. Solo participan abonos y CFDI de ingreso emitidos. La etapa 2 propone vínculos con un criterio de monto más evidencia independiente de fecha/RFC/identificadores. El dinero sigue siendo decimal/numeric. La factura de 11600 queda con el primer movimiento de 5800 conciliado por complemento y el segundo de 5800 sugerido por el saldo, con razón visible. La descripción real del segundo solo contiene un fragmento del nombre del cliente: saldo exacto basta para confianza baja; no hay criterio de nombre.

La rúbrica fijada por pruebas es: total neto exacto 40, bruto exacto 35, saldo parcial exacto 30, o tolerancia 25, en esa prioridad. Se aplica exactamente un criterio de monto. Fecha suma 20 más un bonus de proximidad redondeado de 0–10; RFC suma 15; serie/folio o fragmento UUID de ocho caracteres hex suma 30; referencia igual a número de operación suma 30 si los montos coinciden. High empieza en 70, medium en 45 y low en 25; por debajo no se propone. Se exige evidencia de monto o identificador fuerte. Fecha/RFC solos no inventan candidatos. Un identificador sin coincidencia de monto permite un pago parcial limitado

por ambas capacidades y lo explica. El objetivo bruto siempre queda sugerido y dice “amount equals total before retentions”, también al coincidir dentro de tolerancia.

Decisiones y nombres. “Payer did not withhold” significa ninguna retención federal ni local: bruto = total declarado + retained_tax + local_retained_tax, conforme a D14. SQL carga la suma numeric exacta (COALESCE de nulos a cero) en el único Retained del motor; criterio persistido, explicación y auditoría system detallan por separado federal/local. Las integraciones con solo retención local y con ambas fallaron primero y pasaron tras corregir esa frontera; el motor puro ya aceptaba la suma. Las sugerencias son provisionales frente a evidencia determinista: la etapa 1 solo reserva conciliados y decisiones activas del usuario. Un complemento posterior actualiza en su lugar la misma sugerencia automática (link.upgraded) o cierra la sustituida (link.closed) y crea el reemplazo determinista. El estado closed existente también representa esta sustitución automática aprobada. La limpieza cierra excedentes automáticos por menor confianza, más reciente y después id estable; nunca toca vínculos del usuario ni conciliados. Ordenar cuesta O(L log L), seguido de un recorrido O(L); el costo total es linearítmico, no lineal. El rechazo del usuario bloquea el par movimiento/factura aunque llegue otro complemento, salvo reapertura explícita. La etapa 2 respeta todas las reservas activas y no asigna automáticamente el sobrante de un vínculo existente: queda descubierto para N:M manual en grupo 8. Perder evidencia no borra sugerencias y repetir sin cambios no modifica nada.

MatchingResult separa creaciones de actualizaciones con valores previos/posteriores. El worker guarda lotes unnest de 500 y llama append_audit_entry de ADR-006 en la MISMA transacción multiempresa. Detail de system incluye jobId/source, criterios y valores previos; items son referencias tipadas [{kind,id}] para movimiento, UUID de CFDI e id de vínculo. Un fallo forzado después de conciliar y auditar revierte vínculos y cabecera de cadena juntos. Transacciones cortas independientes de progreso permiten renovar el heartbeat; el chequeo final del lease evita confirmar trabajo obsoleto. Las empresas archivadas siguen legibles, pero no aceptan conciliación/clasificación. 5.3 sigue abierta solo por decisiones de vínculos y cambios SAT futuros de grupos 7/8; Automatic link y Tolerance changed ya son pruebas reales que pasan.

Tensión de especificación (spec tension). Un movimiento de 1,939.27 con referencia crea una sugerencia que cubre el total neto de la muestra. pendingAmount resta solo conciliados y uncoveredAmount también resta sugeridos. Por ello quedan pendingAmount 1,939.27 y uncoveredAmount 0 hasta confirmación/complemento. Sigue el escenario explícito de pago parcial y es una spec tension con “no amount pending” de retenciones. Se exponen ambos valores; una decisión de producto posterior puede elegir qué mostrar sin cambiar las cuentas. Los CFDI anteriores tienen serie/folio NULL y carecen de ese criterio: los originales permiten una carga histórica futura, pero importar un UUID repetido nunca reescribe la fila.

Qué aprendí. Limitar candidatos solo por monto puede ocultar una coincidencia RFC mejor. Cada bucket de monto ordenado por fecha tiene por ello un subíndice por RFC también ordenado por fecha; nunca se enumera la lista completa de un RFC. Se combinan los vecinos de ambos índices con referencias fuertes directas y se elige por puntuación/fecha/id estable. La normalización RFC conserva & para distinguir A&A de AA& y hacer coincidir búsqueda y puntuación. MaxCandidatesPerMovement vale 50. amount_tolerance tiene tope 1.00 en API, DB y configuración efectiva del motor: como máximo 201 buckets de centavos por objetivo, tres con 0.01. La eliminación perezosa de pagos agotados ocurre una vez porque la capacidad determinista solo disminuye. El límite es O((M + C + P) log n + M*(B log n + K)), más coincidencias directas explícitas y limpieza O(L log L): linearithmic, no lineal. CI prueba un caso denso 2,000 por 2,000 con contador de comparaciones, cinco propiedades FsCheck de 150 casos y un oráculo independiente de búsqueda exhaustiva de 200 casos con K=1.

Benchmark medido. MatchingBenchmarks se activa con RUN_BENCHMARKS=1 en el contenedor SDK del README (.NET 10.0.14, X64). Los datos se preparan antes de medir; hay un calentamiento y tres ejecuciones medidas del motor puro. Con 20,000 movimientos y 20,000 facturas de montos únicos, las muestras fueron 526.5145 / 487.2182 / 442.3172 ms; mediana (median) 487.2182 ms y 20,000 comparaciones. En el caso denso 5,000 por 5,000 de igual monto: 361.3979 / 340.2344 / 338.8588 ms; median 340.2344 ms y 248,775

comparaciones. Son observaciones locales, no promesas de capacidad ni umbrales de tiempo CI. Cada ejecución produjo una sugerencia por movimiento sin exceder capacidades.

Leer y clasificar. Cualquier miembro puede GET movimientos con filtros de estado/clasificación y páginas por clave fecha/id de máximo 200. Accountant/administrator puede PATCH loan, partner_contribution, tax_payment, late_invoicing, other o null explícito, con nota opcional acotada. movement.classification_changed registra usuario y referencia de movimiento en la transacción de la acción. Clasificar retira el movimiento de pendientes y del motor, preservando el estado derivado; limpiar reabre. TenantIsolationChecks ejercita ambas rutas con casos positivos, otra empresa y recurso ajeno. No se agregó ruta DELETE.

Validación y límites. Cada porción tuvo commit rojo y después verde, con fallos esperados en el cuerpo del rojo y suite completa/formato en SDK antes del verde. Se probaron reglas, deduplicación de corridas concurrentes, cargas API procesadas por worker, mejoras, rollback, nuevas tolerancias, roles, archivo y clasificación. Comprobaciones finales en SDK: build sin advertencias/errores; 374 pruebas, 367 aprobadas y 7 skips explícitos (cuatro escenarios futuros, tres benchmarks optativos); dotnet format --verify-no-changes verde. docker compose up --build --wait dejó PostgreSQL/API/worker/SAT saludables y migrador terminado correctamente. La carga sintética por API y el worker real produjeron reconciled/suggested, progreso 2/2, dos entradas system y cadena consistente de seis entradas. Migraciones up/down/up por SDK preservaron las seis entradas y hashes existentes; repetir conciliación después reprodujo ambos estados y cadena consistente de ocho entradas. Se regeneraron y revisaron visualmente Word/PDF y diagramas bilingües de datos/progreso. PR 6B conserva 6.4 y 6.11–6.15: notas de crédito, FX, vencimientos, sobrepagos/globales y cascadas de cancelación. Las decisiones y N:M manual siguen en grupo 8. Se inspeccionó architecture JSON: contenedores y límites PostgreSQL no cambiaron y el archivo queda igual. El motor carga en memoria los datos de una empresa; más volumen requiere perfilado. Solo commits locales, sin push ni merge.

PR-8: Audit log

Propósito. Dar a cada empresa una bitácora inmutable y con evidencia de alteraciones, legible por todos sus miembros. El grupo 5 completa 5.1, 5.2 y 5.4; 5.3 sigue abierta por vínculos reales, decisiones/clasificación y cambios del SAT en grupos 6/7/8. El auditor de la especificación corresponde al rol viewer. Aún no existe baja de miembros; cuando se agregue, acción y auditoría usarán la misma función append y transacción. No se agregó una ruta que cambie accesos.

Cómo funciona. M0008 encadena las filas audit_entry existentes por empresa en orden created_at/id. AuditLog.WriteAsync llama append_audit_entry dentro de la misma transacción CompanyScope que importaciones, creación/configuración/archivo de empresa, altas/cambios de miembros y reintentos. audit_chain_head conserva last_seq/last_hash; FOR UPDATE serializa escritores de una empresa, mientras otras avanzan de forma independiente. company_seq no tiene huecos entre entradas confirmadas. Un fallo después de acción y auditoría revierte también entrada y cabecera. Cada archivo aceptado, duplicado o rechazado tiene evento; las referencias de movimientos incluyen los ya existentes de estados solapados. Las importaciones del worker conservan al usuario iniciador e incluyen procedencia de job/worker.

items es un arreglo de referencias tipadas, por ejemplo [{"kind":"cfdi","id":"uuid-sintetico"}, {"kind":"movement","id":"id-sintetico"}]. Los ids son cadenas; varios movimientos son varios elementos. El arreglo JSON canonical incluye empresa, secuencia, microsegundos UTC, tipo/id de actor, acción, items y detail. SHA-256 recibe el texto canonical UTF-8 exacto guardado seguido por los 32 bytes binarios de prev_hash. La verificación calcula sobre esos bytes y compara los campos JSON con las columnas: detecta editar una columna sin cambiar canonical y evita depender del formato textual de JSON en otras versiones PostgreSQL. ADR-006 documenta el formato completo y el vector fijo calculado de forma independiente.

cfdi_audit_owner es NOLOGIN y NOBYPASSRLS; posee la función SECURITY DEFINER append y solo permisos sobre tablas de auditoría. Se revoca EXECUTE de PUBLIC, search_path comienza con pg_catalog y termina con

pg_temp, y app.company_id debe coincidir. cfdi_app tiene SELECT con FORCE RLS y carece de INSERT/UPDATE/DELETE/TRUNCATE. Los triggers rechazan cambios incluso del dueño. old_values/new_values/created_at se generan desde detail/occurred_at, que sí están cubiertos por el hash. Down conserva actor/items/detail completos en new_values._audit_v8 para el siguiente Up, incluidos actores system con actor_id nulo.

verify_audit_chain es STABLE y SECURITY INVOKER bajo RLS del llamador; recorre una empresa por secuencia y comprueba contenido, hashes, continuidad, huecos y cola contra cabecera. Las lecturas son GET /companies/{companyId}/audit-entries (from/to, actor, action, item, itemKind opcional, afterSeq, limit 1–200) y GET /companies/{companyId}/audit/verification. La paginación devuelve nextAfterSeq y lee como máximo limit+1 entradas. Empresas archivadas siguen legibles. Las rutas validan membresía actual y X-Company-Id en la transacción: empresas inexistentes o inaccesibles dan el mismo 404 vacío. TenantIsolationChecks cubre ambas rutas y ambas tablas automáticamente.

Qué aprendí. Insertar desde el propio trigger que después lanza error no conserva el intento: todo revierte. AuditLog.RecordModificationRefusedAsync es por ello una entrada interna protegida que agrega audit.modification_refused en otra transacción después del rechazo. Ninguna ruta HTTP modifica auditoría: es defensa y un punto probado para futuros manejadores, no registro automático de todo SQL rechazado. Sesiones y autenticación permanecen en auth_event; se sustituye la idea anterior de integrarlas aquí.

Decisiones y rendimiento. La revisión con Claude eligió referencias tipadas en lugar de ids duplicados o un índice de expresión adicional. EXPLAIN con cfdi_app mostró después que la contención jsonb no LEAKPROOF no usa GIN(items jsonb_path_ops) bajo FORCE RLS, ni tras ANALYZE. Eliminamos ese índice inutilizable para no encarecer escrituras. Permanecen (company_id, company_seq) y (company_id, occurred_at, id). El filtro por item usa primero índice de empresa y después evalúa contención: O(n) en las entradas de esa empresa. La prueba CI usa más de 20,000 entradas en tres empresas y exige índice de empresa sin escaneo secuencial. No marcamos funciones internas LEAKPROOF ni debilitamos RLS. Una demostración transaccional del dueño prueba que GIN sí sirve sin RLS y luego revierte el índice. Si una instalación requiere búsqueda indexada, se evaluará una función de lectura SECURITY DEFINER limitada a auditoría o particiones por empresa; no se construyó aquí.

AuditBenchmarks se activa con RUN_AUDIT_BENCHMARKS=1 usando el contenedor SDK del README. Mide peticiones HTTP reales por item a una empresa con 20,000 y 100,000 entradas: un calentamiento, tres muestras y una verificación completa. PostgreSQL 17 local: mediana de búsqueda 9.77 ms / 38.33 ms y verificación completa 244.94 ms / 1,166.16 ms con 20,000 / 100,000 entradas respectivamente. Muestras de búsqueda: 14.00/9.77/9.31 ms y 38.33/38.42/37.10 ms. Son observaciones locales, no garantías de capacidad.

Validación y límites. El build final en contenedor SDK terminó con 0 advertencias y 0 errores. La suite completa pasó 275 pruebas y mantuvo 8 skips explícitos (283 en total); dotnet format --verify-no-changes pasó. docker compose up --build --wait dejó PostgreSQL/API/worker/SAT saludables y el migrador terminó correctamente. PostgreSQL desechable en el puerto local 55439 demostró up/down/up con tres entradas anteriores más una nueva de system: las cuatro verificaron después de reaplicar. Al alterar action de seq 2 sin cambiar canonical, el endpoint HTTP devolvió {consistent:false, entries:1, firstInconsistentSeq:2, reason:canonical_mismatch}; restaurar devolvió {consistent:true, entries:4}. Solo se usaron datos sintéticos. Las pruebas cubren vector fijo, 24 conexiones concurrentes, empresas independientes, alteración privilegiada con canonical intacto, borrado intermedio/cola, intentos registrados tras rollback, atomicidad, cada llamador actual, filtros/paginación, viewer archivado y aislamiento automático. Los tres nuevos skips son User confirms a link, Automatic link y SAT status change, con motivos pending group 6/7/8; siguen tres skips de multiempresa y dos benchmarks optativos. Verificar cuesta O(n), con cursor PostgreSQL sin cargar toda la bitácora en memoria de la aplicación. Agregar cuesta O(1) respecto a la longitud, más el tamaño del payload. Un superusuario puede reescribir cadena y cabecera; anclar el hash fuera de la base queda pendiente.

Down/Up reconstruye hashes y no sirve como archivo de evidencia inalterada. Solo commits locales; sin push ni merge.

PR-7: Trabajos

Qué es: grupo 4 (4.1–4.6): trabajos duraderos en PostgreSQL, manejadores por empresa, historial de intentos, reintentos/backoff, heartbeat/recuperación, importaciones asíncronas y una sola conciliación activa por empresa. Las seis tareas están verdes; van 32 de 85 tareas del MVP. Sesiones conserva su cambio independiente. El ADR de cola es ADR-005: ADR-004 ya estaba ocupado y el texto de 4.5 quedó antiguo; no se editó ninguna especificación ni diseño.

Cómo funciona: cada parte tiene un commit de prueba roja con los fallos esperados en su cuerpo, seguido de un feat/fix verde con suite completa y formato. Las pruebas usan PostgreSQL real/Testcontainers y TimeProvider inyectado, incluidos temporizadores controlados sin pausas a ciegas. El encolado transaccional guarda todos los archivos queued y el trabajo de forma atómica. claim_next_job con SECURITY DEFINER usa FOR UPDATE SKIP LOCKED, registra intento y lease. JobLoop sondea concurrentemente; JobDispatcher ejecuta en CompanyScope, renueva propiedad y clasifica excepciones reales, incluidos timeouts envueltos por el importador. Recuperar/renovar/terminar y cada escritura por archivo verifican intento/trabajador/lease vigente. Se reutilizan ids de archivos terminados: un fallo tras confirmar un archivo no produce otra factura, movimiento ni entrada de auditoría de importación.

Nombres y variables: job contiene type/state/payload/input_ref/attempts/max_attempts/run_after/locked_by/locked_until, progress_done/progress_total, last_error y actor/fechas. job_attempt guarda inicio/fin, resultado, error_kind y motivo seguro. pending_original y file_index son bytes/orden privados en cola; aceptar mueve los mismos bytes a original inmutable con comprobación de hash/retención, rechazar limpia pendientes. Ver diccionario 3.1b y ADR-005.

Por qué así: PostgreSQL evita una escritura doble entre base y cola. El presupuesto sostenido es **100 jobs/minute**, con 10,000 pendientes; es un umbral conservador de revisión, no una capacidad medida. Redis y RabbitMQ/SQS necesitan outbox; el ADR registra esa migración. Decisiones delegadas por el usuario y detalles conservadores:

Decisión	Resultado
pending_original separado	CHECK permite bytes solo en queued/processing y verifica hash; aceptar mueve los mismos bytes en un UPDATE, rechazar limpia; no se pueden sustituir bytes/hash en cola
Retener entrada fallida	Los archivos restantes quedan queued con bytes hasta reintento administrativo exitoso; no hay política de limpieza/borrado en este MVP (D15)
Dueño de funciones restringido	cfdi_queue_owner es NOLOGIN BYPASSRLS con permisos solo en job/job_attempt; cfdi_app sigue NOBYPASSRLS; funciones fijan search_path y revocan EXECUTE a PUBLIC
p_now opcional en SQL	El worker entrega UTC inyectado de TimeProvider; HTTP no lo acepta ni lo expone
Procesamiento y orden	Processing vive dentro de la transacción para volver a queued al hacer rollback; file_index conserva orden tras encolar varios archivos atómicamente
Clasificación y límites	Timeout/deadlock/serialización/conexión reintentan con jitter y tope; errores desconocidos fallan conservadoramente con texto seguro; un reintento conserva historial y amplía el presupuesto de forma acotada
Migration Down	Rechaza descartar entradas queued/processing; sin ellas restaura la regla de retención M0005 y elimina objetos/rol/permisos M0007
Manejadores futuros	reconciliation_run/status_check terminan expresamente con resultNote “not implemented until group 6/7”; no se afirma conciliación ni consulta SAT

Antes / después:

Antes	Después
Subida responde 200 tras analizar/guardar	202 {jobId, uploadId} después de límites de streaming y encolado atómico; analiza el worker
Un fallo de base puede dejar archivos previos sin trabajo	Encolar revierte todos los archivos/trabajo; las confirmaciones por archivo del worker se pueden retomar
Worker solo informa salud	Sondeo concurrente, heartbeat, intentos y recuperación de leases vencidos; conserva salud
Marcador importing solo de metadatos dentro del importador	Bytes queued duraderos, processing privado de transacción y un original aceptado inmutable
Sin ADR de cola	ADR-005 compara Redis/broker/SQS y declara límite de volumen y camino con outbox

Qué aprendí: SKIP LOCKED evita reclamar dos veces, pero no basta contra trabajadores obsoletos: terminar y cada transacción de dominio necesitan guardas. Bloquear la fila durante un archivo protege esa confirmación; otra entrega omite su id estable y su auditoría. Un hash consistente no demuestra que una subida sea la misma: las pruebas permitían sustituir bytes junto con su hash, así que el trigger también conserva identidad. Envolver un timeout debe conservar su clasificación transitoria. Recuperar cambia las pruebas: un trabajo dejado sin terminar vuelve a estar disponible al vencer su lease, de modo que la prueba de orden debe finalizar lo que no prueba como recuperación.

Verificado: 227 casos: 223 pasan y cuatro omisiones previas (Viewer cannot decide/Different roles del grupo 8, Tolerance changed del 6 y benchmark de ingesta optativo). Compilación sin advertencias/errores y dotnet format --verify-no-changes limpio. Todos los comandos dotnet corren mediante el contenedor SDK del README, sin SDK anfitrión ni NuGet nuevo. Compose sano con worker reclamando importaciones reales. Migraciones CLI up/down/up verificadas en base desechable hasta versión 7, incluido RLS forzado y reversión de permisos. Se regeneran ambos mapas, diagramas construidos y exportados Word/PDF. Commits locales; no se hizo push.

Demostración manual de caída (ejecutada, no pausa de CI): entrada sintética y trigger temporal limitado a esa empresa con advisory lock mantienen al worker dentro de un INSERT CFDI. Se inicia con lease de seis segundos y un carril, se observa running y se ejecuta:

```
# JWT_SIGNING_KEY ya está definido en el entorno del llamador; no se imprimen credenciales.
docker compose kill worker
# Soltar la compuerta sintética y volver a iniciar el worker.
docker compose up -d worker
```

Un sondeo acotado observó dos intentos: lease_expired, succeeded; progreso 1/1; **un CFDI, un archivo y una entrada de auditoría de importación**. SHA-256 coincide con original y pending_original queda NULL. Se quitaron trigger/bloqueo, se archivó la empresa sintética y se restauró el worker por defecto sano. No se escribieron datos fiscales reales ni credenciales en claro en la bitácora. La recuperación y la idempotencia de importación también están automatizadas con reloj falso; esta caída real complementa esas pruebas.

PR-6: Renovación de sesión

Qué es: el cambio independiente `add-session-renewal`: acceso corto, familias de refresh rotatorias, renovación acotada, logout, cambio de contraseña, eventos append-only y transporte opcional por cookie para navegador.

Cómo funciona: se comprometieron pruebas rojas antes de cada comportamiento nuevo, seguidas de commits de implementación. PostgreSQL real/Testcontainers, M0006 real y un reloj falso inyectado verifican persistencia, permisos, carreras y caducidad. La rotación bloquea la familia, vuelve a leer la credencial y usa un segundo guardián de actualización condicional. Cada evento comparte transacción con su cambio. CompanyRoleHandler sigue leyendo membership en vivo; no se añade ORM, NuGet ni RLS por empresa a sesiones. Se conservan Bearer y nombres SQL/JSON previos.

Nombres y variables: SessionOptions reúne seis opciones; TimeProvider aporta UTC; auth_session es la familia; refresh_token guarda solo token_hash; auth_event registra usuario/sesión/evento/IP/tiempo. sid enlaza JWT con familia; jti distingue accesos emitidos en el mismo instante. El 409 de gracia difiere del 401 por credencial desconocida, revocada o caduca. Refresh por cookie exige un Origin permitido y no expone el secreto en JSON. Ver arquitectura, diccionario y ADR-004.

Por qué así: un secreto opaco de 256 bits solo necesita un digest rápido SHA-256. El bloqueo hace explícita la concurrencia: dieciséis peticiones producen un ganador y quince conflictos. La gracia tolera pestañas, aunque oculta un replay inmediato; por eso el cliente usa single-flight. El acceso sin estado conserva la latencia de revocación (15 minutos por defecto). La cookie opcional de refresh mantiene clientes Bearer; se descartaron sesiones cookie del servidor y OIDC sigue recomendado para producción. NATs comparten presupuesto IP. Auditoría encadenada, purga de filas caducas, MFA/SSO/recuperación y UI quedan fuera del alcance de este cambio.

Qué aprendí: una consulta previa al bloqueo puede quedar obsoleta durante la espera; hay que repetirla bajo el bloqueo de familia. La verificación/creación de sesión y el cambio de contraseña se serializan en usuario sin bloquear lecturas de clave foránea. Denegar INSERT de eventos en la base real prueba rollback, no solo sintaxis transaccional. Las regresiones ya verdes de concurrencia, caducidad, Bearer legado y roles se comprometieron solo como verificación, con aprobación del usuario; sin fallos artificiales ni cambios de producción. Mutaciones del host prueban que el guardián rechaza rutas sin caso y un refresh que ignora credenciales.

Verificado: 190 casos: 186 pasan y 4 se omiten (tres escenarios previos de grupos 6/8 y el benchmark optativo). Compilación sin advertencias/errores y formato limpio. Migraciones up/down/up en base desechable; cfdi_app no puede borrar sesiones/tokens ni alterar eventos y solo puede actualizar password_hash en app_user. Compose saludable. El flujo curl de README y pruebas reales de rotación/gracia/contraseña/logout pasan sin registrar credenciales. Se regeneran Word/PDF y se renderizan para inspección. No se editó tarea/spec/design del MVP; los artefactos de sesión suministrados siguen iguales. Commits locales, sin push.

PR-5: Nombres del dominio y eliminación de duplicados

Qué es: una limpieza sin cambio de comportamiento. El código se reescribe con el vocabulario del proyecto (empresa, CFDI, subida, archivo) y se quita la repetición, conservando rutas, campos JSON, nombres de tablas y columnas SQL, estados del reporte y versiones de migración.

Cómo se hizo: cinco bloques de refactor, cada uno verificado con la suite completa antes de seguir:

- **B1:** variables y parámetros con nombres de dominio.
- **B2:** constantes con nombre para políticas, roles, límites de dinero/contraseña/JWT/carga; los estados y tipos se mapean explícitamente a las cadenas que ya existen en la base de datos.
- **B3:** código compartido: una sola escritura de auditoría, comandos Dapper, claims, resultados de transacción, validación y mapeo de errores de carga, y utilidades de pruebas.
- **B4:** la lectura/validación del CFDI se separó de su persistencia, y las marcas de saldo de un pago quedaron inmutables.
- **B5:** renombrado de tipos y archivos, con README, ADR-003 y ambas bitácoras actualizados a la vez.

Nombres y variables nuevos o cambiados:

Nombre anterior	Nombre nuevo	Por qué
`TenantContext`	`CompanyScope`	La transacción pertenece a una empresa
`CompanyManagement`	`CompanyAdminEndpoints`	Rutas de administración de empresa
`ImportStorage`	`ImportFileStore`	Conserva los archivos originales
`CompanyAuthorization`	`CompanyRoleHandler`	Autoriza el rol en la empresa solicitada
`PlatformAuthorization`	`PlatformOperatorHandler`	Autoriza al operador de plataforma
`IngestionServices`	`IngestionServiceCollectionExtensions`	Describe los registros de inyección de dependencias
`SafeCfdiXml`	`SafeCfdiXmlReader`	Lee XML con límites de seguridad
`PaymentDocument`	`PaidInvoice`	Una factura pagada por un complemento
`InvoiceResponse`	`CfdiResponse`	Usa el término de dominio CFDI
`ExistingInvoice`	`StoredCfdi`	Resultado guardado que permite la idempotencia
`FileImportResult`	`FileImportOutcome`	Resultado de un archivo subido
`LoginRequest`	`TokenRequest`	Entrada del endpoint de token
`LoginUser`	`LoginAccount`	Cuenta usada para iniciar sesión
`M0003CompanyManagement`	`M0003OperatorAndAudit`	Describe operador y auditoría; la versión 3 no cambia
`M0004Ingestion`	`M0004IngestionTables`	Describe las tablas de ingesta; la versión 4 no cambia

Los parámetros de ruta `{id}` pasaron a `{companyId}`. Las entradas de PR-1 a PR-3 de esta bitácora conservan los nombres que tenía el código en ese momento; usa la tabla de arriba para traducirlos. Las constantes nuevas (`Policies`, `MembershipRoles`, `JwtTokenPolicy`, `PasswordPolicy`, `CompanyHeader`) están en la sección 3.4.

Por qué así: el nombre `TenantContext` hablaba de arquitectura ("inquilino") y no de negocio; `CompanyScope` dice qué pasa: una transacción acotada a una empresa. Decisiones deliberadas de **no** cambiar: la visibilidad de los tipos (se mantiene como estaba), los siete módulos planeados (siguen como mapa del diseño, con un comentario de "planeado") y los términos fiscales del XML, que se dejan como los usa el SAT.

Hallazgo de la revisión	Corrección o decisión
Nombres genéricos en variables y parámetros	Nombres de dominio; alias explícitos de Dapper; `cancellationToken` y `transactionCancellationToken`
Literales repetidos de políticas, estados y límites	Constantes compartidas; enums mapeados a las cadenas de la base, que no cambian
SQL, auditoría, carga y pruebas repetidos	`DapperExtensions`, un solo `AuditLog.WriteAsync`, un manejador de carga, resultados de transacción, helpers de claims y de fixtures
Métodos largos de lectura y persistencia	Etapas con nombre, `CfdiInsertRow` y `PaidInvoice` inmutable
Nombres de tipo ambiguos	Mapa de arriba; código, README, ADR-003 y bitácoras actualizados juntos
Reducir visibilidad / borrar módulos vacíos / traducir términos XML	Omitido a propósito (ver arriba)

Qué aprendes: renombrar una variable local puede cambiar una propiedad inferida de un objeto anónimo que Dapper usa como parámetro SQL; por eso se escriben alias explícitos. Cambiar el nombre de un tipo C# no cambia sus campos JSON. Los callbacks de transacción usan `transactionCancellationToken` y los métodos de endpoint `cancellationToken`; los parámetros de un `override` conservan el nombre de la firma base para no activar analizadores. Una herramienta Roslyn temporal ayudó con los renombrados y se dejó fuera del repositorio.

Verificado: 126 casos: 122 aprobados y 4 omitidos (tres escenarios futuros y el benchmark optativo); formato limpio tras cada commit de refactor. El mapa de progreso conserva las mismas tareas completas: no se marcó ninguna por limpieza.

PR-4: Endurecimiento y rendimiento

Qué es: la corrección de los hallazgos de una revisión de seguridad, corrección y rendimiento, sin cambiar los contratos públicos de datos.

Cómo se hizo: primero las pruebas en rojo (`ReviewHardeningTests`, `PerformanceRegressionTests`) y una medición base con un benchmark optativo (`RUN_BENCHMARKS=1`) sobre PostgreSQL 17 real: un calentamiento y tres muestras, con el mismo contenedor de SDK y la misma máquina. La medición base se confirmó **antes** de cambiar el código de producción. Después se aplicaron las correcciones. Las ejecuciones normales y el CI omiten el benchmark.

Carga	Mediana antes (ms)	Mediana después (ms)	Mejora
50,000 filas de estado de cuenta	13423.6802	4089.7699	≈ 3.28×
Pago con 300 documentos relacionados	65.4256	17.5534	≈ 3.73×

Muestras antes: 13423.6802 / 13529.5307 / 13336.1982 y 65.4256 / 66.9515 / 63.3336. Muestras después: 4230.7872 / 4089.7699 / 4083.4153 y 17.5399 / 17.5534 / 17.9515. Son tiempos locales, no garantías de latencia en producción, y ya incluyen las nuevas comprobaciones de seguridad y los índices.

Cómo funciona cada corrección:

Hallazgo	Corrección o decisión
Nombres de archivo hostiles; subidas parciales imposibles de descubrir	Se quitan caracteres de control y NUL, se reemplaza Unicode inválido y se limita a 255; si falla la base a mitad de la subida, el error devuelve el `uploadId` de lo ya confirmado
Amplificación por atributos XML	Los atributos cuentan en el presupuesto de nodos; el XML se lee **una vez** con un lector acotado
Escrituras en empresa archivada; carrera por el último administrador	Un bloqueo de la fila de la empresa protege toda escritura; una empresa archivada responde 409; dos degradaciones simultáneas dejan al menos un administrador
Trabajo distinto para correos desconocidos	Un hash ficticio creado al arrancar; exactamente una verificación PBKDF2 por intento bien formado
Abuso del login	Dos ventanas fijas encadenadas: correo normalizado (10/min) e IP (30/min), configurables; 429 con `Retry-After`
Clave JWT pública por defecto	Compose exige `JWT_SIGNING_KEY` y el arranque rechaza el antiguo valor público; el CI aporta uno sintético de forma explícita

Hallazgo	Corrección o decisión
Descargas interpretables y en memoria	`attachment` + `nosniff`; los bytes se envían en flujo (`SequentialAccess`, `Results.Stream`) mientras la transacción de empresa sigue abierta
CSV sin límite y claves de índice demasiado grandes	`MaxStatementLines` = 100000 y `MaxDescriptionLength` = 500; se rechaza el archivo completo con su motivo
Tolerancia de fechas ilimitada; operador existente	Tope de 366 en la API y en `M0005`; el arranque registra que una cuenta existente no se modificó
Fuga en errores; OpenAPI	`AddProblemDetails` + `UseExceptionHandler` dan errores seguros en cualquier entorno; OpenAPI sigue anónimo según la especificación (se descartó la sugerencia de exigir autenticación en producción)
Escrituras fila por fila	Bloques de 5000 filas con `unnest` para movimientos; un solo lote de relaciones, pagos y documentos; los duplicados dentro y entre bloques conservan sus conteos
Recalcular el hash del original	Una fila transitoria `importing` solo con metadatos se finaliza una vez con los bytes, la validación del hash y los contadores; ninguna fila `importing` se confirma; un fallo deshace todas las filas
Guarda débil de NULL a bytes	`M0005` permite fijar el original solo en la transición `importing` → `imported`; un original confirmado como rechazado o duplicado no puede cambiar
Viajes de ida y vuelta por UUID, RFC y contexto	`INSERT ... ON CONFLICT ... RETURNING` con `SELECT` de respaldo para duplicados; el RFC (inmutable) se guarda en caché 5 minutos; `NpgsqlBatch` junta contexto, bloqueo y verificación
Consultas por empresa sin índice	`M0005` agrega índices que empiezan por empresa en archivos, pagos y documentos; `membership` ya tenía el índice de su clave primaria `(company_id, user_id)`
Copias de memoria	Capacidades previstas, buffer más longitud explícita, bytea enlazado como memoria, una sola lectura XML, CSV leído con `StreamReader` sin cadena completa
`UNIQUE` en `company.rfc`	**No** se agregó: el mismo RFC puede identificar varios espacios de trabajo
Permisos por columna de `app_user` / `SECURITY DEFINER`	Se pospone al endurecimiento de auditoría del grupo 5
Caché de roles	Se omitió: consultar la membresía en cada solicitud garantiza que una revocación surta efecto de inmediato

Nombres y variables nuevos: `Ingestion__MaxStatementLines`, `Ingestion__MaxDescriptionLength`, `LoginRateLimit__EmailPermitLimit`, `LoginRateLimit__IpPermitLimit`, `LoginRateLimit__WindowSeconds` y `RUN_BENCHMARKS` (sección 3.1); el estado `importing`, el tope `company_date_tolerance_max` y el trigger `preserve_import_original` (sección 3.3); `DummyPasswordHash`, `CompanyReadOnlyException`, `UploadFailedException` y `LoginProtection` (sección 3.4); los códigos 409, 413 y 429 (sección 3.2); y `M0005HardeningAndIndexes` (versión 5).

Por qué así: la mayor parte del ahorro viene de enviar menos comandos y de no repetir trabajo; el costo por fila de las restricciones e índices de PostgreSQL permanece. Se prefirió leer la membresía en cada solicitud antes que cachear roles, aun a costa de una consulta más.

Qué aprendes: reducir viajes cliente-servidor no elimina el trabajo por fila que hace PostgreSQL (restricciones e índices), así que el tiempo sigue siendo proporcional a las filas. Una fila pendiente es privada dentro de su

transacción, por lo que fijar un blob una sola vez evita recalcular el hash de 10 MiB en cada actualización, sin tabla nueva ni diferir claves foráneas. Una descarga en flujo retiene una conexión hasta terminar el cuerpo. El límite por correo puede usarse para frenar a una víctima; el valor holgado y el límite por IP reducen el abuso pero no lo eliminan, y producción necesita monitoreo y ajuste.

Verificado (PR-4 y PR-5): `dotnet build` con 0 advertencias y 0 errores; `dotnet test --solution Reconciliation.slnx` con 122 de 126 aprobados y cuatro omitidos de forma explícita; verificación de formato limpia. Con `RUN_BENCHMARKS=1`, 123 aprobados y solo los tres escenarios futuros omitidos. El benchmark posterior al refactor dio medianas de 3983.3587 ms (50 mil filas) y 17.3551 ms (Pagos300), con muestras 4143.5624 / 3983.3587 / 3926.9649 y 17.7486 / 17.3551 / 17.2354. `docker compose up --build --wait` terminó con PostgreSQL, API, worker y stub del SAT sanos y el migrador completado. Migraciones subir/bajar/subir en una base desechable, conservando un original sintético; `VersionInfo` queda en las versiones 1–5, existe el índice de la clave primaria compuesta de `membership` y las diez tablas de empresa tienen RLS habilitado y forzado. Ambos comandos del mapa de progreso se ejecutaron: 26/85 tareas, sin tareas nuevas. Siguen pendientes "Viewer cannot decide" y "Different roles" (grupo 8) y "Tolerance changed" (grupo 6). Los commits en rojo registran sus fallos esperados antes de las correcciones. Todo queda local; no se hizo push. No quedan preguntas abiertas de esta revisión.

PR-3: Modelo de dominio e ingesta (3.1–3.8, incluidas 3.4b–3.4f)

Qué es: la entrada de datos al sistema. Convierte CFDI sintéticos (XML) y estados de cuenta CSV de referencia en registros aislados por empresa, con importes exactos y con el archivo original conservado.

Cómo se construyó: cada implementación sigue a su commit de pruebas rojas. La persistencia usa PostgreSQL real mediante Testcontainers y el migrador real; los parsers también se prueban directamente con entradas inválidas y hostiles.

Verificado: compilación sin advertencias/errores, `dotnet test --solution Reconciliation.slnx` con 101 aprobados y 3 omitidos, revisión de formato, Compose compilado y sano, migraciones subir/bajar/subir en una base desechable y ambos mapas regenerados. No se hizo push.

Modelo de datos, dinero exacto y RLS (3.2, 3.8)

- **Qué es:** la migración `M0004IngestionTables` y las siete tablas nuevas: `import_file`, `cfdi`, `cfdi_relation`, `cfdi_payment`, `cfdi_payment_doc`, `bank_account` y `bank_movement` (ver sección 2.5).
- **Cómo funciona:** todas llevan `company_id`, RLS habilitado y forzado y una política `tenant_isolation`. Las claves foráneas son compuestas, por ejemplo `(company_id, cfdi_id)`, así una fila de la empresa A no puede apuntar a una factura de la B ni por error. El UUID fiscal es único por empresa (`UNIQUE(company_id, uuid)`). La identidad de un movimiento bancario es la combinación cuenta + fecha + descripción + abono + cargo + saldo, y un `INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING` convierte una repetición en "duplicado" en vez de error.
- **Nombres y variables:** `numeric(18,2)` para dinero, `numeric(20,10)` para tipos de cambio; `CHECK(total = subtotal
  - discount + transferred_tax - retained_tax + local_transferred_tax - local_retained_tax)` obliga a que el total de la cabecera cuadre con sus partes.
- **Por qué así:** una restricción `CHECK` protege incluso contra un error del código C#; PostgreSQL es la última barrera. Se descartó `double`: no representa 0.10 exactamente. Con `decimal` en C# y `numeric` en PostgreSQL, 0.10 + 0.20 da exactamente 0.30.
- **Qué aprendes:** claves foráneas compuestas como técnica de aislamiento; `GRANT UPDATE(columna)` para dar permiso solo sobre columnas concretas; `ON CONFLICT` para operaciones idempotentes.

XML seguro y valores fiscales declarados (3.3, 3.4, 3.4b–3.4e)

- **Qué es:** `SafeCfdiXmlReader` (lectura segura) y `CfdiParser` (interpretación del CFDI 4.0 y del complemento de pago 2.0).
- **Cómo funciona:** primero un recorrido acotado cuenta nodos y profundidad (`MaxXmlNodes`, `MaxXmlDepth`) con `DtdProcessing.Prohibit` y `XmlResolver = null`, lo que impide declarar entidades externas (XXE) y expandir entidades (billion laughs). Solo si pasa, se carga el documento. Después el parser valida:
  - La aritmética de cabecera incluye descuentos, traslados y retenciones federales y locales, **sin recalcular tasas**: se verifican los valores declarados, no se rehacen las reglas fiscales.
  - La muestra sintética importa con total 1,939.27. Importes de conceptos con seis decimales se aceptan sin recalcularlos ni guardarlos por separado. Cabecera, pagos y saldos con más de dos decimales declarados se rechazan, incluidos ceros adicionales; el MVP trata otras monedas con dos decimales.
  - Versiones antiguas del complemento de pago se rechazan.
  - Cada línea de pago comprueba `saldo anterior - pagado = saldo restante` y la continuidad entre parcialidades consecutivas presentes en la carga. Una inconsistencia se guarda con `inconsistent_balance = true` y un `review_reason`, **sin rechazar** el complemento. No se infieren parcialidades ausentes ni se exige haber importado la factura pagada.
  - Se guardan códigos de relación incluso desconocidos, el indicador de factura global/RFC genérico y las fechas de emisión y timbrado. Ingesta conserva las relaciones; no las aplica a importes pendientes (eso es del grupo 6).
- **Nombres y variables:** `InvoiceUuid`, `Installment` (número de parcialidad), `PreviousBalance`, `Paid`, `RemainingBalance` son los campos de cada línea de pago; `ReviewReason` explica por qué una factura requiere revisión.
- **Por qué así:** archivos rechazados o ajenos a la empresa no afectan a las líneas válidas. Rechazar más de dos decimales declarados evita redondear en silencio un importe fiscal.
- **Qué aprendes:** verificar valores declarados es distinto de recalcular reglas fiscales. Las fechas locales no llevan zona horaria y admiten hasta seis dígitos fraccionarios; se rechaza más precisión para no cambiarla al guardarla en PostgreSQL. `LINQ to XML` (`XDocument`) y `XmlReaderSettings` son la forma segura de leer XML en .NET.

Reportes, originales y límites (3.4f, 3.5)

- **Qué es:** `CfdiImporter`, `ImportFileStore` y `MultipartUpload`: guardan cada archivo con su resultado y leen la subida con límites.
- **Cómo funciona:** cada archivo tiene una fila `import_file`, agrupada por `upload_id`, sin tabla de lote. Se guarda estado, motivo y SHA-256; un rechazado conserva el hash, no los bytes. Un UUID repetido apunta al original (`original_file_id`) y no lo reemplaza. Un bloqueo transaccional (`pg_advisory_xact_lock`) por empresa/UUID serializa duplicados concurrentes, respaldado por la restricción única. Un trigger impide cambiar originales/hashes o acortar la conservación; no hay privilegio `DELETE` ni ruta DELETE. `RetentionYears` vale 10 por defecto, se valida al arrancar (mínimo 5, máximo conservador 100) y fija `retained_until`.
- **Límites y decisiones:** `MaxFileBytes` = 10 MiB, `MaxUploadBytes` = 20 MiB, `MaxFiles` = 20, `MaxXmlNodes` = 100000 y `MaxXmlDepth` = 64, configurables en `Ingestion`. Tamaño agregado o cantidad excesiva rechazan toda la carga antes de persistir (413/400). Un archivo demasiado grande o un XML inválido/hostil solo rechaza ese archivo. Se cuentan bytes durante la lectura multipart, incluso sin `Content-Length`. Los bytes de un archivo grande se descartan mientras se calcula su hash; el buffer aceptado queda dentro del máximo agregado. Lecturas y SQL reciben cancelación.

- **Por qué así:** se prefiere un hash más un rechazo claro antes que guardar basura. Un bloqueo asesor es más simple y barato que reintentar tras un error de duplicado.
- **Qué aprendes:** cada archivo necesita su transacción para que uno inválido no revierta los demás; se puede conservar el hash completo sin guardar el contenido rechazado; `CancellationToken` permite abortar trabajo si el cliente se desconecta. El encadenamiento completo de auditoría sigue en el grupo 5.

Estados de cuenta de referencia (3.1, 3.6, 3.7)

- **Qué es:** `ReferenceBankStatementParser` y `BankStatementImporter`, más el documento `docs/reference/bank-csv-reference-format.md`.
- **Cómo funciona:** la cabecera exacta es `fecha,concepto,abono,cargo,saldo`; UTF-8, fechas `yyyy-MM-dd`, importes con punto y dos decimales. Una línea inválida rechaza todo el archivo con su número de línea y no crea cuenta ni movimientos parciales. Un banco desconocido informa `reference`. `bank=reference` y `accountReference` crean o reutilizan la cuenta por empresa/banco/etiqueta; no hay CRUD de cuentas.
- **Nombres y variables:** `accountReference` admite 1–40 letras/dígitos ASCII, espacios, guiones y guiones bajos; es una etiqueta, nunca un número real completo (sugerencia: los últimos cuatro dígitos). `RASTREO:<clave>` o `REF:<número>` dentro de `concepto` llenan `reference`; RASTREO tiene prioridad; sin token la referencia es nula. `ImportedMovements` y `DuplicateMovements` cuentan filas nuevas y repetidas.
- **Por qué así:** cargas traslapadas del mismo periodo no duplican movimientos; filas iguales con saldo distinto se conservan porque son movimientos distintos. Como decisión conservadora, se rechaza un archivo sin movimientos y cada línea debe tener exactamente un abono o un cargo positivo. También se guarda el original del estado de cuenta.
- **Qué aprendes:** reutilizar el lector CSV de la plataforma evita errores con comillas y comas; una interfaz (`IBankStatementParser`) deja agregar bancos reales sin tocar al importador.

API y cierre de escenarios de multiempresa

- **Qué es:** `IngestionEndpoints`: dos `POST` de importación y cuatro `GET` de consulta.
- **Cómo funciona:** todas las rutas validan membresía y `X-Company-Id`. `POST /companies/{companyId}/imports/cfdi` y `/imports/bank-statement` exigen contador o administrador. `GET /companies/{companyId}/imports/{uploadId}`, `/cfdi/{invoiceId}`, `/cfdi/{invoiceId}/xml`, `/imports/files/{fileId}/original` y `/banks` aceptan a cualquier miembro, incluido consulta. Los archivos usan el campo multipart `files`.
- **Pruebas:** el guardián de aislamiento descubre rutas, prepara casos exitosos, intenta ids de la empresa B bajo contexto válido de A y compara todas las tablas de B antes y después. "Cross-company attempt in the test suite" ahora comprueba 404 con una factura real de B; "Delete attempt" comprueba 405 y factura/original intactos. Se completan las tareas 2.6 y 2.9.
- **Qué aprendes:** un 404 solo demuestra aislamiento después de comprobar que el propietario sí puede leer el recurso.

Aún omitidos: "Viewer cannot decide" y "Different roles" esperan vínculos reales del grupo 8; "Tolerance changed" espera una corrida del grupo 6. La tarea 2.4 sigue sin marcar. Las importaciones son síncronas hasta los trabajos del grupo 4.

PR-2: Multiempresa y acceso (grupo 2; seis tareas completas y tres pendientes)

Qué es: el aislamiento de cada empresa desde PostgreSQL, la autenticación del usuario y la gestión de acceso y configuración por administradores. Identificadores y credenciales de prueba son sintéticos.

Cómo se construyó: cada corte tuvo primero su commit de pruebas rojas y después el de implementación. Testcontainers ejecuta el migrador real contra PostgreSQL 17; la aplicación entra como `cfdi_app`, sin superusuario ni `BYPASSRLS`.

Verificado: `dotnet build` sin advertencias ni errores, `dotnet test --solution Reconciliation.slnx` con 40 casos aprobados y 5 omitidos explícitamente, `dotnet format --verify-no-changes`, Compose sano tras compilar y migraciones subir/bajar/subir en una base desechable separada. También funcionó revertir hasta cero y volver a aplicar todo.

Transacciones y RLS forzado (2.1, 2.2)

- **Qué es:** `CompanyScope` y la migración `M0002TenantIsolation`.
- **Cómo funciona:** `CompanyScope.ExecuteAsync(companyId, acción)` abre conexión y transacción, ejecuta `set_config('app.company_id', ..., true)` y entrega esa conexión a la acción. En PostgreSQL, `company`, `membership` y `audit_entry` tienen `ENABLE` y `FORCE ROW LEVEL SECURITY` con una política que compara `company_id` con `current_setting('app.company_id', true)`. Sin contexto la variable queda vacía, `nullif(..., '')` produce NULL y ninguna fila coincide: no hay filas visibles, y se registra el intento. API y worker usan el rol restringido; el migrador usa el propietario.
- **Nombres y variables:** `app.company_id` es la variable de sesión; `USING` filtra lo que se puede leer o modificar y `WITH CHECK` filtra lo que se puede insertar; `FORCE` hace que ni el dueño de la tabla se salte la política.
- **Por qué así:** se comparó con un esquema por empresa y con una base por empresa (ADR-003): RLS mantiene un solo esquema y migraciones simples, a cambio de exigir disciplina al fijar el contexto, que `CompanyScope` centraliza.
- **Qué aprendes:** `SET LOCAL` (o `set_config(..., true)`) termina con la transacción y evita arrastrar contexto al reutilizar conexiones del pool. RLS y la verificación de membresía resuelven partes distintas; hacen falta ambas.

Credenciales y roles por empresa (2.3; 2.4 pendiente)

- **Qué es:** `Authentication.cs`, `CompanyRoleHandler.cs`, `CompanyEndpoints.cs`.
- **Cómo funciona:** ver el ciclo de la sección 2.2. `PasswordHasher` de Identity genera hashes PBKDF2 con sal aleatoria. Si el correo no existe, el login igual hace una verificación lenta con un hash sintético para que el tiempo de respuesta no revele qué correos existen. La política de respaldo exige autenticación; solo salud, OpenAPI y login son anónimos. Las políticas son `company-member` (los tres roles), `accountant` (administrador y contador) y `administrator`; consultan PostgreSQL en cada solicitud.
- **Nombres y variables:** `sub` es el claim con el id del usuario; `MapInboundClaims = false` evita que .NET renombre los claims; `ClockSkew` de 30 s tolera pequeñas diferencias de reloj; `ValidAlgorithms` fija HMAC-SHA256 para impedir que un token declare un algoritmo débil.
- **Por qué así:** no guardar el rol en el token evita permisos desactualizados después de un cambio. Costo: una consulta por solicitud; se aceptó por simplicidad.
- **Qué aprendes:** `AuthorizationHandler<TRequirement>` y políticas con nombre; `WebApplicationFactory` permite probar una política sin publicar endpoints ficticios del dominio.

Alta, configuración y archivo (2.7, 2.8; 2.9 se completó en PR-3)

- **Qué es:** `CompanyAdminEndpoints`, `PlatformOperatorHandler`, `OperatorBootstrap` y la migración `M0003`.
- **Cómo funciona:** el migrador crea opcionalmente un operador desde `OPERATOR_EMAIL` / `OPERATOR_PASSWORD`. Solo ese operador puede dar de alta una empresa y su primer administrador

(`POST /companies`). El RFC se valida con una expresión regular y un trigger (`company_rfc_immutable`) impide cambiarlo. Una cuenta nueva requiere contraseña de 12 caracteres; una existente conserva su contraseña y recibe la misma forma de respuesta. Los cambios de configuración (`DateToleranceDays`, `AmountTolerance`, `ComplementNextBizDay`) guardan valores anteriores y nuevos más el actor en `audit_entry`, en la misma transacción. Archivar (`POST /companies/{companyId}/archive`) conserva las filas.

- **Por qué así:** denegar INSERT en auditoría demuestra que la configuración se revierte; la acción y su auditoría deben compartir transacción. El primer arranque con Compose detectó que el migrador necesitaba la imagen de runtime de ASP.NET para usar `PasswordHasher`; se corrigió.
- **Atajo de demo:** enviar la contraseña en el alta simplifica esta demo; producción usaría enlaces de invitación o restablecimiento y gestión de secretos. `.env.example` solo contiene marcadores.
- **Qué aprendes:** `JsonUnmappedMemberHandling.Disallow` rechaza campos desconocidos; los *triggers* de PostgreSQL hacen cumplir reglas que ninguna ruta de código puede saltarse.

Pruebas de aislamiento y ADR (2.5, 2.6)

- **Qué es:** `TenantIsolationChecks`, `IsolationTests` y `docs/adr/ADR-003-tenant-isolation-rls.md`.
- **Cómo funciona:** `information_schema` descubre las tablas con `company_id`; se exige RLS habilitado y forzado y al menos una política. `EndpointDataSource` descubre las rutas; cada ruta protegida debe tener caso exitoso, rechazo anónimo y rechazo entre empresas (o de no operador). Se comparan las filas de B antes y después. Quitar a propósito `membership_isolation` produjo cuatro fallos, incluido el guardián de políticas; restaurarla devolvió la suite a verde.
- **Por qué así:** una tabla o ruta nueva sin prueba de aislamiento hace fallar la compilación, en vez de depender de que alguien se acuerde.
- **Qué aprendes:** quitar una política causa denegación por defecto; un 403 por sí solo no demuestra que exista la política, por eso también se verifica la estructura de PostgreSQL.

Pendiente de este PR: la tarea 2.4 sigue sin marcar. Dos pruebas omitidas conservan los nombres exactos: "Viewer cannot decide" y "Different roles" esperan vínculos reales del grupo 8; "Tolerance changed" espera una corrida del grupo 6. Persistencia y auditoría de configuración sí se prueban ahora; no se afirma el comportamiento de la corrida futura. Ninguna tarea se marca completa por una prueba omitida.

PR-1: Cimientos (tareas 1.1 a 1.5), commit `a10c3ab`

Qué es: un proyecto que compila, arranca y se verifica automáticamente, antes de que exista cualquier lógica de negocio.

Verificado: compilación limpia, 4 de 4 pruebas, revisión de formato limpia, los cuatro servicios sanos en Docker, migración subir/bajar/subir en una base de datos real y la ejecución `41122200072` de GitHub Actions terminó con éxito.

Solución y configuración de compilación compartida (tarea 1.1)

- **Qué es:** `Reconciliation.slnx`, `Directory.Build.props`, `.editorconfig`, `global.json`.
- **Cómo funciona:** `Directory.Build.props` se aplica automáticamente a todos los `.csproj` que están debajo, así un solo lugar define cómo se compila cada proyecto. `TreatWarningsAsErrors` junto con `AnalysisLevel` hacen que los analizadores del compilador bloqueen el código descuidado. `global.json` fija el SDK y el ejecutor de pruebas.
- **Nombres y variables:** `Nullable` activa la verificación de nulos; `TreatWarningsAsErrors` convierte advertencias en errores; `AnalysisLevel` elige qué reglas de calidad se aplican.

- **Qué aprendes:** una *solución* (`.slnx`) agrupa *proyectos*; un *proyecto* (`.csproj`) compila un ensamblado (un `.dll` o un programa). Dos analizadores ya enseñaron algo: renombrar el namespace `Shared` a `Common` (palabra reservada en VB) y usar `[LoggerMessage]` en lugar de logging con cadenas (más rápido y verificado en compilación).

Biblioteca Core: módulos y código común (tarea 1.1)

- **Qué es:** `src/Reconciliation.Core`, con siete carpetas que coinciden con el diseño: Ingestion, Matching, Review, Audit, Tenancy, Sat, Jobs.
- **Cómo funciona:** la API y el worker la referencian, así la lógica se escribe una sola vez. Cada módulo tiene una clase marcadora pequeña que implementa `IModule` (`Common/IModule.cs`). La regla del diseño es que los módulos se comunican por interfaces y nunca por las tablas de otro.
- **Qué aprendes:** una `interface` es un contrato sin código; una *biblioteca de clases* es código sin `Main`, reutilizado por los programas.

Verificación de salud y acceso a la base de datos (tarea 1.2)

- **Qué es:** `IDatabaseHealth`, `NpgsqlDatabaseHealth`, `HealthEndpoint`, `AddReconciliationDatabase`.
- **Cómo funciona:** `NpgsqlDatabaseHealth` ejecuta `SELECT 1`. `MapHealth()` publica `GET /health` y responde 200 con `{"status":"ok","database":"up"}` o 503. Docker, CI y más adelante un balanceador de carga la usan para saber si el programa está vivo y llega a la base. `AddReconciliationDatabase` lee `ConnectionStrings:Default` y falla con un mensaje claro si falta.
- **Nombres y variables:** `NpgsqlDataSource` es el grupo de conexiones compartido; `ConnectionStringName = "Default"`.
- **Qué aprendes:**
  - *Inyección de dependencias:* `AddReconciliationDatabase` registra servicios una vez; ASP.NET se los entrega a quien los pida en un constructor. Las pruebas cambian la verificación real por una falsa.
  - Los *métodos de extensión* (`this IServiceCollection services`) agregan métodos a un tipo que no te pertenece.
  - Los *constructores primarios* (`class NpgsqlDatabaseHealth(NpgsqlDataSource dataSource)`) y los *records* (`record HealthResponse(...)`) eliminan código repetitivo.
  - `await using`, `async`/`await` y `CancellationToken` para llamadas a la base de datos sin bloquear.
  - Una ruta de *minimal API* es simplemente `app.MapGet("/health", ...)`.

Host de la API (tarea 1.2)

- **Qué es:** `src/Reconciliation.Api/Program.cs`, el punto de entrada de los usuarios.
- **Cómo funciona:** pocas líneas con *top-level statements*: construir, registrar servicios, activar autenticación y autorización, mapear endpoints, ejecutar. `public partial class Program;` permite que las pruebas arranquen toda la app en memoria.
- **Qué aprendes:** `WebApplication.CreateBuilder` / `Build` / `Run` es el ciclo de vida estándar de ASP.NET Core.

Host del worker (tarea 1.2)

- **Qué es:** `JobLoop`, un `BackgroundService`, para trabajo largo que no debe bloquear las solicitudes web. También puede arrancarse varias veces para procesar trabajos en paralelo.
- **Cómo funciona:** el host llama a `ExecuteAsync` al arrancar y cancela el token al detenerse. Hoy el ciclo solo escribe en el log y espera; el grupo 4 lo reemplaza por la cola de trabajos real.
- **Qué aprendes:** servicios hospedados; métodos `partial` con el *generador de código* `[LoggerMessage]` (el compilador escribe el código de logging por ti).

Migraciones de la base de datos (tarea 1.5)

- **Qué es:** `Reconciliation.Migrator` y `M0001CompanyUserMembership`.
- **Cómo funciona:** cada migración tiene `Up()` (crear) y `Down()` (deshacer). La herramienta ejecuta `up` o `down` mediante FluentMigrator, que registra las versiones aplicadas en una tabla `VersionInfo`. Devuelve código de salida 0 si todo salió bien y distinto de 0 si falló, para que scripts y CI reaccionen.
- **Notas del esquema:** el RFC se valida con un `CHECK`; las configuraciones tipo dinero usan `numeric(18,2)`, nunca punto flotante; `membership` une a un usuario con una empresa con un rol.
- **Por qué así:** los cambios de la base de datos son código versionado, así todos los entornos reciben el mismo esquema y cualquier cambio se puede deshacer.
- **Qué aprendes:** los *literales de cadena crudos* (`"""..."""`) contienen SQL de varias líneas; una migración nunca debe editarse una vez compartida; se agrega otra.

Stub del SAT (tarea 1.2, marcador)

- **Qué es:** un sustituto del servicio real del SAT para poder construir y probar la consulta de estatus sin conexión.
- **Cómo funciona:** una app ASP.NET vacía con `/health` y un 501 para todo lo demás. La tarea 7.2 la convierte en una simulación real.

Imagen de Docker y Compose (tarea 1.2)

- **Qué es:** un `Dockerfile` con varios *targets* (`api`, `worker`, `migrator`, `sat-stub`) y `docker-compose.yml`.
- **Cómo funciona:** Compose arranca PostgreSQL, espera a que esté sano, ejecuta el migrador una vez y luego arranca el resto. Los contenedores corren con un usuario sin privilegios de root. Un solo comando (`docker compose up --build --wait`) da a cualquiera el sistema completo, idéntico en cada máquina.
- **Nombres y variables:** puertos publicados solo en `127.0.0.1` (API 8080, stub 8081, base 5432); el worker expone su salud en 3001 solo dentro de la red de Compose.
- **Qué aprendes:** las *compilaciones en varias etapas* (imagen grande de SDK para compilar, imagen pequeña de runtime para ejecutar); `depends_on` con `service_healthy` y `service_completed_successfully` describen el orden de arranque.

Pruebas (tareas 1.1 / 1.2)

- **Qué es:** `tests/Reconciliation.Tests`, con xUnit.
- **Cómo funciona:** métodos `[Fact]` y `[Theory]`; `WebApplicationFactory<Program>` ejecuta la API real en memoria con una verificación de base de datos falsa (`HealthEndpointTests.cs`); Testcontainers levanta una PostgreSQL real para las pruebas de multiempresa e ingesta.
- **Qué aprendes:** un *fixture* (`IClassFixture`) comparte entre pruebas una preparación costosa; los falsos mantienen las pruebas rápidas y las bases reales detectan errores de SQL.

CI y ADR (tareas 1.3, 1.4)

- **Qué es:** `.github/workflows/ci.yml` y `docs/adr/ADR-001`, `ADR-002`.
- **Cómo funciona:** en cada push, el CI ejecuta `dotnet format --verify-no-changes`, `dotnet build`, `dotnet test`, migraciones subir/bajar/subir y `docker compose up --build --wait`. Los ADR explican *por qué* se eligieron la estructura y el stack (monolito modular con worker; C# y PostgreSQL) y qué alternativas se descartaron.
- **Qué aprendes:** un pipeline son simplemente los comandos que ejecutarías a mano, escritos. Leer el ADR-002 muestra los compromisos entre TypeScript, Java, Go, PHP, Ruby y Elixir que llevaron a C#.

Hallazgos para recordar de este PR

- Una dependencia de FluentMigrator tenía una vulnerabilidad conocida. Como las advertencias son errores, la compilación se detuvo, y la solución fue fijar una versión corregida (`System.Security.Cryptography.Pkcs` 10.0.14) en lugar de silenciar la advertencia.
- El primer andamiaje fue en TypeScript. Se descartó cuando el stack cambió a C#; nada dependía de él.

6. Siguiente trabajo: decisiones de revisión del grupo 8

Grupo 7 SAT sin conexión real está implementado, incluida cancelación por API/worker. Phase 2, tarea 7.6, requiere un CFDI de pago real anonimizado y respuesta SAT en vivo. FX 6.11 espera contrato de cambio por documento. Decisiones, cola y N:M manuales siguen en grupo 8; 5.3 y 2.4 esperan esas acciones. La suite normal mantiene tres escenarios futuros del grupo 8 y tres benchmarks optativos omitidos.

7. El resto del camino

Grupo	Agrega	Tipos principales
3. Ingesta	Lectura segura de XML de CFDI y CSV bancario, con importación idempotente y verificaciones de documentos y saldos	Módulo, Base de datos
4. Trabajos	Cola de trabajos en PostgreSQL: los workers toman trabajos sin chocar, reintentos, recuperación tras caídas	Módulo, Host, Base de datos
5. Auditoría	Bitácora de solo agregar y encadenada por hash de cada acción, con una función de verificación	Módulo, Base de datos
6. Conciliación	El pipeline de reglas que vincula movimientos con facturas, con motivos, notas de crédito, cancelaciones y fechas límite	Módulo
7. Estatus SAT	El cliente del SAT con stub, caché, reintentos y reproducción, y luego el servicio real	Módulo, Host
8. Revisión + API	Cola de revisión, decisiones, resúmenes, documento OpenAPI y una interfaz mínima	Módulo, API
9. Datos de prueba	Anonimizador, generador de estados de cuenta, casos límite, semilla de demo y escaneo de fugas	Herramienta
10. Observabilidad	Logs estructurados, trazas y métricas, pruebas de inyección de fallos, guía de operación	Pipeline, Docs
11. Entrega	ADR del diseño en la nube, vistas de arquitectura, recorrido del README, recorrido grabado	Docs

8. Cómo mantener esta bitácora al día

13. Termina un pull request y marca sus tareas en `tasks.md` (`- [x]`).
14. Ejecuta `python3 tools/progress_diagram.py` y `python3 tools/progress_diagram.py --lang es`, y haz commit de los nuevos `docs/diagrams/progress/status-map*`.
15. Agrega una entrada "PR-n" en la sección 5 con la misma forma: Qué es, Cómo funciona, Nombres y variables, Por qué así, Qué aprendes y Verificado. Si el PR introduce variables de entorno, cabeceras, columnas o tipos nuevos, agrégalos a la sección 3.
16. Actualiza la sección 2 (arquitectura) si cambió un flujo, un módulo o una tabla.
17. Mueve "Siguiente trabajo" (sección 6) al grupo siguiente.
18. Regenera los exportados en `exports/` (Word y PDF) a partir de este archivo; nunca los edites a mano. Comando: `npm install --prefix /tmp/mdtools docx` una vez, luego `NODE_PATH=/tmp/mdtools/node_modules node tools/md_to_docx.js <bitácora>.md exports/<bitácora>.docx` y `soffice --headless --convert-to pdf --outdir exports exports/<bitácora>.docx`.
19. La plantilla de pull request (`.github/pull_request_template.md`) pide esta misma información, así que la descripción se puede pegar en la bitácora.

9. Glosario breve

- **Host:** un programa que sigue ejecutándose (servidor web, worker en segundo plano).
- **Inyección de dependencias (DI):** el framework crea los objetos que tu clase necesita y se los pasa; son fáciles de reemplazar por falsos en las pruebas.
- **Migración:** un cambio versionado de la base de datos con `Up` y `Down`.
- **Seguridad a nivel de fila (RLS):** una función de PostgreSQL que filtra filas por política, aplicada por la propia base de datos.
- **JWT (JSON Web Token):** una credencial firmada que el cliente presenta en cada solicitud; el servidor comprueba la firma sin consultar una sesión guardada.
- **Claim:** un dato dentro del token (aquí, `sub` con el id del usuario).
- **PBKDF2:** algoritmo lento de hash de contraseñas con sal; lento a propósito para frenar ataques de fuerza bruta.
- **XXE:** ataque en que un XML hace que el servidor lea archivos o URL externas; se evita prohibiendo DTD y resolutores.
- **Multipart:** formato HTTP para enviar archivos y campos juntos en una solicitud.
- **Idempotente:** hacer lo mismo dos veces da el mismo resultado que hacerlo una vez (cargar el mismo archivo dos veces crea un solo registro).
- **Transacción:** un conjunto de cambios que se confirma completo o no se aplica; `COMMIT` / `ROLLBACK`.
- **Testcontainers:** biblioteca que levanta una base de datos real en Docker durante las pruebas.
- **ADR:** registro de decisión de arquitectura; una nota breve sobre una decisión y las alternativas descartadas.
- **Sano (healthy):** la verificación de salud del contenedor pasó, así que los servicios que dependen de él pueden arrancar.