

Оценка репутационных рисков при реализации аппаратно-программных комплексов

Аннотация

В работе рассматривается решение задачи анализа репутационных рисков ИТ-компании, на основе построения модели жизненного цикла на стадии реализации программно-аппаратных комплексов, введения вероятностных мер для анализа рисков и обоснованного выбора решения позволяющих минимизировать потери.

Ключевые слова: модель ЖЦ, репутация, репутационные риски, аппаратно-программные комплексы.

Введение

Методы и средства моделирования систем составляют неотъемлемую часть методического, программного и технического обеспечения, используемого при проведении научных и экспериментальных исследований и решении задач автоматизации проектирования различных систем. В последние десятилетия расширились исследования в области автоматизации проектирования программного обеспечения (ПО). Одна из важных задач, возникающих при этом, связана с повышением производительности разработки ПО за счет использования моделей жизненного цикла (ЖЦ) аппаратно-программных комплексов и обоснованного выбора продолжительности фаз. Под **моделью ЖЦ** будем понимать структуру, определяющую последовательность выполнения и взаимосвязи процессов, действий и задач, выполняемых на протяжении ЖЦ. [6]

В глобальном финансово-экономическом кризисе выжить в экстремальных условиях организации помогают ранее сформировавшаяся репутация и завоеванное доверие акционеров, партнеров и клиентов, а также эффективная работа по идентификации и минимизации репутационных рисков. **Репутацию компании** будем понимать, как некоторую численную величину, которая представляет собой оценку деятельности лица с точки зрения его деловых качеств. А **репутационный риск** определять в качестве некоторой вероятности события, которое повлечет изменения оценки компании ключевыми группами ее корпоративной аудитории. **Численная оценка репутационного риска** определяется через вероятность появления риска, значимость последствий риска и вероятность обнаружения риска.

Основная часть

Анализ модели ЖЦ осуществляется посредством формулирования четырех основных категории процессов компании во время выполнения проекта [4]:

- **Процессы соглашения** - процессы определяющие действия, необходимые для выработки соглашений между двумя организациями.
- **Процессы организационного обеспечения проекта** - процессы, осуществляющие менеджмент возможностей организаций приобретать и доставлять продукты или услуги через инициализацию, поддержку и управление проектами.

- **Процессы проекта** - процессы относящиеся к планированию, оценке и управлению проектом. Принципы, связанные с этими процессами, могут применяться в любой области менеджмента организаций.
- **Технические процессы системы** – процессы, используемые для определения требований к системе, преобразования требований в полезный продукт, для разрешения постоянного копирования продукта (где это необходимо), применения продукта, обеспечения требуемых услуг, поддержания обеспечения этих услуг и изъятия продукта из обращения, если он не используется при оказании услуги.

Этап реализации аппаратно-программных комплексов, входит в Технические процессы компании, рассмотрим составляющие данного этапа:

- **Процесс анализа требований к программным средствам** - процесс установки требований к программным/аппаратным элементам системы.
- **Процесс проектирования архитектуры программных средств** - процесс заключается в обеспечении проекта для программных средств, которые реализуются и могут быть верифицированы относительно требований.
- **Процесс детального проектирования программных средств** - процесс заключается в обеспечении проекта для программных средств, которые реализуются и могут быть верифицированы относительно установленных требований и архитектуры программных средств, а также существенным образом детализируются для последующего кодирования и тестирования.
- **Процесс конструирования программных средств** - заключается в создании исполняемых программных блоков, которые должным образом отражают проектирование программных средств.
- **Процесс комплексирования программных средств** - заключается в объединении программных блоков и программных компонентов, создании интегрированных программных элементов, согласованных с проектом программных средств, которые демонстрируют, что функциональные и нефункциональные требования к программным средствам удовлетворяются на полностью укомплектованной или эквивалентной ей операционной платформе.
- **Процесс квалификационного тестирования программных средств** - заключается в подтверждении того, что комплектованный программный продукт удовлетворяет установленным требованиям.

Время выполнения работ на каждом этапе ЖЦ аппаратно-программных изделий является величиной случайной, а процессы ЖЦ – стохастическими, введем вероятностную модель ЖЦ в виде ориентированного графа состояний, вершины которого будут соответствовать этапам ЖЦ, а дуги – связям между этапами.

Обозначим: $x \in X$ – множество состояний модели ЖЦ, $p_{kj}(t)$ – вероятности перехода модели из состояния k в состояние j в момент времени t . Тогда, взвесив дуги вероятностями переходов, характеризующими интенсивности перехода модели из одного состояния в другое, получим вероятностную модель ЖЦ в виде матрицы

переходных вероятностей $P(t)$. Так как все работы на каждой фазе ЖЦ аппаратно-программных изделий должны быть выполнены, справедливо следующее равенство:

$$\sum_{j=0}^n p_{kj}(t) = 1 \quad (1)$$

Представление вероятностной модели Технических процессов в виде графа, отображено на Рисунке 1.




Рисунок 1. Граф состояний Технических процессов компании.

Для удобства анализа, граф представлен в виде матрицы переходов:

$$\begin{pmatrix} 1 - m_1 & m_1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 - m_2 & m_2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 - m_3 & m_3 & 0 & 0 \\ m_7 & 0 & 0 & 1 - m_4 - m_7 & m_4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 - m_6 & m_6 \\ m_8 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 - m_8 \end{pmatrix} \quad (2)$$

Определение критериев результативности

В приведенной вероятностной модели определены некоторые критерии результативности процессов, по которым определяется успешность перехода из одного состояния в другое (завершения некоторого этапа), данные критерии легко проградуйровать и взвесить.

Пример составления критериев результативности на основании процесса Конструирование программных средств представлен в Таблице 1 (см. Приложение).

Генерация репутационных рисков и причин появления рисков

На основании алгоритма, по составленным критериям, смоделированы причины возникновения рисков, по которым построены модели рисков. Алгоритм основывается на прохождении списка критериев и рассмотрении для каждого из них всех возможных вариантов причин появления рисков:

- Невыполнение установленного критерия результативности (по каждому критерию);
- Нарушение плана действий при работе над процессом;
- Не достижение намеченных результатов процессом;
- Отсутствие прогресса при внесении изменений в процесс.

Пример построения причин и репутационных рисков на процессе конструирования программных средств представлен в Таблице 2 (см. Приложение).

Метод анализа видов и последствий потенциальных отказов

Оценка и анализ рисков, осуществлена на основе метода анализа видов и последствий потенциальных отказов(FMEA).

Метод FMEA базируется на расчете ранга приоритетности риска (RPN) по формуле:

$$RPN = \widehat{P}_{\Pi} \cdot \widehat{P}_0 \cdot \widehat{S} \quad (3)$$

\widehat{P}_{Π} – оценка вероятности появления (оценка потенциала появления) данного вида риска; (0 ... 1)

\widehat{P}_0 – оценка возможности обнаружения (с помощью существующих методов) данного вида риска с целью предупреждения его реализации; (0 ... 1)

\widehat{S} – оценка значимости последствий данного вида риска при возможной его реализации (0 ... 10)

Принятие решений

Исходя из полученной величины RPN, экспертная группа принимает одно из следующих решений, при помощи экспертной функции П:

$$\Pi = \begin{cases} 0.0 < RPN \leq 0.4, & \text{принимаем решение } H_0 \\ 0.4 < RPN \leq 1.0, & \text{принимаем решение } H_1 \\ 1.0 < RPN \leq 10, & \text{принимаем решение } H_2 \end{cases} \quad (4)$$

H_0 – не требуется принятие предупреждающих мер;

H_1 – необходимо начать проработку мер по снижению риска;

H_2 – требуется незамедлительное принятие мер для снижения риска.

Численная оценка репутационного риска:

Метод FMEA применяется к каждой причине появления риска, и при помощи функции (3) определяется оценка причины появления риска. Следующим шагом необходимо при помощи весовой функции определить RPN репутационного риска:

$$RPN = \sum_{i=0}^n RPN_i \quad (4)$$

Пример расчетов оценки RPN для репутационных рисков представлен в Таблице 3 (см. Приложение).

Результирующая оценка репутационного риска:

Аналогично, при помощи значения RPN для каждого из рисков и весовой функции (4) определено значение RPN для каждого из процессов, а на основе значений RPN всех процессов компании возможно определить результирующую оценку репутационного риска компании. И, основываясь на полученных расчетах возможно принять решения по улучшению.

Приведем пример возможных улучшений, связанных с минимизацией репутационных рисков:

- Изменение плана выполнения “проблемного процесса” в случае, если такой наблюдается на основе значений RPN;
- Перераспределении вероятностей переходов у выбранной модели ЖЦ, для изменения длительности процессов;
- Выбор другой модели ЖЦ.

Заключение:

Рассмотренный в работе подход к выявлению репутационных рисков, подход к оценке репутационных рисков реализации аппаратно-программных комплексов, подход к принятию решений и разработанная модель жизненного цикла могут быть использованы при улучшении процесса проектирования программных средств.

Приложение:

Значения весов критериев и границ измерения в примере было определено при помощи экспертных оценок.

Таблица 1. Критерии результативности процесса конструирования программных средств.

Процесс конструирования программных средств			
<i>Критерий результативности</i>	<i>Вес критерия</i>	<i>Границы измерения</i>	
		<i>Верхняя</i>	<i>Нижняя</i>
Отклонение от плана по ресурсам в ходе реализации ПС	0,10	8%	3%
Отклонение от плана по срокам в ходе реализации ПС	0,10	10%	5%
Доля некорректно работающего функционала найденная на моменте тестирования	0,30	5%	3%
Доля не работающего функционала найденная на моменте тестирования	0,35	5%	3%
Количество жалоб пользователей на низкую эффективность ПС связанную с низкокачественной реализацией кода.	0,15	7%	9%

Таблица 2. Репутационные риски процесса конструирования программных средств и причины их появления.

Процесс конструирования программных средств		
<i>Критерий результативности</i>	<i>Причины</i>	<i>Репутационные риски</i>
Отклонение от плана по ресурсам в ходе реализации ПС	Высокое отклонение от плана по ресурсам в ходе реализации ПС	Риск потери репутации из-за нарушения договора по затраченным ресурсам.

Отклонение от плана по срокам в ходе реализации ПС	Высокое отклонение от плана по срокам в ходе реализации ПС	Риск потери репутации из-за задержки поставки ПС.
Доля некорректно работающего функционала найденная на моменте тестирования	Высокая доля некорректно работающего функционала найденная на моменте тестирования	Риск потери репутации из-за некачественной работы ПС.
Доля не работающего функционала найденная на моменте тестирования	Высокая доля не работающего функционала найденная на моменте тестирования	Риск потери репутации из-за низкого уровня ПС по сравнению с требованиями рынка.
Количество жалоб пользователей на низкую эффективность ПС связанную с низкокачественной реализацией кода.	Нарушения плана проведения процесса конструирования ПС.	
	Недостижение запланированных результатов процессов конструирования ПС.	
	Отсутствия улучшений процессом конструирования программных средств в ходе внесения в него изменений	

Таблица 3. Репутационные риски процесса конструирования программных средств и причины их появления.

#	Процесс	Риски	RPN	Причины появления риска	RPN	p	\widehat{P}_{Π}	\widehat{P}_0	\hat{S}
1	Процесс конструирования программных средств	Риск потери репутации из-за нарушения договора по затраченным ресурсам.	$0,6 \cdot 4,8 + 0,4 \cdot 3,0 = 4,2$	Отклонение от плана по ресурсам в ходе реализации ПС.	4,8	0,6	0,8	0,6	1
				Нарушения плана проведения процесса конструирования ПС.	3,0	0,4	0,3	0,5	2
		Риск потери	$0,2 \cdot 2,8 + 0,3 \cdot 0,8 =$	Высокое отклонение от плана по срокам в ходе реализации ПС.	2,8	0,2	0,1	0,4	7

		репутации из-за задержки поставки ПС.	0,1*2,4+0,4*0,8= 1,8	Высокая доля некорректно работающего функционала найденная на моменте тестирования.	0,8	0,3	0,4	0,1	2
				Высокая доля не работающего функционала найденная на моменте тестирования.	2,4	0,1	0,2	0,3	4
				Нарушения плана проведения процесса конструирования ПС.	0,8	0,4	0,2	0,2	2

Список использованной литературы:

- [1] Гриффин Э. Управление репутационными рисками: стратегический подход.— М.: Альпина Бизнес Букс
- [2] Методологии разработки программного обеспечения.
<https://habrahabr.ru/sandbox/43802/>
- [3] Жизненный цикл программного обеспечения ИС
<http://www.intuit.ru/studies/courses/2195/55/lecture/1620>
- [4] ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010
- [5] Сташкевич И. Репутационные риски организации: коммуникационные технологии минимизации
- [6] Статья. Вероятностные модели жизненного цикла программных изделий. Вениамин Викторович Романцев