



# Canada

energystar.gc.ca

NR7082-48766112-ES5

DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION/NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE

## Energy Performance Ratings Évaluation des propriétés énergétiques

|                                                                            |                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>U-Factor</b><br>Facteur-U<br><br><b>0.91</b><br><br>W/m <sup>2</sup> ·K | <b>Solar Heat Gain Coefficient</b><br>Coefficient de gain de chaleur solaire<br><br><b>0.52</b> |
| <b>Energy Rating</b><br>Rendement énergétique<br><br><b>50</b>             | <b>Visual Transmittance</b><br>Transmission visible<br><br><b>0.62</b>                          |

## Weather Seal Windows Low Fixed Window - GreenON

Vinyl Frame, Triple Glaze, Low-E coating (e=0.07,S3)  
Argon / air filled  
WSL-K-11-00011-00001



Energy performance and visual transmittance ratings certified to **CSA A440.2-19**. Ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product. Certification agency does not recommend or warrant product for any specific use.

Les taux de performance énergétique et de transmission visible sont certifiés **CSA A440.2-19**. Les taux sont déterminés selon une série de conditions environnementales fixes et une taille de produit particulière. L'agence de certification ne recommande ni ne garantit le produit aux fins d'utilisation particulière.

## Physical Performance Ratings Évaluation des propriétés physiques

Class LC-PG2400 Size tested. 1702 x 1702 mm (67.0 x 67.0 in) Type FW

Design Pressure +/- 2400 Pa (+/- 50 psf)  
Water Test Pressure: 720 Pa  
Canadian Air Infiltration/Exfiltration: A3

Conforms to: **AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 & A440 S1-19**  
En conformité avec: **AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 & A440 S1-19**



**Canada**  
**energystar.gc.ca**

NR7082-38846001-ES5

DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION/NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE

**Energy Performance Ratings**  
**Évaluation des propriétés énergétiques**

|                                                                     |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-Factor<br>Facteur-U<br><br><b>1.04</b><br><br>W/m <sup>2</sup> •K | Solar Heat Gain Coefficient<br>Coefficient de gain de chaleur solaire<br><br><b>0.43</b> |
| Energy Rating<br>Rendement énergétique<br><br><b>39</b>             | Visual Transmittance<br>Transmission visible<br><br><b>0.52</b>                          |

**Weather Seal Windows**  
**Single Slider - Lift Out - GreenON**

Vinyl Frame, Triple Glaze, Low-E coating (e=0.07,S3)  
Argon / air filled  
KPCL-1336-0014-0010.0



Energy performance and visual transmittance ratings certified to CSA A440.2-19. Ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product. Certification agency does not recommend or warrant product for any specific use.

Les taux de performance énergétique et de transmission visible sont certifiés CSA A440.2-19. Les taux sont déterminés selon une série de conditions environnementales fixes et une taille de produit particulière. L'agence de certification ne recommande ni ne garantit le produit aux fins d'utilisation particulière.

**Physical Performance Ratings**  
**Évaluation des propriétés physiques**

Class R-PG30 Size tested. 1600 x 1110 mm (63.0 x 43.7 in) Type HS

Design Pressure +/- 2800 Pa (+/- 60 psf)  
Water Test Pressure: 220 Pa  
Canadian Air Infiltration/Exfiltration: A2

Conforms to: AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 & A440 S1-19  
En conformité avec: AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 & A440 S1-19



**Canada**  
**energystar.gc.ca**

NR7082-38253799-ES5

DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION/NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE

**Energy Performance Ratings**  
**Évaluation des propriétés énergétiques**

|                                                                     |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-Factor<br>Facteur-U<br><br><b>0.98</b><br><br>W/m <sup>2</sup> •K | Solar Heat Gain Coefficient<br>Coefficient de gain de chaleur solaire<br><br><b>0.38</b> |
| Energy Rating<br>Rendement énergétique<br><br><b>40</b>             | Visual Transmittance<br>Transmission visible<br><br><b>0.45</b>                          |

**Weather Seal Windows**  
**Operable Casement - GreenON**

Vinyl Frame, Triple Glaze, Low-E coating (e=0.07,S3)  
Argon / air filled  
KPCL-1336-0008-0015.0



Energy performance and visual transmittance ratings certified to CSA A440.2-19. Ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product. Certification agency does not recommend or warrant product for any specific use.

Les taux de performance énergétique et de transmission visible sont certifiés CSA A440.2-19. Les taux sont déterminés selon une série de conditions environnementales fixes et une taille de produit particulière. L'agence de certification ne recommande ni ne garantit le produit aux fins d'utilisation particulière.

**Physical Performance Ratings**  
**Évaluation des propriétés physiques**

Class CW-PG50 Size tested. 910 x 2030 mm (35.83 x 79.92 in) Type C

Design Pressure +/- 2400 Pa (+/- 50 psf)  
Water Test Pressure: 720 Pa  
Canadian Air Infiltration/Exfiltration: A3

Conforms to: AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 & A440 S1-19  
En conformité avec: AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11 & A440 S1-19

**ENERGY STAR® Certified in Canada**  
**Certifié ENERGY STAR au Canada**



**Canada**  
**energystar.gc.ca**

**DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION/NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE**

**Energy Performance Ratings**  
**Évaluation des propriétés énergétiques**

U-Factor  
Facteur-U  
W/m<sup>2</sup>•K

**0.97**

Solar Heat Gain Coefficient  
Coefficient de gain de chaleur solaire

**0.10**

Energy Rating  
Rendement énergétique

**24**

Visual Transmittance  
Transmission visible

**0.09**

**Queen's Doors**

**Hinged - Single Leaf**

**Wood Frame**

Glaze

**1/4 Lite**

Layers of Glazing

**2**

**1839-001-0186-01**

**NV1-367-LQ-DLO-0N3-N-FIX-ITIN-CN**



Energy performance and visual transmittance ratings certified to CSA A440.2-19. Ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product. Certification agency does not recommend or warrant product for any specific use.

Les taux de performance énergétique et de transmission visible sont certifiés CSA A440.2-19. Les taux sont déterminés selon une série de conditions environnementales fixes et une taille de produit particulière. L'agence de certification ne recommande ni ne garantit le produit aux fins d'utilisation particulière.

**ENERGY STAR® Certified in Canada**  
**Certifié ENERGY STAR au Canada**



**Canada**  
 energystar.gc.ca

**DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION/NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE**

**Energy Performance Ratings**  
**Évaluation des propriétés énergétiques**

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| U-Factor<br>Facteur-U<br>W/m <sup>2</sup> •K | Solar Heat Gain Coefficient<br>Coefficient de gain de chaleur solaire |
| <b>0.75</b>                                  | <b>0.01</b>                                                           |
| Energy Rating<br>Rendement énergétique       | Visual Transmittance<br>Transmission visible                          |
| <b>24</b>                                    | <b>0</b>                                                              |

Queen's Doors

**Hinged - Single Leaf**

Wood Frame

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Glaze       | Layers of Glazing |
| <b>None</b> | <b>0</b>          |

**1839-001-0001-01**

**NV1-367-OP-000-000-N-FIX-0000-00**



Energy performance and visual transmittance ratings certified to CSA A440.2-19. Ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product. Certification agency does not recommend or warrant product for any specific use.

Les taux de performance énergétique et de transmission visible sont certifiés CSA A440.2-19. Les taux sont déterminés selon une série de conditions environnementales fixes et une taille de produit particulière. L'agence de certification ne recommande ni ne garantit le produit aux fins d'utilisation particulière.