

PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

2026 - 2027



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA

El Plan de Prevención de **la empresa** expresa, como contenido sustancial, el conjunto de medidas que deben aplicarse para controlar suficientemente o eliminar cuando ello sea posible cada uno de los riesgos identificados y valorados en la EVALUACIÓN DE RIESGOS, y referidos a los distintos puestos de trabajo de la EMPRESA.

A las medidas preventivas contenidas en el PLAN se les asigna, un plazo de ejecución y se señalan las personas obligadas a cumplirlas.

El plazo de ejecución se establecerá en función de la cuantificación del riesgo y la factibilidad de realizar la medida correctora, para ello se establecen unas escalas de prioridades que marcan unos plazos de ejecución según se muestra en la siguiente tabla.

Prioridad	Plazo de aplicación
Muy Alta	Inmediato
Alta	Antes de 3 Meses
Media	Antes de 6 Meses
Baja	Antes de 12 Meses

La asignación a persona o personas concretas de obligación de la puesta en práctica de determinadas actividades o comportamientos en orden a conseguir un resultado beneficioso para la seguridad y salud propia o ajena no implica, en ningún caso, que el resto del personal se vea relevado del deber de conseguir que dichas medidas se cumplan o de propiciar su puesta en práctica.



1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa:	DENOMINACION SOCIAL/NOMBRE AUTONOMO
Centro de Trabajo:	NOMBRE COMERCIAL-DIRECCION COMPLETA CENTRO DE TRABAJO
Dirección Fiscal:	DIRECCION FISCAL COMPLETA
Provincia:	PROVINCIA

2. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Establecer las medidas y acciones necesarias que la empresa llevará a cabo para el control de los riesgos de accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional.

El modelo de la Planificación Preventiva se desarrolla cumpliendo el artículo 16 de la Ley

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, y modificado por el Real Decreto 54/2003.

Con el fin de establecer un contenido acorde con dicho artículo, la Planificación se desarrolla conforme a la siguiente estructura.

Ficha de planificación en la que se incluye, medida correctora, plazo de realización, fecha prevista de inicio y final, responsable de la ejecución y coste económico de la misma. Así como un apartado para el visado periódico de las acciones efectuadas.

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

CARGOS CON RESPONSABILIDAD EN P.R.L.	NOMBRE DEL GERENTE	DNI
GERENTE	NOMBRE GERENTE COMPLETO	DNI GERENTE

Pág. 3 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

4. PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA PREVENCIÓN

A partir de la Evaluación de Riesgos, se establecen las medidas y acciones necesarias para la eliminación o reducción de los riesgos detectados.

En las siguientes fichas se planifican las acciones a realizar durante el periodo de tiempo al que se refiere el presente informe.

La planificación se realiza para el siguiente período:

FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN
10/02/2025	09/02/2026

Personal que interviene en la Planificación.

SERVICIO DE PREVENCIÓN	EMPRESA	
GRUPO R DE SALUD LABORAL S.L.	Nombre	Puesto

JORGE AMEZ RODRIGUEZ Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.	NOMBRE GERENTE COMPLETO	GERENTE

Pág. 4 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Se dará traslado a los trabajadores de nueva incorporación de la evaluación de riesgos en su puesto de trabajo, así como de las medidas preventivas a aplicar. Se formará a los trabajadores en materia preventiva en los riesgos inherentes a su puesto de trabajo, así como en la manipulación manual de cargas.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Inmediato
OBSERVACIONES		

Desde la fecha de incorporación al puesto de trabajo.

RIESGO: OTROS RIESGOS

MEDIDA CORRECTORA

Se realizará una revisión anual de la instalación de señalización de emergencia y alumbrado de señalización.

-Se recomienda la instalación de señalización como por ejemplo la de peligro, materias inflamables; prohibido fumar y encender llamas desnudas.

-Se realizará una revisión mensual de las distintas señalizaciones (extintores, prohibido fumar, evacuación, etc.) a fin de mantenerlas en perfecto estado de visibilidad, de conservación y de iluminación.

-Solicitar todo servicio de revisión o reparación de todos los aparatos eléctricos.

RESPONSABLE

Administrador/a

PLAZOS

PRIORIDAD

PLAZO APLICACION

alta

Periódicamente

OBSERVACIONES

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS

MEDIDA CORRECTORA

Colocar la señal de riesgo eléctrico (rayo negro sobre triángulo de fondo amarillo) en el cuadro. (RD 485/97)

Dicho cuadro debe mantenerse cerrado bajo llave con una tapa fabricada en material aislante y conectada a tierra.

RESPONSABLE

Administrador

PLAZOS

PRIORIDAD

PLAZO APLICACION

alta

Inmediato

OBSERVACIONES

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS

MEDIDA CORRECTORA

Toda la instalación eléctrica del local deberá:

- Estar legalizada por Industria según Normativa vigente.
- Estar proyectada, puesta en funcionamiento y controlada (mantenimiento) por una empresa debidamente autorizada por el Ministerio de Industria y Energía o la Consejería de Industria o similar de la Comunidad Autónoma donde esté emplazado el lugar de trabajo, en este caso de Galicia.
- Estar protegida con diferenciales correctamente instalados en el cuadro eléctrico. Ser estanca. No se superará la potencia nominal contratada.
- Disponer de aparatos de corte automático contra sobrecargas, magnetotérmicos y de tomas de tierra. Los cuadros eléctricos deberán:
- Tener tapa y permanecer cerrada.
- Estar señalizados.
- Se recomienda una revisión mensual del funcionamiento de los diferenciales.
- Se recomienda una revisión trimestral de las bases de los enchufes:
 - Que estén bien sujetas, limpias y no presenten partes activas accesibles.
- Se recomienda una revisión trimestral de las clavijas, cables, conexiones:
 - Que estén en buen estado y lejos de zonas húmedas.
- Se proporcionarán regletas con interruptor. No se utilizarán conexiones múltiples (ladrones), sin toma de tierra.
- Los equipos de trabajo deberán estar provistos de dispositivos claramente identificables que permitan separarlos de cada una de sus fuentes de energía.
- Los cables que tienen que atravesar puertas, pasillos o zonas de paso, se recomienda:
 - Fijarlos mediante grapas o similares a la pared.
 - Pasarlos por encima del dintel de las puertas.
 - Cubrir el cable con una canaleta o dispositivo similar.

RESPONSABLE

Administrador

PLAZOS

PRIORIDAD

PLAZO APLICACION

alta

Periódicamente

OBSERVACIONES

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS

MEDIDA CORRECTORA		
Se deberá de realizar una revisión cada cinco años de la puesta a tierra por un instalador eléctrico autorizado, emitiendo éste un Boletín de Reconocimiento, en cumplimiento de la MIE-BT 039 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: CONTACTOS ELÉCTRICOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Se comprobará el correcto funcionamiento de los interruptores diferenciales al menos una vez al mes. Para ello se pulsará el botón de prueba, sustituyendo por otros de idénticas características cuando no responda a la prueba.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: CAÍDAS AL MISMO NIVEL
MEDIDA CORRECTORA

Los suelos de los lugares de trabajo deben ser fijos, estables y no resbaladizos, para no convertir su limpieza en un trabajo penoso y evitar caídas.

Los suelos de las barras y fuera de ellas, por goteos de botellas, de vasos de fregadero, etc... deben limpiarse y recoger los derrames inmediatamente para evitar resbalones y caídas. Fuera de la barra hay que recoger inmediatamente cualquier resto después de que alguien lo haya podido verter.

Evitar suelos recién fregados, por ser causa de lesiones por caída.

Señalizar el riesgo de caída por suelo húmedo.

Retirar toda clase de objetos que puedan obstruir el paso.

Evitar el tendido de cables por el suelo.

Orden y limpieza general:

Según indicaciones de la persona responsable jerárquica (encargado, administrador...) que deberá fijar el alcance de las limpiezas de acuerdo con la programación que se lleve a cabo en el local. Se dispondrá de contenedores para eliminar los residuos rápidamente, no dejándolos en el suelo o en cualquier otro lugar que pudiera ocasionar riesgo para los trabajadores.

No dejar nunca cajas, cubos u otros obstáculos por el suelo.

RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Periódicamente	
OBSERVACIONES			
Dotar de orden y limpieza a la zona del almacén.			



RIESGO: CAÍDAS AL MISMO NIVEL		
MEDIDA CORRECTORA		
Evitar en la medida de lo posible, la presencia de cableado eléctrico por el suelo. En caso contrario, deben de protegerse los cableados mediante canaletas o sistemas similares.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Antes de 3 meses
OBSERVACIONES		

--

RIESGO: CAÍDAS AL MISMO NIVEL		
MEDIDA CORRECTORA		
Se extremará la precaución durante los procesos de limpieza de suelos en los que éstos queden encerados o mojados. Se recomienda programar la actividad de modo que no resulte necesario atravesar el suelo encerado o lavado hasta su acabado o secado.		
RESPONSABLE	Administrador/trabajadores	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: CAÍDAS AL MISMO NIVEL		
MEDIDA CORRECTORA		
Señalizar los suelos mojados mediante carteles fácilmente visibles.		
RESPONSABLE	Administrador/trabajadores	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: CAÍDAS AL MISMO NIVEL

MEDIDA CORRECTORA		
Señalizar el desnivel existente en la zona de la entrada del local, mediante bandas inclinadas (45°) de color amarillo y negro o similar.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Inmediato
OBSERVACIONES		

RIESGO: CAÍDAS A DISTINTO NIVEL		
MEDIDA CORRECTORA		
Escaleras manuales: -No se emplearán escaleras de más de 5 m. de longitud, cuya resistencia no esté garantizada. -Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantía de solidez, estabilidad y seguridad y, en su caso de aislamiento o in-combustión. Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros mecanismos antideslizantes en su pie o ganchos de sujeción en su parte superior. -Está prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. -La base de apoyo de la escalera deberá quedar sólidamente asentada y no se colocará sobre elementos inestables o móviles como cajas, bidones, etc. -En terrenos inclinados, se hará uso de zapatas ajustables de forma que los travesaños queden en posición horizontal. -Está prohibido el transporte y manipulación de cargas, por o desde escaleras, cuando su peso o dimensiones puedan comprometer la seguridad de la persona que trabaja. En el caso de utilización de escaleras de tijeras, éstas deben tener un tope para su abertura. Siendo éste adecuado y estando correctamente colocado, no sustituyéndolos por cuerdas, alambres y demás materiales no destinados a tal fin. A la escalera no se subirán simultáneamente dos personas. -No se moverán las escaleras cuando haya una persona subida en ella. -Está prohibido el pintado de escaleras de mano, solo podrá darse una capa de barniz, por la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos. -Cuando haya que acceder con frecuencia a un lugar determinado, es mejor emplear una escalera fija, las escaleras manuales, son solo para utilizarlas ocasionalmente. -Revisar las escaleras periódicamente y también siempre antes de su utilización. Deben estar limpias de grasa o cualquier sustancia deslizante. Hay que comprobar el buen estado de los peldaños, largueros, zapatas, abrazaderas, etc. -Colocar las escaleras formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal, una inclinación más vertical puede favorecer que la escalera bascule hacia atrás. -Cuando se detecte algún defecto de seguridad, se pondrán las escaleras fuera de servicio y se colocará un letrero de prohibición para su uso hasta que sean reparadas o sustituidas.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION

	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

Pág. 9 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: CAÍDAS A DISTINTO NIVEL		
MEDIDA CORRECTORA		
Revisar periódicamente el estado de las escaleras.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO		
MEDIDA CORRECTORA		
ALMACENAMIENTO: Asegúrese de la estabilidad de estos apilamientos. Los alimentos, bebidas estarán almacenados de manera que sean accesibles, sin que esto suponga un riesgo de desprendimiento del resto de los materiales almacenados. Siempre que sea posible, se evitarán las pilas demasiado altas, para garantizar su estabilidad. -El suelo donde se almacena debe de ser resistente horizontal y homogéneo. -El almacenamiento deberá de efectuarse de modo ordenado compacto y a escuadra. Se recomienda no apilar en más de tres niveles en altura para garantizar la estabilidad de la pila.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Antes de 3 meses

OBSERVACIONES
Almacenar las cajas de bebidas en apilamientos de máximo tres alturas evitando la inestabilidad de apilamientos más elevados.

RIESGO: CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO			
MEDIDA CORRECTORA			
Almacenar los objetos más pesados y voluminosos en la parte inferior de las estanterías, evitando que los objetos sobresalgan de las baldas.			
RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Continuamente	
OBSERVACIONES			



RIESGO: CAÍDAS DE OBJETOS POR DESPLOME O DERRUMBAMIENTO			
MEDIDA CORRECTORA			
Las estanterías deberán: * Tener la solidez y la resistencia necesaria para soportar las cargas o esfuerzos a que sean sometidos. * Disponer de un sistema de armado, sujeción o apoyo que aseguren su estabilidad (por ejemplo, anclar las estanterías a la pared). Comprobar la solidez y estabilidad de las estructuras de almacenamiento periódicamente. Evitar que los objetos sobresalgan de las baldas situadas en la cocina y en el almacén, retirándolos de las mismas.			
RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	

	alta	Antes de 3 meses
OBSERVACIONES		
Dotar de dispositivos de anclaje a las estanterías del centro de trabajo.		

RIESGO: CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS		
MEDIDA CORRECTORA		
-ALMACENAMIENTO: -Se guardarán las Normas internas de manipulación de herramientas, útiles y equipos de trabajo, y se almacenan de forma segura. -Los alimentos y bebidas estarán almacenados de manera que sean accesibles, sin que esto suponga un riesgo de desprendimiento del resto de los materiales almacenados. -Deberá comprobarse periódicamente la estabilidad de las botellas y objetos situados en las repisas y armarios. -Organizar las zonas de almacén de forma que los objetos almacenados no puedan desprenderse. -Almacenar los materiales más pesados en la parte baja de las estanterías y los más livianos en la parte superior de las mismas.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		



RIESGO: CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES
MEDIDA CORRECTORA

Los lugares de trabajo: Dispondrán de un espacio con unas dimensiones y características que permitan al trabajador desempeñar su labor con total comodidad. Tendrán iluminación natural, artificial o mixta apropiada a las operaciones que se ejecutan. -Las zonas de paso serán como mínimo de 1 metro.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		
Retirar objetos almacenados en las zonas de paso.		

RIESGO: CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES		
MEDIDA CORRECTORA		
Mantener distancia adecuada entre estanterías, máquinas, mobiliario, etc. (aproximadamente 1 m).		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES		
MEDIDA CORRECTORA		
Las vías y salidas de evacuación, así como las vías de circulación que den acceso a ellas, no las deberá obstruir por ningún objeto de manera que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES		
MEDIDA CORRECTORA		
Orden y limpieza en las zonas de paso (no abandonar objetos, etc.). Se recomienda retirar todos los objetos y equipos de trabajo inservibles almacenados en el patio trasero y en el almacén.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS		
MEDIDA CORRECTORA		
Toda la maquinaria deberá tener el marcado CE de conformidad o bien deberán estar adaptadas a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, sobre las medidas de seguridad en máquinas.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Antes de 3 meses
OBSERVACIONES		

RIESGO: GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS		
MEDIDA CORRECTORA		
No dejes los cuchillos debajo de papel de deshecho, trapos o entre otras herramientas en cajones o cajas de trabajo. Después de cada uso colócalos en el lugar establecido para ello.		
RESPONSABLE	Administrador/trabajadores	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		



RIESGO: GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS		
MEDIDA CORRECTORA		
EPI's Guantes de malla metálica, que cumplan la norma EN 1082, para la protección de dedos y manos en operaciones de corte. Uso de guantes de protección para cortes. Homologado y marcado "CE".		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: GOLPES Y CORTES POR OBJETOS O HERRAMIENTAS		
MEDIDA CORRECTORA		
Los cuchillos se revisarán periódicamente para asegurar su buen estado.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: CONTACTOS TÉRMICOS		
MEDIDA CORRECTORA		
MAQUINARIA (horno, etc.) Informar al usuario sobre el equipo acogiéndose al libro de instrucciones, instruirlo sobre su funcionamiento y uso . Mantener los manuales de uso a disposición de los trabajadores en todo momento.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		



RIESGO: CONTACTOS TÉRMICOS

MEDIDA CORRECTORA		
Emplear ropa ceñida, a ser posible de algodón, no ropa de fibra fácilmente inflamable, no utilizar bufandas, pañuelos, etc. Utilizar equipos de protección individual guantes o manoplas para la protección de las manos.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: INCENDIOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Extintores: Se dispondrán de forma que puedan ser utilizados de manera rápida y fácil por cualquier persona del centro de trabajo Se situarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior de los extintores quede como máximo a 1.20 m. del suelo. Estarán señalizados. Los extintores se situarán: A unos metros de la entrada al local. Junto a equipos o aparatos con especial riesgo de incendio (Transformadores, calderas, etc.) -Los extintores deben someterse a un programa de revisiones periódicas: Una revisión trimestral por el titular de la instalación comprobando: -La situación, accesibilidad y el aparente buen estado de conservación, los precintos, la manguera, etc. -El estado de la carga, peso del extintor y su presión. -El estado de las partes mecánicas (boquilla, válvulas, manguera, etc.) Una revisión anual por el fabricante o instalador comprobando: -El estado de la carga (peso y presión) y el estado de funcionamiento del manómetro. -El estado en el que se encuentra la manguera si la tuviera. -De esta revisión quedará constancia mediante una pegatina que se ubicará sobre el cuerpo del extintor en la que se marcará la fecha de la revisión actual y de la próxima. -Una revisión cada 5 años en la que además de todo lo anterior: -Se llevará a cabo el vaciado del extintor, una prueba de presión y si esta es superada se volverá a rellenar del agente extintor. -Se timbrará el extintor (por tres veces como máximo) a partir de la fecha de timbrado del extintor. -De esta revisión quedará constancia mediante el grabado de la fecha sobre la placa metálica que estos llevan colocada en uno de sus costados o en su parte posterior.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: INCENDIOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Tanto los extintores como las vías de evacuación deben de estar señalizados en cumplimiento del R.D. 486/97 sobre lugares de trabajo. Se deben señalizar los recorridos de emergencia y vías de evacuación en todo el local (cocina, comedor, patio trasero, almacén, y puerta principal) son carteles fotoluminiscentes y homologados conforme indica el R.D. 485/1997 sobre señalización. Se establecerán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Inmediato
OBSERVACIONES		
Dotar de señalización de salidas de emergencia y vías de evacuación (Cocina).		

RIESGO: INCENDIOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Todos los locales de pública concurrencia deben de contar con alumbrado de emergencia previsto para entrar en funcionamiento cuando se produce un fallo en la alimentación del alumbrado normal. Este alumbrado debe de garantizar la iluminación del local y de los accesos y salidas para una eventual evacuación. Realizar un adecuado mantenimiento de la iluminación de emergencias sustituyendo las luminarias fundidas o al final de su vida útil por otras de idénticas características.		

RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Inmediato	
OBSERVACIONES			

Pág. 16 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: EXPLOSIONES			
MEDIDA CORRECTORA			
En el uso de cafeteras: -Vigilar los pilotos de encendido de gas. -Vigilar los llenados de agua del depósito, la temperatura y la presión de vapor, y purgar, si es necesario, de acuerdo con las normas del fabricante, para evitar explosiones o fugas. -La función más peligrosa que se hace en la cafetera es la de la extracción de agua caliente para preparar infusiones: manipular los mandos de la cafetera con prudencia, para evitar escaldaduras y quemaduras.			
RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Periódicamente	
OBSERVACIONES			

RIESGO: EXPLOSIONES			
MEDIDA CORRECTORA			
Los equipos de trabajo deben tener las preceptivas placas requeridas por el reglamento de aparatos			

a presión.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: EXPLOSIONES		
MEDIDA CORRECTORA		
Recipientes a presión (barriles de cerveza). · Los barriles de cerveza se almacenarán evitando posibles golpes, rozaduras, etc. · Los barriles defectuosos no deberán utilizarse y se devolverán al proveedor. · Estos recipientes se almacenarán en lugares donde no estén expuestos a temperaturas ambientales extremas.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		



RIESGO: EXPLOSIONES		
MEDIDA CORRECTORA		

Almacenamiento y uso de gases (oxígeno, CO2, etc...).

Las bombonas de gases comprimidos deben guardarse siempre de pie y su movilización debe realizarse con cuidado. Las válvulas deben revisarse y fijarlas con firmeza en la bombona, pero sin forzarlas. Nunca manipular las válvulas o bombonas cerca de una llama.

RESPONSABLE

Administrador

PLAZOS

PRIORIDAD

PLAZO APLICACION

alta

Continuamente

OBSERVACIONES

RIESGO: SOBRESFUERZOS

MEDIDA CORRECTORA

Los trabajadores estarán formados e informados de todos los riesgos inherentes en su puesto de trabajo, incluyendo la manipulación manual de cargas.

RESPONSABLE

Administrador/a

PLAZOS

PRIORIDAD

PLAZO APLICACION

alta

Periódicamente

OBSERVACIONES

RIESGO: EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS

MEDIDA CORRECTORA

Solicitar las fichas de seguridad de los productos de limpieza a sus distribuidores y los guardarlos, teniéndolos siempre a disposición de los trabajadores.

RESPONSABLE

Administrador/a

PLAZOS

PRIORIDAD

PLAZO APLICACION

alta

Continuamente

OBSERVACIONES

Formación e información a los trabajadores sobre riesgos y medidas de seguridad según etiquetado e instrucciones del fabricante contenidas en las fichas de seguridad del producto.

Pág. 18 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS		
MEDIDA CORRECTORA		
Se leerán cuidadosamente las etiquetas de los productos siguiendo en todo momento las instrucciones dadas por el fabricante tanto en su almacenamiento y manipulación como en lo referente a los equipos de protección adecuados para el manejo de estas sustancias.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS O TÓXICAS		
MEDIDA CORRECTORA		
Utilización de EPI's adecuados a cada producto, indicados en las fichas de seguridad (mascarillas, guantes, gafas, ropa de protección, botas, etc.). Cuidar de que se cumpla el empleo de los equipos por parte de los trabajadores procediendo a realizar los cauces reglamentarios si los mismos no se avienen al cumplimiento de estos.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

--

RIESGO: CONTAMINANTES BIOLOGICOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Realizar un mantenimiento de limpieza e higienización adecuado del contenedor de desperdicios.		
RESPONSABLE	Administrador/trabajadores	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		



RIESGO: EXPOSICIÓN A TEMPERATURAS AMBIENTALES EXTREMAS		
MEDIDA CORRECTORA		
Para combatir el estrés por calor es preciso mejorar la ventilación con campanas extractoras de aire, organizar los periodos de trabajo y descanso y beber grandes cantidades de agua a lo largo de la jornada de trabajo.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: FATIGA VISUAL, ILUMINACIÓN INADECUADA		
MEDIDA CORRECTORA		
Mantener limpias las lámparas y luminarias y proceder a su rápida sustitución en caso de avería o deterioro.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: FATIGA VISUAL, ILUMINACIÓN INADECUADA		
MEDIDA CORRECTORA		
En lo que se refiere a la iluminación, debe de garantizarse un nivel tal que permita realizar las distintas tareas con comodidad (servir bebidas, cobrar, localizar los distintos elementos que se han de utilizar...).		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		



RIESGO: FATIGA VISUAL, ILUMINACIÓN INADECUADA
--

MEDIDA CORRECTORA		
Cocinas, Office: de 350 a 750 lux. Comedores y salones: de 100 a 600 lux Barras (en cafeterías y bares): entre 100 y 500 lux. Zonas de paso: entre 150 y 700 lux. Vestuarios, lavabos: entre 50 y 300 lux. Escaleras: entre 100 y 350 lux. Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurren las siguientes circunstancias: a) En las áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choques u otros accidentes. b) En las zonas donde se efectúen tareas, cuando un error de apreciación visual durante la realización de las mismas pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o para terceros o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sobre el que se encuentra sea muy débil. No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, estos límites no serán aplicables en aquellas actividades cuya naturaleza lo impida.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES		
MEDIDA CORRECTORA		
Estudiar los tiempos de respuesta del servicio (incluso por tareas) para ajustar la carga de trabajo en momentos puntuales.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES		
MEDIDA CORRECTORA		
Contratar personal adicional en función de la carga de trabajo.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES		
MEDIDA CORRECTORA		
Define con concreción las tareas de cada uno, teniendo en cuenta todos los matices, evitando la sobrecarga. Define las funciones y competencias de sus trabajadores.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES		
MEDIDA CORRECTORA		

Programar y comunicar los turnos y horarios de trabajo con antelación suficiente, posibilitando en la medida de lo posible el cambio de estos para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar.

RESPONSABLE

Administrador

PLAZOS**PRIORIDAD****PLAZO APLICACION**

alta

Continuamente

OBSERVACIONES

Pág. 22 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: FACTORES PSICOSOCIALES U ORGANIZACIONALES**MEDIDA CORRECTORA****SITUACIONES CONFLICTIVAS**

Es recomendable que se establezcan protocolos de actuación que recojan la manera adecuada de comportarse en el caso de que se den dichas situaciones conflictivas.

RESPONSABLE

Administrador

PLAZOS**PRIORIDAD****PLAZO APLICACION**

alta

Periódicamente

OBSERVACIONES**RIESGO: OTROS RIESGOS****MEDIDA CORRECTORA**

Se establecerán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas. En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa correcta.

RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Inmediato	
OBSERVACIONES			

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
BOTIQUIN. Se ubicará y señalizará adecuadamente de modo que sea fácilmente identificable en caso de necesidad. Comprobar periódicamente caducidad y contenido de botiquín y reponer el material necesario.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		



RIESGO: OTROS RIESGOS

MEDIDA CORRECTORA		
Debe realizarse consignas de actuación ante emergencias de la empresa en el que se contemplen las actuaciones a seguir por los trabajadores en caso de emergencia y evacuación y la formación necesaria para llevarlas a cabo. Se aconseja la formación (conocimiento de instrucciones de uso) acerca del manejo de extintores por todo el personal.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Inmediato
OBSERVACIONES		

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Dotar a los trabajadores de EPI's adecuados al trabajo y a la normativa vigente.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		
Dejar constancia documental de la entrega de los EPI's.		

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Se garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Periódicamente
OBSERVACIONES		

Con periodicidad anual.

Pág. 24 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores (RD. 171/2004). El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.		

RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Continuamente	
OBSERVACIONES			

Pág. 25 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: OTROS RIESGOS			
MEDIDA CORRECTORA			
Disponer un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.			
RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Continuamente	
OBSERVACIONES			

RIESGO: OTROS RIESGOS			
MEDIDA CORRECTORA			
Eliminar o retirar los equipos de trabajo y materiales inservibles.			
RESPONSABLE	Administrador		
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION	
	alta	Inmediato	

OBSERVACIONES

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas, estableciendo turnos y responsables.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

Pág. 26 de 27



PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA 2026-2027

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
Los vestuarios, locales de aseos y retretes estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.		
RESPONSABLE	Administrador	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	Alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

RIESGO: OTROS RIESGOS		
MEDIDA CORRECTORA		
La empresa deberá llevar registro de todas las actuaciones en materia de seguridad.		
RESPONSABLE	Administrador/a	
PLAZOS	PRIORIDAD	PLAZO APLICACION
	alta	Continuamente
OBSERVACIONES		

NOTA: Los espacios de “OBSERVACIONES” serán completados por el responsable asignado a cada medida atendiendo a la recomendación del plazo de las medidas preventivas.

FDO:

NOMBRE GERENTE