## 编写简单的消息发布器和订阅器(C++)

AI 航 团队

## 1 启动发布器

确保 roscore 可用,并运行:

```
$ roscore
```

catkin specific 如果使用 catkin,确保你在调用 catkin\_make 后,在运行你自己的程序前,已经 source 了 catkin 工作空间下的 setup.sh 文件:

在上一个教程中我们制作了一个叫做"talker"的消息发布器,让我们运行它:

```
$ rosrun beginner_tutorials talker (C++)
```

你将看到如下的输出信息:

```
t@yt-UNO-2483G-453AE:~/catkin_ws$ source ./devel/setup.bash
t@yt-UNO-2483G-453AE:~/catkin_ws$ rosrun beginner_tutorials talker
                 3067155.447136654]: hello world 0
3067155.546999653]: hello world 1
          [1588067155.546999053];
[1588067155.646988347];
[1588067155.746984827];
[1588067155.846992127];
 INFO]
                                                 hello world
 INFO]
                                                 hello world
 INFO]
                                                 hello world
           [1588067155.947024503]:
 INFO]
                                                 hello world
 INFO]
           [1588067156.047008014]:
                                                 hello world
           [1588067156.147000280]:
[1588067156.246999430]:
[1588067156.346999012]:
 INFO]
                                                 hello world
 INFO]
                                                 hello world
 INFO]
                                                 hello world
           [1588067156.446976824]:
[1588067156.547009537]:
[1588067156.647010888]:
 INFO]
                                                 hello world 10
 INFO]
                                                 hello world
 INFO]
                                                 hello world
 INFO]
           [1588067156.747013974]:
                                                 hello world
           [1588067156.847012155]:
[1588067156.947003632]:
 INFO]
                                                 hello world 14
 INFO]
                                                 hello world
           [1588067157.047013716]:
 INFO]
                                                 hello world
          [1588067157.147016165]:
[1588067157.247011400]:
[1588067157.347009888]:
[1588067157.447008097]:
 INFO]
                                                 hello world 17
                                                 hello world 18
 INFO]
                                                 hello world
```

## 2、启动订阅器

发布器节点已经启动运行。现在需要一个订阅器节点来接受发布的消息。

```
| The content of the
```