



1.	■■■■■■■■■■		3
2.	■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■		3
3.	■■■■■■■■■■■		4
4.	■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■		4
5.	■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■		5
6.	■■■■■■■■■■■■■■■		6
7.	REST API		7
8.	■■■■■■■■■■■■■■■		9
9.	■■■■■■■■■■■■■		10

1. 项目概述

本项目是一个基于 Spring Boot 的后台管理系统。项目使用 Java 17 和 Spring Boot 3.3.4 版本。项目主要功能包括用户管理、权限管理、系统管理等。项目使用 JWT 进行身份验证，使用 Swagger 进行 API 文档生成。

项目使用 Spring Boot, Spring Security, JWT, REST API 等技术。项目使用 Swagger 进行 API 文档生成。

2. 项目结构

项目使用 Goodoc 进行文档管理。项目使用 REST API 进行数据交互。项目使用 Java 17 和 Spring Boot 3.3.4 版本。

- 项目使用 JWT 进行身份验证。
- 项目使用 REST API 进行数据交互。
- 项目使用 Swagger 进行 API 文档生成。
- 项目使用 Spring Boot 3.3.4 版本。
- 项目使用 Java 17 版本。
- 项目使用 Goodoc 进行文档管理。

项目使用 API 进行数据交互。项目使用 JWT 进行身份验证。项目使用 REST API 进行数据交互。项目使用 Swagger 进行 API 文档生成。

3. 项目部署

- 项目使用 Java 17 版本。

- ■■■ releaseForm/
- ■■■ user/
- enums/
- exception/
- mapper/ (■■■■■■■■■■ + impl/)
- model/
- repository/
- service/ (■■■■■■■■■■ + impl/)

5. ■■■■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■

■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ PostgreSQL. Hibernate ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■■■ Java-■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ @Entity. ■■■■■ ■ ■■■■■■ 4 ■■■■■■.

Medicine (■■■■■■■■■■)

■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■. ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■:

— id — ■■■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■;

— name — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■;

— releaseForm — ■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■ ManyToOne ■ ■■■■■■■■ ReleaseForm);

— reception — ■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■■■ ManyToOne ■ ■■■■■■■■■■ Reception);

— nextDose — ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■ LocalDate);

— time — ■■■■■■ ■■■■■■■■ (■■■■ LocalTime);

— additionally — ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■.

ReleaseForm (■■■■■■ ■■■■■■■■)

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■:

— id — ■■■■■■■■■■ ■■■■;

— name — ■■■■■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■ (■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■, ■■■■■);

— medicines — ■■■■■■ ■■■■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■ (OneToMany).

Reception (■■■■■■■ ■■■■■■■)

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■:

— id — ■■■■■■■■■■ ■■■■;

— name — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■■■■ (■■■■■■■■■■: ■■■■■, ■■■■■ ■■■■);

— medicineList — ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (OneToMany).

User (■■■■■■■■■■■■■■■■)

■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■:

— id — ■■■■■■■■■■ ■■■■;

— number — ■■■■■ ■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■;

— password — ■■■■ ■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ BCrypt;

7. REST API

20 年，
 5 年。
 JSON。
 9999。

7.1 AuthController — /auth

POST /auth/register — **Registers a new user.**
Request: **body** (object), **headers** (object)
Response: **body** (object)
Errors: — **400** (invalid input), **409** (user already exists).

```
POST /auth/login — [REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]. [REDACTED] JWT-[REDACTED] [REDACTED] token,
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED].
```

7.2 MedicineController — /medicine

GET /medicine/all — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■.

GET /medicine/findById/{id} — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ID.
■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■ — ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■ 404.

```
POST /medicine/addMedicine — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■
■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■
■■■■■■■, ■■■■■ ■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■, ■ ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■. ■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■ ■■■■■■
■■■■■■■■■.
```

PUT /medicine/updateById/{id} — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■
■■■■ ID.

DELETE /medicine/deleteById/{id} — ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■ ID.

7.3 ReleaseFormController — /releaseForm

GET /releaseForm/all — ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■.

GET /releaseForm/findById/{id} — ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■

```
POST /releaseForm/create — ██████████ ██████ ██████ ██████████.
████████████████████ ██████ name (██████████████: "██████████████").
```

PUT /releaseForm/updateById/{id} — ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■

DELETE /releaseForm/deleteById/{id} — ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■

ID.

7.4 ReceptionController — /reception

GET /reception/all — **Retrieves all reception records.**

GET /reception/findById/{id} — **Retrieves a reception record by ID.**

POST /reception/create — **Creates a new reception record.**
Request body: { "name": "Reception Record" }.

PUT /reception/updateById/{id} — **Updates a reception record by ID.**

DELETE /reception/deleteById/{id} — **Deletes a reception record by ID.**

7.5 UserController — /user

Initializes the application and sets the user to ADMIN.

GET /user/all — **Retrieves all user records.**

GET /user/findById/{id} — **Retrieves a user record by ID.**

DELETE /user/deleteById/{id} — **Deletes a user record by ID.**

Swagger UI is available at:
<http://localhost:9999/swagger-ui/index.html>

[illegible]

```
— MedicineControllerTest — ██████████ ███ CRUD-██████████ ███  
████████████████████████████████████████;
```


```
— ReleaseFormControllerTest — ■■■■■■■■■■ CRUD-■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■
■■■■■■■■■;
```

— GoodocApplicationTests — ■■■■■■■■■■, ■■■ ■■■■■■■■
Spring-■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■.

9. ■■■■■■

Backend

- Java
- Spring Boot.
- REST API
- JWT-Authentication.

—   
:

— ■■■■■■■■■■ REST API ■ ■■■■■■■■ Spring Boot;

— ■■■■■■■■ ■ ■■■■■ ■■■■■■ PostgreSQL ■■■■■ Spring Data JPA;

— ■■■■■■ ■■■■-■■■■ ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ MockMvc;

— ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ API ■ ■■■■■■■■ Swagger (SpringDoc OpenAPI).

1. 在代码中，我们使用 `push` 方法将元素添加到数组的末尾。

□□□□ □□□□□ : _____

■■■■■■ ■■■■■■: _____