Sistema de Inventarios y Facturación (SIF)

Sprint Planning – Sprint 1

ACME Corporation

Diego Amaya

05/11/2026

1. Objetivo del sprint

Tener el proyecto base publicado en Render y conectado a PostgreSQL en Clever Cloud, con inicio de sesión por roles, gestión de usuarios, tipos de producto y productos, y la consulta de productos y existencias. Es el objetivo del Sprint 1 definido en el Plan de Sprints de la Nota 1 (Tabla 15).

2. Capacidad del equipo

Dato	Valor
Integrantes	1 (proyecto Individual)
Dedicación	15 horas por semana
Duración del sprint	2 semanadas
Capacidad	30 horas
Horas comprometidas	30 horas (HU-01 a HU-06)

3. Historias Comprometidas

ID	Historia de usuario	Casos de uso	Requerimientos	MoSCoW	Estimación (horas)	Criterios de aceptación
HU-01	Como desarrollador, quiero el proyecto base en Spring Boot conectado a PostgreSQL en Clever Cloud y publicado en Render, para tener dónde integrar cada historia.	-	RNF-09 RNF-11	Must	6	La aplicación abre desde Render y guarda datos en la base de datos de Clever Cloud.
HU-02	Como usuario, quiero iniciar sesión y ver solo las opciones de mi rol, para trabajar en lo que me corresponde.	CU-01	RF-01	Must	8	**Datos correctos:** entra al menú de su rol. **Datos incorrectos:** MSG-01. El Vendedor no abre pantallas del Administrador.
HU-03	Como Administrador, quiero gestionar usuarios con su rol, para controlar quién usa el sistema.	CU-02	RF-02	Must	5	No permite cédula, usuario o correo repetidos; la contraseña se guarda cifrada.
HU-04	Como Administrador, quiero gestionar los tipos de producto, para clasificar el catálogo.	CU-03	RF-03	Must	3	No permite nombres repetidos; un tipo con productos no se elimina, se deshabilita.
HU-05	Como Administrador, quiero gestionar los productos, para tener el catálogo que se vende.	CU-04	RF-04	Must	5	SKU único, precio mayor a cero y existencias iniciales en 0.
HU-06	Como Vendedor, quiero consultar productos y existencias, para saber qué puedo vender.	CU-05	RF-05	Must	3	Búsqueda por SKU, producto, tipo y estado; muestra entradas, salidas, en proceso y existencias.
	Total				30	

4. **Por qué se escogieron estas historias**
   - **Prioridad:** las seis son Must en la priorización MoSCoW de la Nota 1.
   - **Dependencias:** son la base de todo lo demás.
     - Sin proyecto publicado (HU-01) no hay dónde integrar
     - Sin inicio de sesión y roles (HU-02) cualquiera podría vender o mover inventario
     - Sin usuarios (HU-03) no hay vendedores
     - Sin tipos (HU-04) no se pueden crear productos (HU-05)
     - Sin productos no hay existencias que consultar (HU-06) ni movimientos, ventas o facturas en el Sprint 2.
   - **Capacidad:** suman exactamente las 30 horas disponibles. Las historias de movimientos, clientes, ventas y facturas (HU-07 a HU-10, 30 horas) quedan para el Sprint 2 porque dependen de los productos.
   - **Orden de trabajo**: HU-01 -> HU-02 -> HU-03 -> HU-04 -> HU-05 -> HU-06.
5. **Tareas del sprint (Sprint Backlog)**

Historia	Tareas
HU-01	• Generar el proyecto con start.spring.io (Maven, Java 17, Spring Web, Thymeleaf, JDBC API, PostgreSQL Driver y Spring Security, como en el Stack de la Nota 1). • Abrirlo en NetBeans y agregar las carpetas Modelo, Vista y Controlador. • Crear las tablas con schema.sql y los datos de prueba con data.sql. • Crear la base de datos en Clever Cloud. • Configurar la conexión con variables de entorno. • Crear el Dockerfile y publicar en Render.
HU-02	• Pantalla de inicio de sesión según el mockup 11.5.1. • Inicio de sesión con Spring Security y permisos por rol según la matriz de permisos de la Nota 1 (RNF-03). • Menú según el rol con nombre y rol arriba. • Mensajes MSG-01 a MSG-05 en el orden del CU-01. • Cierre de sesión a la hora sin actividad (RNF-02).
HU-03	• Clase y tabla USUARIO con su SQL (JdbcTemplate). Listado, formulario, deshabilitar y eliminar. • Contraseña cifrada con BCrypt (RNF-01). • Validaciones MSG-05, MSG-06, MSG 18, MSG-24 y MSG-25; confirmación MSG-20.
HU-04	• Entidad y tabla TIPO_PRODUCTO. • Listado, formulario, deshabilitar y eliminar. • Validaciones MSG-05, MSG-06 y MSG-18; confirmación MSG-20.

HU-05	• Entidad y tabla PRODUCTO con CHECK de existencias >= 0. Listado, formulario, deshabilitar y eliminar. • Producto nuevo con existencias en 0. • Validaciones MSG-05, MSG-06, MSG-07, MSG-10 y MSG-18; confirmación MSG-20.
HU-06	• Pantalla de existencias con entradas, salidas y en proceso (a partir de MOVIMIENTO_INVENTARIO). • Filtros por SKU, producto, tipo y estado. • **Sin resultados:** MSG-19.
Todas	• Listados de 20 registros por página (RNF-04). • Casos de prueba documentados por cada criterio de aceptación (RNF-11). • Sustentación. • Actualizar el tablero.

6. Definición de terminado

Una historia está terminada cuando:

1. Cumple su criterio de aceptación del backlog.
2. Funciona en la aplicación publicada en Render, con los datos en Clever Cloud.
3. Pasa sus casos de prueba documentados (RNF-11).
4. Muestra los mensajes de la hoja Mensajes de la Nota 1.
5. El código está en el repositorio de GitHub

7. Riesgos del sprint

Riesgo	Mitigación
Primera vez publicando en Render y Clever Cloud	Guías y apoyo de documentación.
Organizar Spring Boot en carpetas Modelo, Vista y Controlador	• Dejar la estructura que genera start.spring.io y crear Modelo y Controlador como paquetes, y Vista dentro de templates. • Probar al final de cada historia.
Render gratuito “duerme” la aplicación	Abrir la aplicación unos minutos antes de la sustentación
Primera vez usando Spring Security	Dejar toda la configuración en una sola clase (Seguridad) y probar cada mensaje del CU-01