RedAlimenta — Infraestructura Kubernetes para desarrollo y producción

Práctica integradora individual de Infraestructura de Servicios

Campo	Valor
Alumno	Neftali Odin Garcia Ramirez
Nombre del proyecto	RedAlimenta — gestión de donativos, caducidades y entregas de un banco de alimentos comunitario
Repositorio y versión de entrega	https://github.com/AegisOdin/redalimenta · etiqueta `v1.1.2-entrega` · artefacto 1.1.2 (backend `sha256:13d91cdc…243400d`, frontend `sha256:c72adbd5…fdfad0365`, el mismo digest en dev y prod, fijado en `k8s/overlays/*/kustomization.yaml`)
Fecha de inicio y de entrega	19 oct 2026 (propuesta) · 31 oct 2026 (implementación y pruebas) · 3 nov 2026 (versión de entrega del expediente)
Ambientes	Desarrollo `k3d-ra-dev` (1 nodo) · Producción de laboratorio `k3d-ra-prod` (1 control plane + 2 workers)

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Cambio
1.0	2026-10-31	Implementación completa, pruebas E01–E14 y expediente D01–D10
1.1	2026-11-03	Revisión contra cada sección de la práctica: manual con la plantilla por paso y separado por ambiente, diccionario de datos y consultas representativas, volúmenes por ambiente (PV de prod en Retain), reglas del firewall una por una, observabilidad ampliada (disco, red, eventos, Traefik, TLS, rechazos, respaldos), sonda de arranque del frontend, registro de evidencias y bitácora, mapa de recursos, fuentes oficiales, GitHub Actions e incidente tras reiniciar el host
1.2	2026-11-04	Artefacto 1.1.2 en dev y prod: el administrador tiene todos los permisos de la aplicación (decisión 9). `construir.sh` construye con `--pull --no-cache` porque la caché impedía aplicar parches de Alpine (build rechazado por Trivy)

RedAlimenta — Infraestructura Kubernetes para desarrollo y producción
Resumen del proyecto
D01 · Ficha del proyecto y requerimientos
Problema y usuarios
Reglas de negocio propias
Requerimientos funcionales y criterios de aceptación
Requerimientos no funcionales
D02 · Investigación, comparación de tecnologías y decisiones
Conceptos de Kubernetes aplicados al proyecto
Comparación de distribuciones Kubernetes
Opciones de entrada de tráfico
Registro de decisiones de arquitectura
D03 · Diagramas, inventario y capacidad
Arquitectura de la aplicación
Arquitectura de implementación
Arquitectura de comunicación

Inventario de máquinas
Consumo medido y capacidad disponible
D04 · Modelos de datos, consistencia y reglas
Modelo relacional (PostgreSQL)
Modelo no relacional (MongoDB)
Consultas representativas
Consistencia entre motores
Replicación y failover (diseño, ampliación no implementada)
D05 · Manual de instalación desde cero
Preparación común
Instalación de desarrollo (contexto k3d-ra-dev)
Instalación de producción (contexto k3d-ra-prod)
Paso 8 · Validar y reconstruir
D06 · Seguridad
Por capa
Matriz RBAC (namespace redalimenta)
Matriz de flujos y firewall
Riesgos residuales
D07 · Publicación, promoción, actualización, rollback y accesos
D08 · Operación, observabilidad, alertas e incidentes
Manual de incidentes
D09 · Respaldos, restauración y continuidad
Volúmenes y almacenamiento por ambiente
D10 · Plan de pruebas, resultados y conclusiones
Matriz de aceptación
Registro de evidencias
Bitácora de pruebas
Experimento de escalado horizontal (E06)
Pruebas de fallos (E11), actualización (E12) y persistencia (E05)
Capturas de la aplicación
Barreras encontradas
Limitaciones
Conclusiones
Referencias
Anexo A · Índice de evidencias
Anexo B · Diccionario de datos
Anexo C · Qué recurso controla cada comportamiento


Resumen del proyecto

RedAlimenta controla cada lote de alimento donado desde que entra al almacén hasta que llega a un hogar. El sistema aplica seis reglas de negocio propias (FEFO obligatorio, estados automáticos por caducidad, una despensa cada 14 días con raciones por integrante, bloqueo de alérgenos, cadena de frío y retiro sanitario) y mantiene un expediente de trazabilidad por lote. Todos los datos son sintéticos.

La aplicación es multicapa: una SPA React servida por Nginx, una API FastAPI modular sin estado, **PostgreSQL** como fuente de verdad y **MongoDB** como expediente flexible alimentado mediante el **patrón outbox**. Se implementó en **dos clústeres k3s independientes** (creados con k3d sobre Docker): desarrollo con un nodo y producción de laboratorio con un control plane y dos workers. Cada ambiente tiene su propio contexto, sus credenciales, su CA, sus volúmenes y su URL HTTPS.

La plataforma usa Calico (CNI con NetworkPolicy), MetalLB (IP externa), Traefik con **Gateway API**, cert-manager (TLS con CA de laboratorio), local-path (PVC), Kustomize (base + overlays), kube-prometheus-stack, Loki y Alloy. En producción el backend escala con HPA de 2 a 6 réplicas distribuidas entre workers.

Resultados principales: 22/22 pruebas funcionales en ambos ambientes; HPA escaló hasta 6 réplicas y regresó a 2 (tras diagnosticar y corregir una restricción de distribución); restauración aislada verificada con **RTO medido de 78 s**; firewall de nodos y NetworkPolicy validados con controles positivos y negativos; actualización a 1.1.0 y rollback sin errores de servicio; alertas activadas y resueltas sin enviar datos a terceros.



Pantalla de inicio del administrador (desarrollo)

D01 · Ficha del proyecto y requerimientos

Problema y usuarios

Un banco de alimentos recibe donativos con caducidad corta y lleva el control en hojas de cálculo. Eso produce **merma**, porque se entrega primero lo que llegó al último; **reparto desigual**, porque un hogar recibe varias despensas y otros ninguna; y **falta de trazabilidad**, porque ante un lote contaminado no se sabe qué hogares lo recibieron.

Rol	Qué hace	No puede (verificado en servidor)
Administrador	**Todas** las operaciones de los demás roles (desde la 1.1.2), más usuarios, catálogos, reportes y retiro sanitario	— (ver decisión 9: las reglas de negocio y las transiciones válidas se le siguen aplicando)
Coordinador de almacén	Recibe donativos, inspecciona lotes, arma despensas (FEFO)	Aprobar despensas, dar de alta hogares
Trabajador social	Registra hogares, solicita, aprueba o rechaza despensas	Modificar inventario
Voluntario de entrega	Ve despensas listas de su ruta y confirma la entrega	Ver hogares fuera de su ruta

Reglas de negocio propias

1. **FEFO**: al armar una despensa se asigna el lote disponible con la caducidad más próxima. El backend rechaza (409) que se elija un lote más nuevo si hay uno anterior disponible.
2. **Caducidad cambia el estado**: un lote a 3 días o menos de caducar pasa a *Prioritario* y solo va a despensas que se entregan en las siguientes 48 h. Un lote vencido pasa a *Merma*. Lo aplica una tarea diaria (CronJob).
3. **Frecuencia y tamaño**: un hogar recibe como máximo una despensa cada 14 días. Raciones = 1 + 0.5 por integrante adicional, con tope de 4. Un índice único parcial impide que un hogar tenga dos despensas abiertas.
4. **Alérgenos bloqueados**: no se asignan productos con un alérgeno registrado del hogar.
5. **Cadena de frío**: un refrigerado con más de 5 °C en la inspección queda *Rechazado*.
6. **Retiro sanitario**: el lote pasa a *Retirado*, se cancelan las despensas pendientes que lo contienen (liberando el resto del stock) y se listan los hogares que ya lo recibieron.

Requerimientos funcionales y criterios de aceptación

ID	Requerimiento	Criterio de aceptación	Evidencia
RF1	CRUD de Lote, Hogar y Despensa (+ catálogos Donante y Producto)	Alta, consulta, modificación y baja (física solo sin historia; lógica en el resto) desde UI y API	test_crud_*, capturas 04–12
RF2	Autenticación y 4 roles (el administrador con todos los permisos desde la 1.1.2)	401 sin sesión, 403 por rol, sesión expirada, CSRF obligatorio	test_csrf_obligatorio, test_*_no_*, test_sesion_expirada, E03-sesion-expirada-*.txt
RF3	Validación en cliente y servidor	422 por campo (tipos, rangos, obligatorios), 409 por unicidad o regla	test_validacion_*, captura 11
RF4	Búsqueda, paginación y reporte mensual	Página 2 de 10 con total ≥ 100; kilos, merma por categoría y hogares	test_paginacion_y_busqueda, captura 07
RF5	Flujo de despensa con estados	Transiciones inválidas → 409; rol incorrecto → 403	test_flujo_completo_*
RF6	Expediente en MongoDB	Pantalla *Rastreo de lote* y lista de hogares receptores	captura 06, E04
RF7	Semilla reproducible	9 usuarios, 12 donantes, 20 productos, 160 lotes, 120 hogares, 85 despensas	log del Job migraciones

Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Criterio	Resultado
RNF1	Desempeño	p95 < 1 s y errores < 1 % bajo la rampa definida (60 VU)	Cumple: p95 99.7 ms con HPA (150 ms sin HPA), 0 % de errores en 86 299 solicitudes
RNF2	Disponibilidad de la capa de aplicación	≥ 2 réplicas en workers distintos; PDB; caída de un Pod sin pérdida de servicio	E07, E11
RNF3	Seguridad	PSA Restricted, NetworkPolicy default-deny, TLS extremo a extremo y hacia las BD en prod	E08, E09
RNF4	Recuperación	RPO 24 h, RTO 30 min	RTO medido 78 s
RNF5	Reproducibilidad	Reconstrucción por scripts sin secretos en Git	E14

D02 · Investigación, comparación de tecnologías y decisiones

Conceptos de Kubernetes aplicados al proyecto

- **Plano de control y nodos.** En prod, k3d-ra-prod-server-0 corre API server, scheduler y controladores (k3s los integra en un proceso, con kine/SQLite como almacén). Tiene un taint NoSchedule, así que las cargas van a los workers agent-0 y agent-1. El kubelet de cada nodo ejecuta los contenedores con containerd.
- **Pod y Deployment.** backend, frontend y outbox son Deployments con Pods intercambiables. Las actualizaciones son graduales (maxSurge 1, maxUnavailable 0) y se conservan 10 revisiones para hacer rollback.
- **Service y DNS.** backend y frontend son ClusterIP; postgres y mongo son headless (postgres-0.postgres.redalimenta.svc). CoreDNS resuelve los nombres (10.53.0.10 en prod), de modo que la app nunca depende de IP de Pods.
- **CNI y NetworkPolicy.** Calico 3.33 con VXLAN aplica 11 políticas: denegación inicial de entrada y salida, y luego solo los flujos declarados.
- **CSI y almacenamiento.** El StorageClass local-path (provisionador de k3s) usa WaitForFirstConsumer, así que el PV queda ligado al nodo donde se programó el Pod.
- **StatefulSet.** PostgreSQL y MongoDB tienen identidad estable y un PVC por réplica (datos-postgres-0). El StatefulSet **no replica** el motor: la replicación se diseña como ampliación (D04).
- **Configuración y secretos.** ConfigMap app-config generado por Kustomize (con hash), Secrets por consumidor (backend, migraciones, respaldos, exporters) y cifrado en reposo (--secrets-encryption).
- **RBAC.** Roles lector, operador y desplegador ligados a grupos de certificados de cliente. Las ServiceAccounts de la app tienen automountServiceAccountToken: false.
- **Sondas.** El backend usa startup /healthz, readiness /readyz (PostgreSQL) y liveness /healthz (sin BD, para evitar reinicios masivos).
- **HPA.** autoscaling/v2 sobre CPU al 60 % de los requests (250m), con minReplicas 2 y maxReplicas 6.
- **Distribución de réplicas.** topologySpreadConstraints por kubernetes.io/hostname con maxSkew 1 y nodeTaintsPolicy: Honor.
- **Actualizaciones y recuperación.** Rolling update, kubectl rollout undo y migraciones compatibles hacia atrás (0002).
- **PodDisruptionBudget.** minAvailable: 1 en backend, frontend y Traefik. Solo regula los desalojos **voluntarios** (drain, mantenimiento); no evita la caída de un nodo ni un kubectl delete pod.

La fuente oficial de cada concepto está en la tabla de Referencias (D10).

Comparación de distribuciones Kubernetes

Criterio	k3s vía k3d (elegida)	kubeadm en VMs	minikube
Recursos	~500 MiB por nodo; 4 nodos caben en un equipo de 30 GiB	2 GiB+ por VM y un hipervisor	Pensado para un solo clúster
Multinodo	Sí (servers + agents como contenedores)	Sí (real)	Limitado
Soporte	CNCF certificada, versiones fijadas (rancher/k3s:v1.37.1-k3s1)	Upstream oficial	Upstream, orientado a desarrollo
Seguridad	Cifrado de Secrets, auditoría y PSA por flags	Completo, con configuración manual	Básico
Reproducción	Un archivo YAML por clúster; recreación en ~5 min	Requiere VMs, sudo y libvirt	Fácil, pero un solo clúster
Limitación	Los nodos comparten kernel y host: no demuestra tolerancia a la pérdida del host	—	—

Al iniciar la práctica el equipo no tenía sudo ni libvirt para crear VMs, así que kubeadm no fue viable. Al final se obtuvo sudo, que solo se usó para el límite de inotify. El equipo tiene /dev/kvm, pero se mantuvo k3d: la práctica permite clústeres de contenedores en un solo equipo si se explican sus límites (D03), y migrar a VMs habría invalidado las mediciones ya hechas.

Opciones de entrada de tráfico

Criterio	Traefik v3.7 + Gateway API (elegida)	ingress-nginx + Ingress
Modelo	Gateway/HTTPRoute con roles separados (plataforma vs aplicación)	Ingress con anotaciones del controlador
Mantenimiento	Activo; implementación conforme de Gateway API v1	El proyecto comunitario anunció su retiro (marzo 2026)
Redirección HTTP→HTTPS	Filtro estándar RequestRedirect	Anotación propietaria
Seguridad	Se ejecuta como no root con FS de solo lectura	Equivalente

Service frente a publicación. Los Services ClusterIP (backend, frontend, postgres, mongo) solo reparten conexiones entre sus endpoints dentro del clúster. Lo que publica la aplicación hacia afuera es el Service LoadBalancer de Traefik junto con el Gateway y los HTTPRoute que Traefik interpreta. Un HTTPRoute sin controlador no publica nada: aquí la GatewayClass traefik está Accepted y el Gateway redalimenta está Programmed con la dirección 172.31.0.200.

La IP externa la asigna **MetalLB 0.16 en modo L2** (pool 172.31.0.200–210 en prod, 172.30.0.200–210 en dev). Sin MetalLB, el Service LoadBalancer de Traefik quedaría en Pending.


Registro de decisiones de arquitectura

#	Decisión	Alternativa descartada	Motivo	Costo / limitación
1	k3s 1.37 vía k3d	kubeadm en VMs	Sin sudo ni hipervisor al iniciar; reproducible en minutos	Mismo host físico = dominio de fallo único
2	Calico VXLAN	Flannel	Flannel no aplica NetworkPolicy	~250m de CPU por nodo; requiere allow_ip_forwarding en k3d
3	Traefik + Gateway API + MetalLB L2	ingress-nginx + ServiceLB (klipper)	Estándar mantenido; IP dedicada por ambiente	L2: un solo speaker responde ARP (balanceador único)
4	local-path en ambos ambientes	**Longhorn** (propuesto)	Longhorn requiere open-iscsi en los nodos; los nodos k3d son contenedores sin iscsiadm (barrera)	Volumen ligado al nodo: si el worker cae, la BD espera
5	PostgreSQL 18 + MongoDB 9 con outbox	Escritura dual directa	Sin atomicidad entre motores; outbox con reintento idempotente	Latencia de proyección ~1 s
6	kube-prometheus-stack + Loki + Alloy	Metrics Server solo / ELK	Historial, alertas y logs con correlación; menos memoria que ELK	~2 GiB adicionales en prod
7	Kustomize base + overlays con digests	Helm propio	Sin plantillas; el diff de promoción es solo el digest	—
8	Registro OCI local compartido	Importar imágenes a cada clúster	Promoción por digest inmutable	Punto único del laboratorio
9	Administrador con todos los permisos de la aplicación (1.1.2)	Separación estricta de funciones (el administrador no confirmaba entregas ni registraba lotes)	El administrador es el responsable final del banco y debe poder cubrir cualquier función cuando falta personal	Se pierde la separación de funciones. Mitigación: cada transición registra quién la hizo (aprobada_por, preparada_por, entregada_por) y el evento queda en el outbox y en la bitácora de MongoDB; FEFO, alérgenos, 14 días y transiciones válidas se le aplican igual. Lo verifica

#	Decisión	Alternativa descartada	Motivo	Costo / limitación
				test_admin_tiene_todos_los_permisos


D03 · Diagramas, inventario y capacidad

Arquitectura de la aplicación




Arquitectura de la aplicación: actores, SPA, API modular, autenticación y ambos motores

Recorrido de referencia. Navegador → DNS (sslip.io resuelve a la IP de MetalLB) → firewall del nodo (la entrada web pasa por DNAT de kube-proxy) → Traefik con terminación TLS (Gateway listener `https` :8443, expuesto como 443) → HTTPRoute. `/api/*` va al Service `backend` y el resto al Service `frontend`. El backend consulta los Services internos `postgres:5432` y `mongo:27017` (con TLS en prod). La interfaz es una SPA: Nginx solo entrega archivos estáticos y el navegador llama directamente a `/api` en el mismo origen. Por eso no hace falta CORS, la cookie es `SameSite=Strict` y el navegador nunca accede a las bases de datos.




Secuencia de un CRUD (alta de lote) con validación, autorización y errores




Secuencia del flujo que usa ambos motores: entrega, outbox, caída de MongoDB y recuperación

Arquitectura de implementación




Desarrollo: un nodo con plataforma y aplicación



Producción: control plane con taint, dos workers, réplicas distribuidas, PVC locales y observabilidad

Arquitectura de comunicación



Redes, direcciones de nodos, CIDR de Pods y Services, rangos de MetalLB, DNS, firewall y políticas

Los rangos no se solapan con la LAN 192.168.1.0/24 ni con las redes Docker preexistentes (172.17/16 y 172.18/16): nodos dev 172.30.0.0/24, nodos prod 172.31.0.0/24, Pods 10.42/16 y 10.52/16, Services 10.43/16 y 10.53/16. No hay VLAN ni VPN; el NAT de salida a Internet lo hace Docker en el host. La red de administración es el loopback del equipo: las APIs están publicadas solo en 127.0.0.1.

Inventario de máquinas

Máquina	Rol	CPU	RAM	Disco	SO / arquitectura	IP
Host físico	Equipo administrador y anfitrión Docker	Intel i7-9750H, 12 hilos	30 GiB	455 GB LVM	Ubuntu 26.04.1, kernel 7.0.0-38, x86_64, Docker 29.1.3	192.168.1.19 (wlo1)
k3d-ra-dev-server-0	Control plane + cargas (dev)	2 vCPU asignables (system-reserved 10)	4 GiB (límite Docker)	compartido	K3s v1.37.1, containerd 2.3.4	172.30.0.3
k3d-ra-prod-server-0	Control plane (taint)	2 vCPU asignables	4 GiB	compartido	K3s v1.37.1	172.31.0.3
k3d-ra-prod-agent-0	Worker	4 vCPU asignables (system-reserved 8)	8 GiB	compartido	K3s v1.37.1	172.31.0.4
k3d-ra-prod-agent-1	Worker	4 vCPU asignables	8 GiB	compartido	K3s v1.37.1	172.31.0.5

Docker asigna las IP de los nodos dentro del /24 al crearlos; la tabla refleja la reconstrucción final (E14). Las pruebas de E08 se hicieron con la asignación anterior (agent-1 .4, agent-0 .5). El firewall calcula las IP en tiempo de ejecución y no depende de esta asignación. Tras reiniciar el equipo el 2026-11-03, Docker volvió a reasignarlas (server .3, agent-0 .2, agent-1 .4, serverlb .5); la IP pública 172.31.0.200 no cambia porque la fija MetalLB.

Incidente tras reiniciar el host (2026-11-03). Al arrancar, el CronJob respaldo ejecutó la corrida perdida antes de que CoreDNS estuviera listo y falló (could not translate host name "postgres"), con un solo reintento. Además, las

reglas RA-FW no estaban presentes. Acciones: asegurar-firewall.sh reaplicó el firewall en los 3 nodos; se lanzó un respaldo manual (kubectl create job --from=cronjob/respaldo), que terminó correctamente en dev y prod; y se subió backoffLimit a 5 en respaldo y tarea-diaria para que reintenten con espera exponencial. La alerta RespaldoFallido cubre este caso.

El presupuesto inicial (2 vCPU y 4 GiB para dev y para el control plane; 4 vCPU y 8 GiB por worker) se aplicó con serversMemory, agentsMemory y kubelet system-reserved, de modo que el scheduler vea exactamente esa capacidad. La CPU física es compartida (12 hilos para todo).

Consumo medido y capacidad disponible

Medición en reposo después de las pruebas (kubectl top, evidencia D03-consumo-medido.txt), comparada con el presupuesto:

Nodo	CPU usada	Memoria usada	Requests asignados (CPU / memoria)	Presupuesto
prod server-0	199m	1.4 GiB (33 %)	270m / 32 Mi	2 vCPU / 4 GiB
prod agent-0	390m	3.2 GiB (38 %)	1560m (39 %) / 2.0 Gi	4 vCPU / 8 GiB
prod agent-1	291m	2.5 GiB (30 %)	980m (24 %) / 1.3 Gi	4 vCPU / 8 GiB
dev server-0	324m	2.2 GiB (54 %)	—	2 vCPU / 4 GiB

Consumo por componente en prod (reposo): Prometheus 1.07 GiB, Grafana 514 MiB, Loki 257 MiB, MongoDB 117 MiB, backend ~78 MiB por réplica, outbox 55 MiB, PostgreSQL 49 MiB, Calico ~65 MiB por nodo y Alloy ~70 MiB por nodo. **La observabilidad consume más memoria que la aplicación.** Bajo carga máxima (6 réplicas): backend 2.52 cores y 523 MiB en total, PostgreSQL 1.03 cores, y la CPU de los nodos al ~52 %. Ajuste: el presupuesto inicial alcanza; dev queda al 54 % de memoria, así que no conviene agregar observabilidad completa en dev sin subirlo a 6 GiB.

Un clúster multinodo de contenedores sobre un solo host permite practicar programación, distribución y drain, pero **no** demuestra tolerancia a la pérdida del host. Los puntos únicos de fallo identificados son: el control plane único (kine/SQLite), el speaker L2 de MetalLB que anuncia la IP, una sola instancia de cada base sin réplica, PVC locales ligados a un nodo y el registro OCI local. El HPA crea Pods, no máquinas: con 6 réplicas de backend (1.5 vCPU en requests) cada worker conserva capacidad, y si se pidieran más réplicas de las que caben, quedarían en Pending y se activaría la alerta PodsPendientes.

D04 · Modelos de datos, consistencia y reglas

Modelo relacional (PostgreSQL)




Diagrama entidad-relación

Tabla	Llave y restricciones principales	Índices
usuarios	PK id · email UNIQUE · CHECK rol ∈ 4 roles · CHECK voluntario ⇒ ruta	UNIQUE email
donantes	PK · nombre UNIQUE · CHECK tipo	—
productos	PK · nombre UNIQUE · CHECK categoría · peso > 0 · unidades_por_racion ≥ 0 · alergenos text[]	—
lotes	PK · folio UNIQUE (secuencia) · FK producto, donante, usuario · cantidad_inicial > 0 · 0 ≤ disponible ≤ inicial · caducidad ≥ recepción · CHECK estado (9)	(estado, fecha_caducidad); parcial FEFO (producto_id, fecha_caducidad) WHERE asignable
hogares	PK · clave UNIQUE · integrantes 1..20 · alergenos text[]	(id, ultima_entrega); ruta
despensas	PK · folio UNIQUE · FK hogar y usuarios · raciones 1..4 · CHECK estado (8)	(hogar_id, estado); **UNIQUE parcial hogar_id WHERE abierta**; entregada_en
despensa_detalle	PK · FK despensa (CASCADE) y lote · cantidad > 0 · UNIQUE(despensa, lote)	lote_id
outbox	PK bigserial · event_id uuid UNIQUE · payload jsonb · publicado_en	parcial pendientes; creado_en (0002)
login_intentos	PK · email, ip, éxito, ts	(email, ts)

El diccionario de datos completo, columna por columna, está en el Anexo B.

Transacciones. El armado FEFO ocurre en una sola transacción con `SELECT … FOR UPDATE OF lotes`, ordenado por caducidad. Dos réplicas del backend no pueden asignar la misma existencia; los bloqueos siguen el orden de producto para evitar interbloqueos. Los folios usan secuencias (`folio_lote_seq`, `folio_despensa_seq`), que son seguras con varias réplicas.


Migraciones. Alembic (`backend/migrations/versions/0001`, `0002`) corre una sola vez en el Job `migraciones` con la cuenta `redalimenta_migrator` y un bloqueo consultivo (`pg_advisory_lock`). Nunca corre en cada réplica.

Estrategia de conexiones. Cada réplica usa un pool de SQLAlchemy de 5 + 5 overflow con `pre_ping`. Con 6 réplicas son 60 conexiones, más el outbox, por debajo de `max_connections=100` y del `CONNECTION LIMIT 80` del usuario de la app.


Modelo no relacional (MongoDB)

Colección	Documento	Validación	Índices
expediente_lote	Uno por lote: producto, donante, inspeccion con **checklist flexible por categoría**, eventos[] (línea de tiempo), hogares_receptores[], retiro	$jsonSchema strict (folio, lote_id, eventos con event_id/tipo/ts)	ux_folio_lote (único), eventos.hogar_id, eventos.event_id
bitacora_eventos	Un documento por evento	$jsonSchema strict	ux_event_id (único), (hogar_id, ts), (folio_lote, tipo), (tipo, ts)

Valor de la base no relacional. La inspección de un refrigerado guarda lecturas de temperatura, la de un enlatado guarda el lote del fabricante y el estado de la lata, y la de fruta guarda el grado de madurez. Cada expediente es un documento con su propio checklist y un arreglo de eventos que crece sin esquema fijo. La pantalla *Rastreo de lote* y la consulta "¿qué hogares recibieron el lote X?" dependen de MongoDB (índice ix_folio_tipo, 6 documentos examinados para 6 devueltos; evidencia E04).



Expediente de MongoDB con retiro sanitario y hogares a avisar



Traza del mismo event_id desde la tabla outbox hasta MongoDB, uso de índices y validación de esquema

Consultas representativas

Las consultas salen del código del backend (backend/app/rules.py, routers/*.py, outbox.py). Las de PostgreSQL usan parámetros enlazados (ORM o text() con :param), nunca concatenación.

PostgreSQL

#	Uso	Consulta (resumida)	Índice que la sirve
Q1	FEFO al armar una despensa (regla 1), con bloqueo de fila para que dos réplicas no asignen la misma existencia	SELECT … FROM lotes WHERE producto_id = :p AND estado IN ('disponible','prioritario') AND cantidad_disponible > 0 AND fecha_caducidad >= current_date ORDER BY fecha_caducidad, id FOR UPDATE OF lotes	ix_lotes_producto_fefo (parcial)
Q2	Búsqueda y paginación de lotes (RF4)	SELECT … FROM lotes JOIN productos JOIN donantes WHERE (folio ILIKE :q OR productos.nombre ILIKE :q OR donantes.nombre ILIKE :q) ORDER BY fecha_caducidad, id OFFSET :o LIMIT :n y un count(*) con el mismo filtro	ix_lotes_estado_caducidad
Q3	Reporte mensual: kilos distribuidos por categoría	SELECT pr.categoria, SUM(dd.cantidad * pr.peso_unitario_kg) FROM despensas d JOIN despensa_detalle dd ON dd.despensa_id = d.id JOIN lotes l ON l.id = dd.lote_id JOIN productos pr ON pr.id = l.producto_id WHERE d.estado = 'entregada' AND d.entregada_en >= :ini AND	ix_despensas_entregada_en (parcial)

#	Uso	Consulta (resumida)	Índice que la sirve
		d.entregada_en < :fin GROUP BY pr.categoria	
Q4	Reporte mensual: merma por categoría	SELECT pr.categoria, COUNT(*), SUM(l.cantidad_disponible * pr.peso_unitario_kg) FROM lotes l JOIN productos pr … WHERE l.estado = 'merma' AND l.fecha_caducidad >= :ini AND l.fecha_caducidad < :fin GROUP BY pr.categoria	ix_lotes_estado_caducidad
Q5	Regla 3: un hogar solo puede tener una despensa abierta	La garantiza el índice único parcial ux_despensa_abierta_por_hogar ON despensas (hogar_id) WHERE estado IN ('solicitada','aprobada','en_preparacion','lista'): un segundo INSERT falla con violación de unicidad (409)	el propio índice
Q6	Worker del outbox: tomar pendientes sin bloquear a otra instancia	SELECT … FROM outbox WHERE publicado_en IS NULL ORDER BY id LIMIT 50 FOR UPDATE SKIP LOCKED	ix_outbox_pendientes (parcial)
Q7	Límite de intentos de login compartido entre réplicas	SELECT count(*) FROM login_intentos WHERE email = :e AND exito = false AND ts >= :desde	ix_login_email_ts

MongoDB


#	Uso	Consulta	Índice
M1	Pantalla *Rastreo de lote*	db.expediente_lote.findOne({folio_lote: "S-00001"}, {_id: 0})	ux_folio_lote (único)
M2	¿Qué hogares recibieron el lote X? (regla 6, retiro sanitario)	db.bitacora_eventos.find({folio_lote: "S-00001", tipo: "lote_entregado"}, {hogar_id: 1, hogar_clave: 1, despensa: 1, ts: 1}).sort({ts: 1})	ix_folio_tipo (6 documentos examinados para 6 devueltos, E04)
M3	Bitácora consultable, paginada y filtrable	db.bitacora_eventos.find({tipo: …, hogar_id: …}).sort({ts: -1}).skip(n).limit(25)	ix_hogar_ts
M4	Proyección idempotente desde el outbox	db.expediente_lote.updateOne({folio_lote: f, "eventos.event_id": {$ne: id}}, {$push: {eventos: e}, $setOnInsert: {…}}, {upsert: true}) más insertOne en la bitácora con ux_event_id único: un reintento no agrega el evento dos veces	ux_folio_lote, ix_eventos_event_id, ux_event_id


Validaciones de MongoDB. Las dos colecciones tienen un validador $jsonSchema con validationLevel: strict (backend/app/mongo_init.py, script idempotente que corre en el Job de migraciones). En expediente_lote son obligatorios folio_lote, lote_id y eventos, y cada evento exige event_id, tipo y ts. El objeto inspeccion es libre a propósito: es el checklist que cambia según la categoría. Un documento que no cumple se rechaza (comprobado en E04).

Consistencia entre motores

- **Fuente de verdad:** PostgreSQL. MongoDB es una proyección histórica.

- Cada cambio de estado escribe en la misma transacción el cambio de negocio y una fila en `outbox` con un `event_id` UUID. No se supone atomicidad entre motores.
- El worker `outbox` toma eventos pendientes en orden (`FOR UPDATE SKIP LOCKED`), los inserta en `bitacora_eventos` (índice único event_id) y los agrega al expediente solo si su `event_id` no está ya en `eventos`. Si el COMMIT final falla después de escribir en MongoDB, el reintento no duplica nada.
- Si MongoDB está caído, los eventos esperan con `intentos` y `ultimo_error`, el worker reintenta con backoff exponencial (1→30 s) y la operación del almacén sigue (E11).
- Tras restaurar MongoDB desde un respaldo, `python -m app.tasks reproyectar <fecha>` vuelve a marcar como pendientes los eventos posteriores y el worker los reaplica sin duplicar.





Estados de la despensa y del lote

Replicación y failover (diseño, ampliación no implementada)

- **PostgreSQL:** operador CloudNativePG con 1 primario y 2 réplicas en streaming, en workers distintos (antiafinidad) y con PVC replicado. La elección de primario la hace el operador mediante lease en la API de Kubernetes; la réplica sincrónica (`synchronous_commit=remote_apply`) evita perder transacciones confirmadas; el fencing del primario anterior evita tener dos primarios. Las conexiones van por el Service `-rw`.

- **MongoDB:** replica set de 3 miembros (o 2 + árbitro) con `w: majority` y `readConcern majority`. La elección por mayoría impide el split-brain, y la URL incluye `replicaSet=rs0` para que el driver siga al primario.
- Ninguna de las dos replicaciones reemplaza a los respaldos verificados (D09).

D05 · Manual de instalación desde cero

Cada paso sigue la plantilla de la práctica: objetivo, ambiente y contexto, requisitos previos, archivos (ruta y versión), comando exacto sin secretos, parámetros, resultado esperado, evidencia, comprobación de éxito, error posible con su diagnóstico y reversión. Las versiones de la plataforma están fijadas en infra/platform/versions.env. Todos los comandos se ejecutan desde la raíz del repositorio (git clone https://github.com/AegisOdin/redalimenta && cd redalimenta).

Tiempos medidos en la reconstrucción final (E14): desarrollo completo en **7 min 1 s** y producción completa en **12 min 3 s**.

Preparación común

Paso 1 · Preparar el equipo administrador

Campo	Contenido
Objetivo	Tener las herramientas sin privilegios, la hora sincronizada, los límites del kernel y la resolución de nombres listos.
Ambiente y contexto	Equipo administrador (host físico). No se usa ningún contexto de Kubernetes todavía.
Requisitos previos	Ubuntu 26.04 x86_64; Docker 29 utilizable sin sudo (grupo docker); python3; acceso a Internet; sudo solo para el límite de inotify.
Archivos	infra/scripts/00-prerequisitos.sh; infra/platform/versions.env (versiones consultadas el 2026-10-31).
Comandos	infra/scripts/00-prerequisitos.sh sudo sysctl -w fs.inotify.max_user_instances=1024 fs.inotify.max_user_watches=524288 timedatectl y lscpu (verificación)
Parámetros	El script descarga kubectl, k3d, helm y trivy a ~/.local/bin con versión fija. El sysctl sube el límite de instancias de inotify, que comparten todos los nodos k3d porque usan el mismo kernel.
Resultado esperado	kubectl v1.37.2, k3d v5.9.0, helm v4.3.1 y trivy 0.76.1. timedatectl indica System clock synchronized: yes (NTP activo). lscpu indica x86_64, compatible con las imágenes amd64.
Evidencia	SEC-03-inotify-corregido.txt; inventario en D03.
Comprobación de éxito	kubectl version --client, k3d version. Los nodos k3d comparten el reloj del host: docker exec k3d-ra-prod-server-0 date -u coincide con date -u (verificado el 2026-11-03).
Error posible y diagnóstico	Con max_user_instances=128, Pods que usan inotify fallan con "too many open files" (ocurrió con frr-k8s de MetalLB y con Alloy). Diagnóstico: Loki, {namespace="metallb-system"} |= "fsnotify". Solución: el sysctl persistente en /etc/sysctl.d/99-kubernetes-k3d.conf.
Reversión	Borrar los binarios de ~/.local/bin y el archivo de sysctl.

Nombres e IP. No hay archivo de hosts: los nombres públicos usan el DNS comodín sslip.io (redalimenta-dev.172-30-0-200.sslip.io resuelve a 172.30.0.200). Las IP de los nodos las asigna Docker dentro de cada /24 y pueden cambiar al reiniciar el equipo; ningún componente depende de ellas porque el firewall las calcula en tiempo de ejecución y la IP pública la fija MetalLB.

Instalación de desarrollo (contexto k3d-ra-dev)

Paso 2D · Crear el clúster de desarrollo

Campo	Contenido
Objetivo	Clúster de 1 nodo con Calico, cifrado de Secrets y auditoría.

Campo	Contenido
Ambiente y contexto	dev · k3d-ra-dev (API en 127.0.0.1:6551).
Requisitos previos	Paso 1. Puerto 5050 libre en 127.0.0.1 para el registro.
Archivos	infra/clusters/k3d-dev.yaml, infra/clusters/audit-policy.yaml, infra/platform/calico/render.py, infra/scripts/01-clusters.sh.
Comando	infra/scripts/01-clusters.sh dev
Parámetros	Crea el registro k3d-ra-registry.localhost:5050 (compartido) y la red ra-dev-net 172.30.0.0/24 antes que el clúster. Flags de k3s: --flannel-backend=none y --disable-network-policy (se usa Calico), --disable=traefik,servicelb (Traefik y MetalLB se instalan aparte), --cluster-cidr 10.42.0.0/16, --service-cidr 10.43.0.0/16, --secrets-encryption, --audit-policy-file, system-reserved para dejar 2 vCPU y 4 GiB asignables.
Resultado esperado	k3d-ra-dev-server-0 en Ready; calico-node y coredns en Running. Medido: 100 s.
Evidencia	E01-contextos-nodos.txt, E14-reconstruccion-dev.txt.
Comprobación de éxito	kubectl --context k3d-ra-dev get nodes -o wide y kubectl --context k3d-ra-dev -n kube-system get pods.
Error posible y diagnóstico	"cannot specify subnet for existing network": la red debe crearse antes (lo hace el script). Nodo NotReady: revisar kubectl -n kube-system describe pod -l k8s-app=calico-node; el manifiesto se renderiza sin -bird-live/-bird-ready porque VXLAN no usa BIRD.
Reversión	k3d cluster delete ra-dev && docker network rm ra-dev-net

Paso 3D · Habilitar la plataforma de desarrollo

Campo	Contenido
Objetivo	IP externa, certificados TLS y controlador de entrada.
Ambiente y contexto	dev · k3d-ra-dev.
Requisitos previos	Paso 2D.
Archivos	infra/scripts/02-plataforma.sh; infra/platform/metallb-values.yaml, metallb-dev.yaml (pool 172.30.0.200–210), cert-manager-values.yaml, issuers.yaml, traefik-values.yaml. Charts: MetalLB 0.16.1, cert-manager v1.21.3, Traefik 42.2.0 (v3.7).
Comando	infra/scripts/02-plataforma.sh dev
Parámetros	MetalLB en modo L2 sin FRR. cert-manager crea una CA propia del ambiente y el ClusterIssuer redalimenta-ca. Traefik con el proveedor Gateway API, la GatewayClass traefik, 2 réplicas, PDB, topologySpreadConstraints y usuario no root con FS de solo lectura. metrics-server viene con k3s.
Resultado esperado	Service traefik de tipo LoadBalancer con EXTERNAL-IP 172.30.0.200; GatewayClass traefik Accepted. Medido: 129 s.
Evidencia	E14-reconstruccion-dev.txt (línea "paso 3 listo").
Comprobación de éxito	kubectl --context k3d-ra-dev -n traefik get svc traefik; kubectl --context k3d-ra-dev get gatewayclass; kubectl --context k3d-ra-dev top nodes (API de métricas).
Error posible y diagnóstico	Error de esquema "logs.access" en Traefik 42: el valor correcto es accessLog. EXTERNAL-IP en <pending>: MetalLB sin IPAddressPool o sin L2Advertisement (kubectl -n metallb-system get ipaddresspool,l2advertisement).
Reversión	helm --kube-context k3d-ra-dev uninstall traefik -n traefik, y lo mismo con cert-manager y metallb.

Paso 4D · Controles iniciales y secretos de desarrollo

Campo	Contenido
Objetivo	Secrets por consumidor generados sin mostrarlos; CA pública disponible para los clientes.
Ambiente y contexto	dev · k3d-ra-dev.
Requisitos previos	Paso 3D.
Archivos	infra/scripts/03-secretos.sh. Salida local: secrets/dev.env (permisos 600, ignorado por Git).
Comando	infra/scripts/03-secretos.sh dev
Parámetros	Genera con secrets.token_hex solo las variables que falten (idempotente) y crea un Secret por consumidor: pg-superuser, pg-cuentas, mongo-root, mongo-cuentas, backend-secrets, migraciones-secrets, respaldo-secrets, exporter-postgres y exporter-mongo. Nunca imprime valores.
Resultado esperado	secrets/dev.env con permisos 600; Secrets creados en redalimenta; ConfigMap ca-laboratorio. Medido: 2 s.
Evidencia	E02-independencia.txt (huellas distintas por ambiente, sin revelar el valor).
Comprobación de éxito	kubectl --context k3d-ra-dev -n redalimenta get secrets; stat -c %a secrets/dev.env → 600.
Error posible y diagnóstico	Si secrets/dev.env se pierde, se generan contraseñas nuevas que no coinciden con las bases existentes. Hay que restaurar la copia del archivo antes de volver a correr el script.
Reversión	kubectl --context k3d-ra-dev -n redalimenta delete secret pg-superuser pg-cuentas mongo-root mongo-cuentas backend-secrets migraciones-secrets respaldo-secrets exporter-postgres exporter-mongo.

El namespace (PSA restricted), la ResourceQuota, el LimitRange, el RBAC, las ServiceAccounts sin token y las NetworkPolicy se aplican con el overlay en el paso 5D, porque son parte de la configuración declarativa (k8s/base/namespace.yaml, quotas.yaml, rbac.yaml, serviceaccounts.yaml, networkpolicies.yaml).

Paso 5D · Construir el artefacto candidato

Campo	Contenido
Objetivo	Imágenes con etiqueta inmutable, analizadas con Trivy y publicadas por digest.
Ambiente y contexto	Equipo administrador; registro k3d-ra-registry.localhost:5050.
Requisitos previos	Paso 2D (el registro existe).
Archivos	backend/Dockerfile, frontend/Dockerfile, backend/requirements.txt, frontend/package-lock.json, infra/scripts/construir.sh.
Comando	infra/scripts/construir.sh 1.1.1
Parámetros	Etiqueta <versión>-<fecha>; Trivy con --severity HIGH,CRITICAL --ignore-unfixed --exit-code 1, que **bloquea** el push si hay hallazgos corregibles.
Resultado esperado	Archivo docs/evidencias/ci/build-1.1.1-<fecha>.txt con los digests de backend y frontend.
Evidencia	docs/evidencias/ci/build-*.txt, trivy-*.txt (incluido el build 1.0.0 RECHAZADO).
Comprobación de éxito	cat docs/evidencias/ci/build-1.1.1-*.txt muestra dos digests sha256:.
Error posible y diagnóstico	Trivy rechaza el build: ver el reporte trivy-*-RECHAZADO-hallazgos.txt, corregir la imagen base o eliminar el paquete y volver a construir.
Reversión	No aplica: los digests anteriores siguen en el registro y se pueden volver a promover.

Paso 6D · Desplegar datos y aplicación en desarrollo y probar

Campo	Contenido
Objetivo	Bases con PVC, migraciones y semilla en un Job único, backend y frontend con sondas, y HTTPS funcionando.
Ambiente y contexto	dev · k3d-ra-dev.
Requisitos previos	Pasos 4D y 5D.
Archivos	k8s/base/*, k8s/overlays/dev/kustomization.yaml (digests), infra/scripts/promover.sh, infra/scripts/04-desplegar.sh, backend/migrations/versions/0001, 0002.
Comandos	infra/scripts/promover.sh dev docs/evidencias/ci/build-1.1.1-<fecha>.txt infra/scripts/04-desplegar.sh dev infra/firewall/firewall-nodos.sh dev
Parámetros	promover.sh escribe los digests en el overlay. 04-desplegar.sh aplica el overlay con --server-side, espera a los StatefulSets, recrea el Job migraciones (Alembic con pg_advisory_lock y la cuenta redalimenta_migrator; nunca en cada réplica) y espera los Deployments.
Resultado esperado	postgres-0 y mongo-0 Ready; el Job migraciones termina con "Semilla aplicada: usuarios 9, donantes 12, productos 20, lotes 160, hogares 120, despensas 85, outbox 788"; backend, outbox y frontend Ready. Medido: 187 s.
Evidencia	E03-pruebas-funcionales-dev.txt, E04-ambos-motores.txt, E14-reconstruccion-dev.txt.
Comprobación de éxito	curl --cacert secrets/ca-dev.crt https://redalimenta-dev.172-30-0-200.sslip.io/api/version → {"version":"1.1.1","ambiente":"dev"}; HTTP en el puerto 80 → 301. Pruebas funcionales: docker run --rm --network host -u "$(id -u)" -v $PWD/secrets/ca-dev.crt:/ca.crt:ro -e BASE_URL=https://redalimenta-dev.172-30-0-200.sslip.io -e CA_FILE=/ca.crt -e SEED_PASSWORD=<de secrets/dev.env> redalimenta-tests:dev → **22 passed**.
Error posible y diagnóstico	Clave de cuota inválida services.loadbalancer (es services.loadbalancers). El Job agota su backoff mientras las bases descargan imágenes: el Job espera activamente a que respondan. Recursos en default: falta namespace: en el overlay.
Reversión	Para volver a un artefacto anterior: promover.sh dev <build anterior> y repetir el paso. Para retirar todo: kubectl --context k3d-ra-dev delete -k k8s/overlays/dev, que también borra el PVC respaldos; los PVC de datos de los StatefulSets se conservan hasta borrarlos a mano.

Instalación de producción (contexto k3d-ra-prod)

Paso 2P · Crear el clúster de producción

Campo	Contenido
Objetivo	1 control plane con taint y 2 workers, con Calico, cifrado de Secrets y auditoría.
Ambiente y contexto	prod · k3d-ra-prod (API en 127.0.0.1:6552).
Requisitos previos	Paso 1; el registro ya existe (paso 2D) o lo crea el script.
Archivos	infra/clusters/k3d-prod.yaml, infra/clusters/audit-policy.yaml, infra/platform/calico/render.py, infra/scripts/01-clusters.sh.
Comando	infra/scripts/01-clusters.sh prod
Parámetros	Red ra-prod-net 172.31.0.0/24; Pods 10.52.0.0/16; Services 10.53.0.0/16; taint node-role.kubernetes.io/control-plane=true:NoSchedule; system-reserved para 2 vCPU/4 GiB en el server y 4 vCPU/8 GiB en cada worker.

Campo	Contenido
Resultado esperado	3 nodos Ready. Medido: 169 s.
Evidencia	E01-contextos-nodos.txt, E14-reconstruccion-prod.txt.
Comprobación de éxito	kubectl --context k3d-ra-prod get nodes -o wide; kubectl --context k3d-ra-prod describe node k3d-ra-prod-server-0 | grep Taints.
Error posible y diagnóstico	Los mismos que en 2D. Si un worker no se une, revisar docker logs k3d-ra-prod-agent-0.
Reversión	k3d cluster delete ra-prod && docker network rm ra-prod-net

Paso 3P · Habilitar la plataforma de producción

Campo	Contenido
Objetivo	Igual que 3D, con el pool de MetalLB 172.31.0.200–210 y la CA de prod.
Ambiente y contexto	prod · k3d-ra-prod.
Requisitos previos	Paso 2P.
Archivos	Los de 3D, con metallb-prod.yaml.
Comando	infra/scripts/02-plataforma.sh prod
Parámetros	Iguales a 3D. Traefik con 2 réplicas repartidas entre workers y PDB minAvailable: 1, necesario para que un drain no corte la entrada (E11 intento 1).
Resultado esperado	EXTERNAL-IP 172.31.0.200; Traefik con una réplica en cada worker. Medido: 133 s.
Evidencia	E14-reconstruccion-prod.txt; fallos/E11-drain-worker.txt.
Comprobación de éxito	kubectl --context k3d-ra-prod -n traefik get svc,pods,pdb -o wide.
Error posible y diagnóstico	Las dos réplicas de Traefik en el mismo nodo: falta el spread con nodeTaintsPolicy: Honor.
Reversión	Igual que 3D, con --kube-context k3d-ra-prod.

Paso 4P · Observabilidad de producción

Campo	Contenido
Objetivo	Prometheus, Alertmanager, Grafana, Loki y Alloy, con los CRD de ServiceMonitor y PrometheusRule disponibles antes del overlay.
Ambiente y contexto	prod · k3d-ra-prod, namespace monitoring.
Requisitos previos	Paso 3P.
Archivos	infra/scripts/05-observabilidad.sh; observabilidad/kps-values.yaml (chart 92.17.0), loki-values.yaml (7.5.0), alloy-values.yaml (1.15.0), dashboards/generar.py, monitores/traefik-podmonitor.yaml.
Comando	infra/scripts/05-observabilidad.sh prod
Parámetros	La contraseña de Grafana se genera en secrets/prod.env (GRAFANA_ADMIN) y se guarda en un Secret. monitoring tiene PSA privileged por node-exporter y Alloy (hostNetwork/hostPath): es la excepción documentada en D06. Alertmanager usa un receptor local, sin envío a terceros.
Resultado esperado	Pods de monitoring en Running; panel "RedAlimenta - Operación" disponible. Medido: 283 s.
Evidencia	Captura de targets en D08; D08-comprobaciones-diagnostico.txt.
Comprobación de éxito	kubectl --context k3d-ra-prod -n monitoring port-forward svc/kps-prometheus 9090 y abrir http://localhost:9090/targets: todos los targets en up.
Error posible y diagnóstico	Los targets de kubelet o node-exporter caídos tras aplicar el firewall: falta la regla

Campo	Contenido
	05 o la 07 (D06).
Reversión	helm --kube-context k3d-ra-prod uninstall kps loki alloy -n monitoring.

Paso 5P · Secretos de producción

Igual que el paso 4D, con infra/scripts/03-secretos.sh prod. Genera valores **distintos** de los de dev (comprobado en E02 con huellas SHA-256 truncadas). Medido: 2 s.

Paso 6P · Promover el mismo artefacto a producción

Campo	Contenido
Objetivo	Desplegar en prod **el mismo digest** aprobado en dev; solo cambia la configuración del ambiente.
Ambiente y contexto	prod · k3d-ra-prod.
Requisitos previos	Pasos 4P y 5P; el build pasó las 22 pruebas en dev (paso 6D).
Archivos	k8s/overlays/prod/ (réplicas y distribución, HPA y PDB, TLS hacia las bases, exporters, ServiceMonitor y PrometheusRule), infra/scripts/promover.sh, infra/scripts/04-desplegar.sh, infra/firewall/firewall-nodos.sh.
Comandos	infra/scripts/promover.sh prod docs/evidencias/ci/build-1.1.1-<fecha>.txt infra/scripts/04-desplegar.sh prod infra/firewall/firewall-nodos.sh prod
Parámetros	El overlay agrega 2 réplicas de backend y frontend con topologySpreadConstraints (maxSkew 1, nodeTaintsPolicy: Honor), HPA autoscaling/v2 2–6 al 60 % de CPU, PDB minAvailable: 1, hostssl + verify-full en PostgreSQL y requireTLS en MongoDB. El script cambia los PV de prod a Retain.
Resultado esperado	Réplicas en workers distintos; HPA cpu: x%/60%; conexiones a las bases con TLSv1.3; 22 pruebas aprobadas. Medido: 133 s.
Evidencia	E14-reconstruccion-prod.txt, E03-pruebas-funcionales-prod.txt, E07-balanceo-prod.txt.
Comprobación de éxito	kubectl --context k3d-ra-prod -n redalimenta get pods,hpa,pdb -o wide; diff <(grep digest k8s/overlays/dev/kustomization.yaml) <(grep digest k8s/overlays/prod/kustomization.yaml) no muestra diferencias; curl --cacert secrets/ca-prod.crt https://redalimenta.172-31-0-200.sslip.io/api/version.
Error posible y diagnóstico	Réplicas en Pending con el HPA al máximo: kubectl describe pod muestra "didn't match pod topology spread constraints" si falta nodeTaintsPolicy: Honor (E06 intento 1).
Reversión	kubectl --context k3d-ra-prod -n redalimenta rollout undo deploy/backend (y frontend); o promover.sh prod <build anterior> y repetir. El esquema no se revierte con la imagen (ver D07).

Paso 7P · Firewall de nodos y su mantenimiento

Campo	Contenido
Objetivo	Cerrar en cada nodo todo lo que no sea necesario (D06), y volver a aplicarlo si un nodo se reinicia.
Ambiente y contexto	prod (y dev) · iptables dentro de cada nodo.
Requisitos previos	Paso 6P.
Archivos	infra/firewall/firewall-nodos.sh, asegurar-firewall.sh, validar-

Campo	Contenido
	firewall.sh, systemd/redalimenta-firewall.{service,timer}, export-iptables-prod-server.txt.
Comandos	infra/firewall/firewall-nodos.sh prod infra/firewall/validar-firewall.sh infra/firewall/asegurar-firewall.sh (o el timer de systemd)
Parámetros	Cadenas RA-FW (INPUT) y RA-FW-PRE (mangle/PREROUTING). Las IP de los nodos y del serverlb se calculan al ejecutar.
Resultado esperado	Desde un origen no autorizado, kubelet, NodePort, node-exporter y la API directa quedan SIN RESPUESTA; la API por 127.0.0.1:6552 y la entrada HTTPS responden.
Evidencia	E08-firewall-validacion.txt, E08-firewall-reglas-server.txt.
Comprobación de éxito	docker exec k3d-ra-prod-agent-0 iptables -S RA-FW muestra las reglas 01–99; validar-firewall.sh sin respuestas inesperadas. Después de aplicarlo, todos los targets de Prometheus siguen en up.
Error posible y diagnóstico	Al reiniciar el equipo, las reglas desaparecen (ocurrió el 2026-11-03): asegurar-firewall.sh lo detecta y las reaplica.
Reversión	docker exec <nodo> sh -c 'iptables -D INPUT -j RA-FW; iptables -F RA-FW; iptables -X RA-FW', y lo mismo con RA-FW-PRE en la tabla mangle.

Paso 8 · Validar y reconstruir

Las pruebas E01–E14 están en D10 con su registro completo. Se reconstruyeron **ambos** ambientes desde cero solo con los scripts: dev en 7 min 1 s y prod en 12 min 3 s, con 22 de 22 pruebas en cada uno.

Diferencias encontradas en la primera instalación, ya incorporadas a los scripts: redes Docker creadas antes que k3d, sondas de Calico sin BIRD, accessLog en Traefik 42, MetalLB sin FRR, clave services.loadbalancers, namespace en los overlays, espera en el Job de migraciones, nodeTaintsPolicy: Honor, Traefik con 2 réplicas y PDB, preStop en backend y frontend.

Pasos que dependen del administrador y no se pueden automatizar sin privilegios: subir el límite de inotify (sudo), activar el timer del firewall (systemctl --user enable --now redalimenta-firewall.timer y loginctl enable-linger) y conservar una copia de secrets/<amb>.env fuera del equipo.

D06 · Seguridad

Por capa

Capa	Implementación	Evidencia
Aplicación	Argon2id; autorización por rol en cada endpoint; ORM y consultas parametrizadas; errores genéricos (detalle solo en logs); máximo 5 intentos fallidos en 15 min (en PostgreSQL, compartido entre réplicas)	E03, test_*
Navegador y API	TLS de la CA de laboratorio; cookie HttpOnly, Secure, SameSite=Strict; CSRF de doble envío (X-CSRF-Token); sin CORS (mismo origen); cabeceras CSP, HSTS, X-Frame-Options y nosniff en Nginx	test_csrf_obligatorio
Datos	Cuentas separadas: redalimenta_migrator (DDL), redalimenta_app (solo DML, sin DELETE en outbox), redalimenta_backup (solo lectura), redalimenta_exporter (pg_monitor); en Mongo, app readWrite, migrator dbAdmin, backup backup, exporter clusterMonitor	E09
Contenedores	Usuario no root, allowPrivilegeEscalation: false, capabilities drop ALL, seccomp RuntimeDefault, FS de solo lectura en app, BD y Traefik	PSA Restricted aceptó todos los Pods
Kubernetes	RBAC por función (grupos redalimenta:lectores, operadores, desplegadores); una SA por componente sin token; PSA restricted (enforce, warn, audit) en redalimenta; excepciones documentadas en metallb-system y monitoring (hostNetwork/hostPath)	E09
Secretos	Fuera de Git e imágenes (secrets/ en .gitignore); generados por script; cifrado en reposo con aescbc (k3s); auditoría de lectura de Secrets (nivel Metadata)	ver abajo
Suministro	Dependencias fijadas (requirements.txt, package-lock.json); imágenes base con versión; despliegue **por digest**; Trivy bloquea HIGH/CRITICAL corregibles	docs/evidencias/ci/
Infraestructura	API solo en 127.0.0.1; firewall RA-FW por nodo; kubeconfig y llaves con permisos 600; auditoría del API server	E08

Tratamiento de hallazgos de Trivy. El primer build fue **rechazado**. En el backend, msgpack (HIGH), setuptools y urllib3 venían de pip vendorizado en la imagen base; como pip no se usa en ejecución, se eliminó. En el frontend, brotli-libs (CRITICAL) y curl (HIGH) de Alpine se trataron con apk upgrade y eliminando curl. El segundo build pasó sin hallazgos corregibles (reportes en docs/evidencias/ci/trivy-*).

Cifrado de Secrets en reposo y TLS hacia las BD. k3s cifra los Secrets con aescbc (--secrets-encryption; verificable con k3s secrets-encrypt status, evidencia SEC-01). En prod, PostgreSQL exige hostssl (las conexiones sin TLS se rechazan con reject) y los clientes usan sslmode=verify-full con la CA del ambiente. MongoDB usa requireTLS y tlsCAFile: un cliente sin TLS recibe error. Los respaldos se cifran con AES-256-CBC (PBKDF2, 200 000 iteraciones) antes de escribirse.

Creación, rotación y recuperación de secretos (sin revelar valores). Para crearlos se usa 03-secretos.sh. La rotación está automatizada en infra/scripts/rotar-secreto.sh: genera un valor nuevo, guarda una copia del anterior (600), actualiza los Secrets, aplica ALTER ROLE y reinicia los consumidores de forma gradual. **Se ejecutó en vivo en prod** sobre redalimenta_app (SEC-04): 34 s, **0 errores en 147 solicitudes** de la sonda, la contraseña anterior queda RECHAZADA y readyz muestra PostgreSQL true. Para MongoDB el procedimiento equivalente usa db.changeUserPassword. Para recuperar, el archivo secrets/<amb>.env se resguarda cifrado fuera del equipo (con la llave de respaldos): sin él, un respaldo cifrado no se puede abrir.

Rotación de secreto en vivo (prod)

```
# Rotación de secreto en vivo (prod) 2026-10-31T22:31:46Z
huella anterior: dfc9f946992b
rotación completada: huella nueva 98a9f8978d1a
duración: 34 s
== Impacto (sonda 0.25 s):
solicitudes=147 correctas=147 fallidas=0 (0.00%) p95_ok=57 ms
== La contraseña anterior ya no autentica:
RECHAZADA: connection failed: connection to server at "10.52.3.30", port 5432 failed: FATAL:  password authentication fai
== La app funciona con el nuevo valor: HTTP 200 · readyz backend: {"postgres":true,"mongo":true}
```

Rotación de la contraseña de la cuenta de la app en vivo, sin errores

Sesión expirada (prod)

```
# Sesión expirada (prod) 2026-10-31T22:31:13Z
token vencido hace 1 min  -> {"detail":"Sesión expirada"} HTTP 401
token vigente (control)   -> HTTP 200
duración configurada de la sesión: 30 min (cookie Max-Age y claim exp)
cabecera Set-Cookie del login (atributos):
set-cookie: ra_session=<oculto>; HttpOnly; Max-Age=1800; Path=/; SameSite=strict; Secure
set-cookie: ra_csrf=<oculto>; Max-Age=1800; Path=/; SameSite=strict; Secure
```

Sesión expirada: token vencido rechazado; cookie HttpOnly, Secure y SameSite=Strict

Matriz RBAC (namespace redalimenta)

Acción	lector	operador	desplegador	SA backend
get/list Pods, Deployments, eventos y logs	sí	sí	sí	no
get Secrets	**no**	**no**	**no**	**no**
patch/scale Deployments, rollout undo	no	sí	sí	no
delete Pods, create Jobs (respaldo manual)	no	sí	sí (Jobs)	no
create pods/exec	no	no	no	no
aplicar manifiestos de la app	no	no	sí	no
recursos de otros namespaces / clúster	no	no	no	no

E09 · RBAC con identidades reales y permisos de BD

```
# 2026-10-31T20:21:33Z
== Identidad: ana.operadora grupos=["redalimenta:operadores","system:authenticated"]
  get pods                          yes
  list deployments                  yes
  get secrets                       no
  patch deployments                 yes
  delete pods                       yes
  create pods/exec                  no
  delete statefulsets               no
  create jobs                       yes
  get pods (ns kube-system)         no
  create clusterrolebindings        no
== Identidad: luis.lector grupos=["redalimenta:lectores","system:authenticated"]
  get pods                          yes
  list deployments                  yes
  get secrets                       no
  patch deployments                 no
  delete pods                       no
  create pods/exec                  no
  delete statefulsets               no
  create jobs                       no
  get pods (ns kube-system)         no
  create clusterrolebindings        no
== Acción real denegada (lector intenta leer un Secret)
  Error from server (Forbidden): secrets "backend-secrets" is forbidden: User "luis.lector" cannot get resource "secrets" in API
 group "" in the namespace "redalimenta"
== Acción real permitida (operadora consulta Pods)
  backend-674bd556db-gl68t   1/1   Running   0     20m
  backend-674bd556db-zl4vq   1/1   Running   0     20m
== ServiceAccounts de la app sin token montado
  backend-674bd556db-gl68t automount=false
  backend-674bd556db-zl4vq automount=false
  ls: cannot access '/var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount': No such file or directory
  can-i (sa backend) list secrets: no
== PostgreSQL: usuario de ejecución sin DDL ni privilegios administrativos
  redalimenta_app|f|f|f
  redalimenta_backup|f|f|f
  redalimenta_exporter|f|f|f
  redalimenta_migrator|f|f|f
  app: CREATE TABLE intrusa(x int)              -> ERROR:  permission denied for schema public
  app: DROP TABLE lotes                         -> ERROR:  must be owner of table lotes
  app: DELETE FROM outbox                       -> ERROR:  permission denied for table outbox
  app: ALTER TABLE lotes ADD COLUMN x int       -> ERROR:  must be owner of table lotes
  app: SELECT count(*) FROM lotes               -> 165
  backup: INSERT INTO donantes(nombre,tipo) VALUES ('x','particular') -> ERROR:  permission denied for table donantes
  backup: SELECT count(*) FROM hogares          -> 123
  exporter: SELECT * FROM usuarios              -> ERROR:  permission denied for table usuarios
== MongoDB: usuario de la app limitado a readWrite en redalimenta
  app: db.getSiblingDB('redalimenta').expediente_lote.countDocuments() -> 166
  app: db.getSiblingDB('admin').createUser({user:'x',pwd:'y',roles:[]}) -> MongoServerError: not authorized on admin to execute
command { createUser: "x", pwd: "xxx", roles: [], lsid: {
  app: db.getSiblingDB('redalimenta').dropDatabase()                -> MongoServerError: not authorized on redalimenta to
execute command { dropDatabase: 1, lsid: { id: UUID("9144c7
  app: db.getSiblingDB('admin').system.users.find().toArray()       -> MongoServerError: not authorized on admin to execute
command { find: "system.users", filter: {}, lsid: { id: U
```

RBAC con identidades reales (certificados de cliente) y permisos mínimos de BD

Pod Security Admission (restricted)

```
# SEC-02 Pod Security Admission (restricted) en prod 2026-10-31T21:09:48Z
pod-security.kubernetes.io/audit=restricted
pod-security.kubernetes.io/enforce-version=latest
pod-security.kubernetes.io/enforce=restricted
pod-security.kubernetes.io/warn=restricted
== Intento de Pod privilegiado como root (debe rechazarse)
Error from server (Forbidden): pods "privilegiado" is forbidden: violates PodSecurity "restricted:latest": privileged (container
 "c" must no
t set securityContext.privileged=true), allowPrivilegeEscalation != false (container "c" must set
securityContext.allowPrivilegeEscalation=f
alse), unrestricted capabilities (container "c" must set securityContext.capabilities.drop=["ALL"]), runAsNonRoot != true (pod
or container
"c" must set securityContext.runAsNonRoot=true), runAsUser=0 (container "c" must not set runAsUser=0), seccompProfile (pod or
container "c"
must set securityContext.seccompProfile.type to "RuntimeDefault" or "Localhost")
== Pod sin securityContext (también rechazado)
Error from server (Forbidden): pods "sinctx" is forbidden: violates PodSecurity "restricted:latest": allowPrivilegeEscalation !=
 false (cont
ainer "sinctx" must set securityContext.allowPrivilegeEscalation=false), unrestricted capabilities (container "sinctx" must set
… (4 líneas más en SEC-02-psa.txt)
```

Pod Security Admission rechaza Pods privilegiados o sin securityContext

Cifrado de Secrets en reposo y auditoría

```
# SEC-01 Cifrado de Secrets en reposo (prod) 2026-10-31T20:51:58Z
time="2026-10-31T20:51:58Z" level=warning msg="Cluster CA certificate is not trusted by the host CA bundle, but the token does
not include a CA hash. Use the full token from the server's node-token file to enable Cluster CA validation."
Encryption Status: Enabled
Current Rotation Stage: start
Server Encryption Hashes: All hashes match

Active  Key Type  Name
------  --------  ----
 *      AES-CBC   aescbckey

== Valor almacenado en kine/SQLite para /registry/secrets/redalimenta/backend-secrets (primeros bytes)
     75 k8s:enc:aescbc:v1:aescbckey
== ¿Aparece el texto plano 'postgresql+psycopg://redalimenta_app' en la base del clúster?
0
== Auditoría: últimas lecturas de Secrets registradas (metadatos, sin contenido)
2026-10-31T20:51:27.368691Z system:serviceaccount:monitoring:loki watch monitoring None nivel=Metadata
2026-10-31T20:52:27.378463Z system:serviceaccount:monitoring:loki watch monitoring None nivel=Metadata
```

Secrets cifrados en reposo (aescbc) y auditoría de accesos

Matriz de flujos y firewall

Origen	Destino	Protocolo y puerto	Control	Prueba
Usuario	IP MetalLB (Traefik)	TCP 443 (80 solo redirige con 301)	Gateway + HTTPRoute	E02
Administrador	API Kubernetes	TCP 6443 solo vía serverlb (127.0.0.1:6551/6552)	RA-FW regla 06	E08
Administrador	Nodos	docker exec (no hay SSH en los nodos k3d)	Grupo docker del host	—
Nodos ↔ nodos	kubelet 10250, API 6443/6444, VXLAN 4789/udp, memberlist 7946, node-exporter 9100	Solo IP de nodos	RA-FW reglas 04–05	E08
backend/ outbox/ migraciones/ tareas	postgres, mongo	TCP 5432, 27017 (TLS en prod)	NetworkPolicy app-salida-a-datos + *-entrada	E08
respaldos	postgres, mongo	TCP 5432, 27017	NetworkPolicy respaldos-salida	E13
Prometheus (monitoring)	backend, outbox, exporters	TCP 8000, 9100, 9187, 9216	NetworkPolicy backend-entrada, metricas-entrada	targets up
Todos los Pods	CoreDNS	UDP y TCP 53	NetworkPolicy permitir-dns	E08
Cualquier externo	NodePort de los nodos	TCP 30000–32767	DROP (mangle RA-FW-PRE, regla 11)	E08
Externos	Bases de datos	Ninguno: sin NodePort ni IP pública	Cuota services.nodeports: 0, services.loadbalancers: 0	kubectl get resourcequota

Reglas del firewall de nodos, en orden de evaluación (infra/firewall/firewall-nodos.sh; configuración exportada en infra/firewall/export-iptables-prod-server.txt). La cadena RA-FW se inserta como primera regla de INPUT en cada nodo; RA-FW-PRE va en mangle/PREROUTING, antes del DNAT de kube-proxy.

#	Cadena	Origen	Destino / puerto	Acción	Motivo	Prueba
01	RA-FW	Cualquiera	Conexiones establecidas o relacionadas	RETURN	Respuestas de conexiones ya permitidas	Implícita en todas
02	RA-FW	Loopback	Cualquiera	RETURN	Procesos locales del nodo (k3s, containerd)	Nodos Ready
03	RA-FW	Interfaces cali+ y vxlan.calico	Cualquiera	RETURN	Tráfico de Pods: lo controla NetworkPolicy, no el firewall	networkpolicy.sh
04	RA-FW	IP de nodos	UDP 4789	RETURN	Encapsulación VXLAN de Calico	Pods entre workers se comunican
05	RA-FW	IP de nodos	TCP 6443, 6444, 10250, 7946, 9100, 9099; UDP 7946	RETURN	API, supervisor de k3s, kubelet, memberlist de MetalLB, node-exporter, salud de Calico	Targets de kubelet y node-exporter en up
06	RA-FW	serverlb	TCP 6443	RETURN	API desde la red de administración (127.0.0.1:6552 → serverlb → server)	validar-firewall.sh: API por 127.0.0.1 RESPONDE
07	RA-FW	CIDR de Pods	TCP 6443, 10250, 9100	RETURN	Pods de plataforma que consultan la API, kubelet o node-exporter (Prometheus)	Targets en up
08	RA-FW	IP de nodos	ICMP	RETURN	Diagnóstico entre nodos	—
99	RA-FW	Cualquiera	Resto	DROP	Denegación por defecto	validar-firewall.sh: kubelet, node-exporter y API directa SIN RESPUESTA desde 172.31.0.50
10	RA-FW-PRE	IP de nodos	Cualquiera	RETURN	No interferir con el tráfico entre nodos	—
11	RA-FW-PRE	Externos	TCP 30000–32767 (local)	DROP	NodePort cerrado; la única entrada es la IP de MetalLB	NodePort 31642 SIN RESPUESTA

E08 · NetworkPolicy: permitidas y denegadas (prod)

```
# 2026-10-31T20:19:28Z ambiente=prod
== Control: servicios sanos
127.0.0.1:5432 - accepting connections
mongo      10.52.147.23
postgres   10.52.3.19
== Pod autorizado (backend-674bd556db-gl68t, rol=api)
backend -> postgres 5432: PERMITIDA
backend -> mongo 27017: PERMITIDA
backend -> Internet 1.1.1.1:443 (egress no declarado): BLOQUEADA TimeoutError
== Pod NO autorizado (intruso, sin rol)
DNS desde intruso: 10.52.3.19 (resuelve => DNS permitido)
intruso -> postgres:5432: BLOQUEADA
intruso -> mongo:27017:   BLOQUEADA
intruso -> backend:8000 (ingress):  BLOQUEADA
== Mismo Pod con la etiqueta autorizada rol=respaldos (demuestra que el bloqueo es la política)
intruso[rol=respaldos] -> postgres:5432: PERMITIDA
intruso[rol=respaldos] -> backend:8000:  BLOQUEADA  (respaldos no tiene salida al backend)
== Desde otro namespace (default) hacia la BD
default/intruso-ns -> postgres.redalimenta:5432: BLOQUEADA
== Políticas vigentes
NAME                 POD-SELECTOR                                                  AGE
app-salida-a-datos   rol in (api,migraciones,tareas,worker)                        19m
backend-entrada      app.kubernetes.io/name=backend                                19m
denegar-todo         <none>                                                        19m
exporters-salida     app.kubernetes.io/name in (mongodb-exporter,postgres-exporter)   19m
frontend-entrada     app.kubernetes.io/name=frontend                               19m
metricas-entrada     app.kubernetes.io/name in (mongodb-exporter,outbox,postgres-exporter)   19m
mongo-entrada        app.kubernetes.io/name=mongo                                  19m
permitir-dns         <none>                                                        19m
postgres-entrada     app.kubernetes.io/name=postgres                               19m
pruebas-salida       rol=pruebas                                                   19m
respaldos-salida     rol=respaldos                                                 19m
```

NetworkPolicy: conexiones permitidas y denegadas, con DNS y servicios sanos como control

E08 · Firewall de nodos desde origen no autorizado

```
== Origen no autorizado: contenedor 172.31.0.50 en ra-prod-net
API server directo 172.31.0.3:6443: SIN RESPUESTA (bloqueado)
kubelet 172.31.0.4:10250: SIN RESPUESTA (bloqueado)
NodePort Traefik 172.31.0.4:31298: SIN RESPUESTA (bloqueado)
node-exporter 172.31.0.4:9100: SIN RESPUESTA (bloqueado)
== Host administrador (172.31.0.1)
API directo al nodo 172.31.0.3:6443 (no permitido): SIN RESPUESTA (bloqueado/timeout)
NodePort 172.31.0.4:31298 (no permitido): SIN RESPUESTA (bloqueado/timeout)
API vía red de administración 127.0.0.1:6552 (permitido): RESPONDE
Entrada web HTTPS 172.31.0.200:443 (permitido): RESPONDE
== Contadores de la regla 'descartar resto' por nodo
k3d-ra-prod-server-0: 8 paquetes descartados
k3d-ra-prod-agent-0: 0 paquetes descartados
k3d-ra-prod-agent-1: 8 paquetes descartados
```

Firewall de nodos probado desde un origen no autorizado y desde el host

¿Cómo se demuestra que una conexión bloqueada falla por la política y no por un servicio caído? En la misma prueba: (1) pg_isready dentro de postgres-0 y los EndpointSlices muestran el servicio sano; (2) un Pod autorizado conecta al mismo destino al mismo tiempo; (3) DNS resuelve desde el Pod bloqueado; (4) al **mismo Pod** se le agrega la etiqueta autorizada rol=respaldos y pasa a PERMITIDA sin tocar el servicio.

Qué protege cada control. El firewall protege los puertos del nodo (incluidos los Pods con hostNetwork, como node-exporter y los speakers de MetalLB, que NetworkPolicy no cubre). NetworkPolicy protege el tráfico Pod a Pod. El tráfico que kube-proxy redirige por DNAT (entrada web) pasa por FORWARD y lo filtran las políticas del destino.

Riesgos residuales

Riesgo	Impacto	Mitigación	Responsable
Un solo host físico	Pérdida total del servicio	Respaldos extraídos fuera del clúster; migrar a VMs o nodos físicos	Alumno / operador
Control plane único (kine)	Sin cambios en el clúster mientras cae (las cargas siguen)	Respaldo de /var/lib/rancher/k3s/server; HA con 3 servers etcd (ampliación)	Operador
PVC local-path	La BD no se mueve si cae su worker (comprobado en E11)	CSI replicado (Longhorn/Rook) en nodos reales	Operador
Resolución por sslip.io (DNS público)	En redes con filtrado de DNS (comprobado el 2026-11-04 con FortiGuard: *.sslip.io → 208.91.112.55) la URL no llega al clúster	preparar-revision.sh lo detecta y las pruebas fijan la IP con --add-host; para el navegador, entradas en /etc/hosts con las IP de MetalLB	Operador
CA de laboratorio no pública	Advertencia del navegador si no se importa la CA	Importar secrets/ca-*.crt; en producción real, ACME	Alumno

Riesgo	Impacto	Mitigación	Responsable
Las reglas RA-FW no persisten al reiniciar un nodo k3d	Ventana sin firewall de host	infra/firewall/asegurar-firewall.sh detecta y reaplica (probado quitando las reglas de agent-1); timer de systemd de usuario provisto en infra/firewall/systemd/ (activación manual por el administrador)	Operador
Contraseña de MongoDB en la línea de comando de la prueba E09	Exposición local temporal dentro del contenedor	Solo durante la prueba; rotar tras la evaluación	Alumno


D07 · Publicación, promoción, actualización, rollback y accesos

Flujo de entrega.

7. construir.sh <versión>: build con etiqueta inmutable <versión>-<fecha>, Trivy (bloqueante), push y registro de digests en docs/evidencias/ci/build-*.txt.
8. promover.sh dev <build> + 04-desplegar.sh dev + pruebas funcionales: candidato aprobado.
9. promover.sh prod <build>: el **mismo digest** se escribe en el overlay de prod; solo cambia la configuración (réplicas, HPA, TLS, hostname).
10. 04-desplegar.sh prod: rolling update.

En GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml) la promoción a prod corre en el job promover-produccion, ligado al environment produccion y solo para etiquetas v*. La aprobación manual depende de que ese environment tenga revisores obligatorios (ver abajo).

Ejecución real en GitHub Actions. El repositorio está publicado en https://github.com/AegisOdin/redalimenta. La primera ejecución falló en el job imagenes porque GHCR exige nombres de repositorio en minúsculas y el propietario es AegisOdin. Se corrigió convirtiendo el nombre del registro a minúsculas dentro del paso (commit e84943c). La segunda ejecución pasó completa: pruebas (22 aprobadas, 1 omitida), manifiestos (kubeconform) e imagenes (build, Trivy sin hallazgos HIGH/CRITICAL corregibles y push a GHCR por digest). El job promover-produccion solo corre con etiquetas v*. Al subir la etiqueta v1.1.1-entrega (2026-11-03) los cuatro jobs pasaron, y promover-produccion escribió los digests aprobados en el overlay de prod del runner. **Hallazgo:** GitHub creó el environment produccion en ese primer uso **sin reglas de protección**, así que el job corrió sin pedir aprobación. Para que la promoción exija aprobación manual, el dueño del repositorio debe agregar un revisor obligatorio en *Settings → Environments → produccion → Required reviewers*. El despliegue real a prod se aplica desde la red de administración (04-desplegar.sh prod), porque la API del clúster no está expuesta a Internet. Evidencia: docs/evidencias/ci/github-actions.txt.




Ejecución exitosa del pipeline en GitHub Actions

Actualización y rollback (E12). La 1.1.0 incluye la migración 0002, compatible hacia atrás porque solo agrega el índice ix_outbox_creado_en. Por eso kubectl rollout undo a 1.0.0 no requiere revertir el esquema. Plan de reversión de esquema si algún día fuera incompatible: alembic downgrade 0001 con la cuenta de migración, antes del rollback de imagen y en una ventana de mantenimiento.

Administración de accesos.

- Alta: infra/scripts/usuario-k8s.sh <amb> <usuario> <grupo> (CSR API, vigencia de 30 días, kubeconfig con permisos 600).
- Baja: el certificado expira. Para revocar antes, se elimina el usuario del grupo cambiando el RoleBinding (k3s no tiene CRL de clientes).
- Usuarios de la aplicación: gestión por el administrador en la pantalla Usuarios (baja lógica).




Gestión de usuarios de la aplicación (rol administrador)


D08 · Operación, observabilidad, alertas e incidentes

Pila. Prometheus (retención de 7 días, PVC de 10 Gi), Alertmanager (receptor local, sin envío a terceros), Grafana (contraseña en Secret), node-exporter, kube-state-metrics, postgres-exporter v0.20.1, mongodb_exporter 0.54.0, Loki 3.6 (SingleBinary) y Alloy (DaemonSet). Los logs de la app son JSON con request_id de correlación (cabecera X-Request-ID). Grafana y Prometheus solo se acceden por port-forward desde la red de administración.

El panel **"RedAlimenta - Operación"** (observabilidad/dashboards/generar.py, ConfigMap detectado por el sidecar) cubre la aplicación (RPS por estado, p95/p50, tasa de 5xx, réplicas del HPA, CPU y memoria por Pod), ambos motores (disponibilidad, conexiones, transacciones, tamaño, operaciones y latencia de MongoDB, outbox), la infraestructura (CPU y memoria por nodo), los respaldos (antigüedad del último válido), los Pods no listos, las alertas activas y los logs de Loki. La captura con la carga del HPA está en D10.



Prometheus: todos los objetivos de recolección en estado up (incluye exporters de PostgreSQL y MongoDB, kubelet y node-exporter con el firewall activo)




Logs centralizados en Loki (consulta {namespace="redalimenta", app="backend"})

Nota: en esta captura aún aparece `failed to create fsnotify watcher: too many open files`, consecuencia del límite de inotify del host. Se corrigió después con sysctl persistente: de 694 líneas en 25 min a 0 (evidencia SEC-03).

Cobertura mínima de la sección 10 de la práctica. El panel se amplió el 2026-11-03 para cubrir cada objeto pedido. Todas las consultas se verificaron con datos en Prometheus o Loki.

Objeto	Indicadores en el panel "RedAlimenta - Operación"	Fuente
Nodos	Nodos Ready / total; CPU por nodo; memoria de Pods sobre lo asignable; **disco usado** del volumen de k3s; **red** rx/tx por nodo	kube-state-metrics, node-exporter, cAdvisor
Kubernetes	Pods no listos (excluye Jobs terminados) y reinicios; **Pods Pending**; réplicas deseadas frente a disponibles por Deployment; réplicas del HPA; **eventos** del namespace	kube-state-metrics; eventos con `loki.source.kubernetes_events` de Alloy

Objeto	Indicadores en el panel "RedAlimenta - Operación"	Fuente
Aplicación	Solicitudes por código, p50/p95, tasa de 5xx, CPU y memoria por Pod, salud de dependencias (redalimenta_dependency_up), logs JSON con request_id	Métricas propias del backend; Loki
PostgreSQL	Disponibilidad, conexiones por estado y frente a max_connections, transacciones/s, **duración máxima de transacción**, tamaño	postgres-exporter (cuenta pg_monitor)
MongoDB	Disponibilidad, conexiones, operaciones/s, latencia por operación, tamaño	mongodb_exporter (rol clusterMonitor)
Red y seguridad	**Traefik**: solicitudes por entrypoint y código, réplicas arriba; **días para expirar** cada certificado TLS; **rechazos** 401, 403 y 429	PodMonitor de Traefik (observabilidad/monitores/); cert-manager; backend
Respaldos	Jobs exitosos y fallidos, horas desde la **última ejecución**, antigüedad del último respaldo **válido**, **tamaño** y **duración** por motor	kube-state-metrics; logs JSON del Job en Loki
Outbox	Pendientes y publicados/s	Métrica propia del worker



Grafana: nodos (disco y red), Kubernetes (Pending, réplicas) y eventos del namespace




Grafana: entrada (Traefik), certificados TLS, rechazos, PostgreSQL y respaldos

Comprobaciones de diagnóstico de la práctica (sección 14), adaptadas. Se ejecutaron en prod y su salida está en docs/evidencias/D08-comprobaciones-diagnostico.txt. Las de permisos se corrieron **con la identidad evaluada** (los kubeconfig de luis.lector y ana.operadora), no con el administrador.

```
kubectl config get-contexts
kubectl --context k3d-ra-prod get nodes -o wide
kubectl --context k3d-ra-prod -n redalimenta get pods,svc,pvc,hpa
kubectl --context k3d-ra-prod -n redalimenta describe hpa backend
kubectl --context k3d-ra-prod -n redalimenta top pods
kubectl --context k3d-ra-prod -n redalimenta get networkpolicy
KUBECONFIG=secrets/usuarios/luis.lector-prod.kubeconfig kubectl auth can-i delete pods -n redalimenta    # no
```

Alerta	Consulta (resumen)	Umbral / duración	Severidad	Acción
AplicacionIndisponible	kube_deployment_status_replicas_available{backend/frontend}	< 1 por 1 min	critical	describe deploy; eventos; readiness
NodoNoDisponible	kube_node_status_condition{Ready=true}	== 0 por 1 min	critical	nodo/kubelet; capacidad del otro worker
BaseDeDatosCaida	pg_up, mongodb_up, redalimenta_dependency_up	== 0 por 1 min	critical	StatefulSet, PVC, logs
TasaDeErroresElevada	5xx / total	> 5 % por 1 min	warning	Loki por request_id; salud de BD
OutboxAtrasado	redalimenta_outbox_pendientes	> 50 por 5 min	warning	conectividad a MongoDB
SaturacionDeRecursos	HPA en máximo, CPU de nodo > 85 % o memoria > 90 %	3 min	warning	Pending, capacidad, BD
PodsPendientes	Pods Pending	> 0 por 5 min	warning	requests, cuota, topologySpread
RespaldoFallido	kube_job_status_failed{respaldo*}	> 0	critical	logs del job; repetir
RespaldoVencido	time() - last_successful_time	> 26 h	warning	respaldo manual
CertificadoPorExpirar	certmanager_certificate_expiration_timestamp_seconds	< 7 días	warning	Certificate/Issuer


Alertas provocadas de forma controlada (E10). Seis alertas pasaron por pendiente → activa → resuelta durante las pruebas, sin enviar datos a terceros (receptor local laboratorio). Historial extraído de la serie ALERTS de Prometheus:



Línea de tiempo de las alertas durante las pruebas

Alerta	Provocada por	Activa	Resuelta por
SaturacionDeRecursos	HPA en su máximo (6/6) durante la rampa	15:21:10–15:29:40	Fin de la carga y reducción del HPA
BaseDeDatosCaida	PostgreSQL a 0 réplicas; MongoDB a 0 (dos veces)	15:37:10–15:37:55; 15:40:40–15:46:10; 16:04:40–16:10:10	Restablecer el StatefulSet

Alerta	Provocada por	Activa	Resuelta por
AplicacionIndisponible	Readiness retira todas las réplicas con PostgreSQL caído	15:37:40–15:38:10	PostgreSQL de vuelta
TasaDeErroresElevada	503 durante la caída de PostgreSQL	15:37:55–15:39:40	Recuperación
RespaldoFallido	Job de respaldo lanzado con PostgreSQL caído	15:36:55–15:39:10	Diagnóstico (DNS sin endpoints), borrar el Job y repetir el respaldo (completo, sha256 OK)
OutboxAtrasado	80 eventos sin publicar más de 5 min con MongoDB caído (1.1.1)	16:09:10–16:10:25	Reconexión; outbox en 0



Alertmanager con la alerta RespaldoFallido activa (severidad critical, receptor local)

En la primera prueba con MongoDB caído (v1.0.0), **OutboxAtrasado no se activó**: el worker solo actualizaba la métrica redalimenta_outbox_pendientes cuando publicaba con éxito. Se corrigió en la 1.1.1 (se actualiza también en el camino de error) y la repetición sí activó la alerta.

Manual de incidentes

Escenario	Diagnóstico	Acciones	Verificación	Escalamiento
Pod de backend caído	kubectl get pods, describe, logs --previous	El Deployment lo recrea; si hay CrashLoop: rollback	readyReplicas = spec; sonda 200	Desarrollador si el fallo es de imagen
Mantenimiento de worker	kubectl get pdb; ubicación de las BD	drain --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data y luego uncordon	Réplicas en el otro worker; outbox en 0	Planear ventana si el nodo aloja una BD
PostgreSQL caído	Alerta BaseDeDatosCaida; readyz 503; logs del StatefulSet	Revisar PVC/nodo; rollout restart; restaurar (D09) si hay corrupción	Endpoints del backend listos; reinicios sin cambio	DBA/alumno
MongoDB caído	OutboxAtrasado; rastreo 503	Restablecer el StatefulSet; el outbox se drena solo	Pendientes = 0; sin event_id duplicados	—

Escenario	Diagnóstico	Acciones	Verificación	Escalamiento
Errores 5xx elevados	Panel de errores; Loki `{app="backend"} | level="ERROR"`	Correlacionar request_id; rollback si coincide con un despliegue	Tasa < 1 %	Desarrollador
Respaldo fallido	`kubectl logs job/<respaldo> -c postgres/-c mongo`	Corregir la causa; `create job --from=cronjob/respaldo`	Job completo; sha256 OK	Operador

D09 · Respaldos, restauración y continuidad

Objetivos definidos antes de probar: RPO de 24 h (respaldo diario a las 02:00 America/Mexico_City) y RTO de 30 min (desde la decisión de restaurar hasta que la aplicación responde con datos restaurados).

Método. El CronJob respaldo usa pg_dump -Fc, que es consistente porque trabaja sobre una instantánea transaccional. Para MongoDB usa mongodump --archive --gzip; como la instancia es standalone no hay --oplog, y la consistencia entre colecciones se completa reproyectando el outbox. Ambos se cifran con AES-256 y se guardan con sha256, conteos de referencia, duración y tamaño en un **PVC distinto** del de datos, con retención de 7 días y permisos 600 (umask 077). Además, respaldos/extraer.sh copia el último respaldo **fuera del clúster** (backups/, ignorado por Git). Una copia en caliente de archivos no se considera respaldo.

Ambiente	Fecha (UTC)	PostgreSQL	MongoDB	Integridad
prod	2026-10-31 20:22:07	103 408 B · 0 s	90 160 B · 0 s	sha256 OK
dev	2026-10-31 20:43:04	106 848 B · 1 s	94 208 B · 0 s	sha256 OK

Volúmenes y almacenamiento por ambiente

Ningún ambiente comparte volúmenes ni credenciales con el otro (E02). StorageClass en ambos: local-path (provisionador rancher.io/local-path de k3s), volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer, sin expansión de volumen.

Ambiente	PVC	Tamaño	Acceso	Política de recuperación	Nodo (afinidad del PV)	Ruta lógica en el nodo
dev	datos-postgres-0	2 Gi	ReadWriteOnce	Delete	k3d-ra-dev-server-0	/var/lib/rancher/k3s/storage/pvc-a2e56f1a…_redalimenta_datos-postgres-0
dev	datos-mongo-0	2 Gi	ReadWriteOnce	Delete	k3d-ra-dev-server-0	…/pvc-b4dd19d6…_redalimenta_datos-mongo-0
dev	respaldos	5 Gi	ReadWriteOnce	Delete	k3d-ra-dev-server-0	…/pvc-03fb05a5…_redalimenta_respaldos
prod	datos-postgres-0	5 Gi	ReadWriteOnce	**Retain**	k3d-ra-prod-agent-0	…/pvc-fb44c308…_redalimenta_datos-postgres-0
prod	datos-mongo-0	5 Gi	ReadWriteOnce	**Retain**	k3d-ra-prod-agent-1	…/pvc-2ca8b691…_redalimenta_datos-mongo-0
prod	respaldos	5 Gi	ReadWriteOnce	**Retain**	k3d-ra-prod-agent-0	…/pvc-2ac34dd9…_redalimenta_respaldos
prod	Prometheus y Loki (monitoring)	10 Gi cada uno	ReadWriteOnce	Delete	—	Historial de 7 días; se puede regenerar

Política de recuperación. local-path crea los PV con Delete: borrar el PVC borraría el directorio de datos. En prod, 04-desplegar.sh cambia los PV de datos y respaldos a Retain (aplicado el 2026-11-03), así que borrar un PVC por error deja el PV en Released y los datos en el nodo. En dev se mantiene Delete porque los datos son sintéticos y desechables. Los StatefulSets usan la retención por defecto (whenDeleted: Retain): borrar el StatefulSet no borra sus PVC.

Comportamiento al mover la carga. El PV de local-path está ligado a un nodo por nodeAffinity. Si postgres-0 o mongo-0 se recrean, el scheduler los vuelve a poner en el mismo nodo (E05). Si ese nodo no está disponible, el Pod queda en Pending hasta que vuelve: en el drain de agent-1, mongo-0 esperó en Pending y regresó 7 s después del uncordon (E11). Moverlo a otro nodo requiere restaurar desde respaldo, o un CSI replicado (ampliación).

Ubicación de los respaldos. El volumen respaldos es distinto del de las bases, pero en prod está en el mismo worker que PostgreSQL (agent-0). Por eso respaldos/extraer.sh copia el último respaldo fuera del clúster, a

backups/<amb>/<marca>/ en el equipo administrador. Si se pierde agent-0, el punto de recuperación es la última extracción, no el último respaldo diario.

Restauración aislada (E13). respaldos/restaurar.sh prod backups/prod/20261031T202207Z crea el namespace restauracion (PSA restricted, NetworkPolicy solo interna y sin ruta hacia las BD de origen), levanta PostgreSQL y MongoDB temporales, descifra **dentro** de los Pods, ejecuta pg_restore --no-owner --no-privileges y mongorestore --drop, y verifica:

- Conteos idénticos en los 8 conjuntos de PostgreSQL y en las 2 colecciones.
- 10 FK, 10 PK, 8 UNIQUE y 14 CHECK.
- 28 índices en PostgreSQL y los índices de Mongo.
- 0 huérfanos y el registro S-00001 presente.
- El backend (misma imagen) funcionando contra los datos restaurados: login 200, 165 lotes y expediente S-00001.

```
[0s] integridad sha256 verificada
[72s] motores temporales listos
[73s] PostgreSQL restaurado
[75s] MongoDB restaurado
CONTEOS: COINCIDEN
  login: 200 · GET /api/lotes total = 165 · expediente S-00001 eventos = 2
[78s] RTO medido: aplicación respondiendo con datos restaurados
```

E13 · Restauración aislada y RTO

```
[0s] integridad sha256 verificada
[72s] motores temporales listos
[73s] PostgreSQL restaurado
[75s] MongoDB restaurado
== Conteos esperados (tomados al respaldar)
postgres: { "usuarios" : 9, "donantes" : 12, "productos" : 25, "lotes" : 165, "hogares" : 123, "despensas" : 87,
"despensa_detalle" : 214, "outbox" : 827 }
mongo:    {"expediente_lote":166,"bitacora_eventos":827}
== Conteos restaurados
postgres: { "usuarios" : 9, "donantes" : 12, "productos" : 25, "lotes" : 165, "hogares" : 123, "despensas" : 87,
"despensa_detalle" : 214, "outbox" : 827 }
mongo:    {"expediente_lote":166,"bitacora_eventos":827}
CONTEOS: COINCIDEN
== Relaciones, restricciones e índices restaurados
  constraint c|14
  constraint f|10
  constraint n|64
  constraint p|10
  constraint u|8
  28 índices
  huérfanos detalle->lote: 0
  registro S-00001: S-00001 disponible 46
  índices mongo: [  '_id_',  'ix_folio_tipo',  'ix_tipo_ts',  'ux_event_id',  'ix_hogar_ts'][  '_id_',  'ux_folio_lote',
'ix_eventos_hogar',  'ix_eventos_event_id']
== La aplicación funciona con los datos restaurados
  login: 200
  GET /api/lotes total = 165 primero = S-00100
  expediente S-00001 eventos = 2
[78s] RTO medido: aplicación respondiendo con datos restaurados
RTO_SEGUNDOS=78
Para limpiar: kubectl --context k3d-ra-prod delete ns restauracion
```

Salida completa de la restauración aislada

Resultado: RTO medido de **78 s** (objetivo 30 min, cumple). La mayor parte del tiempo (72 s) fue la descarga y el arranque de los motores temporales; con las imágenes ya en caché bajaría a unos 20 s. **RPO:** el punto de recuperación es el último respaldo diario (peor caso 24 h, cumple). Para bajarlo, se propone archivado WAL continuo (pgBackRest) y respaldos cada hora del expediente.

Continuidad. Si se pierde el host, la recuperación sigue este orden: recrear los clústeres con los scripts (≈ 5 min), plataforma (≈ 8 min), secretos desde la copia de secrets/, desplegar, restaurar los respaldos extraídos y reproyectar el outbox.

D10 · Plan de pruebas, resultados y conclusiones

Matriz de aceptación

ID	Condición de aceptación	Resultado	Evidencia
E01	Dos contextos y topologías distintas; nodos y componentes sanos	**Cumple:** k3d-ra-dev (1 nodo) y k3d-ra-prod (1 + 2), todos Ready	E01-contextos-nodos.txt, captura term-E01
E02	URLs HTTPS distintas y datos independientes	**Cumple:** CA y URL por ambiente; un hogar creado en dev no existe en prod; secretos y PVC distintos	E02-independencia.txt
E03	CRUD de 3 entidades, roles y validaciones desde UI y API	**Cumple:** 22/22 en dev y en prod; sesión expirada → 401 (token vencido firmado dentro del clúster) y vigente → 200; capturas de la UI	E03-*.txt, capturas dev-*
E04	Uso funcional y persistente de ambas BD, trazable	**Cumple:** el mismo event_id está en outbox, bitácora y expediente; consultas con índice	E04-ambos-motores.txt
E05	Recreación de Pods de datos sin pérdida	**Cumple:** postgres-0 y mongo-0 recreados; mismos conteos y PVC	fallos/E05-*
E06	HPA crece por encima del mínimo y luego disminuye	**Cumple (2.° intento):** 2→6→2; el intento 1 falló por topologySpread y se corrigió	carga/
E07	Varias réplicas atienden; réplicas distribuidas	**Cumple:** 50/50 entre las réplicas de agent-0 y agent-1	E07-balanceo-prod.txt
E08	Conexiones permitidas y denegadas; DNS sano	**Cumple:** el intruso queda bloqueado y pasa a permitido con la etiqueta autorizada; firewall bloquea NodePort, kubelet y API desde un origen no autorizado	E08-*.txt
E09	Denegación por rol de app, RBAC y usuario de BD	**Cumple:** 403 de la app; luis.lector no puede leer Secrets; la app no puede hacer DDL; Mongo app sin createUser	E09-rbac-y-bd.txt
E10	Paneles con nodos, servicios y ambos motores; 2 alertas activadas y resueltas	**Cumple:** 6 alertas activadas y resueltas	fallos/E10-*
E11	Fallo de Pod y mantenimiento de worker con tiempos e impacto	**Cumple:** Pod 0 % de errores (Ready en 5 s); drain 0 % tras dejar Traefik en HA (intento 1: 34 s de corte)	fallos/E11-*
E12	Actualización y rollback verificados	**Cumple:** 1.0.0→1.1.1→1.0.0 con 0 errores tras el preStop (intento 1: 5 errores 502)	fallos/E12-*
E13	Respaldo y restauración verificada; RPO/RTO	**Cumple:** conteos idénticos, app funcionando; RTO 78 s; RPO ≤ 24 h	E13-*.txt
E14	Reconstrucción desde recursos limpios sin pasos tácitos ni secretos en Git	**Cumple:** dev reconstruido en 7 min 1 s y **prod en 12 min 3 s** (3 nodos, plataforma, observabilidad, datos, app 1.1.1 y firewall), 22/22 en ambos; 0 archivos sensibles versionables	E14-reconstruccion-dev.txt, E14-reconstruccion-prod.txt

Bitácora de pruebas fallidas y repeticiones (no se sustituyeron mediciones):

- E06 intento 1: 4 réplicas en Pending.
- E11 drain intento 1: 34.2 s sin servicio por Traefik con una sola réplica.
- E12 intento 1: 5 errores (502 y conexión) por no tener preStop.
- E11 MongoDB intento 1: OutboxAtrasado sin activarse y reproyectar ausente en la 1.0.0.
- Primer build 1.0.0 rechazado por Trivy.

Todos los intentos se conservan en docs/evidencias/ con el sufijo intento1 o RECHAZADO.

Registro de evidencias

Cada evidencia tiene identificador, fecha (UTC), ambiente, requisito, comando o acción, resultado esperado, resultado observado y explicación. Los archivos están en docs/evidencias/ y los scripts que las generan en tests/, infra/ y respaldos/.

ID · fecha · ambiente	Requisito	Comando o acción	Resultado esperado	Resultado observado y explicación
E01 · 2026-10-31 20:47 · dev y prod	Dos contextos, topologías distintas, nodos sanos	kubectl config get-contexts; get nodes -o wide; -n kube-system get pods	2 contextos; dev 1 nodo, prod 1+2; todo Ready	Cumple: los 4 nodos Ready y los componentes del sistema en Running. Reconfirmado el 2026-11-03 (D08-comprobaciones-diagnostico.txt)
E02 · 2026-10-31 20:48 · dev y prod	URLs HTTPS distintas y datos independientes	tests/seguridad/independencia.sh	CA y URL por ambiente; un dato creado en dev no aparece en prod	Cumple: el certificado de prod falla con la CA de dev; el hogar IND-144817 existe en dev (127 hogares) y no en prod (123); huellas de secretos y PVC distintos
E03 · 2026-10-31 19:49 (dev), 20:15 (prod), 22:31 (sesión)	CRUD de 3 entidades, roles y validaciones desde UI y API	Imagen redalimenta-tests (pytest, 23 casos); capturas de la UI; token vencido firmado dentro del clúster	Válidos 2xx; inválidos 422; duplicados 409; sin permiso 403; sin sesión o vencida 401	Cumple: 22 aprobadas y 1 omitida en cada ambiente (la de sesión expirada necesita un token que se genera aparte); vencido → 401 y vigente → 200
E04 · 2026-10-31 20:48 · dev	Ambas bases con consultas trazables	Seguir un event_id desde outbox hasta bitacora_eventos y expediente_lote; explain	El mismo event_id en los 3 lugares; consultas con índice; validación de esquema	Cumple: trazado completo; el plan usa el índice ix_folio_tipo con 6 documentos examinados para 6 devueltos; un documento inválido es rechazado
E05 · 2026-10-31 22:14 · prod	Recreación de Pods de datos sin pérdida	fallos.sh pods-datos: borrar postgres-0 y mongo-0	Mismos conteos y mismo PVC	Cumple: 165 lotes, 87 despensas y 166 expedientes antes y después, en el mismo nodo
E06 · 2026-10-31 21:09 –21:32 · prod	HPA crece y decrece; series y carga	tests/carga/ejecutar.sh (k6 1.8.2, línea base 5 min y rampa 12 min)	Más de 2 réplicas bajo carga y regreso a 2	Cumple en el 2.º intento: 2→6→2. Intento 1: 4 Pending por topologySpread, corregido con nodeTaintsPolicy: Honor
E07 · 2026-10-31 20:25 · prod	Varias réplicas atienden; distribuidas entre workers	tests/carga/balanceo.sh (identificador de réplica temporal, retirado al terminar)	Solicitudes en más de una réplica, cada una en un worker	Cumple: 50/50 entre las réplicas de agent-0 y agent-1. Repetido el 2026-11-03 correlacionando request_id en logs: 10/10

ID · fecha · ambiente	Requisito	Comando o acción	Resultado esperado	Resultado observado y explicación
E08 · 2026-10-31 20:18 –20:19 · prod	Conexiones permitidas y denegadas; DNS y servicios sanos	tests/seguridad/networkpolicy.sh; infra/firewall/validar-firewall.sh	Autorizado PERMITIDA; intruso BLOQUEADA por timeout; DNS resuelve	Cumple: el intruso pasa a PERMITIDA solo al recibir la etiqueta autorizada; el firewall bloquea kubelet, NodePort, node-exporter y la API directa
E09 · 2026-10-31 20:21 · prod	Denegación por rol de app, RBAC y usuario de BD	tests/seguridad/rbac.sh; pruebas test_*_no_*	403 en la app; Forbidden en RBAC; permission denied en las bases	Cumple: luis.lector no lee Secrets ni borra Pods; la cuenta de la app no puede hacer DDL; la de MongoDB no puede createUser ni dropDatabase
E10 · 2026-10-31 21:21 –22:10 · prod	Paneles de nodos, servicios y ambos motores; 2 alertas activadas y resueltas	Fallos controlados de E11 y la carga de E06; serie ALERTS	Al menos 2 alertas pendiente → activa → resuelta, sin envío a terceros	Cumple: 6 alertas (SaturacionDeRecursos, BaseDeDatosCaida, AplicacionIndisponible, TasaDeErroresElevada, RespaldoFallido, OutboxAtrasado)
E11 · 2026-10-31 21:35 –22:04 · prod	Fallo de Pod y mantenimiento de worker con tiempos e impacto	tests/fallos/fallos.sh pod-backend, drain, postgres-caido, mongo-caido, con sonda cada 0.25 s	Pod y drain sin errores; base caída con manejo de error y recuperación	Cumple: Pod 0/59 errores; drain 0/280 (intento 1: 34 s de corte); PostgreSQL 99 s de 503 y 0 reinicios; MongoDB 0/1210 errores y 0 duplicados
E12 · 2026-10-31 21:56 · dev y prod	Actualización y rollback verificados	fallos.sh actualizacion: promover 1.1.1 y rollout undo	Versión cambia y regresa; pruebas funcionales tras el rollback	Cumple: 0/128 errores; 22/22 después del rollback (intento 1 sin preStop: 5 errores)
E13 · 2026-10-31 20:22 –20:43 · prod y dev	Respaldo y restauración de ambas bases; RPO y RTO	CronJob respaldo (manual con create job --from), respaldos/extraer.sh, respaldos/restaurar.sh	sha256 válido; conteos, relaciones e índices iguales; la app funciona con los datos restaurados	Cumple: RTO medido 78 s (objetivo 30 min); RPO ≤ 24 h; restauración en el namespace aislado restauracion
E14 · 2026-10-31 22:03 (dev), 22:33 (prod)	Reconstrucción desde recursos limpios	Borrar el clúster y ejecutar el manual D05 con los scripts	Ambiente funcional sin pasos tácitos ni secretos en Git	Cumple: dev 7 min 1 s y prod 12 min 3 s, 22/22 en ambos; búsqueda de valores secretos en el repositorio: 0 coincidencias (repetida el 2026-11-03)
SEC-01 · 2026-10-31 20:51 · prod	Secrets cifrados en reposo	k3s secrets-encrypt status; leer el valor crudo en kine	Prefijo k8s:enc:aescbc	Cumple: el valor almacenado empieza con k8s:enc:aescbc:v1:aescbckey
SEC-02 · 2026-10-31 21:09 · prod	PSA Restricted	Crear un Pod privilegiado	Rechazado por PodSecurity	Cumple: Forbidden: violates PodSecurity "restricted:latest". Repetido el 2026-11-03 con --dry-run=server

ID · fecha · ambiente	Requisito	Comando o acción	Resultado esperado	Resultado observado y explicación
SEC-04 · 2026-10-31 22:31 · prod	Rotación de secretos sin revelar valores	infra/scripts/rotar-secreto.sh prod con tráfico	0 errores; la contraseña anterior deja de funcionar	Cumple: 0/147 errores en 34 s; la contraseña anterior es RECHAZADA

Bitácora de pruebas

Cada registro indica requisito, precondiciones, datos, pasos y parámetros, duración, mediciones, resultado y vínculo a la evidencia. Las pruebas fallidas se conservan con su diagnóstico y su repetición; no se sustituyeron mediciones por estimaciones.

Prueba (requisito)	Precondiciones y datos	Pasos y parámetros	Duración	Mediciones y resultado	Evidencia
Funcionales (E03)	Semilla: 9 usuarios, 160 lotes, 120 hogares, 85 despensas; 4 roles	pytest contra la API por HTTPS: casos válidos, inválidos, duplicados, sin permiso, sin sesión, CSRF, token manipulado, flujo FEFO	~2 s por ambiente	22 aprobadas, 1 omitida (sesión expirada, probada aparte: 401)	E03-*.txt
Carga con HPA (E06), intento 1	HPA 2–6 al 60 %; spread sin Honor	k6 1.8.2 desde el host; 5 min con 2 VU; rampa 10→30→60 VU en 12 min	17 min	HPA pidió 6 y solo 2 Ready (4 Pending). **Falló**; diagnóstico con describe pod	carga/serie-con-hpa-intento1-pending.csv, g0-intento1-pending.png
Carga con HPA (E06), repetición	nodeTaintsPolicy: Honor	Mismo escenario y datos	17 min + enfriamiento	2→6→2; p95 99.7 ms; 0 % de errores en 86 299 solicitudes; 119.7 req/s; PostgreSQL 1.03 cores y 39 conexiones	carga/*-v2*, g1–g4
Carga sin HPA (E06)	2 réplicas fijas	Mismo escenario	17 min	p95 150 ms; 0 % de errores en 82 909; 115.1 req/s	carga/*sin-hpa*
Balanceo (E07)	2 réplicas en workers distintos	100 solicitudes con identificador temporal de réplica; después se retira	< 1 min	50/50	E07-balanceo-prod.txt
NetworkPolicy (E08)	Políticas de denegación por defecto	Pod intruso contra postgres, mongo y backend; egress a Internet; control con un Pod autorizado; mismo Pod con etiqueta autorizada	30 s	Bloqueos por timeout con el servicio sano; DNS resuelve	E08-networkpolicy-prod.txt
Firewall (E08)	Reglas RA-FW aplicadas	Contenedor no autorizado 172.31.0.50 en la red de nodos; pruebas desde el host	25 s	kubelet, NodePort, node-exporter y API directa sin respuesta; API por 127.0.0.1 y HTTPS responden	E08-firewall-*.txt
RBAC y BD (E09)	Kubeconfig de usuarios reales; cuentas de BD separadas	auth can-i con la identidad evaluada; DDL y DML con la cuenta de la app; comandos administrativos en	6 s	Todas las denegaciones esperadas	E09-rbac-y-bd.txt

Prueba (requisito)	Precondiciones y datos	Pasos y parámetros	Duración	Mediciones y resultado	Evidencia
		MongoDB			
Pod de backend (E11)	2 réplicas; sonda cada 0.25 s	kubectl delete pod de una réplica	15 s	Réplica nueva Ready en 5 s; 0/59 errores; p95 79 ms	fallos/E11-pod-backend.txt
Drain (E11), intento 1	Traefik con 1 réplica	drain agent-1 --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data (sin --force) y uncordon	45 s	35 errores en 34 s por la entrada única. **Falló**; se agregaron 2 réplicas y PDB a Traefik	fallos/E11-drain-intento1-traefik-unico.txt
Drain (E11), repetición	Traefik 2 réplicas + PDB	Mismos pasos	45 s	0/280 errores; mongo-0 en Pending hasta el uncordon (volumen local)	fallos/E11-drain-worker.txt
PostgreSQL caído (E11)	Sonda activa	scale statefulset/postgres --replicas=0 90 s y restablecer	2 min	369/417 con 503 durante 99 s; backend Ready 10 s después; 0 reinicios	fallos/E11-postgres-caido.txt
MongoDB caído (E11), intento 1 (1.0.0)	Versión 1.0.0	scale statefulset/mongo --replicas=0 y altas de lotes	6 min	Operación sin errores, pero OutboxAtrasado no se activó. **Defecto** corregido en 1.1.1	fallos/E11-mongo-caido-intento1-v1.0.0.txt
MongoDB caído (E11), repetición (1.1.1)	Versión 1.1.1	Mismos pasos con 80 altas de lotes; después reproyectar	6 min	0/1210 errores; outbox drenado en 31 s; 0 event_id duplicados; alerta activada y resuelta	fallos/E11-mongo-caido-limpio.txt
Actualización (E12), intento 1	Sin preStop	Promover y rollout undo con sonda	35 s	5 errores 502. **Falló**; se agregó preStop sleep 5	fallos/E12-intento1-sin-prestop.txt
Actualización (E12), repetición	Con preStop	Mismos pasos	35 s	0/128 errores; 22/22 tras el rollback	fallos/E12-actualizacion-rollback.txt
Restauración (E13)	Respaldo extraído 20261031T202207Z	restaurar.sh prod en un namespace aislado	78 s	Conteos idénticos; 10 FK, 10 PK, 8 UNIQUE, 14 CHECK, 28 índices; login 200 con los datos restaurados	E13-restauracion-prod.txt
Reconstrucción (E14)	Clúster borrado; se conservan el repo, el registro y secrets/	Manual D05 completo	dev 7 min 1 s; prod 12 min 3 s	22/22 en ambos	E14-*.txt
Rotación de secreto (SEC-04)	Sonda activa	rotar-secreto.sh prod	34 s	0/147 errores; contraseña anterior rechazada	SEC-04-rotacion-secreto.txt
Build 1.1.2, intento 1	Cambio de permisos del administrador	construir.sh 1.1.2	2 min	Trivy **rechazó** el frontend: libexpat HIGH (CVE-2026-113351) con parche disponible. Diagnóstico: la capa apk upgrade venía de la caché de Docker. Se agregó --pull --no-cache	ci/trivy-frontend-1.1.2-RECHAZADO-cache.txt
Build 1.1.2,	--pull --no-cache	construir.sh 1.1.2;	6 min	Trivy sin hallazgos	ci/build-1.1.2-

Prueba (requisito)	Precondiciones y datos	Pasos y parámetros	Duración	Mediciones y resultado	Evidencia
repetición y promoción a dev		promover.sh dev; 04-desplegar.sh dev; pruebas; verificación de la UI con Chromium headless		corregibles; 22 aprobadas en dev, incluida test_admin_tiene_todos_los_permisos; el administrador ve las acciones de todos los roles	0e16ae5.txt, E12-dev-1.1.2-pruebas.txt, capturas dev-16, dev-17
Promoción 1.1.2 a prod	Mismo build aprobado en dev	promover.sh prod build-1.1.2-0e16ae5.txt; 04-desplegar.sh prod (rolling update con preStop)	3 min	/api/version → 1.1.2; 22 aprobadas; réplicas de backend y frontend en workers distintos; PV de datos en Retain; mismo digest en ambos overlays	E12-prod-1.1.2-pruebas.txt

E02 · Ambientes independientes

```
# 2026-10-31T20:48:17Z
== dev: https://redalimenta-dev.172-30-0-200.sslip.io -> {"version":"1.1.0","ambiente":"dev"}
   subject=
   issuer=CN=RedAlimenta Lab CA (dev)
   Verify return code: 0 (ok)
       Verify return code: 0 (ok)
== prod: https://redalimenta.172-31-0-200.sslip.io -> {"version":"1.0.0","ambiente":"prod"}
   subject=
   issuer=CN=RedAlimenta Lab CA (prod)
   Verify return code: 0 (ok)
       Verify return code: 0 (ok)
== El certificado de prod NO es válido con la CA de dev: 000 (000 = verificación TLS fallida)
== Datos independientes: se crea un hogar solo en dev
   creado IND-144817 en dev
   dev: hogares con clave IND-144817 = 1 · total hogares = 127
   prod: hogares con clave IND-144817 = 0 · total hogares = 123
== Credenciales distintas (huella SHA-256 truncada del secreto de sesión, sin revelarlo)
   dev: 6f0c15547b0a
   prod: 4bfa0b7ca32b
== Volúmenes distintos
   dev:
     datos-mongo-0      pvc-6035c089-31cc-4489-a30f-acff246944ab   2Gi
     datos-postgres-0   pvc-e5f93308-f4b2-485b-a8e6-f25131b80665   2Gi
     respaldos          pvc-8a5eae86-77ef-4344-820b-8c4b12eae292   5Gi
   prod:
     datos-mongo-0      pvc-002089b0-3d18-4925-9ebb-762581e4e41f   5Gi
     datos-postgres-0   pvc-494a3137-d380-4b21-a3ce-e3960de37371   5Gi
     respaldos          pvc-7946f9f8-352a-428f-bac7-01d6cbc6022a   5Gi
```

Ambientes independientes: URL, CA, datos, credenciales y volúmenes

E07 · Balanceo entre réplicas (prod)

```
# E07 Balanceo 2026-10-31T20:25:55Z — DIAG_REPLICA activado solo durante la prueba
== Réplicas backend y nodo
backend-5684f657db-lp6gh   k3d-ra-prod-agent-1   10.52.147.33
backend-5684f657db-nfqst   k3d-ra-prod-agent-0   10.52.3.23
== 100 solicitudes HTTPS, conexión nueva cada una (MetalLB -> Traefik -> réplicas)
     50 backend-5684f657db-lp6gh
     50 backend-5684f657db-nfqst
== Identificador retirado: HTTP 404 (404 esperado)
== Distribución entre workers (topologySpreadConstraints maxSkew=1)
backend-674bd556db-8l944    k3d-ra-prod-agent-0
frontend-69969587b9-k6lgd   k3d-ra-prod-agent-0
backend-674bd556db-ltnh5    k3d-ra-prod-agent-1
frontend-69969587b9-56pgl   k3d-ra-prod-agent-1
```

Balanceo: 100 solicitudes repartidas entre réplicas en workers distintos


Experimento de escalado horizontal (E06)

Diseño (fijado antes de medir).

- **Transacción representativa:** búsqueda paginada de lotes (ILIKE + count + JOIN) y listado de hogares, con sesión de coordinador; no mide archivos estáticos.
- **Generador:** k6 v1.8.2 (grafana/k6:1.8.2) en el equipo administrador, fuera del clúster, por HTTPS a través de MetalLB → Traefik. Script: tests/carga/escenario.js.
- **Etapas:** línea base de 5 min con 2 VU, luego rampa de 12 min (10 → 30 → 60 VU, 3 min sostenidos en 60 y bajada).
- **Umbral acordado:** p95 < 1 s y errores < 1 %.


- **Serie temporal:** muestreo.py registra cada 10 s réplicas deseadas, actuales y Ready, Pending, CPU (HPA y Prometheus), RPS, p95, errores y conexiones a PostgreSQL. La API de métricas se verificó antes (kubectl top, condición ScalingActive).

Intento 1: falló el escalado. El HPA calculó 6 réplicas, pero **4 quedaron en Pending**. Diagnóstico con kubectl describe pod: *"2 node(s) didn't match pod topology spread constraints, 1 node(s) had untolerated taint(s)"*. La causa: con nodeTaintsPolicy por defecto (Ignore), el control plane con taint cuenta como dominio con 0 Pods, así que maxSkew: 1 limitaba a una réplica por worker. **Cambio justificado:** nodeTaintsPolicy: Honor en patch-replicas-distribucion.yaml. El intento se conserva en serie-con-hpa-intento1-pending.csv.




Intento 1: réplicas deseadas frente a Ready (4 Pending)

Repetición (con HPA corregido). El HPA escaló 2 → 3 → 4 → 6 entre los minutos 7 y 8 de la corrida, con el CPU promedio por encima del 60 %. Las **6 réplicas quedaron Ready** (3 por worker, 0 Pending). Tras la carga, esperó la ventana de estabilización (180 s) y bajó 1 Pod por minuto hasta 2. Los eventos SuccessfulRescale están en eventos-hpa-con-hpa-v2.txt.



Réplicas deseadas y Ready durante la corrida con HPA




Utilización de CPU vista por el HPA

Métrica (rampa de 12 min, mismo escenario)	Con HPA (2→6)	Sin HPA (2 fijas)	Intento 1 (2 Ready, 4 Pending)
Solicitudes totales / errores	86 299 / **0 %**	82 909 / **0 %**	85 247 / 0 %
Throughput promedio	119.7 req/s	115.1 req/s	118.3 req/s
Latencia p50 / p95 / p99	25.5 / **99.7** / 150.1 ms	26.8 / **150.0** / 200.9 ms	21.8 / 125.4 / 177.0 ms
Réplicas Ready máximas	6	2	2
CPU backend máximo (suma)	2.52 cores	2.06 cores	2.07 cores
CPU PostgreSQL máximo	1.03 cores	0.81 cores	0.79 cores
Conexiones PostgreSQL máximas	39	22	22
Memoria backend máxima (suma)	523 MiB	200 MiB	194 MiB
Línea base (5 min, 2 VU) p95	36.6 ms	32.8 ms	—


E06 · kubectl describe hpa backend

```
Name:                                                  backend
Namespace:                                             redalimenta
Labels:                                                <none>
Annotations:                                           <none>
CreationTimestamp:                                     Sat, 31 Oct 2026 15:09:03 -0600
Reference:                                             Deployment/backend
Metrics:                                               ( current / target )
  resource cpu on pods  (as a percentage of request):  1% (4m) / 60%
Min replicas:                                          2
Max replicas:                                          6
Behavior:
  Scale Up:
    Stabilization Window: 0 seconds
    Select Policy: Max
    Policies:
      - Type: Pods  Value: 2  Period: 30 seconds
  Scale Down:
    Stabilization Window: 180 seconds
    Select Policy: Max
    Policies:
      - Type: Pods  Value: 1  Period: 60 seconds
Deployment pods:    2 current / 2 desired
Conditions:
  Type            Status  Reason            Message
  ----            ------  ------            -------
  AbleToScale     True    ReadyForNewScale  recommended size matches current size
  ScalingActive   True    ValidMetricFound  the HPA was able to successfully calculate a replica count from cpu resource
utilization (percentage of request)
  ScalingLimited  True    TooFewReplicas    the desired replica count is less than the minimum replica count
  ScaledToZero    False   NotScaledToZero   the HPA controller did not scale the workload to zero
Events:
  Type     Reason                        Age    From                       Message
  ----     ------                        ----   ----                       -------
  Warning  FailedGetResourceMetric       23m    horizontal-pod-autoscaler  failed to get cpu utilization: did not receive
metrics for targeted pods (pods might be unready)
  Warning  FailedComputeMetricsReplicas  23m    horizontal-pod-autoscaler  invalid metrics (1 invalid out of 1), first error is:
 failed to get cpu resource metric value: failed to get cpu utilization: did not receive metrics for targeted pods (pods might
be unready)
  Normal   SuccessfulRescale             16m    horizontal-pod-autoscaler  New size: 3; reason: cpu resource utilization
… (9 líneas más en describe-hpa-con-hpa-v2.txt)
```


kubectl describe hpa tras la repetición: condiciones y eventos de escalado



RPS con y sin HPA



p95 con y sin HPA



Panel de Grafana durante la corrida con HPA (réplicas, CPU por Pod, conexiones y transacciones)


Interpretación.

- Ambas configuraciones cumplen el umbral (p95 < 1 s, 0 % de errores). Con HPA, el p95 bajó un **34 %** (150 → 99.7 ms) y el p99 un 25 %.
- El throughput casi no cambió (+4 %). El generador es de **lazo cerrado** (cada VU espera la respuesta y 0.5 s), así que con 60 VU la demanda está acotada en ~120 req/s. Las réplicas extra reducen la cola y la latencia, pero no generan más demanda. **La mejora no es lineal** en número de Pods.
- El siguiente cuello de botella es PostgreSQL: pasó de 0.8 a 1.03 cores, y las conexiones de 22 a 39 (dentro del presupuesto de 60 + outbox y del `max_connections=100`).
- Con 6 réplicas, los requests del backend suman 1.5 vCPU y caben en los 8 vCPU asignables de los workers. Si se superara la capacidad, las réplicas quedarían en Pending (alerta `PodsPendientes`), porque el HPA no crea nodos.


Pruebas de fallos (E11), actualización (E12) y persistencia (E05)

Cada prueba se ejecutó con una sonda de tráfico continuo (tests/fallos/sonda.py: GET /api/lotes autenticado cada 0.25 s por HTTPS) y una línea de tiempo (tests/fallos/fallos.sh).

Prueba	Acción	Recuperación	Impacto medido
Pod de backend	kubectl delete pod de 1 de 2 réplicas	Réplica nueva Ready en 5 s, en el mismo worker (distribución)	**0/59 errores**, p95 79 ms
Pods de datos (E05)	Borrar postgres-0 y mongo-0	Recreados en el mismo nodo con el mismo PVC	165 lotes, 87 despensas y 166 expedientes antes y después
PostgreSQL no disponible	scale statefulset/postgres --replicas=0 durante 90 s	Backend Ready 10 s después de restablecer la BD; **0 reinicios** de contenedores (la liveness no depende de la BD)	369/417 solicitudes 503 durante 99 s (esperado: es la fuente de verdad). Traefik responde "no available server" porque la readiness retira las réplicas
MongoDB no disponible (1.1.1)	scale statefulset/mongo --replicas=0 durante 6 min y 80 altas de lotes	Outbox drenado en 31 s tras la reconexión; bitácora 1083 → 1163 = 1163 eventos publicados; **0 event_id duplicados**; reproyectar 172 eventos tampoco duplicó	**0/1210 errores**; 80/80 operaciones de negocio OK; el rastreo responde 503 con mensaje claro
Mantenimiento de worker	drain agent-1 --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data (sin --force), 45 s y uncordon	Réplicas y Traefik pasan a agent-0 respetando los PDB; mongo-0 en Pending (PV local) hasta el uncordon, de vuelta en 7 s; rebalanceo con rollout restart	**0/280 errores** (intento 1 con Traefik de 1 réplica: 35 errores, 34 s)
Actualización y rollback	Promover 1.1.1 (mismo digest de dev) y rollout undo	1.1.1 en 21 s; undo a 1.0.0 en 14 s; migración 0002 se mantiene (compatible)	**0/128 errores**; 22/22 pruebas tras el rollback (intento 1 sin preStop: 5 errores en 35 s)



Eliminación de un Pod de backend con tráfico



MongoDB no disponible: la operación sigue y la reconciliación no duplica

E11 · Mantenimiento de worker (drain/uncordon)

```
[16:01:41 +3s] Antes del mantenimiento (k3d-ra-prod-agent-1 aloja mongo-0 con volumen local):
    backend-66ddf79494-948lp Running k3d-ra-prod-agent-0
    backend-66ddf79494-tvsgh Running k3d-ra-prod-agent-1
    frontend-54579c8f5-fgp2g Running k3d-ra-prod-agent-0
    frontend-54579c8f5-nmfhh Running k3d-ra-prod-agent-1
    migraciones-qdpq4 Completed k3d-ra-prod-agent-0
    mongo-0 Running k3d-ra-prod-agent-1
    mongodb-exporter-68ff85dbff-wph8z Running k3d-ra-prod-agent-0
    outbox-77b5db9f88-4zf92 Running k3d-ra-prod-agent-0
    postgres-0 Running k3d-ra-prod-agent-0
    postgres-exporter-76d8c7b59d-2jnjz Running k3d-ra-prod-agent-0
NAME       MIN AVAILABLE   MAX UNAVAILABLE   ALLOWED DISRUPTIONS   AGE
backend    1               N/A               1                     109m
frontend   1               N/A               1                     109m
[16:01:42 +4s] kubectl drain k3d-ra-prod-agent-1 --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data (sin --force; respeta PDB)
    node/k3d-ra-prod-agent-1 cordoned
    node/k3d-ra-prod-agent-1 drained
[16:01:50 +12s] Durante el mantenimiento:
    backend-66ddf79494-948lp Running k3d-ra-prod-agent-0
    backend-66ddf79494-gpwr2 Running k3d-ra-prod-agent-0
    frontend-54579c8f5-fgp2g Running k3d-ra-prod-agent-0
    frontend-54579c8f5-w4xj6 Running k3d-ra-prod-agent-0
    migraciones-qdpq4 Completed k3d-ra-prod-agent-0
    mongo-0 Pending <none>
    mongodb-exporter-68ff85dbff-wph8z Running k3d-ra-prod-agent-0
    outbox-77b5db9f88-4zf92 Running k3d-ra-prod-agent-0
    postgres-0 Running k3d-ra-prod-agent-0
    postgres-exporter-76d8c7b59d-2jnjz Running k3d-ra-prod-agent-0
    k3d-ra-prod-agent-0    Ready                  <none>          150m   v1.37.1+k3s1
    k3d-ra-prod-agent-1    Ready,SchedulingDisabled   <none>          150m   v1.37.1+k3s1
    k3d-ra-prod-server-0   Ready                  control-plane   150m   v1.37.1+k3s1
[16:01:50 +12s] mongo-0 queda Pending: su PV local-path tiene afinidad a k3d-ra-prod-agent-1 (limitación documentada). La API
sigue atendiendo:
    GET /api/version durante el drain: HTTP 200
[16:02:35 +57s] Outbox pendiente durante la ventana: 0
[16:02:35 +57s] kubectl uncordon k3d-ra-prod-agent-1
node/k3d-ra-prod-agent-1 uncordoned
[16:02:42 +64s] mongo-0 de vuelta en k3d-ra-prod-agent-1
[16:02:43 +65s] Outbox pendiente tras la recuperación: 0
[16:02:43 +65s] Rebalanceo tras el mantenimiento (el scheduler no mueve Pods ya en ejecución): rollout restart
[16:02:58 +80s] Distribución final:
    backend-7687b4dfc5-d27lb Running k3d-ra-prod-agent-1
    backend-7687b4dfc5-fk4qh Running k3d-ra-prod-agent-0
    frontend-6759ffcdd8-64f8b Running k3d-ra-prod-agent-1
    frontend-6759ffcdd8-jrzsk Running k3d-ra-prod-agent-0
    migraciones-qdpq4 Completed k3d-ra-prod-agent-0
    mongo-0 Running k3d-ra-prod-agent-1
    mongodb-exporter-68ff85dbff-wph8z Running k3d-ra-prod-agent-0
    outbox-77b5db9f88-4zf92 Running k3d-ra-prod-agent-0
    postgres-0 Running k3d-ra-prod-agent-0
    postgres-exporter-76d8c7b59d-2jnjz Running k3d-ra-prod-agent-0
… (2 líneas más en E11-drain-worker.txt)
```

Mantenimiento de worker con drain y uncordon

E12 · Actualización 1.0.0 → 1.1.1 y rollback

```
[15:56:14 +4s] Versión en producción: {"version":"1.0.0","ambiente":"prod"}
10        <none>
11        <none>

[15:56:15 +4s] Promuevo el artefacto aprobado en dev (1.1.1) — mismo digest, solo cambia la configuración del overlay
    digest: sha256:3a862c988a485498e8103f325c8690e4bd850cb459f1b6bd244fdde97557c2f2
    digest: sha256:bf54d51d36e8b20bcc05aa4b90c3b84aaf6b4cb973284077db9a731ee3cae15e
[15:56:32 +21s] Versión tras rolling update: {"version":"1.1.1","ambiente":"prod"} · migración: 0002
    backend-58d879bd4b-jxdn4   k3d-ra-registry.localhost:5050/redalimenta-
backend@sha256:3a862c988a485498e8103f325c8690e4bd850cb459f1b6bd244fdde97557c2f2
    backend-58d879bd4b-p9w64   k3d-ra-registry.localhost:5050/redalimenta-
backend@sha256:3a862c988a485498e8103f325c8690e4bd850cb459f1b6bd244fdde97557c2f2
[15:56:32 +21s] Rollback: kubectl rollout undo deploy/backend y deploy/frontend (el esquema 0002 es compatible con 1.0.0; no se
revierte)
deployment.apps/backend rolled back
deployment.apps/frontend rolled back
[15:56:46 +35s] Versión tras rollback: {"version":"1.0.0","ambiente":"prod"} · migración sigue en 0002
    8         <none>
    12        <none>
    13        <none>

    pruebas funcionales tras rollback: 22 passed in 1.43s
== Impacto en solicitudes (sonda cada 0.25 s)
solicitudes=128 correctas=128 fallidas=0 (0.00%) p95_ok=86 ms
```

Actualización y rollback con versión y funcionalidad verificadas

E14 · Reconstrucción de desarrollo desde cero

```
# E14 Reconstrucción de desarrollo desde recursos limpios 2026-10-31T22:03:34Z
Precondición: se elimina el clúster ra-dev (nodos, volúmenes, Secrets, CA). Se conservan: repositorio, registro OCI y
secrets/dev.env (copia de recuperación).
INFO[0001] Successfully deleted cluster ra-dev!
[2s] clúster eliminado
NAME                 STATUS   ROLES           AGE   VERSION        INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP   OS-IMAGE           KERNEL-
VERSION              CONTAINER-RUNTIME
k3d-ra-dev-server-0   Ready    control-plane   90s   v1.37.1+k3s1   172.30.0.3    <none>        K3s v1.37.1+k3s1
7.0.0-38-generic (amd64)   containerd://2.3.4-k3s1
[100s] paso 2 listo (clúster + Calico)
NAME      TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)                      AGE
traefik   LoadBalancer   10.43.88.97   172.30.0.200   80:31388/TCP,443:32595/TCP   27s
[229s] paso 3 listo (MetalLB, cert-manager, Traefik)
configmap/ca-laboratorio aplicado
[231s] paso 4 listo (Secrets)
Semilla aplicada: {'usuarios': 9, 'donantes': 12, 'productos': 20, 'lotes': 160, 'hogares': 120, 'despensas': 85,
'despensa_detalle': 204, 'outbox': 788}
deployment "backend" successfully rolled out
deployment "outbox" successfully rolled out
deployment "frontend" successfully rolled out
[418s] pasos 5-6 listos (datos, migraciones, app)
k3d-ra-dev-server-0: firewall aplicado
[418s] firewall aplicado
versión: {"version":"1.1.1","ambiente":"dev"}
pruebas funcionales: 22 passed in 1.33s
TIEMPO_TOTAL=421s
== Secretos en Git: 0 archivos (esperado 0)
== Verificación .gitignore (git add --dry-run): archivos sensibles que se agregarían
0
… (6 líneas más en E14-reconstruccion-dev.txt)
```

Reconstrucción de desarrollo desde cero con el manual (E14)

E14 · Reconstrucción de PRODUCCIÓN desde cero

```
# E14 Reconstrucción de PRODUCCIÓN desde recursos limpios 2026-10-31T22:33:18Z
Precondición: se elimina ra-prod (nodos, PVC, Secrets, CA, observabilidad). Se conservan: repositorio, registro OCI,
secrets/prod.env y respaldos extraídos.
INFO[0005] Successfully deleted cluster ra-prod!
[6s] clúster eliminado
NAME                    STATUS   ROLES           AGE     VERSION        INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP   OS-IMAGE           KERNEL-
VERSION              CONTAINER-RUNTIME
k3d-ra-prod-agent-0    Ready    <none>          2m31s   v1.37.1+k3s1   172.31.0.4    <none>        K3s v1.37.1+k3s1
7.0.0-38-generic (amd64)   containerd://2.3.4-k3s1
k3d-ra-prod-agent-1    Ready    <none>          2m31s   v1.37.1+k3s1   172.31.0.5    <none>        K3s v1.37.1+k3s1
7.0.0-38-generic (amd64)   containerd://2.3.4-k3s1
k3d-ra-prod-server-0   Ready    control-plane   2m34s   v1.37.1+k3s1   172.31.0.3    <none>        K3s v1.37.1+k3s1
7.0.0-38-generic (amd64)   containerd://2.3.4-k3s1
[169s] paso 2: clúster 1+2 y Calico
NAME      TYPE           CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)                      AGE
traefik   LoadBalancer   10.53.43.49   172.31.0.200   80:31500/TCP,443:31642/TCP   28s
[302s] paso 3: MetalLB, cert-manager, Traefik (2 réplicas + PDB)
prometheus-kps-prometheus-0               2/2     Running   0          4m12s
[585s] observabilidad
configmap/ca-laboratorio aplicado
[587s] paso 4: Secrets
Semilla aplicada: {'usuarios': 9, 'donantes': 12, 'productos': 20, 'lotes': 160, 'hogares': 120, 'despensas': 85,
'despensa_detalle': 204, 'outbox': 788}
deployment "backend" successfully rolled out
deployment "outbox" successfully rolled out
deployment "frontend" successfully rolled out
[720s] pasos 5-7: datos, migraciones, app (overlay con digest 1.1.1)
k3d-ra-prod-agent-0: firewall aplicado
[720s] firewall
versión: {"version":"1.1.1","ambiente":"prod"}
pruebas funcionales: 22 passed, 1 skipped in 1.48s
   backend-58d879bd4b-9c2cv Running k3d-ra-prod-agent-1
   backend-58d879bd4b-v84cn Running k3d-ra-prod-agent-0
   frontend-6f4d88d4c5-pd4s5 Running k3d-ra-prod-agent-0
   frontend-6f4d88d4c5-tkskg Running k3d-ra-prod-agent-1
   migraciones-jkk2d Completed 2m15s
   mongo-0 Running k3d-ra-prod-agent-1
   mongodb-exporter-68ff85dbff-k5rjq Running k3d-ra-prod-agent-0
   outbox-77b5db9f88-chjcq Running k3d-ra-prod-agent-1
… (6 líneas más en E14-reconstruccion-prod.txt)
```


Reconstrucción de producción desde cero: 12 min 3 s y 22/22 pruebas (E14)

Qué sigue funcionando ante cada fallo (pregunta de defensa).


- **Pod:** todo; el Service deja de enviarle tráfico y el Deployment lo reemplaza.
- **Worker:** la aplicación (réplicas y Traefik en el otro worker). La base cuyo PV local estaba en ese worker queda fuera hasta que vuelve: si es MongoDB, la app sigue y el outbox acumula; si es PostgreSQL, la app no atiende.
- **Control plane:** las cargas en ejecución y el tráfico siguen (kube-proxy y Traefik ya tienen sus reglas), pero no hay reprogramación, HPA, despliegues ni drain.
- **Almacenamiento:** si se pierde el volumen de una base, se restaura desde el respaldo (RTO medido 78 s; RPO hasta 24 h).

Mejora identificada. Con PostgreSQL caído, la readiness retira todas las réplicas y el usuario recibe el 503 genérico de Traefik en lugar del mensaje JSON de la app. Alternativa evaluada: una readiness que no dependa de PostgreSQL, con el error manejado en la app. La desventaja es enviar tráfico a réplicas que no pueden servirlo. Se mantiene el diseño actual y se documenta.


Capturas de la aplicación




Inicio de sesión con indicación del ambiente




Mensaje de error de autenticación genérico




Lotes con búsqueda, estados y paginación




Validación en cliente al registrar un hogar




Inspección con checklist propio del tipo de producto




Detalle de despensa con su flujo de estados



Reporte mensual: kilos distribuidos, merma y lotes por estado



Vista del voluntario: solo despensas de su ruta



Interfaz adaptable en móvil

Barreras encontradas

Barrera	Impacto	Cómo se resolvió o mitigó
Sin sudo en el equipo y sin hipervisor accesible (sin libvirt/LXD) al iniciar	No fue posible crear VMs (kubeadm) ni modificar `/etc/hosts` o el firewall del host	Clústeres k3s en contenedores (k3d); DNS comodín sslip.io; firewall iptables dentro de cada nodo. Al final se obtuvo sudo y solo se usó para el límite de inotify

Barrera	Impacto	Cómo se resolvió o mitigó
Límite fs.inotify.max_user_instances=128 del host	Pods con "too many open files" (frr-k8s de MetalLB; 694 líneas failed to create fsnotify watcher en 25 min en Loki)	Se desactivó FRR (solo L2). **Resuelto** con autorización del usuario: /etc/sysctl.d/99-kubernetes-k3d.conf (1024/524288); 0 errores después (SEC-03)
Longhorn requiere open-iscsi en los nodos	No se pudo usar el almacenamiento replicado de la propuesta	local-path en prod; limitación demostrada en el drain (E11); CSI replicado como ampliación
DNS filtrado en otra red (FortiGuard)	Tras cambiar de red, sslip.io resolvía a la página de bloqueo de Fortinet: el navegador y las pruebas recibían un certificado ajeno	Diagnóstico con getent ahostsv4 y curl --resolve; detección y --add-host en preparar-revision.sh; /etc/hosts como corrección local
ingress-nginx retirado por la comunidad	Opción de entrada descartada	Traefik + Gateway API
Hallazgos HIGH/CRITICAL de Trivy en las imágenes base	Build 1.0.0 rechazado	Tratamiento: eliminar pip/setuptools, apk upgrade, quitar curl
topologySpreadConstraints contaba el control plane con taint como dominio vacío	El HPA pidió 6 réplicas y 4 quedaron en Pending	nodeTaintsPolicy: Honor; experimento repetido (E06)
node_memory_MemAvailable_bytes ausente en nodos k3d (meminfo simulado)	Panel y alerta de memoria de nodo sin datos	Memoria de Pods / asignable (cAdvisor + kube-state-metrics)
No hay herramientas de navegador conectadas a la sesión	Sin control directo de Chrome	Capturas con Chromium headless (Playwright 1.64.1) en Docker

Limitaciones

- Ambos clústeres comparten el mismo host físico. El aislamiento es por contenedores, redes Docker, contextos y credenciales; no hay aislamiento de hardware ni de kernel.
- Longhorn no fue viable (sin iSCSI en los nodos k3d). Se usa local-path, así que la base de datos de un worker en mantenimiento no se reubica.
- La IP de MetalLB solo es alcanzable desde el host (la red Docker no está puenteada a la LAN).
- La CA es de laboratorio; un navegador externo necesita importar secrets/ca-*.crt.
- La alta disponibilidad del plano de control y de las bases de datos está diseñada, pero no implementada (ampliación).

Conclusiones

- Los dos ambientes son reproducibles y declarativos: los clústeres se recrean con scripts y los overlays de Kustomize solo difieren en configuración. La promoción mueve el **mismo digest** de dev a prod; la reconstrucción de dev tomó 7 min.
- El patrón outbox resolvió la consistencia entre motores sin suponer atomicidad. Con MongoDB caído, la operación del almacén no se detuvo y la reconciliación no produjo duplicados, incluso forzando la reaplicación.
- Las pruebas encontraron cuatro defectos reales que una revisión estática no habría mostrado: la distribución que contaba el control plane, Traefik como punto único, la falta de preStop en rolling updates y una métrica del outbox que no reflejaba el atraso. Todos se corrigieron y se volvieron a medir.
- El HPA mejora la latencia de cola (p95 −34 %), pero no el throughput con un generador de lazo cerrado. El siguiente cuello de botella es PostgreSQL. Escalar Pods no es lineal ni sustituye la capacidad de los nodos.
- Las limitaciones principales son físicas: un solo host y almacenamiento local. Las ampliaciones prioritarias son nodos o VMs reales, un CSI replicado y la replicación de PostgreSQL (CloudNativePG) y MongoDB (replica set).

Referencias

Documentación oficial consultada entre el 2026-10-16 y el 2026-11-03, en la versión indicada. Cada concepto de D02 se apoya en la página correspondiente.

Tema	Fuente oficial	Versión
Entorno de producción, plano de control y nodos	https://kubernetes.io/docs/setup/production-environment/ · https://kubernetes.io/docs/concepts/architecture/	Kubernetes 1.37
Pod, Deployment, StatefulSet, Job y CronJob	https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/	1.37
Service, DNS y EndpointSlices	https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/service/ · https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/dns-pod-service/	1.37
NetworkPolicy	https://kubernetes.io/docs/concepts/services-networking/network-policies/	1.37
Almacenamiento (PV, PVC, StorageClass, CSI)	https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/	1.37
ConfigMap, Secret y cifrado en reposo	https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/secret/ · https://kubernetes.io/docs/tasks/administer-cluster/encrypt-data/	1.37
RBAC	https://kubernetes.io/docs/reference/access-authn-authz/rbac/	1.37
Sondas	https://kubernetes.io/docs/concepts/configuration/liveness-readiness-startup-probes/	1.37
HPA	https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/autoscaling/horizontal-pod-autoscale/	1.37
Distribución de réplicas (nodeTaintsPolicy)	https://kubernetes.io/docs/concepts/scheduling-eviction/topology-spread-constraints/	1.37
PDB y drain	https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/pods/disruptions/	1.37
Actualizaciones y rollback	https://kubernetes.io/docs/concepts/workloads/controllers/deployment/	1.37
Pod Security Standards y Admission	https://kubernetes.io/docs/concepts/security/pod-security-standards/	1.37
Listas de seguridad	https://kubernetes.io/docs/concepts/security/security-checklist/ · https://kubernetes.io/docs/concepts/security/application-security-checklist/	1.37
K3s (flags, secrets-encryption, local-path)	https://docs.k3s.io/	v1.37.1+k3s1
k3d	https://k3d.io/	v5.9.0
Calico	https://docs.tigera.io/calico/latest/	v3.33
MetalLB	https://metallb.io/	0.16
Gateway API	https://gateway-api.sigs.k8s.io/	v1
Traefik (proveedor Gateway API)	https://doc.traefik.io/traefik/	v3.7
cert-manager (CA Issuer)	https://cert-manager.io/docs/	v1.21
PostgreSQL (pg_dump, SSL, pg_hba)	https://www.postgresql.org/docs/18/	18
MongoDB (TLS, roles, mongodump, validación)	https://www.mongodb.com/docs/manual/	9.0
kube-prometheus-stack, Prometheus y Alertmanager	https://prometheus.io/docs/ · https://github.com/prometheus-community/helm-charts	chart 92.17
Grafana, Loki y Alloy	https://grafana.com/docs/	Loki 3.6, Alloy 1.21

Tema	Fuente oficial	Versión
k6	https://grafana.com/docs/k6/latest/	1.8.2
Trivy	https://trivy.dev/latest/docs/	0.76.1

Herramientas de terceros usadas con atribución: FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, PyMongo, argon2-cffi, PyJWT, React, Vite y Nginx.

Anexo A · Índice de evidencias

Archivo	Contenido
docs/evidencias/E01-contextos-nodos.txt	Contextos, nodos, capacidad asignable y componentes
docs/evidencias/E02-independencia.txt	URLs, CA, datos, credenciales y volúmenes distintos
docs/evidencias/E03-pruebas-funcionales-*.txt	22 pruebas en dev y prod
docs/evidencias/E04-ambos-motores.txt	event_id trazable PostgreSQL → MongoDB, explain, validación
docs/evidencias/E07-balanceo-prod.txt	Reparto de solicitudes entre réplicas
docs/evidencias/E08-*.txt	NetworkPolicy, firewall y reglas exportadas
docs/evidencias/E09-rbac-y-bd.txt	RBAC con identidades reales y permisos de BD
docs/evidencias/E13-*.txt	Respaldos y restauración aislada
docs/evidencias/carga/	Scripts, series CSV, resúmenes k6 y gráficas
docs/evidencias/fallos/	Sondas y líneas de tiempo de fallos, drain y rollback
docs/evidencias/ci/	Builds, digests, reportes Trivy, kubeconform y ejecución de GitHub Actions
docs/evidencias/D08-comprobaciones-diagnostico.txt	Comprobaciones de diagnóstico de la sección 14, con la identidad evaluada
docs/evidencias/SEC-*.txt	Cifrado de Secrets, PSA, inotify y rotación de secretos

Anexo B · Diccionario de datos

Fuente: backend/migrations/versions/0001_esquema_inicial.py y 0002_indice_outbox_creado.py (DDL autoritativo) y backend/app/mongo_init.py. "No" en la columna Nulo significa NOT NULL.

PostgreSQL

Tabla.columna	Tipo	Nulo	Descripción y restricciones
usuarios.id	integer	No	PK
usuarios.email	varchar(120)	No	UNIQUE; inicio de sesión
usuarios.nombre	varchar(120)	No	Nombre visible
usuarios.password_hash	varchar(255)	No	Hash Argon2id (nunca la contraseña)
usuarios.rol	varchar(20)	No	CHECK admin, coordinador, trabajador_social, voluntario
usuarios.ruta	varchar(30)	Sí	Ruta de reparto; CHECK ck_voluntario_ruta: obligatoria si rol = voluntario
usuarios.activo	boolean	No	Baja lógica; DEFAULT true
usuarios.creado_en	timestamptz	No	DEFAULT now()
donantes.id	integer	No	PK
donantes.nombre	varchar(120)	No	UNIQUE
donantes.tipo	varchar(20)	No	CHECK supermercado, productor,

Tabla.columna	Tipo	Nulo	Descripción y restricciones
			particular
donantes.contacto	varchar(120)	Sí	Dato sintético
donantes.activo / creado_en	boolean / timestamptz	No	Baja lógica; fecha de alta
productos.id	integer	No	PK
productos.nombre	varchar(120)	No	UNIQUE
productos.categoria	varchar(30)	No	CHECK refrigerado, enlatado, fruta_verdura, granos, panaderia, otros; define el checklist de inspección
productos.refrigerado	boolean	No	Activa la regla de cadena de frío; DEFAULT false
productos.alergenos	text[]	No	Alérgenos del producto; DEFAULT '{}'
productos.peso_unitario_kg	numeric(8,3)	No	CHECK > 0; base del reporte de kilos
productos.unidades_por_racion	numeric(5,2)	No	CHECK >= 0; DEFAULT 0
productos.activo	boolean	No	Baja lógica
lotes.id	integer	No	PK
lotes.folio	varchar(30)	No	UNIQUE; generado con la secuencia folio_lote_seq
lotes.producto_id	integer	No	FK → productos.id
lotes.donante_id	integer	No	FK → donantes.id
lotes.cantidad_inicial	integer	No	CHECK > 0
lotes.cantidad_disponible	integer	No	CHECK ck_lote_cantidad: 0 ≤ disponible ≤ inicial
lotes.fecha_recepcion	date	No	DEFAULT current_date
lotes.fecha_caducidad	date	No	CHECK ck_lote_fechas: ≥ fecha_recepcion; ordena el FEFO
lotes.estado	varchar(20)	No	CHECK de 9 estados (recibido, en_inspeccion, disponible, rechazado, prioritario, asignado, entregado, merma, retirado)
lotes.temperatura_c	numeric(4,1)	Sí	Lectura de la inspección; > 5 °C en refrigerado → rechazado
lotes.motivo	varchar(255)	Sí	Motivo de rechazo, merma o retiro
lotes.creado_por	integer	Sí	FK → usuarios.id
lotes.creado_en / actualizado_en	timestamptz	No	Auditoría de cambios
hogares.id	integer	No	PK
hogares.clave	varchar(20)	No	UNIQUE; patrón ^[A-Z0-9-]+$ validado en API y cliente
hogares.responsable	varchar(120)	No	Nombre sintético
hogares.integrantes	smallint	No	CHECK 1..20; calcula las raciones
hogares.alergenos	text[]	No	Alérgenos que bloquean productos (regla 4)
hogares.colonia / ruta	varchar(120) / varchar(30)	No	La ruta limita lo que ve cada voluntario
hogares.telefono	varchar(20)	Sí	Sintético
hogares.ultima_entrega	date	Sí	Base de la regla de 14 días
hogares.activo / creado_en	boolean / timestamptz	No	Baja lógica; fecha de alta
despensas.id	integer	No	PK

Tabla.columna	Tipo	Nulo	Descripción y restricciones
despensas.folio	varchar(30)	No	UNIQUE; secuencia folio_despensa_seq
despensas.hogar_id	integer	No	FK → hogares.id; índice único parcial: una sola despensa abierta por hogar
despensas.estado	varchar(20)	No	CHECK de 8 estados (solicitada, aprobada, en_preparacion, lista, entregada, rechazada, cancelada, no_recogida)
despensas.raciones	numeric(3,1)	No	CHECK 1..4; 1 + 0.5 por integrante adicional
despensas.fecha_programada	date	No	Decide si admite lotes Prioritario (≤ 48 h)
despensas.solicitada_por / aprobada_por / preparada_por / entregada_por	integer	Sí	FK → usuarios.id; quién hizo cada transición
despensas.motivo_cierre	varchar(255)	Sí	Obligatorio para cancelada y no_recogida
despensas.lista_en / entregada_en	timestamptz	Sí	Marcas de tiempo del flujo
despensas.creado_en / actualizado_en	timestamptz	No	Auditoría
despensa_detalle.id	integer	No	PK
despensa_detalle.despensa_id	integer	No	FK → despensas.id ON DELETE CASCADE
despensa_detalle.lote_id	integer	No	FK → lotes.id
despensa_detalle.cantidad	integer	No	CHECK > 0; UNIQUE (despensa_id, lote_id)
outbox.id	bigint	No	PK; orden de publicación
outbox.event_id	uuid	No	UNIQUE; DEFAULT gen_random_uuid(); llave de idempotencia en MongoDB
outbox.tipo	varchar(40)	No	13 tipos: lote_recibido, inspeccion_iniciada, lote_inspeccionado, lote_corregido, lote_eliminado, estado_lote, lote_asignado, asignacion_liberada, lote_entregado, lote_retirado, despensa_entregada, despensa_no_recogida y los cambios despensa_<estado>
outbox.lote_id	integer	Sí	Lote afectado
outbox.payload	jsonb	No	Datos del evento
outbox.creado_en	timestamptz	No	Índice ix_outbox_creado_en (migración 0002)
outbox.publicado_en	timestamptz	Sí	NULL = pendiente; índice parcial ix_outbox_pendientes
outbox.intentos / ultimo_error	integer / text	No / Sí	Reintentos con backoff y último error
login_intentos.id	bigint	No	PK
login_intentos.email / ip / exito / ts	varchar / varchar / boolean / timestamptz	No	Límite de 5 fallidos en 15 min; índice (email, ts)

MongoDB (base `redalimenta`)

Colección.campo	Tipo BSON	Obligatorio	Descripción
expediente_lote.folio_lote	string	Sí	Índice único ux_folio_lote
expediente_lote.lote_id	int/long	Sí	Id del lote en PostgreSQL
expediente_lote.producto, categoria, donante, donante_tipo, refrigerado, alergenos, cantidad, fecha_caducidad	varios	No	Copia descriptiva tomada del evento lote_recibido
expediente_lote.estado	string	No	Último estado proyectado (coincide con

Colección.campo	Tipo BSON	Obligatorio	Descripción
			PostgreSQL)
expediente_lote.inspeccion	object	No	Checklist **flexible por categoría**: lecturas de temperatura, empaque, madurez, plagas, etc.
expediente_lote.eventos[]	array de objetos	Sí	Línea de tiempo; cada uno con event_id, tipo, ts obligatorios; índice ix_eventos_event_id y ix_eventos_hogar
expediente_lote.hogares_receptores[]	array	No	Hogares que recibieron el lote ($addToSet)
expediente_lote.retiro	object	No	Retiro sanitario: motivo, fecha (ts) y hogares_a_avisar
bitacora_eventos.event_id	string	Sí	Índice único ux_event_id
bitacora_eventos.tipo / ts	string	Sí	Índices (tipo, ts) y (folio_lote, tipo)
bitacora_eventos.lote_id / hogar_id	int/long/null	No	Índice (hogar_id, ts)
bitacora_eventos.folio_lote, despensa, hogar_clave, cantidad, usuario_id	varios	No	Datos del evento para consultas de la bitácora

Anexo C · Qué recurso controla cada comportamiento

La práctica indica que el docente puede pedir que se localice y explique el recurso que controla un comportamiento. Esta tabla lo resume.

Comportamiento	Recurso y archivo
Topología de cada clúster, CIDR, cifrado de Secrets, auditoría, taint del control plane	infra/clusters/k3d-dev.yaml, k3d-prod.yaml, audit-policy.yaml
IP externa 172.x.0.200	IPAddressPool y L2Advertisement de MetalLB: infra/platform/metallb-dev.yaml, metallb-prod.yaml
HTTPS, redirección 80 → 443, rutas / y /api	Certificate, Gateway y HTTPRoute: k8s/base/gateway.yaml; emisor en infra/platform/issuers.yaml
Cabeceras de seguridad (CSP, HSTS…)	frontend/snippets/security-headers.conf, incluido desde frontend/nginx.conf
Réplicas, sondas, recursos, preStop	Deployments: k8s/base/app.yaml; réplicas y distribución de prod en k8s/overlays/prod/patch-replicas-distribucion.yaml
HPA 2–6 al 60 % y PDB	k8s/overlays/prod/hpa-pdb.yaml
Qué Pod habla con quién	NetworkPolicy: k8s/base/networkpolicies.yaml
Qué puertos del nodo están abiertos	infra/firewall/firewall-nodos.sh
Permisos de las personas y de las cargas	Role, RoleBinding y ServiceAccounts: k8s/base/rbac.yaml, serviceaccounts.yaml; altas en infra/scripts/usuario-k8s.sh
PSA Restricted	Etiquetas del namespace: k8s/base/namespace.yaml
Cuotas y valores por defecto	ResourceQuota y LimitRange: k8s/base/quotas.yaml
Bases de datos y sus volúmenes	StatefulSets: k8s/base/postgres.yaml, mongo.yaml; TLS en prod con k8s/overlays/prod/patch-*-tls.yaml y patch-postgres-hba.yaml
Migraciones, semilla y tarea diaria	Job migraciones y CronJob tarea-diaria: k8s/base/jobs.yaml; código en backend/migrations/, backend/app/seed.py, backend/app/tasks.py

Comportamiento	Recurso y archivo
Respaldos	CronJob respaldo y PVC: k8s/base/respaldos.yaml; respaldos/extraer.sh, restaurar.sh
Reglas de negocio	backend/app/rules.py; permisos por rol en backend/app/routers/*.py y security.py
Proyección a MongoDB	Worker outbox: backend/app/outbox.py; esquema e índices en backend/app/mongo_init.py
Digest desplegado en cada ambiente	k8s/overlays/dev/kustomization.yaml, k8s/overlays/prod/kustomization.yaml (escritos por infra/scripts/promover.sh)
Alertas	PrometheusRule: k8s/overlays/prod/monitoreo.yaml
Panel de Grafana	observabilidad/dashboards/generar.py
Recolección de logs y eventos	observabilidad/alloy-values.yaml
CI/CD	.github/workflows/ci.yml; local: infra/scripts/construir.sh, ci-local.sh