東南大學

毕业设计(论文)报告

题目 基于深度学习的希腊字母研究

计算机科学与工程 院(系) 计算机科学与技术 专业

学 号	09013000
学生姓名	朴智新
指导教师	无名氏
顾问老师	副导师
起讫日期	2017年1月—2017年6月
设计地点	河海院2楼

东南大学毕业(设计)论文独创性声明

	本人	声明所	呈交的	的毕业	(设计)	论文是	:我个人	(在导	师指导	下进行	亍的研	究工作	及取得	身的研
究成	、果。	尽我所	知,陽	了文字	中特别加	以标注	和致说	时的地	方外,	论文□	中不包含	含其他	人已绍	经发表
或撰	写过	的研究	成果,	也不包	包含为获	:得东南	ī大学 ^或	以其它	教育机	人构的自	学位或i	正书而	使用过	比的材
料。	与我	一同工	作的同	司志对之	本研究所	f做的任	一何贡南	战均已	在论文	中作	了明确日	的说明	并表示	卡了谢
意。														

作者签名:	
日期:	

东南大学毕业(设计)论文使用授权声明

东南大学有权保留本人所送交毕业(设计)论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权东南大学教务处办理。

作者签名:	
导师签名:	
日期:	

基于深度学习的希腊字母研究

09013000 朴智新 指导教师 无名氏

摘要

希腊字母源自腓尼基字母。腓尼基字母只有辅音,从右向左写。希腊语的元音发达,希腊人增添了元音字母。因为希腊人的书写工具是蜡板,有时前一行从右向左写完后顺势就从左向右写,变成所谓"耕地"式书写,后来逐渐演变成全部从左向右写。字母的方向也颠倒了。罗马人引进希腊字母,略微改变变为拉丁字母,在世界广为流行。希腊字母广泛应用到学术领域,如数学等。

希腊字母是希腊语所使用的字母,是世界上最早的有元音的字母,也广泛使用于数学、物理、生物、天文等学科。俄语等使用的西里尔字母也是由希腊字母演变而成。希腊字母进入了许多语言的词汇中,英语单字 "alphabet" (字母表),源自拉丁语 "alphabetum",源自希腊语 "αλφαβητον",即为前两个希腊字母 α ("Alpha") 及 β ("Beta") 所合成,三角洲 ("Delta") 这个词就来自希腊字母 Δ ,因为 Δ 是三角形。

关键词: 希腊字母, 腓尼基字母, 语言, 深度学习

Deep learning in greek alphabet

09013000 Zhixin Piao Advisor No Name

Abstract

The Greek alphabet has been used to write the Greek language since the late 9th century BC or early 8th century BC It was derived from the earlier Phoenician alphabet, and was the first alphabetic script to have distinct letters for vowels as well as consonants. It is the ancestor of the Latin and Cyrillic scripts. Apart from its use in writing the Greek language, in both its ancient and its modern forms, the Greek alphabet today also serves as a source of technical symbols and labels in many domains of mathematics, science and other fields.

In its classical and modern forms, the alphabet has 24 letters, ordered from alpha to omega. Like Latin and Cyrillic, Greek originally had only a single form of each letter; it developed the letter case distinction between upper-case and lower-case forms in parallel with Latin during the modern era.

KEY WORDS: Greek Alphabet, Phoenician Alphabet, Language, Deep Learning

目 录

摘要·						•		•	•							•				•	•]
Abstract	t · · ·							•								•						IJ
第一章	前言								•													1
1.1	数学公	式 .												 			 					1
	1.1.1	简单	的数	文学	公司	犬								 			 					1
	1.1.2	带自	动编	号	的么	上公	Ì.							 			 					1
	1.1.3	带等	号太	扩齐	的名	左公	Ì.							 			 					1
1.2	伪代码													 			 					1
1.3	插入图	片 .												 			 					3
1.4	引用论	文 .												 			 		 			4
致谢 ·									•						 •							5
参考文献	试 · · ·																					6

第一章 前言

在泛函分析中,卷积、旋积或摺积 (英语: Convolution) 是通过两个函数 f 和 g 生成第三个函数的一种数学算子,表征函数 f 与 g 经过翻转和平移的重叠部分的面积。

1.1 数学公式

1.1.1 简单的数学公式

卷积(convolution)在图像分析的线性方法中是一种重要的运算。卷积是一个积分,反映一个函数 f(t) 在另一个函数上 h(t) 移动时所重叠的量。函数 f 和 h 在有限域 [0,t] 上的 1D 卷积 f*h 由下式给出:

$$(f*h)(t) \equiv \int_0^t f(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

1.1.2 带自动编号的公式

这里可以限定在 [0,t] 区间,原因是我们假设负坐标部分的值是 0。为了准确起见,我们还可以将卷积积分的上限扩展为 $(-\infty,\infty)$:

$$(f * h)(t) \equiv \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t - \tau)d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)h(\tau)d\tau$$
 (1.1)

1.1.3 带等号对齐的公式

卷积可以推广到更高维。令 2D 函数 f 和 h 的卷积 q 记为 f*h,则有:

$$(f * h)(x,y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(a,b)h(x-a,y-b)dadb$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x-a,y-b)h(a,b)dadb$$
(1.2)

1.2 伪代码

在写论文的时候我们通常要写伪代码,伪代码里面有时甚至还要包含数学公式(如根号一类的)。伪代码会自动找一个比较好的位置插入图片。

算法1用归并排序求逆序数

```
输入: Array 数组, n 数组大小
输出: 逆序数
 1: function MergerSort(Array, left, right)
 2:
        result \leftarrow 0
 3:
        if left < right then
            middle \leftarrow (left + right)/2
 4:
            result \leftarrow result + MergerSort(Array, left, middle)
 5:
            result \leftarrow result + MergerSort(Array, middle, right)
 6:
            result \leftarrow result + Merger(Array, left, middle, right)
 7:
        end if
 8:
 9:
        return result
10: end function
11:
12: function Merger(Array, left, middle, right)
        i \leftarrow left
13:
        j \leftarrow middle
14:
        k \leftarrow 0
15:
        result \leftarrow 0
16:
        while i < middle and j < right do
17:
            if Array[i] < Array[j] then
18:
                B[k++] \leftarrow Array[i++]
19:
            else
20:
                B[k++] \leftarrow Array[j++]
21:
                result \leftarrow result + (middle - i)
22:
            end if
23:
        end while
24:
        while i < middle do
25:
            B[k++] \leftarrow Array[i++]
26:
        end while
27:
        while j < right do
28:
            B[k++] \leftarrow Array[j++]
29:
        end while
30:
        for i=0 \rightarrow k-1 do
31:
            Array[left+i] \leftarrow B[i]
32:
        end for
33:
        return \ result
34:
35: end function
```

1.3 插入图片

在使用该命令的时候,图片会自动找一个他觉得比较好的位置插入图片,我们就不需要担心前面改了文字之后后面的格式乱掉。

For	m.	Phonetic Value.	Name.	For	nı.	Phonetic Value.	Name.
A	a	papa, father	Alpha	N	ν	now	Nu
В	β	bed.	Beta	呂	ŧ	wax	Xi
г	γ	go or sing (10)	Gamma	0	0	øbey	Omicron
Δ	δ	do	Delta	п	π	pet	Pi
E	•	met	Epsilon	P	ρ	run	Rho
Z	z	adze	Zeta	Σ	σ	s sit	Sigma
н	η	prey	Eta	T	τ	tell	Tau
Θ	θ	thin	Theta	Y	υ	French u, German ü	Upsilon
I	ι	pin, machine	Iota	ф	ф	graphic	Phi
K	ĸ	kill	Kappa	X	x	German buch	Chi
Λ	λ	land	Lambda	Ψ	ψ	hi <i>ps</i>	Psi
M	μ	men	Mu	Ω	ω	tone	Omega

图 1.1 图片的一个简单应用场景

Fo	rm	1.	Phonetic Value.	Name.	For	nı.	Phonetic Value.	Name.	Fort	и.	Phonetic Value.	Name.	For	nı.	Phonetic Value.	Name.
A		a	papa, father	Alpha	N	ν	now	Nu	A	a	papa, father	Alpha	N	ν	now	Nu
В		β	<i>b</i> ed	Beta	呂	ŧ	wax	Xi	В	β	∂ed.	Beta	呂	ŧ	wax	Xi
г		γ	go or sing (10)	Gamma	0	0	obey	Omicron	г	γ	g0 or sing (10)	Gamma	0	0	obey	Omieron
Δ		δ	do	Delta	п	π	pet	Pi	Δ	δ	do	Delta	П	π	pet	Pi
E		•	met	Epsilon	P	ρ	run	Rho	E	•	met	Epsilon	P	ρ	run	Rho
\mathbf{z}		ζ	adze	Zeta	Σ	σ	s sit	Sigma	Z	3	adze	Zeta	Σ	σ	s sit	Sigma
H		η	prey	Eta	T	τ	tell	Tau	H	η	prey	Eta	T	τ	tell	Tau
Θ		θ	thin	Theta	Y	υ	French <i>u</i> , German <i>ü</i>	Upsilon	Θ	θ	thin	Theta	Y	υ	French u , German \ddot{u}	Upsilon
1		ι	pin, machine	Iota	ф	ф	graphic	Phi	I	ι	pin, machine	Iota	ф	ф	graphic	Phi
K		ĸ	kill	Kappa	X	χ	German buch	Chi	K	ĸ	kill	Kappa	X	χ	German buch	Chi
Λ		λ	land	Lambda	Ψ	ψ	hi <i>ps</i>	Psi	Λ	λ	land	Lambda	Ψ	ψ	hi <i>ps</i>	Psi
M		μ	men	Mu	Ω	ω	tone	Omega	M	μ	men	Mu	Ω	ω	tone	Omega

(a) the first subfigure

(b) the second subfigure

图 1.2 子图应用场景

1.4 引用论文

使得论文符合要求[1][2][3][4][5]。

致 谢

这次的毕业论文设计总结是在我的指导老师 xxx 老师亲切关怀和悉心指导下完成的。从毕业设计选题到设计完成,x 老师给予了我耐心指导与细心关怀,有了莫老师耐心指导与细心关怀我才不会在设计的过程中迷失方向,失去前进动力。x 老师有严肃的科学态度,严谨的治学精神和精益求精的工作作风,这些都是我所需要学习的,感谢 x 老师给予了我这样一个学习机会,谢谢!

感谢与我并肩作战的舍友与同学们,感谢关心我支持我的朋友们,感谢学校领导、 老师们,感谢你们给予我的帮助与关怀;感谢肇庆学院,特别感谢计算机科学与软件学院四年 来为我提供的良好学习环境,谢谢!

参考文献

- [1] Yao D, Zhao P, Yu C, et al. Sparse Online Relative Similarity Learning. 2015 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM). IEEE, 2015. 529–538.
- [2] hbsjzzxgssb. 东南大学学位论文封面, 2007.
- [3] 段大鹏. 基于 uhf 方法的 gis 局部放电检测与仿生模式识别 [D]. 上海交通大学, 2009.
- [4] Piaoye. Gis 局部放在线监测 [D]. 东南大学, 2017.
- [5] 孙玉娇. 未来中国输电网发展模式的分析与展望 [J]. 电网技术, 2013, 7:1929-1935.