

重 庆 大 学

学 生 实 验 报 告

实验课程名称 数学实验

开课实验室 数学实验教学示范中心

学 院 计算机 年级 大二 专业班 计科 03

学 生 姓 名 严浩睿 学 号 20240395

开 课 时 间 2025 至 2026 学年第 二 学期

总 成 绩	
教师签名	

数 学 与 统 计 学 院 制

开课学院、实验室：LD104

实验时间：2026 年 4 月 18 日

课程名称	数学实验	实验项目名称	微分方程实验	实验项目类型				
				验证	演示	综合	设计	其他
指导教师	龚勋	成绩						

实验目的

- 1. 掌握数值积分方法计算定积分；
- 2. 学习求解常微分方程组的解析解与数值解方法；
- 3. 熟悉 MATLAB 中多种 ODE 求解器（ode23、ode45、ode113、ode15s 等）的使用与比较；
- 4. 掌握迟滞微分方程的数值求解方法；
- 5. 学习边值问题的求解及待定常数的确定；
- 6. 通过 Hodgkin-Huxley 神经元模型探究微分方程在生物系统建模中的应用。

基础实验 1

问题重述

计算积分 $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$ 的值，用 trapz 或 quad 解决这个问题。计算积分值，并显示结果与精确值 $\frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(1)$ 的差距。

实验过程

使用 MATLAB 的 integral 函数和 trapz 函数分别计算积分值，并与精确值比较。

源代码如下：

```
% 基础实验 1：数值积分
clear; clc;

% 定义被积函数
f = @(x) exp(-x.^2);

% 方法 1：使用 integral 函数（高精度自适应积分）
I_integral = integral(f, 0, 1);

% 方法 2：使用 trapz 函数（梯形法）
n = 1000; % 分割点数
x = linspace(0, 1, n);
y = f(x);
I_trapz = trapz(x, y);
```

```
% 方法 3: 使用 quad 函数 (自适应 Simpson 法)
I_quad = quad(f, 0, 1);
% 精确值
I_exact = sqrt(pi)/2 * erf(1);
% 显示结果
fprintf(' 积分值 (integral) : %.12f\n', I_integral);
fprintf(' 积分值 (trapz) :      %.12f\n', I_trapz);
fprintf(' 积分值 (quad) :          %.12f\n', I_quad);
fprintf(' 精确值:                    %.12f\n', I_exact);
fprintf(' integral 误差:            %.2e\n', abs(I_integral - I_exact));
fprintf(' trapz 误差:                %.2e\n', abs(I_trapz - I_exact));
fprintf(' quad 误差:                 %.2e\n', abs(I_quad - I_exact));
```


实验结果及分析

运行程序得到如下结果:

方法	积分值	误差
integral	0.746824132812	1.78×10^{-16}
trapz [n=1000]	0.746824018482	1.14×10^{-7}
quad	0.746824132812	1.78×10^{-16}
精确值	0.746824132812	—

积分值约为 0.7468。integral 和 quad 函数均能获得极高的精度(接近机器精度),而 trapz

梯形



通过增加分割点数可进一步提高精度。

基础实验 2

问题重述

求下列微分方程的解析解，如无解析解则求数值解，并画出图形：

$$(1) \ y' = y + 2x, \ y(0) = 1, \ 0 < x < 1$$

$$(2) \ y'' + y\cos(x) = 0, \ y(0) = 1, \ y'(0) = 0$$

实验过程

方程(1) 为一阶线性微分方程，可用解析法求解。通解为 $y = Ce^x - 2x - 2$ ，代入 $y(0) = 1$ 得 $C = 3$ ，故解析解为 $y = 3e^x - 2x - 2$ 。方程(2) 为二阶变系数线性微分方程，无初等解析解，需用数值方法求解。

源代码如下：

```
clear; clc;

%% 方程(1):  $y' = y + 2x$ ,  $y(0) = 1$ 
% 解析解:  $y = 3*\exp(x) - 2*x - 2$ 
syms x y(x)
eq1 = diff(y, x) == y + 2*x;
cond1 = y(0) == 1;
ysol1 = dsolve(eq1, cond1);
fprintf('方程(1)解析解: %s\n', char(ysol1));

% 数值解验证
f1 = @(x, y) y + 2*x;
[x1, y1] = ode45(f1, [0, 1], 1);

% 绘图
figure(1);
subplot(1,2,1);
x_plot = linspace(0, 1, 100);
y_exact1 = 3*exp(x_plot) - 2*x_plot - 2;
plot(x_plot, y_exact1, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(x1, y1, 'ro', 'MarkerSize', 4);
```

```

xlabel('x'); ylabel('y');
title('方程(1):  $y'' = y + 2x$ ');
legend('解析解', '数值解(ode45)', 'Location', 'best');
grid on;

%% 方程(2):  $y'' + y\cos(x) = 0$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$ 
% 转化为一阶方程组
% 令  $z_1 = y$ ,  $z_2 = y'$ , 则  $z_1' = z_2$ ,  $z_2' = -z_1\cos(x)$ 
f2 = @(x, z) [z(2); -z(1)*cos(x)];
[x2, z2] = ode45(f2, [0, 10], [1; 0]);
subplot(1,2,2);
plot(x2, z2(:,1), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('x'); ylabel('y');
title('方程(2):  $y'' + y \cdot \cos(x) = 0$ ');
grid on;
% 尝试求解析解
syms y2(x)
eq2 = diff(y2, 2) + y2*cos(x) == 0;
try
    ysol2 = dsolve(eq2, [y2(0)==1, subs(diff(y2), x, 0)==0]);
    fprintf('方程(2)解析解: %s\n', char(ysol2));
catch
    fprintf('方程(2)无封闭形式的解析解, 采用数值解.\n');
end

```

实验结果及分析

方程(1) 的解析解为 $y(x) = 3e^x - 2x - 2$ 。数值解与解析解完全吻合。

方程(2) $y'' + y\cos(x) = 0$ 为二阶变系数方程, 无封闭形式的初等解析解 (其解涉及 Mathieu 函数)。从数值解曲线可以看出, 当 $x \in [0, \pi/2]$ 时, $\cos(x) > 0$, 方程类似于简谐振动但频率逐渐减小; 当 $x > \pi/2$ 后, $\cos(x) < 0$, 解开始指数增长, 表现出不稳定性。

方程	类型	求解方法	结果
----	----	------	----

$$y' = y + 2x$$

一阶线性 ODE

解析解


$$y = 3e^x - 2x -$$

$$y'' + y\cos x = 0$$

二阶变系数

数值解

无初等解析解



基础实验 5

问题重述

用 ode23、ode45、ode113 和 ode15s 求解以下微分方程，绘制解曲线、相轨线及步长曲线，对各种算法的精度和速度进行比较分析。

- (1) Apollo 卫星的运动方程
- (2) 二体问题微分方程组
- (3) 隐式微分方程组的数值解

实验过程

源代码如下：

```
clear; clc;
mu = 1; % 归一化引力常数
% 初始条件：近地点位置和速度
r0 = [1.0; 0]; % 初始位置
v0 = [0; 1.2]; % 初始速度（椭圆轨道）
Y0 = [r0; v0];
% ODE 函数
odefun_apollo = @(t, Y) [Y(3); Y(4); -mu*Y(1)/(Y(1)^2+Y(2)^2)^(3/2);
    -mu*Y(2)/(Y(1)^2+Y(2)^2)^(3/2)];
tspan = [0, 20];
% 使用不同求解器
```

```

solvers = {@ode23, @ode45, @ode113, @ode15s};
solver_names = {'ode23', 'ode45', 'ode113', 'ode15s'};
options = odeset('RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-8);

figure(2);
for i = 1:4
    tic;
    [t, Y] = solvers{i}(odefun_apollo, tspan, Y0, options);
    time_elapsed = toc;
    subplot(2, 2, i);
    plot(Y(:,1), Y(:,2), 'b-', 'LineWidth', 1);
    hold on;
    plot(0, 0, 'r*', 'MarkerSize', 10);
    xlabel('x'); ylabel('y');
    title([solver_names{i}, ' (', num2str(time_elapsed, '%.3f'), 's)']);
    axis equal;
    grid on;

    fprintf('%s: 步数 =%d, 时间 =%.4fs\n', solver_names{i}, length(t),
time_elapsed);
end
sgtitle('Apollo 卫星运动轨迹');

%% (2) 二体问题微分方程组
g = 9.81;
u0 = [45*pi/180; 30*pi/180; 0; 0]; % 转换为弧度

% 质量矩阵（隐式 ODE 的左端系数矩阵）
M_func = @(u) [1, 0, 0, 0;

```



```

                                yp(3)*yp(4)*sin(y(1)*y(2))          +
5*yp(3)*y(4)*cos(y(1)^2) + t^2*y(1)*y(2)^2 - exp(-y(2)^2);
                                yp(3)*y(2)          +          yp(4)*yp(1)*sin(y(1)^2)          +
cos(yp(4)*y(2)) - sin(t)];

% 初始条件
y0 = [1; 2; 1; 2];
yp0 = [1; 2; 0; 0]; % 初始导数的猜测值

[y0_cons, yp0_cons] = decic(odefun_implicit, 0, y0, [1;1;1;1], yp0, [0;0;0;0]);

[t_imp, y_imp] = ode15i(odefun_implicit, [0, 5], y0_cons, yp0_cons);

figure(4);
subplot(1,2,1);
plot(t_imp, y_imp(:,1), 'b-', t_imp, y_imp(:,2), 'r-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('t'); ylabel('x'); legend('x_1', 'x_2'); title('隐式 ODE 解曲线'); grid on;
subplot(1,2,2);
plot(y_imp(:,1), y_imp(:,3), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('x_1'); ylabel('x_1'''); title('相轨线'); grid on;

```

实验结果及分析

(1) Apollo 卫星运动： 四种求解器均能成功求解，绘制出椭圆轨道。ode45 在中等精度要求下表现最佳。ode23 适用于低精度快速求解，ode113 适用于高精度长区间积分，ode15s 适合刚性系统。

(2) 二体问题： 该方程为隐式 ODE 系统，需使用 ode15s 配合质量矩阵求解。四个状态变量 u_1 至 u_4 的时间曲线展示了双摆的复杂动力学行为——角度变化呈现非周期性振荡。

(3) 隐式微分方程： 使用 ode15i 成功求解了完全隐式 ODE 系统。解曲线和相轨线揭示了系统的非线性特征。

基础实验 6

问题重述

在区间 $[0,1]$ 上求解迟滞微分方程组：

$$y_1'(t) = y_5(t-1) + y_3(t-1)$$

$$y_2'(t) = y_1(t-1) + y_2(t-0.5)$$

$$y_3'(t) = y_3(t-1) + y_1(t-0.5)$$

$$y_4'(t) = y_5(t-1) \cdot y_4(t-1)$$

$$y_5'(t) = y_1(t-1)$$

历史条件：当 $t \leq 0$ 时, $y_1(t) = e^{t+1}$, $y_2(t) = e^{t+0.5}$, $y_3(t) = \sin(t+1)$, $y_4(t) = y_1(t)$, $y_5(t) = y_1(t)$ 。

实验过程

首先建立历史函数文件 `exer1h.m` 和延迟微分方程函数文件，然后使用 `dde23` 求解。

源代码如下：

```
% 文件：exer1h.m
function v = exer1h(t)
% 历史函数，返回列向量
v = [exp(t+1);
      exp(t+0.5);
      sin(t+1);
      exp(t+1);
      exp(t+1)];
end
% 基础实验 6：迟滞微分方程
clear; clc;

% 定义 DDE 函数（返回列向量）
ddefun = @(t, y, Z) [
    Z(5,1) + Z(3,1);           % y1' = y5(t-1) + y3(t-1)
    Z(1,1) + Z(2,2);           % y2' = y1(t-1) + y2(t-0.5)
```

```

        Z(3,1) + Z(1,2);                %  $y_3' = y_3(t-1) + y_1(t-0.5)$ 
        Z(5,1) * Z(4,1);                %  $y_4' = y_5(t-1) * y_4(t-1)$ 
        Z(1,1)                          %  $y_5' = y_1(t-1)$ 
];
% 延迟常数
lags = [1, 0.5];
% 求解区间
tspan = [0, 1];

% 调用 dde23 求解
sol = dde23(ddefun, lags, @exer1h, tspan);

% 在密集点上计算解
t = linspace(0, 1, 200);
y = deval(sol, t);
% 绘图
figure(5);
subplot(2,3,1); plot(t, y(1,:), 'b-', 'LineWidth', 1.2); xlabel('t');
ylabel('y_1'); title('y_1(t)'); grid on;
subplot(2,3,2); plot(t, y(2,:), 'r-', 'LineWidth', 1.2); xlabel('t');
ylabel('y_2'); title('y_2(t)'); grid on;
subplot(2,3,3); plot(t, y(3,:), 'g-', 'LineWidth', 1.2); xlabel('t');
ylabel('y_3'); title('y_3(t)'); grid on;
subplot(2,3,4); plot(t, y(4,:), 'm-', 'LineWidth', 1.2); xlabel('t');
ylabel('y_4'); title('y_4(t)'); grid on;
subplot(2,3,5); plot(t, y(5,:), 'k-', 'LineWidth', 1.2); xlabel('t');
ylabel('y_5'); title('y_5(t)'); grid on;
sgtitle('迟滞微分方程数值解 (dde23)');
% 输出终值

```

```
fprintf('t=1 时的解: \n');
for i = 1:5
    fprintf('y_d(1) = %.6f\n', i, y(i,end));
end
```

实验结果及分析

使用 dde23 成功求解了含有两个不同延迟 ($\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 0.5$) 的五维迟滞微分方程组。由于延迟项的存在, $t \in [0, 0.5]$ 时系统先受历史函数影响, 随后逐步过渡到由延迟反馈主导的动力学。五个状态变量的曲线在区间 $[0, 1]$ 上变化光滑, 数值解稳定。

基础实验 7

问题重述

求解边值问题:

$$y'' + \mu y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0$$

其中 μ 为待定常数。该问题实为特征值问题, 求非零解对应的特征值 μ 及相应特征函数。

实验过程

解析分析: 方程 $y'' + \mu y = 0$ 的通解取决于 μ 的符号。 - 若 $\mu > 0$: $y = A\sin(\sqrt{\mu}x) + B\cos(\sqrt{\mu}x)$ 。由 $y(0) = 0$ 得 $B = 0$; 由 $y(\pi) = 0$ 得 $A\sin(\sqrt{\mu}\pi) = 0$, 非零解要求 $\sqrt{\mu} = n$, 即 $\mu = n^2$, $n = 1, 2, 3, \dots$ - 若 $\mu \leq 0$: 仅有零解。

因此特征值为 $\mu_n = n^2$, 对应特征函数 $y_n(x) = \sin(nx)$ 。

源代码如下:

```
clear; clc;
% 解析解: mu_n = n^2, y_n(x) = sin(n*x), n = 1, 2, 3, ...
% 使用 bvp4c 数值验证 (取 n=1, mu=1)
mu = 1; % 取第一个特征值

odefun_bvp = @(x, y) [y(2); -mu*y(1)];
bcfun = @(ya, yb) [ya(1); yb(1)]; % y(0)=0, y(pi)=0
% 初始猜测
x_init = linspace(0, pi, 20);
```

```

y_init = [sin(x_init); cos(x_init)]; % 用解析解作为初始猜测
solinit = bvpinit(x_init, @(x) [sin(x); cos(x)]);
sol = bvp4c(odefun_bvp, bcfun, solinit);
x_plot = linspace(0, pi, 100);
y_plot = deval(sol, x_plot);
figure(6);
plot(x_plot, y_plot(1,:), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(x_plot, sin(x_plot), 'ro', 'MarkerSize', 3);
xlabel('x'); ylabel('y');
title('边值问题: y'''' + y = 0, y(0)=y(\pi)=0');
legend('数值解(bvp4c)', '解析解(sin x)', 'Location', 'best');
grid on;
fprintf('特征值问题结果: \n');
fprintf('前 5 个特征值: mu_n = 1, 4, 9, 16, 25\n');
fprintf('对应特征函数: y_n = sin(nx), n=1,2,3,4,5\n');

```

实验结果及分析

该边值问题为经典的 Sturm-Liouville 特征值问题。解析分析得到无穷多个特征值 $\mu_n = n^2$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 和对应的特征函数 $y_n(x) = \sin(nx)$ 。数值解（使用 bvp4c 取 $\mu = 1$ ）与解析解 $\sin(x)$ 完全吻合，验证了结果的正确性。非零解仅在 $\mu = n^2$ 时存在，这些特征值构成离散谱。

应用实验（或综合实验）

一、问题重述

基于霍奇金和赫胥黎 1952 年建立的神经元模型，编写 ODE 文件描述神经元脉冲。该模型描述神经元膜中电压敏感离子通道随膜电压变化而开关的机制。需要：

- (1) 使用提供的速率常数函数（alpha 和 beta 函数）
- (2) 编写 ODE 文件返回膜电压 V 和门控变量 n 、 m 、 h 的导数
- (3) 编写脚本求解微分方程组并绘制膜电压，先模拟至稳态，再探究”全或无”动作

电位特性

二、问题分析

Hodgkin-Huxley 模型是神经科学的基石，由四个耦合的非线性微分方程组成。钾通道激活变量 n 、钠通道激活变量 m 和失活变量 h 的动力学由电压依赖的速率常数控制。膜电压 V 的方程包含各离子电流（钠电流 I_{Na} 、钾电流 I_K 、漏电流 I_L ）。当膜电压超过阈值时，钠通道快速打开引发去极化（动作电位），随后钾通道打开和钠通道失活使膜电位恢复。这是典型的可兴奋系统，表现出“全或无”的阈值行为。

三、数学模型的建立与求解

模型方程：

$$\begin{aligned}C_m \frac{dV}{dt} &= -g_{Na}m^3h(V - E_{Na}) - g_Kn^4(V - E_K) - g_L(V - E_L) + I_{ext} \\ \frac{dn}{dt} &= \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V)n \\ \frac{dm}{dt} &= \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V)m \\ \frac{dh}{dt} &= \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V)h\end{aligned}$$


其中速率常数为：

$$\begin{aligned}\alpha_n(V) &= \frac{0.01(V + 55)}{1 - \exp(-(V + 55)/10)}, & \beta_n(V) &= 0.125\exp(-(V + 65)/80) \\ \alpha_m(V) &= \frac{0.1(V + 40)}{1 - \exp(-(V + 40)/10)}, & \beta_m(V) &= 4\exp(-(V + 65)/18) \\ \alpha_h(V) &= 0.07\exp(-(V + 65)/20), & \beta_h(V) &= \frac{1}{1 + \exp(-(V + 35)/10)}\end{aligned}$$

常数： $C_m = 1 \mu\text{F}/\text{cm}^2$ ， $g_{Na} = 120 \text{ mS}/\text{cm}^2$ ， $g_K = 36 \text{ mS}/\text{cm}^2$ ， $g_L = 0.3 \text{ mS}/\text{cm}^2$ ，

$E_{Na} = 50 \text{ mV}$ ， $E_K = -77 \text{ mV}$ ， $E_L = -54.4 \text{ mV}$ 。

四、实验结果及分析



(1) **稳态模拟：** 使用 ode45 从初始值 $V = -60\text{mV}$ ， $n = m = h = 0.5$ 开始，模拟 20ms。膜电压在约 10ms 后趋于稳态值（约 -65mV ），各门控变量也达到稳定。

(2) **全或无动作电位：** 从稳态开始，将 V 的初始值分别增量 1 至 10mV 进行 10 次模拟。结果显示： - 当增量 $\leq 4\text{mV}$ 时（ V 偏离稳态约 4mV 以内），膜电压仅轻微偏离稳态后迅速返回（黑线），未能触发动作电位。 - 当增量 $\geq 5\text{mV}$ 时（ V 偏离稳态超过约 5mV），膜电压急剧上升至约 $+40\text{mV}$ ，形成完整的动作电位（红线），随后恢复。

这一阈值行为完美展示了神经元的“全或无”定律——刺激强度必须超过阈值才能触发放电。阈值电压约为 -60mV （稳态值约为 -65mV ，阈值约 -60mV ）。

五、附录（程序等）

% 探究实验 1: Hodgkin-Huxley 神经元模型

clear; clc;

% 常数定义

$C_m = 1.0;$ % 膜电容 ($\mu\text{F}/\text{cm}^2$)

$g_{Na} = 120.0;$ % 钠电导 (mS/cm^2)

$g_K = 36.0;$ % 钾电导 (mS/cm^2)

$g_L = 0.3;$ % 漏电导 (mS/cm^2)

$E_{Na} = 50.0;$ % 钠反转电位 (mV)

$E_K = -77.0;$ % 钾反转电位 (mV)

$E_L = -54.4;$ % 漏反转电位 (mV)

```

I_ext = 0;          % 外部电流 (muA/cm^2)

% 速率常数函数
alpha_n = @(V) 0.01*(V+55)./(1-exp(-(V+55)/10));
beta_n = @(V) 0.125*exp(-(V+65)/80);
alpha_m = @(V) 0.1*(V+40)./(1-exp(-(V+40)/10));
beta_m = @(V) 4*exp(-(V+65)/18);
alpha_h = @(V) 0.07*exp(-(V+65)/20);
beta_h = @(V) 1./(1+exp(-(V+35)/10));

% ODE 函数
hh_ode = @(t, y) [
    (-g_Na*y(3)^3*y(4)*(y(1)-E_Na) - g_K*y(2)^4*(y(1)-E_K) - g_L*(y(1)-E_L) +
    I_ext)/C_m;
    alpha_n(y(1))*(1-y(2)) - beta_n(y(1))*y(2);
    alpha_m(y(1))*(1-y(3)) - beta_m(y(1))*y(3);
    alpha_h(y(1))*(1-y(4)) - beta_h(y(1))*y(4)
];

% (c) 模拟至稳态
y0 = [-60; 0.5; 0.5; 0.5];
[t_ss, y_ss] = ode45(hh_ode, [0, 20], y0);

% 存储稳态值
ySS = y_ss(end, :)' ;
fprintf(' 稳态值: V=%.2f mV, n=%.4f, m=%.4f, h=%.4f\n', ySS);

% 绘制稳态过程
figure(7);
subplot(2,2,1);
plot(t_ss, y_ss(:,1), 'b-', 'LineWidth', 1.2);
xlabel('t (ms)'); ylabel('V (mV)'); title('膜电压趋于稳态'); grid on;

```

```

subplot(2,2,2);
plot(t_ss, y_ss(:,2), 'r-', 'LineWidth', 1.2); hold on;
plot(t_ss, y_ss(:,3), 'g-', 'LineWidth', 1.2);
plot(t_ss, y_ss(:,4), 'm-', 'LineWidth', 1.2);
xlabel('t (ms)'); ylabel('门控变量');
legend('n', 'm', 'h', 'Location', 'best');
title('门控变量'); grid on;

% (d) 全或无动作电位
figure(8);
hold on;
threshold_found = false;
threshold_V = 0;

for deltaV = 1:10
    y0_test = ySS;
    y0_test(1) = ySS(1) + deltaV; % 增加 V 的初始值

    [t_test, y_test] = ode45(hh_ode, [0, 30], y0_test);

    peak_V = max(y_test(:,1));

    if peak_V > 0
        % 超过 0mV, 触发动作电位 (红线)
        plot(t_test, y_test(:,1), 'r-', 'LineWidth', 1);
        if ~threshold_found
            threshold_V = deltaV;
            threshold_found = true;
        end
    else
        % 未触发 (黑线)
        plot(t_test, y_test(:,1), 'k-', 'LineWidth', 0.8);
    end
end

```

```

    end
end

xlabel('t (ms)'); ylabel('V (mV)');
title(['全或无动作电位 (阈值增量  $\approx$  ', num2str(threshold_V), ' mV)']);
grid on;
hold off;

fprintf('动作电位阈值增量约为: %d mV\n', threshold_V);
fprintf('阈值膜电压约为: %.2f mV\n', ySS(1) + threshold_V);

% 绘制门控变量动力学
figure(9);
V_range = linspace(-100, 50, 300);
subplot(3,1,1);
plot(V_range, alpha_n(V_range), 'b-', V_range, beta_n(V_range), 'r-', 'LineWidth',
1.2);
xlabel('V (mV)'); ylabel('速率 (ms-1)');
legend('\alpha_n', '\beta_n'); title('钾通道 n 的速率常数'); grid on;

subplot(3,1,2);
plot(V_range, alpha_m(V_range), 'b-', V_range, beta_m(V_range), 'r-', 'LineWidth',
1.2);
xlabel('V (mV)'); ylabel('速率 (ms-1)');
legend('\alpha_m', '\beta_m'); title('钠通道 m 的速率常数'); grid on;

subplot(3,1,3);
plot(V_range, alpha_h(V_range), 'b-', V_range, beta_h(V_range), 'r-', 'LineWidth',
1.2);
xlabel('V (mV)'); ylabel('速率 (ms-1)');
legend('\alpha_h', '\beta_h'); title('钠通道 h 的速率常数'); grid on;

```

AI 使用报告

使用的 AI 模型:

1. DeepSeek V4
2. OpenAI ChatGPT-5.5

问题 1: “请帮我用 MATLAB 编写求解 Hodgkin-Huxley 神经元模型的完整代码，包括稳态求解和全或无动作电位的阈值探究。”

回答概要: DeepSeek 提供了完整的 HH 模型 MATLAB 代码, 包括: - 速率常数函数(alpha_n, beta_n, alpha_m, beta_m, alpha_h, beta_h) 的电压依赖表达式 - 四维 ODE 系统的定义 - 使用 ode45 进行稳态模拟的代码 - 从稳态出发以不同增量扰动 V 初始值来探究阈值的方法 - 完整的绘图代码用于展示”全或无”现象

我的使用方式: 基于 DeepSeek 提供的代码框架, 我理解了 HH 模型的数学结构和数值求解流程。在实验报告中, 我独立重新编写了代码, 并进行了解释和分析。速率常数公式和参数值来自标准 HH 模型文献, AI 辅助确认了公式的正确性。阈值探究的增量法思路受 AI 启发, 但具体实现和结果分析由我独立完成。

问题 2: “边值问题 $y'' + \mu y = 0$, $y(0) = y(\pi) = 0$ 的特征值和特征函数是什么?”

回答概要: ChatGPT 给出了完整解析: $\mu_n = n^2$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), $y_n(x) = \sin(nx)$, 并详细推导了 $\mu \leq 0$ 仅有零解、 $\mu > 0$ 得到正弦函数族的过程。

我的使用方式: 此回答帮我验证了基础实验 7 的解析推导, 我在报告中引用了这一经典结果并配合数值验证。

教师签名

年 月 日