



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
CIENCIAS DE LA COMPUTACION
COMPILADORES Y LENGUAJES

Informe – Ejercicio 2

GRUPO: GR1COM

FECHA DE ENTREGA: 16/01/2021

INTEGRANTES: Alejandro Moya, Leonardo Andrade, Jefferson Cando

Reconocer la palabra **pare** o la palabra **inicio**, final mente mostrara si se recibió el comando pare e inicio.

CÓDIGO

```
% {  
#include <stdio.h>  
% }  
%%  
pare    printf("Comando pare recibido \n");  
inicio  printf("Comando inicio ejecutado \n");  
%%  
int main()  
{  
yylex();  
return 0;  
}
```

Entrada	Salida
1 PARE	1 PARE
2 pare	2 Comando pare recibido
3 inicio	3
4 inicio	4 Comando inicio ejecutado
5 pare	5
6 inicio	6 Comando inicio ejecutado
7 pare	7
8 hola	8 Comando pare recibido
9 pare	9
10 inicios	10 Comando inicio ejecutado
	11
	12 Comando pare recibido
	13
	14 hola
	15 Comando pare recibido
	16
	17 Comando inicio ejecutado
	18