

Listeners e Filters — Notas de Aula

Flávio Velloso Laper

7 de maio de 2009

Listeners

Eventos do ciclo de vida

- Pode-se monitorar o ciclo de vida de um servlet definindo objetos ouvintes (*listeners*) cujos métodos são chamados quando os eventos ocorrem.
- Interfaces e classes para controle do ciclo de vida de um servlet:
 - ServletContextListener (e ServletContextEvent): inicialização e destruição de um servlet.
 - ServletContextAttributeListener (e ServletContextAttributeEvent): criação, remoção e alteração de atributos do contexto.
- Interfaces e classes para controle do ciclo de vida de uma sessão:
 - HttpSessionListener (e HttpSessionEvent): criação, invalidação e timeout da sessão do cliente.
 - HttpSessionAttributeListener (e HttpSessionBindingEvent): criação, remoção e alteração de atributos de sessão.

Observação:

- Atributos podem ser gravados em quatro tipos de objetos de escopo que oferecem diferentes níveis de persistência (em ordem decrescente de duração):
 - Contexto da aplicação: dura enquanto a aplicação estiver ativa (ServletContext).
 - Sessão: dura enquanto a sessão do cliente for válida (HttpSession).
 - Requisição: dura enquanto uma requisição estiver sendo processada (ServletRequest).
 - Página JSP: dura enquanto uma página JSP estiver sendo processada (PageContext).
- Para gravar dados em um objeto de escopo:
`escopo.setAttribute ("nome", objeto;`
- Para recuperar os dados:
`Object dado = escopo.getAttribute("nome");`

Exemplo de Listener

- O listener abaixo escuta eventos de contexto, apenas exibindo uma mensagem da saída padrão (declarações de importação omitidas).

```
1 public class HelloListener implements ServletContextListener {
2     public void contextInitialized (ServletContextEvent e) {
3         System.out.println("Servlet_criado");
4     }
5
6     public void contextDestroyed (ServletContextEvent e) {
7         System.out.println("Servlet_destruído");
8     }
9 }
```

- Cadastramento no web.xml:

```
1 <web-app>
2     . . .
3     <listener>
4         <listener-class>HelloListener</listener-class>
5     </listener>
6     . . .
7 </web-app>
```

- O listener abaixo escuta eventos de contexto e de sessão, fazendo uma contagem do número de sessões da aplicação com a utilização de um atributo de contexto.

```
1 public class ContadorListener implements ServletContextListener ,
2     HttpSessionListener {
3     private ServletContext context;
4     public void contextInitialized (ServletContextEvent e) {
5         context = e.getServletContext();
6         context.setAttribute ("contador", 0);
7     }
8
9     public void contextDestroyed (ServletContextEvent e) {}
10
11    public void sessionCreated (HttpSessionEvent e) {
12        int cont = (Integer)context.getAttribute("contador");
13        context.setAttribute("contador", ++cont);
14    }
15
16    public void sessionDestroyed (HttpSessionEvent e) {
17        int cont = (Integer)context.getAttribute("contador");
18        context.setAttribute("contador", --cont);
19    }
20 }
```

- O servlet abaixo exibe o atributo mantido pelo listener:

```

1 public class ContadorServlet extends HttpServlet {
2     public void doGet (HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp )
3         throws ServletException, IOException {
4         ServletContext context = getServletContext();
5         HttpSession session = req.getSession();
6         int cont =(Integer) context.getAttribute("contador");
7         resp.setContentType("text/html");
8         PrintWriter out = resp.getWriter();
9         out.println("<html><head><title>");
10        out.println("Contador");
11        out.println("</title></head><body>");
12        out.println("Número_de_usuários_=" + cont);
13        out.println("</body></html>");
14        out.close();
15    }
16 }

```

Filters

- Um filtro é um objeto que pode transformar o cabeçalho, o conteúdo, ou ambos, de uma requisição ou de uma resposta.
- Filtros interceptam requisições e/ou respostas.
- Filtros podem ser encadeados.
- Principais tarefas de um filtro:
 - Interromper o fluxo da requisição e/ou resposta.
 - Modificar os dados da requisição e/ou resposta.
 - Interagir com recursos externos.
- Aplicações típicas:
 - Autenticação (Ex: spring security).
 - Autorização (Ex: spring security).
 - Decoração (Ex: sitemesh).
 - Auditoria.
 - Transformações (criptografia, compressão, etc).
- Para utilizar um filtro é preciso:
 - Programar o filtro.
 - Programar as requisições e respostas filtradas.
 - Especificar a ordem de chamada para cada recurso (web.xml).
- Filtros podem ser usados para interceptar tanto a requisição quanto a resposta, ou ambos.
- Um mesmo filtro pode interceptar requisições/respostas para diversos servlets (ou JSP's).
- Diversos filtros pode interceptar requisições/respostas para o mesmo servlet (ou JSP). Neste caso os diferentes filtros formam uma cadeia (*chain*) entre o cliente e o servlet.

API dos filtros

- Um filtro deve implementar a interface `Filter`; outras interfaces importantes são `FilterConfig` e `FilterChain`.
- `Filter`:
 - **void** `init(FilterConfig)`
 - * `init()` é executado uma única vez quando o filtro é criado. Deve executar operações de inicialização.
 - **void** `doFilter(ServletRequest, ServletResponse, FilterChain)`
 - * `doFilter()` é chamado a cada requisição interceptada.
 - **void** `destroy()`
 - * `destroy()` é executado uma única vez quando o filtro é destruído. Deve executar operações de finalização.
- `FilterConfig` dá acesso à configuração do filtro e ao container.
 - `String getFilterName()`
 - * Retorna o nome cadastrado para o filtro.
 - `String getInitParameter(String parameterName)`
 - * Recupera um parâmetro de inicialização.
 - `Enumeration getInitParameterNames()`
 - * Recupera os nomes dos parâmetros de inicialização.
 - `ServletContext getServletContext()`
 - * Recupera o contexto da aplicação.
- `FilterChain`: contém informações sobre a cadeia de filtros para um determinado servlet.
 - **void** `doFilter(ServletRequest, ServletResponse)`
 - * Repassa a requisição/resposta para o próximo elo ou elemento encadeado.

Exemplo

```
1 public class HelloFilter implements Filter {
2     private FilterConfig config;
3
4     public void init(FilterConfig config) throws ServletException {
5         System.out.println("Filtro_Iniciado");
6         this.config = config;
7     }
8
9     public void destroy() {
10        System.out.println("Filtro_destruído");
11    }
12
13    public void doFilter(ServletRequest req, ServletResponse resp, FilterChain
        chain)
14        throws IOException, ServletException {
15        System.out.println("Requisição_interceptada");
```

```
16     chain.doFilter(req, resp); // requisição prossegue para o elemento
17       seguinte
18     System.out.println("Resposta_interceptada");
19   }
```

- A chamada `chain.doFilter()` permite que a requisição siga para o próximo elemento da cadeia (pode ser o servlet ou um outro filtro).
 - Tudo o que for programado antes dessa chamada corresponde à interceptação da requisição.
 - Tudo o que for programado após essa chamada corresponde à interceptação da resposta.
 - Se a chamada não for executada, a requisição não prossegue.

Cadastramento no web.xml

```
1 <web-app>
2   . . .
3   <filter>
4     <filter-name>Hello</filter-name>
5     <filter-class>HelloFilter</filter-class>
6   </filter>
7
8   <filter-mapping>
9     <filter-name>Hello</filter-name>
10    <servlet-name>HelloServlet</servlet-name>
11  </filter-mapping>
12 </web-app>
```

- Observações:
 - O mapeamento especifica qual servlet será interceptado pelo filtro.
 - É possível também utilizar a tag `<url-pattern>` no lugar de `<servlet-name>` no mapeamento. Neste caso, serão interceptadas todas as requisições cujas URL's coincidirem com o padrão indicado.
 - Pode haver vários mapeamentos para o mesmo filtro.
 - Diferentes filtros podem ser mapeados para o mesmo filtro. A ordem do cadastramento indica a sequência de encadeamento.