

# Aula prática #9 – Vetores

## Problema 1

---

Implemente uma função que procure e retorne todas as ocorrências de um dado elemento num vetor. Utilize para esse efeito a seguinte função:

```
1 int procuraTodos(int *v, int N, int x, int *posicoes, int *nPosicoes);
```

- v e N indicam o vetor e tamanho, respetivamente;
- x é o valor que se pretende procurar;
- posicoes e nPosicoes são o vetor para guardar as posições das ocorrências encontradas e o número de posições, respetivamente;
- o valor de retorno deverá ser 1 se encontrou algum elemento e 0 se não encontrou.

Implemente um programa para testar esta função.

## Problema 2

---

Implemente uma função que remova elementos adjacentes iguais num vetor de caracteres. Utilize para esse efeito a seguinte função:

```
1 int compacta(char *orig, int N, char *dst);
```

- orig e N indicam o vetor de entrada e tamanho, respetivamente;
- dst é o vetor onde será guardado o resultado;
- o valor de retorno deverá ser o tamanho do vetor dst.

Implemente um programa para testar esta função. Considere que a leitura do vetor termina com um ponto final ('.')

Input	Output
aaaaabbbbbccccc.	abc
abccccc.	abc
abc.	abc
carro.	caro

## Problema 3

Escreva um programa que registre, num vetor multidimensional, o número mecanográfico e as notas obtidas por cada aluno. Cada um dos 4 alunos de uma turma realizou duas provas de avaliação. Imprima o conteúdo do vetor, bem como uma coluna extra onde mostre a média das notas obtidas por cada aluno.

### Exemplo

```
1 Dados do aluno 1: 09001 5 15
2 Dados do aluno 2: 10701 10 12
3 Dados do aluno 3: 10321 16 17
4 Dados do aluno 4: 10452 8 11
5
6 Numero  Nota 1  Nota 2  Media
7 09001    5      15     10.0
8 10701   10      12     11.0
9 10321   16      17     16.5
10 10452    8      11      9.5
```

## Problema 4

Tendo por base o programa do exercício 3, implemente uma função que ordene por ordem decrescente as notas obtidas pelos alunos. Utilize para esse efeito a seguinte função:

```
1 void ordena(float notas[][2], int N);
```

As notas são guardadas numa matriz Nx2, onde primeira coluna guarda o número do aluno e a segunda coluna a respetiva média. Altere o programa para testar esta função.

### Exemplo

```
1 Numero Media
2 10321 16.5
3 10701 11.0
4 09001 10.0
5 10452 9.5
```

## Problema 5

---

Implemente um programa que permita ao utilizador introduzir os valores de uma matriz quadrada de tamanho  $N \times N$ , com  $N \leq 10$  (inicialmente especificado pelo utilizador). A matriz deverá ser guardada num vetor unidimensional e para conseguir fazer o mapeamento entre bi/unidimensional deverá usar a seguinte função:

```
1 int pos(int x, int y, int tamanho) { return x + y * tamanho; }
```

O programa deve permitir a realização das seguintes operações:

a) Visualizar a matriz. A visualização de uma matriz deve ser efetuada por uma função para esse efeito:

```
1 void imprimeMatriz(int *matriz, int N);
```

b) Multiplicar a matriz por um escalar (o valor em cada posição da matriz é multiplicado pelo escalar);

```
1 void produtoEscalar(int *matriz, int N, int escalar);
```

c) Multiplicação da matriz por uma matriz de  $N \times 1$  (sendo  $N$  o tamanho do lado da matriz quadrada), cujos valores devem ser introduzidos pelo utilizador.

```
1 void multMatrizes(int *matriz, int *mult, int *resultado, int N);
```

## Problema 6

---

O ficheiro “ex6.c” possui uma implementação parcial do jogo do galo (“Tic Tac Toe” em Inglês). Em primeiro lugar, analise em detalhe a lógica de jogo já implementada. De seguida, implemente as funções em falta no ficheiro de forma a garantir que o programa executa corretamente.

a) Implemente a função que imprime o tabuleiro de jogo:

```
1 void printBoard(Board board)
```

b) Implemente a função que verifica se existe um vencedor. Esta deve retornar “1” em caso positivo ou “0” em caso negativo.

```
1 int hasWinner(Board board)
```