Ponta Verde

Laudo Técnico — Regulagem de Pulverizador

Produtor
Produtor Teste

Fazenda
Fazenda 12 Fotos

Talhão
—

Máquina
Pulverizador

Consultor
—

Data
23/09/2026

Limites: entupida < 97% · desgaste > 105%

Parâmetros da regulagem

Dados informados na regulagem, base do cálculo da vazão ideal.

Lt/min ideal
0,533 L/min

Vazão
80,0 L/ha

Velocidade
8,0 km/h

Espaçamento
50,0 cm

Pontas
10

Área
30 ha

Resumo das zonas

Como cada ponta é classificada, comparando a vazão medida com a ideal.

10
Ideal
97–100%
Dentro do esperado.

Medições das pontas

Vazão medida em cada ponta e seu percentual em relação ao ideal.

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
1D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
2D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
3D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
4D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
5D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
6D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal

#	Medido (L/min)	Ideal	%	Status
7D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
8D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
9D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal
10D	0,530	0,533	99,4 %	Ideal

D = lado direito

▲ Entupida · ● Ideal · ◆ Atenção · ▼ Desgaste · ○ Pendente

Vazão por ponta: lado direito (1D a 10D)

Cada barra mostra quanto a ponta se afasta do ideal (linha de 100%). Referência do ideal na linha de 100% (0,533 L/min). faixa verde 97–100%. faixa laranja 100–105%.



Ideal

Orientações

10 pontas ideais
Sem ação; continue o monitoramento.

Análise econômica

Trabalhamos com **10** pontas nesta barra. O manejo custa **R$ 600,00** por hectare, o que dá **R$ 60,00** por ponta a cada aplicação.

10 pontas estão ideais. Nenhuma ação necessária.

Recomendação

Não é necessário trocar bicos agora. A regulagem está dentro do esperado; continue monitorando nas próximas aplicações.

O que fazer

Manter — regulagem dentro do esperado

	Você gasta	Continua perdendo por aplicação
Não fazer nada	**R$ 0,00**	R$ 0,00
Seguir a recomendação Considera bicos novos dentro do ideal.	**R$ 0,00**	R$ 0,00

Dados usados no cálculo

Custo do defensivo por ha	R$ 600,00
Manejo por ponta	R$ 60,00
Preço do bico	R$ 30,00
Área	30 ha

Fotos da Regulagem

Registros feitos durante a regulagem.



Ponta 1D

Foto 1 da regulagem



Ponta 2D

Foto 2 da regulagem



Ponta 3D

Foto 3 da regulagem



Ponta 4D

Foto 4 da regulagem



Ponta 5D

Foto 5 da regulagem



Ponta 6D

Foto 6 da regulagem



Ponta 7D

Foto 7 da regulagem



Ponta 8D

Foto 8 da regulagem



Ponta 9D

Foto 9 da regulagem



Ponta 10D

Foto 10 da regulagem



Ponta 11D

Foto 11 da regulagem



Ponta 12D

Foto 12 da regulagem

Como calculamos

Vazão ideal (L/min) = vazão (L/ha) × velocidade (km/h) × (espaçamento entre bicos em cm ÷ 100) ÷ 600 — o app grava o espaçamento em cm e converte para metros na fórmula.

Perda da ponta = excesso% × manejo por ponta × área (só % > 100, por aplicação).

Troca completa: se houver ao menos uma ponta em desgaste e o custo de trocar todos os bicos (preço do bico × nº de pontas) for menor que o desperdício de defensivo por aplicação (soma desgaste + atenção); caso contrário, troca ponta a ponta só no desgaste.

Uniformidade (informativo): média 99,4%, desvio 0,0 pp, CV 0,0%.