Bulir Challenge 01

Documentação API -RESTfull

API BASE URL: http://localhost:8080/api/v1

Cadastro de usúario

Endpoint: /user | Method: POST | Body: JSON

Login

Endpoint: /sign-in | Method: POST | Body: JSON

```
1 {
2 ····"email":"exempo@gmail.com",
3 ····"password":"exemplo12345"
4 }
```

Carregar Saldo da conta

Endpoint: /account | Method: PUT | Body: JSON

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

```
1 {
2 ····"amount":"5500"
3 }
```

Criar serviço

Endpoint: /service | Method: POST | Body: JSON

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

Contratar serviço

Endpoint: /hiring | Method: POST | Body: JSON

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

```
1 {
2 ---- "serviceId": "27afd93c-5f89-4b98-af29-82dc1e904a8a",
3 ---- "providerId": "c6531282-0dca-420b-be62-d08475048ffa"
4 }
```

Actualizar serviço

Endpoint: /service/update/id-do-serviço-aqui | Method: PUT | Body: JSON

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

```
1 {
2 ····"title":"Exemplo",
3 ····"description":"description Exemplo",
4 ····"price":12000
5 {
```

Desactivar / Activar serviço

Endpoint: /service/id-do-serviço-aqui | Method: PUT

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

Ver Saldo da conta

Endpoint: /account | Method: GET

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

Ver contrações de serviços feitas

Endpoint: /hiring | Method: GET

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

Ver serviços

Endpoint: /service | Method: GET

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

Ver serviços de um determinado usuário

Endpoint: /service/my-services | Method: GET

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)

Alterar usuário de cliente para Prestador

Endpoint: /user/become-provider | Method: PUT

Autenticação Obrigátoria (Bearer token)