

Recurso alunos

Apresentação da informação de todos os estudantes

Devolve a informação referente a todos os estudantes

Url: myiade.herokuapp.com/api/students (**get**)

Resultado:

```
[
{
  "id":1, "name":"André Santos", "phone":925478589, "email":"andres@iade.pt",
  "address":"Rua de Lisboa, Nº57 2ºDireito, 1000-001 Lisboa", "password":"11445226",
  "gender":"M", "bdate":"2000-05-21", "civilNumber":32541255
}
{
  "id":2,"name":"Bruna Sousa", "phone":965544324, "email":"brunas@iade.pt", "address":"1Rua
dos Açores, Nº50 1ºEsquerdo, 1001-002 Lisboa", "password":"23232335", "gender":"F",
  "bdate":"2002-01-02", "civilNumber":77553844
}
...]
```

Apresentação da informação de um estudante através do id

Devolve a informação referente a cada estudante pelo seu id

Url: myiade.herokuapp.com/api/students/{id} (**get**)

Parâmetros:

id - inteiro positivo que corresponde ao id do estudante

Resultado:

```
{
  "id":1, "name":"André Santos", "phone":925478589, "email":"andres@iade.pt", "address":"Rua
de Lisboa, Nº57 2ºDireito, 1000-001 Lisboa", "password":"11445226", "gender":"M",
  "bdate":"2000-05-21", "civilNumber":32541255
}
```

Erros:

404 (**HttpStatus.NOT_FOUND**): O estudante não foi encontrado

```
{
  "timestamp": "2021-11-10T22:12:27.282+00:00",
  "status": 404,
  "error": "Not Found",
  "message": "Student with id 9 not found",
  "path": "/api/students/0"
}
```

Apresentação da informação de um estudante através do email e da password

Devolve a informação referente a cada estudante pelo seu email e password

Url: `Url: myiade.herokuapp.com/api/students/{email}/{password} (get)`

Parâmetros: email - string que corresponde ao email do estudante e password - string que corresponde à password do estudante

Resultado: {

```
"id":1, "name":"André Santos", "phone":925478589, "email":"andres@iade.pt", "address":"Rua de Lisboa, Nº57 2ºDireito, 1000-001 Lisboa", "password":"11445226", "gender":"M", "bdate":"2000-05-21", "civilNumber":32541255
}
```

Obter as notas do estudante através do id associado a um curso e uma uc

Irá devolver uma nota de um estudante tendo por base o id associado a um curso e uc.

Url: `myiade.herokuapp.com/api/students/{id}/grade (get)`

Parâmetros:

id - inteiro positivo que corresponde ao id associado a um curso e uc

Resultado: