

Rejoindre le projet

Cette partie est destinée aux membres du groupe qui n'ont pas créé le repository GitHub.

Attendez que votre camarade ait terminé la création du repository avant de commencer cette partie.

1. Installer Git

Ouvrez un terminal dans votre dossier de travail et tapez :

```
git --version
```

Si Git est installé, vous devriez obtenir quelque chose comme :

```
git version 2.51.0
```

S'il n'est pas installé, suivez le guide d'installation du site, en faisant attention à votre système d'exploitation :

<https://git-scm.com/book/fr/v2/D%C3%A9marrage-rapide-Installation-de-Git>

2. Se connecter à GitHub

Rendez-vous sur GitHub et connectez-vous à votre compte (vous pouvez vous connecter avec votre compte Google).

Si vous n'avez pas encore de compte, créez-en un :

<https://github.com/>

Vous devrez utiliser **votre propre compte GitHub**.

3. Ajouter une clé ssh pour s'authentifier

GitHub n'utilise plus l'authentification par mot de passe pour les opérations Git. Nous allons utiliser une **clé SSH** pour permettre à votre ordinateur de s'authentifier auprès de GitHub.

- a) Générer une clé SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "email_github@example.com"
```

Vous pouvez valider simplement les options par défaut.

b) Démarrer l'agent SSH

Rentrez les commandes suivantes pour obtenir la clé publique :

```
eval "$(ssh-agent -s)"
```

```
ssh-add ~/.ssh/id_ed25519
```

c) Copier la clé publique

Rentrez la commande suivante pour copier la clé publique :

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Copiez le contenu affiché dans le terminal par cette commande.

d) Ajouter la clé SSH sur Github

GitHub → Settings → SSH and GPG keys → New SSH key

SSH keys

[New SSH key](#)

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys



tomas.mizrahi.enseignement@gmail.com
SHA256:bqYJQI4i37/or/TiodrGdMUWV+iVMFJpvimvVbYiJM
Added on Sep 4, 2026
Never used — Read/write

Delete

Check out our guide to [connecting to GitHub using SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH problems](#).

GPG keys

[New GPG key](#)

Coller le contenu de la clé dans le champ key (vous êtes pas obligés de remplir le titre) :

Add new SSH Key

Title

Key type

Authentication Key ↕

Key

Begins with 'ssh-rsa', 'ecdsa-sha2-nistp256', 'ecdsa-sha2-nistp384', 'ecdsa-sha2-nistp521', 'ssh-ed25519', 'sk-ecdsa-sha2-nistp256@openssh.com', or 'sk-ssh-ed25519@openssh.com'

Add SSH key

4. Récupérer le projet

Votre camarade doit maintenant vous avoir ajouté comme **collaborateur du repository**.

Sur la page GitHub du projet, récupérez l'adresse **SSH** du repository.

Elle ressemble à :

```
git@github.com:nom-du-createur/movie-explorer.git
```

Dans votre terminal, placez-vous dans le dossier dans lequel vous souhaitez récupérer le projet, puis exécutez :

```
git clone git@github.com:nom-du-createur/movie-explorer.git
```

Git va créer automatiquement un dossier **movie-explorer** contenant le projet.

Entrez ensuite dans le dossier :

```
cd movie-explorer
```

Vous disposez maintenant d'une copie locale du projet et vous êtes prêt à travailler avec votre groupe.

5. Premier commit

Créez votre premier commit :

```
git commit -m "Initial commit"
```

⚠ Un commit Git est local : il n'est pas encore sur votre repository GitHub.

Pour envoyer votre commit sur le dépôt distant, faites :

git push

Vous pouvez vérifier sur la page github du projet que votre commit a bien été poussé sur le dépôt distant.

Commit **b1863b0**

 tomizDev committed 5 minutes ago

test utilisateur 2

 main

1 file changed

Filter files...

 index.html

Search within code

index.html

```
@@ -5,7 +5,7 @@
5 5
6 6 <section class="movies-section">
7 7 <div class="section-header">
```