

Criterios de corrección Recuperatorio

Lab 1

Criterio general:

Todas las componentes son declarativas (funcionales puras), incluyendo el manejo de errores.

No hay leak de recursos que puedan quedar abiertos si ocurre un error.

Ejercicio 1 — Manejo de errores y refactor a funcional

1.1 — Manejo de errores en `readSubscriptions`

bien si devuelve `List[Option[Subscription]]` (manejo por elemento)

medio bien si devuelve `Option[List[Subscription]]` (manejo global)

medio bien si maneja el error dentro de la misma función de otra forma válida

mal puntos si no maneja errores.

1.2 — Refactor del `main` a paradigma funcional

bien si elimina el `var allPosts` y el `for` imperativo, reemplazándolos por `map/flatMap/collect` o similar.

bien si reemplaza el `foreach` interno

Ejercicio 2 — Ranking de autores (`authorRanking`)

bien si Implementa `authorRanking` usando exclusivamente funciones de orden superior (sin `var`, `for` imperativos ni colecciones mutables. Un `groupBy` + `mapValues/map` + `sortBy` es la solución esperada)

bien si el resultado es un `Map[String, Int]` correcto (clave = autor, valor = cantidad de posts)

bien si imprime el top 3 en orden descendente por cantidad de posts