





La **BOULEVARD \$40** fue construida para la diversión pura y simple, porque cuenta con la tecnología Suzuki v un diseño fuera de tiempo para crear una motocicleta con un excelente desempeño y una confiabilidad de roca sólida. Los principales encantos son: su facilidad de maneio y ligereza de todo el conjunto y lo podrás comprobar con sólo un pequeño girar del acelerador, que te invitará a recorrer grandes distancias por su suavidad de marcha. La Boulevard S40 está diseñada para que disfrutes del verdadero placer del motociclismo.

Suspensión delantera - Telescópica

con resorte v aceite

Freno trasero - Tambor

resorte

Suspensión trasera - Doble

amortiguador, hidráulico con

Freno delantero - Disco sencillo

Llanta delantera - 100 / 90 R19

Llanta trasera - 140 / 80 R15

Rin delantero - De ravos

Rin trasero - De ravos

### Características

- 650 cc ideales para salir a carretera
- · Ligera, con sólo 160 kg ofrece un manejo suave y potente
- · Asiento delgado y de baja altura, ideal para pilotos de baja estatura



# Colores:





## Ficha técnica S40 (LS650)

#### Motor

Tipo de motor - 4 tiempos refrigeració por aire. SOHC. 1 árbol de levas Número de cilindros - 1 cilindro con 4 válvulas con balancines Diámetro - 94.0 mm Carrera - 94.0 mm Desplazamiento - 652 cm3 Relación de compresión - 8,5: 1 Sistema de combustible - Carburador MIKUNI BS40

Sistema de arrangue - Eléctrico

Sistema de lubricación - Bomba húmeda

Peso neto\*\* - 173 kg

Embrague - Húmedo de discos múltiples Transmisión - 5 velocidades Patrón de cambios - 1 abaio v 4 arriba Transmisión final - Banda

### Chasis, capacidades y otros

Chasis - Acero



Largo total - 2180 mm Ancho total - 720 mm Alto total - 1105 mm Distancia entre ejes - 1480 mm Distancia al piso - 135 mm Altura del asiento - 700 mm Peso seco\*\*\* - 160 kg

#### Transmisión



Tipo de encendido - Electrónico. transistorizado

### Capacidades

Tanque de gasolina incluida reserva -10.5 Lts Reserva - 25 Lts

Potencia - 39 CV / 5400 rpm Torque - 45.5Nm / 3400 rpm Consumos\* - 20 a 26 Km / Lt

## suzuki.com.mx



















El mantenimiento periódico es vital para que su motocicleta se mantenga en optimas condiciones de seguridad y manejo. Las refacciones y aceites originales SUZUKI garantizan que su motocicleta funcione con las máximas

datos son obtenidos bajo pruebas de laboratorio, por lo que no son oficiales y sirven sólo como referencia. \*\*Peso neto: Se define como el peso combinado de la motocicleta y su contenido, incluyendo lo siguiente: peso seco (peso de la motocicleta), gasolina (tanque lleno), líquidos y lubricantes (anticongelante, aceite, líquido de frenos, etc.), batería, herramienta de origen y equipo estándar montado de fábrica, \*\*\*Peso seco: Expresado en kilogramos, es la masa de la motocicleta sin incluir gasolina, aceites, líquidos, batería, enta ni accesorios. SUZUKI MOTOR DE MÉXICO, S.A. de C.V., se reserva los derechos de cambio sin previo aviso en equipos, especificaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. Cada modelo podría ser descontinuado sin previo aviso. con su distribuidor local de los detalles de dichos cambios. Las fotos son de uso ilustrativo y nueden cambiar sin previo aviso POR SU SEGURIDAD, LEA CUIDADOSAMENTE SU MANUAL MANTENGA LA LUZ ENCENDIDA. SIEMPRE LLEVE PUESTO SU CASCO, LENTES DE PROTECCIÓN, ROPA ADECUADA. CONDUZCA SIEMPRE POR LA DERECHA Y SÓLO ADELANTE A OTROS VEHÍCULOS POR LA IZOUIERDA