L'élevation de Privilèges

- La présence d'un fichier personnal.zip sur le home de notre user une fois extrait un fichier monitor.sh apparait un script de surveillance qui appartient à l'utilisateur nibbler. Nous allons maintenant uploader et faire exécuter linpeas (trop grand et très bruyant) LinEnum.sh plus simple rapide et permettant d'afficher beaucoup d'informations de base : (Users, Groupe, Permission, Taches Cron, etc ...) Pour l'upload notre simple server python et wget ou curl.

- Un élément très important apparait l'utilisateur nibbler peux exécuter /home/nibbler/personal/stuff/monitor.sh en tant qu'utilisateur root : ce que j'ai fais est très simple le script étant en bas j'y est ajouter une instruction disant de donner le SUID à bash avec `echo "chmod u+s /bin/bash" >> monitor.sh` puis je l'est exécuter en sudo en spécifiant le chemin complet. Une fois exécuter je vérifie si les permissions de bash ont été modifiées avec la `-l /bin/bash` Bingo ! le suid apparait j'éxécute alors bash avec les permissions maximum `/bin/bash -p` et je lis le flag : `de5e5d6619862a8aa5b3b2123142e0cadd` qui se situe dans le repertoir root. On est maintenant "maitre suprême" de la machine on peu bien sur faire de la persistance avec les clés ssh...

Alternative Metasploit Pour l'Utilisateur.

- Le vrai hacker (Pentester) ne se contente pas de trouver un chemin qui mène à la compromission d'un system il cherche tout les chemins possibles. Ici bien que ce soit la même faille nous pouvons l'exploiter à l'aide du framework Métasploit on le lance avec `msfconsole` on applique une recherche par pattern pour nibbleblog avec `search nibbleblog` on trouve un exploit spécifique à la faille on le sélectionne avec `use numero/exploit` avec `show options` on voit les variable a remplir on les remplit avec set : Example : `set password nibbles` on vérifie que toute les variables indispensables sont bien définies en tapant `show option` pour le payload on peu ici laisser le reverse/shell qui nous est proposé par défault, enfin on lance l'exécution avec `run` ou `exploit` on obtient une session meterpreter qui peux se transformer en shell avec la commande `shell`.

Et maintenant ?

Voici une liste de tache a accomplir dès a présent sur ce path :

- [x] Rooter une machine facile retirée (tout les deux modules)
- [x] Rooter une machine moyenne retirée (tous les deux modules)
- [x] Rooter une machine active (tous les deux modules)
- [x] Terminer un challenge actif (tous les deux modules)
- [x] Faire une vidéo writeup (tous les deux modules)
- [ ] Terminer tracks CPTS et Red-Team (Dans le Path)
- [ ] Terminer le Path
- [ ] Terminer un Pro-lab

⚠ Au moment ou nous avertons d'apprendre nous avertons de grand