

Énumération Réseau avec Nmap

Catégorie : Offensif
Difficulté : Easy, Tier I
Durée estimée : 7 Heures

L'Énumération :

- L'énumération est la partie la plus critique de toutes. Le objectif n'est pas d'obtenir l'accès a notre ordinateur cible. Il s'agit plutôt d'identifier toutes les manières possible d'attaquer une cible. Cela ne repose pas uniquement sur les outils que nous utilisons ne l'oublions pas les outils ne sont que des outils ils ne doivent jamais remplacer notre connaissance et soucis du détail.
Il est essentiel de comprendre comment fonctionnent les services que nous énumérons et quel syntaxes ils utilisent pour une communication et interaction efficace avec eux. Plus nous avons d'informations plus il est facil de trouver des vecteurs d'attaques...
La plupart des moyens d'accès peuvent se ressumer aux deux points suivant.
  - Fonctions et ou ressources qui nous permettent d'interagir avec la cible et/ou de fournir des informations supplementaires
  - Informations qui nous fournissent des renseignement encore plus important pour accéder à notre cible.

L'énumération est la clé mais elle doit absolument être aussi réalisée manuellement car les outils sont incomplet et comettent des erreurs.

Introduction à Nmap :

Nmap est un outil open-source et d'audit-de sécurité écrit en C, C++, Python et Lua. Il est conçu pour scanner les réseaux et identifier les hotes disponibles sur le réseau à l'aide de paquets bruts, ainsi que les services et applications leurs noms et numéros de version lorsque c'est possible.

- C'est bien des outils les plus utilisé par les admins réseaux et cybersec spécialistes : pour auditer les asspect de sécurité du réseau, simuler des tests d'intrusion, verifier les paramètres Firewall et IDS, les types de connexions possibles, la cartographie réseau, analyse des réponses, les ports ouverts, certaines vulnérabilités...

- Nmap propose differents types de scan pour obtenir diverses résultats sur nos cibles, fondamentalement on peux les diviser en :
  - Découverte des Hotes
  - Scan des ports
  - Énumération et détection des services
  - Détection de l'OS
  - Interaction scriptables avec le service cible.

- Pour la syntaxe générale elle est plutot simple et se présente comme suit :

nmap <types de scan> <options> <cibles>

- Nmap propose de nombreuses techniques de scan différents, etablissant différents types de connexion et utilisant des paquets structurés différemment pour l'envoi. L'option --help permet de les afficher.
Par default nmap utilisera le TCP-SYN (-sS). Cette methode permet de scanner plusieurs milliers de ports par seconde. Le sans TCP-SYN envoi un paquet avec le flag SYN, et par conséquent ne termine pas la poignée de main en trois temps ce qui n'établit pas une connexion TCP complète avec le port scanné.

→