Quelques flags de plus :

- Pn : désactive les requêtes écho ICMP. (ICMP est Internet Control Message Protocole) un protocole qui sert à transporter des messages sur l'état du réseau lui-même. Il existe diverses types de messages ICMP les plus importants étant
  Type 8 : (Echo request) une machine demande à une autre "est-tu active?"
  Type 0 : (Echo reply) la cible répond "oui je suis bien active !".
  Type 3 : (Destination Unreachable) message envoyé par un routeur ou par-feu pour signaler que le paquet n'est pas arrivé à destination
  Type 11 : (Time exceded) . (Chaque paquet sur internet possède une durée de vie un compteur appelé TTL) . à chaque fois que le paquet traverse un routeur le compteur baisse de 1 si il arrive à 0 le routeur détruit le paquet et renvoi un packet ICMP de type 11.

- sU scan UDP ne nécessite pas de poignée de main en 3 temps comme le TCP par conséquent le délai d'attente (timeout) est plus long et le scan plus lent. Si le port est ouvert nous n'obtenons de réponse que si l'application est configuré pour le faire par défaut aucun "paquet réponse" ne sera envoyé par le serveur

- sUV combinaison du scan UDP (-sU) et de version (-sV). (l'option -SV prise seule effectue un scan SYN TCP sur les 1000 ports les plus courants.

La Sauvgarde des Résultats :

Lorsque nous effectuons diverses scans nous devrions toujours sauvgarder les résultats. Nous pourrons les utilisés ultérieurement pour regarder les différences entre les différentes methodes de scan utilisés.

- La sortie normale (-oN) avec l'extention de fichier . nmap
- La sortie compatible avec grep (-oG) avec l'extention de fichier . gnmap
- La sortie XML (-oX) avec l'extention de fichier . xml

Nous pouvons également spécifier l'option (-oA) pour sauvgarder les résultats dans tout les formats

- Avec la sortie XML, nous pouvons facilement créer des rapports HTML faciles à lire, même pour les personnes non-techniques. C'est très util par la suite pour la documentation car ca représente nos resultats de manière claire et détaillée. Pour convertir ces résultats de l'XML à l'HTML on peux utiliser l'outil xsltproc Example: xsltproc lol.xml -o lol.html
(Le rapport html est très propre! à garder pour le client ou rapport CPTS !!!)

Quelques fonctionnalités supplémentaires :

- - stats-every=5s affiche l'état du scan tout les 5 secondes bien sur on peux changer la valeur des 5 secondes. (s pour secondes et m pour minutes), certains scans peuvent êtres très longs.

Nous pouvons également régler le niveau de verbosité (ce qui nous montre les ports ouvert directement lorsque nmap les détectes) avec -V ou même -VV

On peu bien sûr également capturer les bannières que nous renvoi les applications après une "poignée de main" reussie ce qu'nmap ne fais pas et qui peux révéler des données intéressantes. Les outils comme nc et tcpdump sont les meilleurs pour cela.

Le Moteurs de Scripts de Nmap :

Le moteur de script de Nmap (NSE pour Nmap Script Engine) est une autre fonctionnalité pratique de Nmap. Il nous offre la possibilité de créé des scriptes en Lua pour interagir avec certains services